























Generální projektant: Pívec Projekce s.r.o. Slevačská 1699/49 615 00, Brno tel: 603 231 833 projekce@pivec.cz		Investor:  TSB a.s. Barvířská 5 602 00 Brno-Zábřdovice podatelna@tsb.cz		Projektant dílu: Pívec Projekce s.r.o. Slevačská 1699/49 615 00, Brno tel: 603 231 833 projekce@pivec.cz		autorizace: 	
Investor: TSB a.s., Barvířská 5, 602 00, Brno-Zábřdovice							
Adresa: Areál TSB a.s. Křenová 426/9, 602 00 Brno-Trnítá, parcely 1188 a 1187/2							
Vypracoval: ING. ŠÁRKA BÍLKOVÁ		Hlavní inženýr projektu: ING. JAN PIVEC		Hlavní architekt: ING. JAN PIVEC			
Akce: NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU TSB KŘENOVÁ					č.zakázky: 22018_5		č. paré:
Část: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					stupeň: DPS		
					datum: 09/2023		
					formát: -		
Obsah: VÝPIS DVEŘÍ					měřítko:	č. v./rev.: D.1.1.c-202	





ZAKÁZKA 22018_5_NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU TSB KŘENOVÁ		PRÁCE VÝPIS DVEŘÍ	DATUM 09/2023	LIST Č. 1/8
OZN.	SCHEMA + POPIS	NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU TSB KŘENOVÁ		
1 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 1.NP MÍSTNOST 1.00N – ZÁDVEŘÍ</p>	<p>VCHODOVÉ DVEŘE EXTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ, MATERIÁL HLINÍK, HLADKÉ HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ, SEKUNDÁRNÍ KŘÍDLO PRAVÉ ROZMĚR:STAVEBNÍ OTVOR 1600/2350 DVEŘE: 1500/2300 HLAVNÍ KŘÍDLO: 900/2300 ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO, $U_d < 0,9$ [W/m²K], TEPLÝ RÁMEČEK POŽADAVKY: ODOLNOST OKNA PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM B4 DLE ČSN EN 12210, VODOTĚSNOST 7A DLE ČSN EN 12208, PRŮVZDUŠNOST TŘÍDA 3 DLE ČSN EN 12207, VÁŽENÁ NEPRŮVZVUČNOST 32DB. ZASKLENÍ IZOLAČNÍM VÍCESKLEM ČÍRYM, BEZPEČNOSTNÍM PROTI NÁSILNÉMU VNIKNUTÍ RC4, VE VÝŠCE 1500 A 900 MM PROVÉST PRUH TERČÍKŮ 50X50 MM (O VZÁJEMNÉ ROZTEČI MAX.150 MM) DOBRĚ VIDITELNÝCH PROTI POZADÍ. PŘIPOJOVACÍ PRVKY – PŘIPOJOVACÍ SPÁRA Z VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ STRANY S PAROTĚSNOU KOUTOVOU PÁSKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVANÝ HLINÍK, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7035, NEBO VYZORKOVAT S ARCHITEKTEM KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY SESTAVY ZÁRUBEŇ: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ, CELO OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, PRAHOVÝ DOSEDACÍ PROFIL KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, PANIKOVÉ KOVÁNÍ UZAMYKÁNÍ TŘÍBODOVÝM BEZPEČNOSTNÍM KOVÁNÍM, ÚCHOPOVÝ SYSTÉM KLIKA + KLIKA PRAHOVÝ DOSEDACÍ PRFIL BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK SE SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO KLÍČE DLE POŽADAVKŮ TSB PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		
2 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 1.NP MÍSTNOST 1.01N – CHODBA</p>	<p>VCHODOVÉ DVEŘE EXTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ, MATERIÁL HLINÍK, HLADKÉ HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, SEKUNDÁRNÍ KŘÍDLO LEVÉ ROZMĚR:STAVEBNÍ OTVOR 1600/2350 DVEŘE: 1500/2300 HLAVNÍ KŘÍDLO: 900/2300 ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO, $U_d < 0,9$ [W/m²K], TEPLÝ RÁMEČEK POŽADAVKY: ODOLNOST OKNA PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM B4 DLE ČSN EN 12210, VODOTĚSNOST 7A DLE ČSN EN 12208, PRŮVZDUŠNOST TŘÍDA 3 DLE ČSN EN 12207, VÁŽENÁ NEPRŮVZVUČNOST 32DB. ZASKLENÍ IZOLAČNÍM VÍCESKLEM ČÍRYM, BEZPEČNOSTNÍM PROTI NÁSILNÉMU VNIKNUTÍ RC4, VE VÝŠCE 1500 A 900 MM PROVÉST PRUH TERČÍKŮ 50X50 MM (O VZÁJEMNÉ ROZTEČI MAX.150 MM) DOBRĚ VIDITELNÝCH PROTI POZADÍ. PŘIPOJOVACÍ PRVKY – PŘIPOJOVACÍ SPÁRA Z VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ STRANY S PAROTĚSNOU KOUTOVOU PÁSKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVANÝ HLINÍK, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7035, NEBO VYZORKOVAT S ARCHITEKTEM KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY SESTAVY ZÁRUBEŇ: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ, CELO OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, PRAHOVÝ DOSEDACÍ PROFIL KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, PANIKOVÉ KOVÁNÍ UZAMYKÁNÍ TŘÍBODOVÝM BEZPEČNOSTNÍM KOVÁNÍM, ÚCHOPOVÝ SYSTÉM KLIKA + KLIKA PRAHOVÝ DOSEDACÍ PRFIL BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK SE SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO KLÍČE DLE POŽADAVKŮ TSB PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		
3 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 1.NP MÍSTNOST 1.03N – SKLAD</p>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, PLNÉ, HLADKÉ PROTIPOŽÁRNÍ: EI 15 DP3-C (SAMOZAVÍRAČ) AKUSTICKÉ: ROZHRANÍ KANCELÁŘ-CHODBA, $R_w > 32$(Db) ROZMĚR: STAVEBNÍ OTVOR 900/2020 DVEŘE: 800/1970 S TĚSNÍCÍM PRAHEM, ZASKLENÍ: NENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT tL. 0,6mm / BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OSTROHRANÁ, TĚSNĚNÍ, CPL LAMINÁT tL. 0,6mm, BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOVÁNÍ: DĚLENÉ, ČTVERCOVÉ ROZETY, ÚCHOPOVÝ SYSTÉM KLIKA-KLIKA, ZÁMEK DLE POŽADAVKŮ TSB MNOŽSTVÍ: 1x otevíravé PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		
4 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 2.NP MÍSTNOST 2.01 – SCHODIŠTĚ</p>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ, HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, PROSKLENÉ, HLADKÉ PROTIPOŽÁRNÍ: EW 30 DP3-C (SAMOZAVÍRAČ) ROZMĚR: STAVEBNÍ OTVOR 1500/cca 2050 DVEŘE: 1400/cca 2000 OTEVÍRAVÁ ČÁST: 900/cca 2000 PŘESNÁ VÝŠKA DVEŘÍ BUDE URČENA DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ, PO OSAZENÍ PŘEKLADU ZASKLENÍ: INTERIÉROVÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO, BEZ POŽADAVKU NA U_d, VE VÝŠCE 1500 A 900 MM PROVÉST PRUH TERČÍKŮ 50X50 MM (O VZÁJEMNÉ ROZTEČI MAX.150 MM) DOBRĚ VIDITELNÝCH PROTI POZADÍ. PŘIPOJOVACÍ PRVKY – MINIMALIZOVANÁ PŘIPOJOVACÍ SPÁRA Z VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ STRANY, OSAZENÍ DO POHLEDOVÝCH BTB TVÁTNIC BEZ OMÍTNÝ, SPÁRA ZALÍŠTOVÁNA HLINÍKOVOU LIŠTOU V BARVĚ RÁMU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVANÝ HLINÍK, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7035, NEBO VYZORKOVAT S ARCHITEKTEM KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY SESTAVY ZÁRUBEŇ: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ, CELO OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, PRAHOVÝ NÁŠLAPNÝ PROFIL – SLOUŽÍ K PŘEKRYTÍ DILATAČNÍ SPÁRY MEZI MONOLITICKOU A DŘEVOSTAVBOU KOVÁNÍ: DĚLENÉ, ČTVERCOVÉ ROZETY, VODOROVNÉ MADLO ÚCHOPOVÝ SYSTÉM: KLIKA + KLIKA Z VNITŘNÍ STRANY PANIKOVÁ FUNKCE, ZÁMEK SE SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO KLÍČE DLE POŽADAVKŮ TSB PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		





ZAKÁZKA 22018_5_NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU TSB KŘENOVÁ		PRÁCE VÝPIS DVEŘÍ	DATUM 09/2023	LIST Č. 2/8
OZN.	SCHEMA + POPIS	NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU TSB KŘENOVÁ		
5 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 2.NP MÍSTNOST 2.03 – KANCELÁŘ 2.1</p>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ PROTIPOŽÁRNÍ: EW 30 DP3-C (SAMOZAVÍRAČ) AKUSTICKÉ: ROZHRANÍ KANCELÁŘ-CHODBA, $R_w > 32(\text{Db})$ ROZMĚR: STAVEBNÍ OTVOR 900/2020 DVEŘE: 800/1970 S TĚSNÍCÍM PRAHEM, ZASKLENÍ: NENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT tl. 0,6mm / BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OSTROHRANNÁ, TĚSNĚNÍ, CPL LAMINÁT tl. 0,6mm, BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOVÁNÍ: DĚLENÉ, ČTVERCOVÉ ROZETY, ÚCHOPOVÝ SYSTÉM KLIKA-KLIKA, ZÁMEK DLE POŽADAVKŮ TSB</p> <p>MNOŽSTVÍ: 1x otevíravé PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		
6 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 2.NP MÍSTNOST 2.04 – KANCELÁŘ 2.2</p>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ PROTIPOŽÁRNÍ: BEZ POŽADAVKU AKUSTICKÉ: ROZHRANÍ KANCELÁŘ-CHODBA, $R_w > 32(\text{Db})$ VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ VĚTRACÍ ŠTĚRBINA DO AKUSTICKÝCH DVEŘÍ, ÚČINNÁ PLOCHA 0,034 M², BARVA DLE DVEŘÍ RAL 7035 ROZMĚR: STAVEBNÍ OTVOR 900/2020 DVEŘNÍ KŘÍDLO: 800/1970 BEZPRAHOVÉ – PRÁH TVOŘÍ NÍZKÁ PŘECHPODOVÁ LIŠTA PODLAHY ZASKLENÍ: NENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT tl. 0,6mm / BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, TĚSNĚNÍ, CPL LAMINÁT tl. 0,6mm, BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOVÁNÍ: DĚLENÉ, ČTVERCOVÉ ROZETY, ÚCHOPOVÝ SYSTÉM KLIKA-KLIKA, ZÁMEK DLE POŽADAVKŮ TSB</p> <p>MNOŽSTVÍ: 1x otevíravé PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		
7 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 2.NP MÍSTNOST 2.05 – KANCELÁŘ 2.3</p>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, PLNÉ, HLADKÉ PROTIPOŽÁRNÍ: BEZ POŽADAVKU AKUSTICKÉ: ROZHRANÍ KANCELÁŘ-CHODBA, $R_w > 32(\text{Db})$ VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ VĚTRACÍ ŠTĚRBINA DO AKUSTICKÝCH DVEŘÍ, ÚČINNÁ PLOCHA 0,027 M², BARVA DLE DVEŘÍ RAL 7035 ROZMĚR: STAVEBNÍ OTVOR 900/2020 DVEŘNÍ KŘÍDLO: 800/1970 BEZPRAHOVÉ – PRÁH TVOŘÍ NÍZKÁ PŘECHPODOVÁ LIŠTA PODLAHY ZASKLENÍ: NENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT tl. 0,6mm / BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, TĚSNĚNÍ, CPL LAMINÁT tl. 0,6mm, BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOVÁNÍ: DĚLENÉ, ČTVERCOVÉ ROZETY, ÚCHOPOVÝ SYSTÉM KLIKA-KLIKA, ZÁMEK DLE POŽADAVKŮ TSB</p> <p>MNOŽSTVÍ: 1x otevíravé PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		
8 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 2.NP MÍSTNOST 2.06 – KUCHYŇKA</p>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ PROTIPOŽÁRNÍ: BEZ POŽADAVKU AKUSTICKÉ: ROZHRANÍ KANCELÁŘ-CHODBA, $R_w > 32(\text{Db})$ VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ VĚTRACÍ ŠTĚRBINA DO AKUSTICKÝCH DVEŘÍ, ÚČINNÁ PLOCHA 0,027 M², BARVA DLE DVEŘÍ RAL 7035 ROZMĚR: STAVEBNÍ OTVOR 900/2020 DVEŘNÍ KŘÍDLO: 800/1970 BEZPRAHOVÉ – PRÁH TVOŘÍ NÍZKÁ PŘECHPODOVÁ LIŠTA PODLAHY ZASKLENÍ: NENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT tl. 0,6mm / BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, TĚSNĚNÍ, CPL LAMINÁT tl. 0,6mm, BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOVÁNÍ: DĚLENÉ, ČTVERCOVÉ ROZETY, ÚCHOPOVÝ SYSTÉM KLIKA-KLIKA, ZÁMEK DLE POŽADAVKŮ TSB</p> <p>MNOŽSTVÍ: 1x otevíravé PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		




ZAKÁZKA 22018_5_NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU TSB KŘENOVÁ		PRÁCE VÝPIS DVEŘÍ	DATUM 09/2023	LIST Č. 3/8
OZN.	SCHEMA + POPIS	NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU TSB KŘENOVÁ		
9 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 2.NP MÍSTNOST 2.07 – KANCELÁŘ 2.4</p>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, PLNÉ, HLADKÉ PROTIPOŽÁRNÍ: BEZ POŽADAVKU AKUSTICKÉ: ROZHRANÍ KANCELÁŘ–CHODBA, $R_w > 32(\text{Db})$ VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ VĚTRACÍ ŠTĚRBINA DO AKUSTICKÝCH DVEŘÍ, ÚČINNÁ PLOCHA 0,041 M², BARVA DLE DVEŘÍ RAL 7035 ROZMĚR: STAVEBNÍ OTVOR 900/2020 DVEŘNÍ KŘÍDLLO: 800/1970 BEZPRAHOVÉ ZASKLENÍ: NENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT tl. 0,6mm / BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, TĚSNĚNÍ, CPL LAMINÁT tl. 0,6mm, BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOVÁNÍ: DĚLENÉ, ČTVERCOVÉ ROZETY, ÚCHOPOVÝ SYSTÉM KLIKA–KLIKA, ZÁMEK DLE POŽADAVKŮ TSB</p> <p>PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		
10 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 2.NP MÍSTNOST 2.08 – PŘEDSÍŇ WC</p>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, PLNÉ, HLADKÉ PROTIPOŽÁRNÍ: BEZ POŽADAVKU AKUSTICKÉ: BEZ POŽADAVKU VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ VĚTRACÍ ŠTĚRBINA, ÚČINNÁ PLOCHA 0,0867 M², BARVA DLE DVEŘÍ RAL 7035 ROZMĚR: STAVEBNÍ OTVOR 900/2020 DVEŘNÍ KŘÍDLLO: 800/1970 BEZPRAHOVÉ – PRÁH TVOŘÍ NÍZKÁ PŘECHPODOVÁ LIŠTA PODLAHY ZASKLENÍ: NENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT tl. 0,6mm / BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, TĚSNĚNÍ, CPL LAMINÁT tl. 0,6mm, BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOVÁNÍ: DĚLENÉ, ČTVERCOVÉ ROZETY, ÚCHOPOVÝ SYSTÉM KLIKA–KLIKA, ZÁMEK DLE POŽADAVKŮ TSB</p> <p>PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		
11 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 2.NP MÍSTNOST 2.09 – ÚKLID</p>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ PROTIPOŽÁRNÍ: BEZ POŽADAVKU AKUSTICKÉ: BEZ POŽADAVKU VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ VĚTRACÍ ŠTĚRBINA, ÚČINNÁ PLOCHA 0,014 M², BARVA DVEŘÍ RAL 7035 ROZMĚR: STAVEBNÍ OTVOR 800/2020 DVEŘNÍ KŘÍDLLO: 700/1970 BEZPRAHOVÉ ZASKLENÍ: NENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT tl. 0,6mm / BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, TĚSNĚNÍ, CPL LAMINÁT tl. 0,6mm, BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOVÁNÍ: DĚLENÉ, ČTVERCOVÉ ROZETY, ÚCHOPOVÝ SYSTÉM KLIKA–KLIKA, WC ZÁMEK</p> <p>MNOŽSTVÍ: 1x otevíravé PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		
12 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 2.NP MÍSTNOST 2.10 – PISOÁR</p>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ PROTIPOŽÁRNÍ: BEZ POŽADAVKU AKUSTICKÉ: BEZ POŽADAVKU VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ VĚTRACÍ ŠTĚRBINA, ÚČINNÁ PLOCHA 0,014 M², BARVA DVEŘÍ RAL 7035 ROZMĚR: STAVEBNÍ OTVOR 800/2020 DVEŘNÍ KŘÍDLLO: 700/1970 BEZPRAHOVÉ ZASKLENÍ: NENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT tl. 0,6mm / BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, TĚSNĚNÍ, CPL LAMINÁT tl. 0,6mm, BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOVÁNÍ: DĚLENÉ, ČTVERCOVÉ ROZETY, ÚCHOPOVÝ SYSTÉM KLIKA–KLIKA, WC ZÁMEK</p> <p>MNOŽSTVÍ: 1x otevíravé PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		

ZAKÁZKA 22018_5_NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU TSB KŘENOVÁ		PRÁCE VÝPIS DVEŘÍ	DATUM 09/2023	LIST Č. 4/8
OZN.	SCHEMA + POPIS	NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU TSB KŘENOVÁ		
13 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 2.NP MÍSTNOST 2.11 – WC</p>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ PROTIPOŽÁRNÍ: BEZ POŽADAVKU AKUSTICKÉ: BEZ POŽADAVKU VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ VĚTRACÍ ŠTĚRBINA, ÚČINNÁ PLOCHA 0,014 M², BARVA DVEŘÍ RAL 7035 ROZMĚR: STAVEBNÍ OTVOR 800/2020 DVEŘNÍ KŘÍDLO: 700/1970 BEZPRAHOVÉ ZASKLENÍ: NENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT tl. 0,6mm / BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, TĚSNĚNÍ, CPL LAMINÁT tl. 0,6mm, BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOVÁNÍ: DĚLENÉ, ČTVERCOVÉ ROZETY, ÚCHOPOVÝ SYSTÉM KLIKA–KLIKA, WC ZÁMEK</p> <p>MNOŽSTVÍ: 1x otevíravé PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		
14 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 2.NP MÍSTNOST 2.12 – WC</p>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ PROTIPOŽÁRNÍ: BEZ POŽADAVKU AKUSTICKÉ: BEZ POŽADAVKU VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ VĚTRACÍ ŠTĚRBINA, ÚČINNÁ PLOCHA 0,014 M², BARVA DVEŘÍ RAL 7035 ROZMĚR: STAVEBNÍ OTVOR 800/2020 DVEŘNÍ KŘÍDLO: 700/1970 BEZPRAHOVÉ ZASKLENÍ: NENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT tl. 0,6mm / BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, TĚSNĚNÍ, CPL LAMINÁT tl. 0,6mm, BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOVÁNÍ: DĚLENÉ, ČTVERCOVÉ ROZETY, ÚCHOPOVÝ SYSTÉM KLIKA–KLIKA, WC ZÁMEK</p> <p>MNOŽSTVÍ: 1x otevíravé PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		
15 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 2.NP MÍSTNOST 2.13 – SPRCHA</p>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ PROTIPOŽÁRNÍ: BEZ POŽADAVKU VODOTĚSNÉ: VODĚODOLNÉ DVEŘE DO SPRCHOVÉHO BOXU AKUSTICKÉ: BEZ POŽADAVKU VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ VĚTRACÍ ŠTĚRBINA, ÚČINNÁ PLOCHA 0,014 M², BARVA DVEŘÍ RAL 7035 ROZMĚR: STAVEBNÍ OTVOR 800/2020 DVEŘNÍ KŘÍDLO: 700/1970 BEZPRAHOVÉ ZASKLENÍ: NENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘE CELOPLOŠNĚ LAKOVANÉ VČ BOČNÍCH HRAN NEBO HLP LAMINÁT MIN.0,8MM / BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ HPL LAMINÁT TL. MIN 0,8mm, BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOVÁNÍ: DĚLENÉ, ČTVERCOVÉ ROZETY, ÚCHOPOVÝ SYSTÉM KLIKA–KLIKA, WC ZÁMEK</p> <p>MNOŽSTVÍ: 1x otevíravé PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		
16 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 2.NP MÍSTNOST 2.14 – TECHNICKÁ MÍSTNOST</p>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ PROTIPOŽÁRNÍ: BEZ POŽADAVKU AKUSTICKÉ: BEZ POŽADAVKU ROZMĚR: STAVEBNÍ OTVOR 900/2020 DVEŘNÍ KŘÍDLO: 800/1970 BEZPRAHOVÉ ZASKLENÍ: NENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT tl. 0,6mm / BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, TĚSNĚNÍ, CPL LAMINÁT tl. 0,6mm, BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOVÁNÍ: DĚLENÉ, ČTVERCOVÉ ROZETY, ÚCHOPOVÝ SYSTÉM KLIKA–KLIKA, ZÁMEK DLE POŽADAVKŮ TSB</p> <p>MNOŽSTVÍ: 1x otevíravé PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		

ZAKÁZKA 22018_5_NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU TSB KŘENOVÁ		PRÁCE VÝPIS DVEŘÍ	DATUM 09/2023	LIST Č. 5/8
OZN.	SCHEMA + POPIS	NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU TSB KŘENOVÁ		
17 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 3.NP MÍSTNOST 3.01 – SCHODIŠTĚ</p>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ, HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, PROSKLENÉ, HLADKÉ <u>PROTIPOŽÁRNÍ</u>: EW 30 DP3-C (SAMOZAVÍRAČ) ROZMĚR: STAVEBNÍ OTVOR 1500/cca 2050 DVEŘE: 1400/cca 2000 OTEVÍRAVÁ ČÁST: 900/cca 2000 PŘESNÁ VÝŠKA DVEŘÍ BUDE URČENA DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ, PO OSAZENÍ PŘEKLADU ZASKLENÍ: INTERIÉROVÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO, BEZ POŽADAVKU NA U_d, VE VÝŠCE 1500 A 900 MM PROVÉST PRUH TERČÍKŮ 50X50 MM (O VZÁJEMNÉ ROZTEČI MAX.150 MM) DOBŘE VIDITELNÝCH PROTI POZADÍ. PŘIPOJOVACÍ PRVKY – MINIMALIZOVANÁ PŘIPOJOVACÍ SPÁRA Z VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ STRANY, OSAZENÍ DO POHLEDOVÝCH BTB TVÁTNIC BEZ OMÍTNÝ, SPÁRA ZALIŠTOVÁNA HLINÍKOVOU LIŠTOU V BARVĚ RÁMU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVANÝ HLINÍK, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7035, NEBO VYVZORKOVAT S ARCHITEKTEM KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY SESTAVY ZÁRUBEŇ: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ, CELO OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, PRAHOVÝ NÁŠLAPNÝ PROFIL – SLOUŽÍ K PŘEKRYTÍ DILATAČNÍ SPÁRY MEZI MONOLITICKOU A DŘEVOSTAVBOU KOVÁNÍ: DĚLENÉ, ČTVERCOVÉ ROZETY, VODOROVNÉ MADLO ÚCHOPOVÝ SYSTÉM: KLIKA + KLIKA Z VNITŘNÍ STRANY PANIKOVÁ FUNKCE, ZÁMEK SE SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO KLIČE DLE POŽADAVKŮ TSB PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		
18 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 3.NP MÍSTNOST 3.03 – KANCELÁŘ 3.1</p>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ <u>PROTIPOŽÁRNÍ</u>: EW 30 DP3-C (SAMOZAVÍRAČ) <u>AKUSTICKÉ</u>: ROZHRANÍ KANCELÁŘ-CHODBA, $R_w > 32(Db)$ ROZMĚR: STAVEBNÍ OTVOR 900/2020 DVEŘE: 800/1970 S TĚSNÍCÍM PRAHEM, ZASKLENÍ: NENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT tl. 0,6mm / BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OSTROHRANNÁ, TĚSNĚNÍ, CPL LAMINÁT tl. 0,6mm, BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOVÁNÍ: DĚLENÉ, ČTVERCOVÉ ROZETY, ÚCHOPOVÝ SYSTÉM KLIKA-KLIKA, ZÁMEK DLE POŽADAVKŮ TSB MNOŽSTVÍ: 1x otevíravé PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		
19 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 3.NP MÍSTNOST 3.04 – KANCELÁŘ 3.2</p>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ <u>PROTIPOŽÁRNÍ</u>: BEZ POŽADAVKU <u>AKUSTICKÉ</u>: ROZHRANÍ KANCELÁŘ-CHODBA, $R_w > 32(Db)$ VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ VĚTRACÍ ŠTĚRBINA DO AKUSTICKÝCH DVEŘÍ, ÚČINNÁ PLOCHA 0,034 M², BARVA DLE DVEŘÍ RAL 7035 ROZMĚR: STAVEBNÍ OTVOR 900/2020 DVEŘNÍ KŘÍDLO: 800/1970 BEZPRAHOVÉ – PRAH TVOŘÍ NÍZKÁ PŘECHPODOVÁ LIŠTA PODLAHY ZASKLENÍ: NENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT tl. 0,6mm / BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, TĚSNĚNÍ, CPL LAMINÁT tl. 0,6mm, BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOVÁNÍ: DĚLENÉ, ČTVERCOVÉ ROZETY, ÚCHOPOVÝ SYSTÉM KLIKA-KLIKA, ZÁMEK DLE POŽADAVKŮ TSB MNOŽSTVÍ: 1x otevíravé PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		
20 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 3.NP MÍSTNOST 3.05 – KANCELÁŘ 3.3</p>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, PLNÉ, HLADKÉ <u>PROTIPOŽÁRNÍ</u>: BEZ POŽADAVKU <u>AKUSTICKÉ</u>: ROZHRANÍ KANCELÁŘ-CHODBA, $R_w > 32(Db)$ VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ VĚTRACÍ ŠTĚRBINA DO AKUSTICKÝCH DVEŘÍ, ÚČINNÁ PLOCHA 0,027 M², BARVA DLE DVEŘÍ RAL 7035 ROZMĚR: STAVEBNÍ OTVOR 900/2020 DVEŘNÍ KŘÍDLO: 800/1970 BEZPRAHOVÉ – PRAH TVOŘÍ NÍZKÁ PŘECHPODOVÁ LIŠTA PODLAHY ZASKLENÍ: NENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT tl. 0,6mm / BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, TĚSNĚNÍ, CPL LAMINÁT tl. 0,6mm, BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOVÁNÍ: DĚLENÉ, ČTVERCOVÉ ROZETY, ÚCHOPOVÝ SYSTÉM KLIKA-KLIKA, ZÁMEK DLE POŽADAVKŮ TSB MNOŽSTVÍ: 1x otevíravé PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		

ZAKÁZKA 22018_5_NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU TSB KŘENOVÁ		PRÁCE VÝPIS DVEŘÍ	DATUM 09/2023	LIST Č. 6/8
OZN.	SCHEMA + POPIS	NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU TSB KŘENOVÁ		
21 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 3.NP MÍSTNOST 3.06 – KUCHYŇKA</p>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ PROTIPOŽÁRNÍ: BEZ POŽADAVKU <u>AKUSTICKÉ</u>: ROZHRANÍ KANCELÁŘ–CHODBA, $R_w > 32(\text{Db})$ VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ VĚTRACÍ ŠTĚRBINA DO AKUSTICKÝCH DVEŘÍ, ÚČINNÁ PLOCHA 0,027 M², BARVA DLE DVEŘÍ RAL 7035 ROZMĚR: STAVEBNÍ OTVOR 900/2020 DVEŘNÍ KŘÍDLO: 800/1970 BEZPRAHOVÉ – PRÁH TVOŘÍ NÍZKÁ PŘECHPODOVÁ LIŠTA PODLAHY ZASKLENÍ: NENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT tL 0,6mm / BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, TĚSNĚNÍ, CPL LAMINÁT tL 0,6mm, BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOVÁNÍ: DĚLENÉ, ČTVERCOVÉ ROZETY, ÚCHOPOVÝ SYSTÉM KLIKA–KLIKA, ZÁMEK DLE POŽADAVKŮ TSB</p> <p>MNOŽSTVÍ: 1x otevíravé PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		
22 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 3.NP MÍSTNOST 3.07 – ZASEDACÍ MÍSTNOST</p>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, PLNÉ, HLADKÉ PROTIPOŽÁRNÍ: BEZ POŽADAVKU <u>AKUSTICKÉ</u>: ROZHRANÍ KANCELÁŘ–CHODBA, $R_w > 32(\text{Db})$ VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ VĚTRACÍ ŠTĚRBINA DO AKUSTICKÝCH DVEŘÍ, ÚČINNÁ PLOCHA 0,041 M², BARVA DLE DVEŘÍ RAL 7035 ROZMĚR: STAVEBNÍ OTVOR 900/2020 DVEŘNÍ KŘÍDLO: 800/1970 BEZPRAHOVÉ ZASKLENÍ: NENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT tL 0,6mm / BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, TĚSNĚNÍ, CPL LAMINÁT tL 0,6mm, BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOVÁNÍ: DĚLENÉ, ČTVERCOVÉ ROZETY, ÚCHOPOVÝ SYSTÉM KLIKA–KLIKA, ZÁMEK DLE POŽADAVKŮ TSB</p> <p>MNOŽSTVÍ: 1x otevíravé PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		
23 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 3.NP MÍSTNOST 3.08 – PŘEDSÍŇ WC</p>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, PLNÉ, HLADKÉ PROTIPOŽÁRNÍ: BEZ POŽADAVKU <u>AKUSTICKÉ</u>: BEZ POŽADAVKU VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ VĚTRACÍ ŠTĚRBINA, ÚČINNÁ PLOCHA 0,0867 M², BARVA DLE DVEŘÍ RAL 7035 ROZMĚR: STAVEBNÍ OTVOR 900/2020 DVEŘNÍ KŘÍDLO: 800/1970 BEZPRAHOVÉ – PRÁH TVOŘÍ NÍZKÁ PŘECHPODOVÁ LIŠTA PODLAHY ZASKLENÍ: NENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT tL 0,6mm / BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, TĚSNĚNÍ, CPL LAMINÁT tL 0,6mm, BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOVÁNÍ: DĚLENÉ, ČTVERCOVÉ ROZETY, ÚCHOPOVÝ SYSTÉM KLIKA–KLIKA, ZÁMEK DLE POŽADAVKŮ TSB</p> <p>MNOŽSTVÍ: 1x otevíravé PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		
24 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 3.NP MÍSTNOST 3.09 – ÚKLID</p>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ PROTIPOŽÁRNÍ: BEZ POŽADAVKU <u>AKUSTICKÉ</u>: BEZ POŽADAVKU VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ VĚTRACÍ ŠTĚRBINA, ÚČINNÁ PLOCHA 0,014 M², BARVA DLE DVEŘÍ RAL 7035 ROZMĚR: STAVEBNÍ OTVOR 800/2020 DVEŘNÍ KŘÍDLO: 700/1970 BEZPRAHOVÉ ZASKLENÍ: NENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT tL 0,6mm / BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, TĚSNĚNÍ, CPL LAMINÁT tL 0,6mm, BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOVÁNÍ: DĚLENÉ, ČTVERCOVÉ ROZETY, ÚCHOPOVÝ SYSTÉM KLIKA–KLIKA, WC ZÁMEK</p> <p>MNOŽSTVÍ: 1x otevíravé PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		

ZAKÁZKA 22018_5_NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU TSB KŘENOVÁ		PRÁCE VÝPIS DVEŘÍ	DATUM 09/2023	LIST Č. 7/8
OZN.	SCHEMA + POPIS	NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU TSB KŘENOVÁ		
25 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 3.NP MÍSTNOST 3.10 – WC</p>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, PRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ PROTIPOŽÁRNÍ: BEZ POŽADAVKU AKUSTICKÉ: BEZ POŽADAVKU VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ VĚTRACÍ ŠTĚRBINA, ÚČINNÁ PLOCHA 0,014 M², BARVA DVEŘÍ RAL 7035 ROZMĚR: STAVEBNÍ OTVOR 800/2020 DVEŘNÍ KŘÍDLO: 700/1970 BEZPRAHOVÉ ZASKLENÍ: NENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT tl. 0,6mm / BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, TĚSNĚNÍ, CPL LAMINÁT tl. 0,6mm, BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOVÁNÍ: DĚLENÉ, ČTVERCOVÉ ROZETY, ÚCHOPOVÝ SYSTÉM KLIKA–KLIKA, WC ZÁMEK</p> <p>MNOŽSTVÍ: 1x otevíravé PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		
26 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 3.NP MÍSTNOST 3.11 – WC</p>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, PRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ PROTIPOŽÁRNÍ: BEZ POŽADAVKU AKUSTICKÉ: BEZ POŽADAVKU VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ VĚTRACÍ ŠTĚRBINA, ÚČINNÁ PLOCHA 0,014 M², BARVA DVEŘÍ RAL 7035 ROZMĚR: STAVEBNÍ OTVOR 800/2020 DVEŘNÍ KŘÍDLO: 700/1970 BEZPRAHOVÉ ZASKLENÍ: NENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT tl. 0,6mm / BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, TĚSNĚNÍ, CPL LAMINÁT tl. 0,6mm, BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOVÁNÍ: DĚLENÉ, ČTVERCOVÉ ROZETY, ÚCHOPOVÝ SYSTÉM KLIKA–KLIKA, WC ZÁMEK</p> <p>MNOŽSTVÍ: 1x otevíravé PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		
27 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 3.NP MÍSTNOST 3.12 – PISOÁR</p>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, PRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ PROTIPOŽÁRNÍ: BEZ POŽADAVKU AKUSTICKÉ: BEZ POŽADAVKU VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ VĚTRACÍ ŠTĚRBINA, ÚČINNÁ PLOCHA 0,014 M², BARVA DVEŘÍ RAL 7035 ROZMĚR: STAVEBNÍ OTVOR 800/2020 DVEŘNÍ KŘÍDLO: 700/1970 BEZPRAHOVÉ ZASKLENÍ: NENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT tl. 0,6mm / BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, TĚSNĚNÍ, CPL LAMINÁT tl. 0,6mm, BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOVÁNÍ: DĚLENÉ, ČTVERCOVÉ ROZETY, ÚCHOPOVÝ SYSTÉM KLIKA–KLIKA, WC ZÁMEK</p> <p>MNOŽSTVÍ: 1x otevíravé PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		
28 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 3.NP MÍSTNOST 3.13 – PISOÁR</p>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, PRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ PROTIPOŽÁRNÍ: BEZ POŽADAVKU VODOTĚSNÉ: VODĚODOLNÉ DVEŘE DO SPRCHOVÉHO BOXU AKUSTICKÉ: BEZ POŽADAVKU VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ VĚTRACÍ ŠTĚRBINA, ÚČINNÁ PLOCHA 0,014 M², BARVA DVEŘÍ RAL 7035 ROZMĚR: STAVEBNÍ OTVOR 800/2020 DVEŘNÍ KŘÍDLO: 700/1970 BEZPRAHOVÉ ZASKLENÍ: NENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘE CELOPLOŠNĚ LAKOVANÉ VČ BOČNÍCH HRAN NEBO HLP LAMINÁT MIN.0,8MM / BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ HPL LAMINÁT TL. MIN 0,8mm, BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOVÁNÍ: DĚLENÉ, ČTVERCOVÉ ROZETY, ÚCHOPOVÝ SYSTÉM KLIKA–KLIKA, WC ZÁMEK</p> <p>MNOŽSTVÍ: 1x otevíravé PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		

ZAKÁZKA 22018_5_NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU TSB KŘENOVÁ		PRÁCE VÝPIS DVEŘÍ	DATUM 11/2023	LIST Č. 8/8
OZN.	SCHEMA + POPIS	NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU TSB KŘENOVÁ		
29 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 3.NP MÍSTNOST 3.14 – TECHNICKÁ MÍSTNOST</p>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ PROTIPOŽÁRNÍ: BEZ POŽADAVKU <u>AKUSTICKÉ</u>: BEZ POŽADAVKU ROZMĚR: STAVEBNÍ OTVOR 900/2020 DVEŘNÍ KŘÍDLO: 800/1970 BEZPRAHOVÉ ZASKLENÍ: NENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT tL. 0,6mm / BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, TĚSNĚNÍ, CPL LAMINÁT tL. 0,6mm, BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOVÁNÍ: DĚLENÉ, ČTVERCOVÉ ROZETY, ÚCHOPOVÝ SYSTÉM KLIKA–KLIKA, ZÁMEK DLE POŽADAVKŮ TSB</p> <p>MNOŽSTVÍ: 1x otevíravé PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		
30 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: STŘECHA MÍSTNOST S.01 – SCHODIŠTĚ</p>	<p>VCHODOVÉ DVEŘE EXTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ, MATERIÁL HLINÍK, HLADKÉ HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ, SEKUNDÁRNÍ KŘÍDLO PRAVÉ ROZMĚR: STAVEBNÍ OTVOR 1400/2020 DVEŘE: 1300/1970 HLAVNÍ KŘÍDLO: 900/1970 ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO, $U_d < 0,9 [W/m^2K]$, TEPLÝ RÁMEČEK POŽADAVKY: ODOLNOST VÝPLNĚ PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM B4 DLE ČSN EN 12210, VODOTĚSNOST 7A DLE ČSN EN 12208, PRŮVZDUŠNOST TŘÍDA 3 DLE ČSN EN 12207, VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST 32DB. ZASKLENÍ IZOLAČNÍM VÍCESKLEM ČIRÝM, BEZPEČNOSTNÍM PROTI NÁSILNÉMU VNIKUTÍ RC4, VE VÝŠCE 1500 A 900 MM PROVÉST PRUH TERČÍKŮ 50X50 MM (O VZÁJEMNÉ ROZTEČI MAX.150 MM) DOBŘE VIDITELNÝCH PROTI POZADÍ. PŘÍPOJOVACÍ PRVKY – PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA Z VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ STRANY S PAROTĚSNOU KOUTOVOU PÁSKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVANÝ HLINÍK, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7035, NEBO VYVZORKOVAT S ARCHITEKTEM KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY SESTAVY ZÁRUBEŇ: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ, CELO OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, PRAHOVÝ DOSEDACÍ PROFIL KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, UZAMYKÁNÍ TŘÍBODOVÝM BEZPEČNOSTNÍM KOVÁNÍM, ÚCHOPOVÝ SYSTÉM KLIKA + KLIKA, PRAHOVÝ DOSEDACÍ PROFIL BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK SE SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO KLÍČE DLE POŽADAVKŮ TSB</p> <p>PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST</p>		
31 D	 <p>UMÍSTĚNÍ: 1.NP MÍSTNOST 1.03N – SKLAD VEDOUCÍ POD SCHODY</p>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, PLNÉ, HLADKÉ PROTIPOŽÁRNÍ: EW 30 DP3–C (SAMOZAVÍRAČ) <u>AKUSTICKÉ</u>: ROZHRANÍ KANCELÁŘ–CHODBA, $R_w > 32(Db)$ ROZMĚR: STAVEBNÍ OTVOR 900/1550 DVEŘE: 800/1500 S TĚSNÍCÍM PRAHEM, ZASKLENÍ: NENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT tL. 0,6mm / BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOTEVNÍ PRVKY: SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OSTROHRANNÁ, TĚSNĚNÍ, CPL LAMINÁT tL. 0,6mm, BARVA ŠEDÁ RAL 7035 KOVÁNÍ: DĚLENÉ, ČTVERCOVÉ ROZETY, ÚCHOPOVÝ SYSTÉM KLIKA–KLIKA, ZÁMEK DLE POŽADAVKŮ TSB</p>		