

Vodojem Syrovice

DPS

A. Stavební objekty

SO 03 Příjezdná cesta a zpevněná plocha

SO 03.1. Technická zpráva

Objednatel: Obec Syrovice

SO 03 - PŘÍJEZDNÁ CESTA A ZPEVNĚNÁ PLOCHA

TECHNICKÁ ZPRÁVA

červenec 2013

SO 03 - Příjezdná cesta a zpevněná plocha

Příjezd k navrženému vodojemu bude zajištěn po stávající místní cestě, jejíž stávající proměnlivý povrch bude po dokončení ostatních stavebních objektů opraven – nahrazen novými konstrukčními vrstvami. Skladba jednotlivých vrstev je dána v příloze SO 03.4. Vzorové řezy, povrch je navržen z penetračního makadamu s dvojitým asfaltovým nátěrem. Rozsah opravy bude od líce konstrukce stávajícího mostku přes Syrůvku po vodojem a po oplocení areálu čerpací stanice (viz Situace). Šířka cesty bude 3,0m + 0,6m krajnice na každou stranu, s příčným spádováním 2% pro odtok dešťové vody směrem od objektů garáží ke stávajícímu příkopu. Celková plocha opravy cesty je 465m².

Na tuto cestu naváže od vjezdové brány oploceného areálu vodojemu zpevněná plocha před armaturní komorou - 90m². Skladba jednotlivých vrstev je dána v příloze SO 03.4 Vzorové řezy, povrch je navržen ze zámkové dlažby tl. 80mm, po obvodu budou osazeny silniční obrubníky do betonu. Plocha bude ve spádu 2% od objektu vodojemu do volného terénu.