



KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená na základě § 409 a násl. obchodního zákoníku platném znění

číslo smlouvy prodávajícího : **13/14**

číslo smlouvy kupujícího :

Článek I.

Smluvní strany

Prodávající :

KOBIT, spol. s r.o.

Sídlem: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6

Provoz: Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín

IČ: 44792247

DIČ: CZ 44792247

bank. spojení: KB Jičín, 445110237/0100

zastoupený: Ing. Petrem Nožičkou - jednatelem společnosti

ve věcech technických: Karel Deus - obchodní manažer

Ing. Jiří Bláha - obchodní manažer

zápis v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 5528

dále jen „prodávající“

a

Kupující :

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Souběžná 7, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ : 25475509

DIČ CZ25475509

Bank.spojení : KB a.s. JABLONEC N.A., č.ú.: 27-633560227/0100

Jednatel: Bc. Milan Nožička a Ing. Boris Pospíšil – jednatele společnosti

dále jen „kupující“

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dále ve smlouvě specifikované a převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží dodávané prodávajícím odebrat a zaplatit mu dohodnutou cenu v souladu s dodacími a platebními podmínkami, které jsou dále v této smlouvě specifikované.
2. Zboží dodané podle této smlouvy prodávající dodá kupujícímu v provedení, které je schváleno dle příslušných norem a včetně prohlášení o shodě.
3. Předmětem dodávky je zboží :

1 ks Samosběrného čistícího vozu pro úklid komunikací a 1 ks mycí cisterny s kropící lištou

(technická specifikace viz. příloha č. 1 ke KS č. 13/14)

Článek III. Kupní cena

1. Prodávající a kupující se dohodli, že kupní cena odpovídá dodávanému zboží. Kupní cena je chápána jako cena smluvní a konečná.
2. Cenu lze měnit jen na základě zákonné změny sazeb DPH nebo dojde-li ke změně jiných daňových předpisů nebo na základě rozšíření předmětu dodávky kupujícím. Každá změna musí být výlučně řešena dodatkem, který odsouhlasí smluvní strany.
3. Zboží pokládají smluvní strany za dodané, jestliže dojde k převzetí od odpovědného pracovníka kupujícího a podepsání předávacího protokolu.
4. Prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá vždy k fakturované ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době fakturace.
5. Cena zboží :

	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč 21%	Kč s DPH
Samosběrný čistící vůz a mycí cisterna	4 550 000,00	955 500,00	5 505 500,00

6. Cena zboží obsahuje zaškolení určených pracovníků kupujícího.
7. Cena obsahuje cenu za dopravu od prodávajícího ke kupujícímu.

Článek IV. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že nebude vystavena zálohová faktura.
2. Zboží kupující zaplatí na základě faktury, která vedle náležitostí daňového dokladu bude obsahovat identifikaci smlouvy, datum splatnosti, popřípadě odpočet zaplacené zálohy. Faktura musí být opatřena razítkem prodávajícího a podpisem prodávajícího a text: Projekt „Zlepšení kvality čistoty města Jablonce nad Nisou novou výkonnou univerzální technikou“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu soudržnosti.
3. Faktura je splatná do 60 dnů od odeslání faktury a úspěšném předání předmětu kupujícímu.
4. Faktura bude vystavena na základě protokolárního převzetí předmětu smlouvy.
5. Faktura bude hrazena bezhotovostní platbou na účet prodávajícího uvedený na faktuře do výše 90% ceny po předání předmětu dodávky a 10% ceny bude vyplaceno po odstranění poslední vady nebo nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí.
6. Za datum úhrady je považován datum připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
7. Při prodlení prodávajícího u splatnosti faktury bude postupováno podle ujednání o smluvních pokutách.
8. Pokud nezaplatí kupující prodávajícímu dohodnutou a fakturovanou cenu včetně daně z přidané hodnoty, nestává se vlastníkem dodávaného zboží a tímto vlastníkem zůstává až do zaplacení kupní ceny prodávající. Kupující se také zavazuje, že každé další třetí straně (osobě, podnikateli ...), která by od něj nezaplacené zboží dodávané prodávajícím koupila, oznámí písemně této třetí straně, že uzavřel s prodávajícím tuto doložku o výhradě vlastnictví. Pokud tak kupující neučiní, odpovídá prodávajícímu za vzniklou škodu.

Článek V. Doba plnění a dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat zboží uvedené v předmětu smlouvy do 110 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi společností Technické služby města Jablonce nad Nisou a Státním fondem životního prostředí na projekt s názvem „Zlepšení kvality čistoty města Jablonce nad Nisou novou výkonnou univerzální technikou“.
2. Prodávající se zavazuje vyzvat kupujícího v dostatečném předstihu k předání a převzetí zboží.
3. Při nedodržení termínu dodání zboží bude postupováno podle ujednání o smluvních pokutách. Smluvní pokuta může být uplatněna formou slevy z ceny zboží.
4. Kupující nemá právo dodané zboží v dohodnutém termínu odmítnout. Pokud kupující odmítne bezdůvodně zboží převzít, je prodávající oprávněn zboží nechat uskladnit u třetí osoby na náklad kupujícího a písemně kupujícímu tuto skutečnost oznámit. Doručením písemného oznámení o uskladnění nepřevzatého zboží je splněn závazek prodávajícího zboží dodat. Předání předmětu smlouvy a zaškolení obsluhy se uskuteční v místě kupujícího, nebude-li domluveno jinak.

Článek VI.**Záruka a záruční podmínky**

1. Prodávající poskytne kupujícímu záruku 36 měsíců.
2. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží smlouvy. Není-li den převzetí zboží totožný s dnem uvedení do provozu (např. odzkoušením a zaškolením obsluhy) začíná záruční doba od data uvedení do provozu.
3. Jestliže objeví kupující zjevně vážné vady při převzetí zboží má nárok na okamžitou opravu. Kupující je povinen si při převzetí zboží od kupujícího, zboží prohlédnout a zapsat do předávacího protokolu zjištěné závady nebo připomínky.
4. Záruční opravy se uskutečňují na základě splnění záručních podmínek, které projednává prodávající s kupujícím (ke každému druhu zboží jsou příslušné záruční podmínky). Záruční závady a požadavek na opravu je povinen kupující písemně (faxem nebo E-mailem) oznámit prodávajícímu. S požadavkem na opravu bude charakterizována závada, nefunkčnost činností, typ a výrobní číslo nebo jiná průkazná identifikace zboží. Prodávající se s kupujícím dohodne o neprodleném termínu opravy a o místě kde bude oprava provedena. Adresa prodávajícího pro oznámení závady : KOBIT, spol. s r. o., Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín, tel.:493 546 430, fax.: 493 522 974, E-mail: servis@kobit.cz).
5. Doba pro prokazatelné započetí odstranění závad je 1 hodina.
6. Hodinová sazba práce servisního technika je 545,- Kč.
7. Prodávající dále zaručuje, že na dodávaném zboží nevážnou práva třetích osob, zejména práva vyplývající z průmyslového vlastnictví.
8. Jestliže celková dodávka zboží obsahuje samotné funkční celky, jako například podvozek, zajistí prodávající zaškolení určených pracovníků kupujícího od autorizované osoby výrobce podvozku a dále zajistí adresy servisních míst, kde může kupující uplatnit záruku.
9. Prodávající za vady neodpovídá, jestliže byly při předání způsobeny kupujícím nebo vnějšími událostmi, za které prodávající odpovídá.
10. Prodávající se zavazuje provádět záruční a pozáruční servis dodaného zboží dle předepsaných rozpisů prohlídek.
11. Smluvní pokuta z nenastoupení k odstranění vad a nedodělků na předmětu zakázky ve stanovené lhůtě, a smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění reklamačních vad je 500,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu prodlení. (Smluvní pokuta je kalkulována jako možný ušlý příjem při nečinnosti a případné smluvní pokuty, které vydá Zadavatel při neplnění dodávek, kterým se zavázal a to v důsledku poruchy stroje.)

Článek VII.**Nebezpečí škody na výrobku**

1. Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy zařízení převezme od prodávajícího nebo jestliže tak neučinil včas v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující porušil smlouvu tím, že zboží nepřeveze.

Článek VIII.**Smluvní pokuty**

1. Prodávající, který bude v prodlení s dodáním zboží oproti termínu dohodnutém v této smlouvě, zaplatí kupujícímu, smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.
2. Kupující, který bude v prodlení s úhradou faktury za dodané zboží je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z nezaplacené částky faktury.
3. Sjednáním smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
4. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. Na vyúčtování musí být uvedena výše smluvní pokuty a její důvod.

Článek IX.**Rozhodné právo**

1. Rozhodným právem, kterým se tato smlouva řídí, jsou zákony České republiky.

Článek X. Vyšší moc

1. Vyšší moc se řídí platným právním řádem ČR.
2. Vyšší moc zprošťuje smluvní strany povinnosti plnit po celou dobu jejího trvání závazky přijaté touto smlouvou.
3. Plnění smlouvy bude po dobu trvání vyšší moci pozastaveno, ale práva, která smluvní strany získaly před zásahem vyšší moci, nebudou dotčena.
4. Ta smluvní strana, která vyšší moc uplatňuje, je povinna o zásahu vyšší moci neprodleně a plně uvědomit druhou stranu a podniknout všechna opatření na omezení důsledků.

Článek XI. Ostatní ustanovení

1. Kupujícímu je umožněno upřesnit své požadavky ještě před konečnou kompletací celku či je možno doplnit o další požadované doplňky. Jednotlivé požadavky na doplnění budou řešeny písemným dodatkem ke smlouvě.
2. O společném postupu bude prodávající na základě dotazu průběžně informovat kupujícího a seznamovat ho s postupem plnění zakázky.
3. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu §2, písm. e) zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Osoby podpisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých funkčních oprávnění ve výše uvedených smluvních stranách.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a prodávající obdrží 2 vyhotovení.
3. Platnost a účinnost nabývá smlouva dnem podpisu obou stran.
4. Smluvní strany e dohody, že od smlouvy nelze jednostranně odstoupit.
5. Změny a dodatky lze činit pouze písemně s podpisy oprávněných osob.
6. Proávající a kupující shodně prohlašují, že si smlouvu přečetli, že smlouva byla uzavřena jako projev svobodné vůle, bez nátlaku a oběma stranám jsou zřejmá jejich práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající.
7. Zadavatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů.
8. Dodavatel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících.

Přílohy: - Příloha č. 1 ke KS : technická specifikace

Za TS Jablonec n. Nisou s.r.o..

- 3 -05- 2013

Bc. Milan Nožička - jednatel
společnosti

Technické služby
Jablonec nad Nisou, s.r.o.
Souběžná 7, 466 01 Jablonec n. N.
IČ 254 75 509, DIČ CZ254 75 509

Ing. Boris Pospíšil - jednatel
společnosti

Za KOBIT, spol. s r.o.



Ing. Petr Nožička - jednatel společnosti

Příloha č. 1 ke KS : 13/14

viz. Nabídka

Technický popis zařízení

Nástavba samosběrného zametače K 6

Výrobce KOBIT, s.r.o.

Samostatný zametač s odsáváním typ **KOBIT K-6** je používán pro sběr nečistot, od prachových částic až po štěrk a kameny, listí, písek a dalších z povrchu komunikací, zpevněných ploch, průmyslových zón apod.

Podle užitečného zatížení vozidla nabízíme i velikost zásobníku na nečistoty od 4 do 6,5 m³ geometrického objemu, v případě speciálních podvozků lze dodat i zásobníky větší (7-8 m³). Na přání lze dodat zásobník z nerezavějící oceli.

Samosběrný zametač je vyráběn firmou KOBIT. Nástavba řešena jako pevná (pro maximální využití stroje v zametacím provozu), nebo jako výměnná.

Zametačí agregát samosběrného zametače je umístěn mezi nápravami vozidla. Agregát se skládá z odsávacího zařízení, skrápěcího zařízení vodou a soustavou zametacích kartáčů. V tomto případě je stroj vybaven pravostranným zametacím agregátem na pravé straně vozidla. Tato soustava je variabilní a podle přání zákazníka s přihlédnutím ke konstrukci podvozku můžeme stroj vybavit takovým složením zametací soustavy, které plně vyhoví podmínkám u zákazníka. Samosběr je možno za příplatek vybavit dalším čelně neseným agresivním kartáčem.

Skrápění vodou je zajištěno pomocí dvou vodních okruhů. První okruh zajišťuje skrápění pomocí trysek a vytváří vodní clonu přímo v prostoru zametacích kartáčů, druhý okruh skrápí zametanou plochu ještě před zametacím agregátem. Zametač je vybaven i zadní nasávací hadicí s koncovkou - vysávání kanálových vpustí, odpadkových košů apod.

Zásobník vodní náplně je standardně montován o velikosti 1 400 l, na přání jej lze zvětšit.
(dle možností podvozku)

Nástavbu je možno použít pro zametání i při přechodových teplotách (0°C).

Soustava všech hydraulických pohonů a okruhů je poháněna pomocným diesel motorem. Celý stroj je ovládán pomocí ovládacího panelu umístěného v kabině řidiče.



Výkonný ventilátor poháněný motorem IVECO umožňuje zametačům KOBIT nasazení i ve speciálních provozech, jako jsou např. letiště. Stejný agregát však tvoří srdce i běžných výkonných silničních zametačů K 6.

Popis podvozku:**IVECO CARGO 150E22**

krátká, nízká kabina, provedení 4x2, levostranné řízení,
 9-ti stupňová převodová skříň, manuální řazení,
 celková hmotnost 15 000 kg,
 motor o výkonu 160 kW (220 PS) EURO V,
 rozvor 3600 mm,
 podvozek kompatibilní se všemi nástavbami

- Převod zadní nápravy 5,125
- Pojezdová rychlost při klopení : 2,85 km/h při 1000 RPM
- PTO ZF N75/10C (Mk=410 Nm, i = 0,92) včetně omezení pracovních otáček
- Uzávěrka diferenciálu hnací nápravy
- Pneu 11,00 R 22,5
- Jedno sedadlo spolujezdce
- Boční sluneční clona řidiče
- Manuální klimatizace
- Autorádio s CD přehrávačem
- Akustická signalizace zpětného chodu
- Palubní počítač pro sledování motohodin
- Svislý výfuk – tlumič pod rámem
- Tempomat pro konstantní pracovní rychlost
- Vrchní sání vzduchu
- Expanzní modul (omezování otáček PTO)
- 2 oranžové majáky na střeše kabiny
- Omezení pracovních otáček při zapnutém PTO
- Oranžová barva kabiny RAL 2011
- Elektroinstalace k připojení nástavby
- Přední upínací držák - lehké provedení pro lištu
- Elektroinstalace pro výměnné provedení nástaveb (rozpojitelné provedení)
- Blatníky + zástěrky – pro provedení 4x2
- Boční podjezdové zábrany odklopné - Al profily
- Zadní výstražné reflexní tabule – 2ks.
- Výměnný systém Kobit - odklopné prvky pro výměnu nástaveb
- Hydraulický silový systém podvozku s čerpadlem pro pohon MK.
- Výkon regulovatelný 35 – 70 kW. Čerpadlo přímo montováno na PTO převodovky.
- Nádrž, čerpadlo propoje, kohouty, rozvaděč, elektropanel aj.
elektronicky řízený rozvaděč pro ovládání výkonu vodního čerpadla s regulovatelným množstvím oleje
- chlazení oleje
- hydraulické rychlospojky pro nástavbu umístěné za kabinou, pro lištu umístěné vedle čelního držáku lišty
- vodní rozvod vpřed – rozpojitelný pro výměnné provedení

Popis samosběrného čistícího vozu:

- snimatelná zametací nástavba na podvozek umožňující odstavení na 4 odstavné nohy s plynulým výškovým nastavením
- zásobník nečistot s geometrickým objemem 5,5 m³, s automaticky odklápěcím odlučovacím velkoplošným sítem pro snadné čištění po skončení činnosti.
- zásobník vody 1.450 l v nerezovém provedení
- zinkovaný rám nástavby a zametací agregáty přispívají k dlouhé životnosti namáhaných součástí.
- všechny pneumatické, elektrické, hydraulické a vodní okruhy budou na rychlospojky
- zabudovaný samostatný zvedací válec pro sklápění korby samosběru s úhlem naklopení 55°
- samostatný pohon vznětovým motorem IVECO NEF EUROMOT III s elektro-pneumatickou spojkou soustavou klínových řemenů, kontrola chodu motoru automatickým vypnutím při poruše
- montáž na podvozek, včetně dalších potřebných úprav na podvozku tak, aby zametací nástavba byla zcela funkční. umístění zametacího agregátu mezi nápravami vozidla (válcový kartáč průměr 400 mm, 1x tažený talířový kartáč Ø700 mm, odsávání na pravé straně straně-šířka sací hubice 600 mm). Všechny uvedené agregáty je možno kombinovat nebo použít samostatně. Výkonný ventilátor zajišťuje dostatek výkonu i v extrémních podmínkách.
- zametací šířka 2 500 mm, plynulá regulace otáček kartáčů, pneumaticky uzávěr hadice. Plovoucí uchycení válcového kartáče.
- průměr sacích hadic min. 270 mm
- hlavní řídicí panel u místa řidiče, ovládání celého stroje z kabiny řidiče, sklápění zásobníku a otvírání zadního čela ovládáno rovněž z kabiny, zavírání čela tlačítkem zvenku
- zkrápění vodou s automatickou regulací (max. 50 l/min. při tlaku až 40 bar).
- přední skrápěcí lišta pro podmínky s větší prašností - pevné uchycení
- ruční mycí pistole, hadice a naviják pro očistu zametače, délka hadice 12 m
- při couvání automatické zvedání agregátů, automatické zajištění ve zvednuté poloze
- zadní sací jednotka včetně výložníku pro odsávání kanálových vpustí, košů, sypkých materiálů
- ovládání uzávěru hlavní sací hadice z místa obsluhy.
- výstražné osvětlení – oranžový maják, bezpečnostní šrafování
- plastové blatníky nad zadní nápravou
- zadní okapový plech proti znečištění zadní části při sklápění-provedení nerez
- zaškolení posádky

Technický popis mycí cisterny s kropící lištou

Nádrž o objemu 5 000 l je kufrovitého profilu a je vyrobena z konstrukční oceli tř.11 uvnitř opatřená vlnolamem s ohledem na stabilitu kompletního vozidla.

Nádrž je vybavena kohouty optickým ukazatelem a kohouty včetně dalšího příslušenství. Kompletní strojnova je umístěna v přední části – KRYTÁ technologie s roletami s uzamykáním včetně zámků a kompletním rozvodem vody. Na boku nebo v zadní části je umístěn sklopný žebřík. Vrchní inspekční vlez a kalník s výpustným otvorem 2" slouží k čištění vlastního vnitřku cisterny. Spodní kalník s odvodem odpadních vod při čištění a vypouštění odvodovou hadicí a kohoutem umístěným vně rámu auta.

Montáž nástavby je provedena na speciální systém odklopných prvků – „KOOP“

Plnění nádrže lze provádět těmito způsoby:

- z hydrantu přes bajonetovou přípojku velikosti „C“
- ze zdroje tlakové vody víkem nádrže
- vlastním čerpadlem umístěným ve strojnově – systém samonasávání z volného vodního zdroje

Výbava vodního okruhu:

- naviják na zalévání, automat, 15m 3/4" hadice s koncovkou
- odbočka tlakové vody pro přečerpání a stříkání

Příslušenství -ostatní:

- 1ks plnicí hadice „C“
- 1ks klíč
- 1ks redukce B/C
- ovládání čerpadla, lišty a ventilů z panelu u řidiče
- velký řídicí panel v kabině řidiče
- 2x pracovní světlo
- 1x maják
- zadní bezpečnostní světla 4ks s programovatelným řízením svícení podle programu
- levá část strojnovy v přední části vybavena odkládací hliníkovou policí na odkládání ND a příslušenství
- 4ks výškově stavitelné odstavné stojany pro prázdnou nástavbu
- elektronický řízený rozvaděč nástavby – k regulaci výkonu vodního čerpadla z kabiny řidiče
- řízení výkonu vodního čerpadla od jezdové rychlosti vozidla – elektronické impulzy od vozidla!

Pohon nástavby:

Je řešen ze silové hydrauliky, která je součástí podvozku nebo nosičů výměnných nástaveb.

Parametry základního vodního čerpadla : 250 l /min. při maximálně 50 bar

Čerpací agregát se skládá z membránového speciálního čerpadla a samostatnou ruční regulací průtoku vody. Čerpadlo nástavby pomaloběžné, výkon 250 l/min při tlaku 50 bar

Pohon elektronicky řízenou hydraulikou v závislosti na jezdové rychlosti. Regulace je prováděna elektronicky přímo z kabiny řidiče + z boku nástavby + vlastním ByPas ručním ventilem (regulační pružinový typ)

Potřebný příkon tlakového oleje nástavby v jízdním režimu – min 34 kW.-

Mycí lišta je uchycena pomocí šroubových spojů na čelní desce s hydraulickým stavitelným přetáčením vpravo/vlevo a s plynulým stavěním pracovní polohy lišty. Lišta je vybavena 11ks trysek k celoplošnému mytí. LIŠTA a rozvod LIŠTY JE V PROVEDENÍ NEREZ!


Pravý „splach“ – samostatně ovládaný z řídicího panelu s možností natočení i ve vertikální poloze pro mytí svodidel aj. příslušenství. Samostatně ovládaný z volitelným plynulým průtokem vody. U umístění společně s lištou na samostatném držáku.

Zadní mlžení - Speciální zařízení sloužící k mlžení se současným zachytáváním pevných částic v ovzduší - (variantní - PM10), umístěno na zádi nástavby, samostatné ovládání, možnost směřování vodní mlhy!

Technická data:

Objem nádrže	Cca 5 000 l
Šířka (dle vybavení)	cca ± 2 100 mm
Délka (dle vybavení)	cca ± od 3 400mm
Výška	cca ± 1 800 mm
Hmotnost (dle vybavení)	cca ± 2 000 kg
Šířka mycí lišty – při její instalaci	cca 2 360 mm
Plnění a zadní vývod	1x provedení C (DN50) s koncovkou
Tlakový vývod pro stříkání	1x provedení C"
Jmenovitý průtok čerpadla maximální	až 250 l/min
Max. tlak	Max. až 50 bar

V Jičíně dne 8.4.2013


Ing. Petr Nožička
Jednatel společnosti