

P2	elastický jednovrstvý spárovací perleč v 0,5 % spádů na bází PUR/EPDM granulátu - tl. 13 mm koberec celistvý dřevěný - jemný v 0,5 % spádů - tl. 40 mm + penetrace koberec celistvý dřevěný - hrubý v 0,5 % spádů - tl. 50 mm hruběší dřevěné kmenové frakce 0-16 v 0,5 % spádů (zbitelný na min. 45 MPa) - tl. 50 mm hruběší dřevěné kmenové frakce 16-32 - tl. 100 mm hruběší dřevěné kmenové frakce 32-63 - tl. 100 mm + dřevěný systém podtlak/uzavřená lazeň - zbitelný na 25 MPa	K4
----	--	----

- zrelá bezosýponý umelý hrubník výšky 30 mm
- systémová podlažka z exp. polypyrrolénu tl. 20 mm
- hrubší kameň mlát - jemná kameň drť I 0-4 mm tl. 20 mm; Ede2-50 MPa
- hrubší drsené kameňov frakcie 8-16 tl. 10, 50 mm;
- hrubší drsené kameňov frakcie 16-32 tl. 100 mm;
- hrubší drsené kameňov frakcie 32-63 tl. min. 200 mm
- dreňžer systém
- rastlý/upravený spádovaný terén - zhruba na 25 MPa

Technical drawing of a toilet installation. The drawing shows a toilet bowl with a height of 181 mm from the floor. The floor is composed of a base layer (100 mm) and a top layer (147 mm). The toilet is mounted on a base (100 mm) and a pedestal (100 mm). The drawing also shows a side view of the toilet with a height of 50 mm and a width of 130 mm. The drawing includes a cross-section of the toilet bowl and a side view of the toilet. The drawing is labeled with dimensions and components.



ODVODŇOVACÍ ŽLABY
BETONOVÉ OBRUBY PROFILU 80x250 mm
PLOCHY TVORENÉ SPORTOVNÍM UMĚLÝM POKRYTEM - 861 m²
PLOCHA UMĚLÉHO TRÁVNÍKU - 259 m²

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ VČETNĚ OKOLNÍHO ŠTĚRKU BUDOU OPATŘENA FILTRACÍ GEOTEKSTILIÍ
 NÁPOJNÍ POTRUBÍ DRENÁŽE BUDE PŘEVODĚNO POMOCÍ PŘEFABRIKOVANÝCH TVAROVEK
 SKOK DO DÁLKY, VRH KULÍ A DALŠÍ PRVKY JSOU ŘEŠENY V SAMOSTATNÉM VÝKRESU
 ZNAČENÁ DRENÁŽ JE UMÍSTĚNA V PODKLADNÍCH VRSTVÁCH HRŠTĚ
 SOUČÁSTI ODVÁDĚJÍ HRŠTĚ BUDOU I BRANKY NA MALOU KOPANOU (3x2 m); BRANKY NA KOPANOU BUDOU ZAJIŠTĚNY PROTI PŘEVÁŘENÍ
 PRO OSÁZENÍ TĚCHTO PRVKŮ BUDOU ZABUDOVÁNA POUŽITA

PŘESNÉ BARVNÉ ŘEŠENÍ HRISTE A DRÁHY BUDE ZVOLENO DLE VZORNÍKU PŘEDLOŽENÉHO DODAVATELEM
 BUDOU ZVOLENY BARVY SPORTOVNÍCH POVRCHŮ I JAJNOVÁNÝ
 LAJNOVÁNÝ TRÁVNÍKU BUDE PROVÁDENO PŘIHEM STEJNÉHO MATERIÁLU POVRCHU ALE V BÍLÉ BARVĚ
 ŠRKA IAJNOVÁNÝ PRO MALOU KOPANOU BUDE 100 mm
 CEJKOVÁ PLOCHA POVRCHU OPATŘENÉHO EPDM GRANULÁTY JE 861 m²
 OBRUBNÍKY V OBLOUCÍCH BUDOU V DÉLCE 0,5 m PRO LEPŠÍ KOPÍROVÁNÍ OBLOKU
 ① PLOCHA TVOŘENÁ SKLADBOU P10 S VĚTŠÍ TLOUSTKOU PRUŽNÉ PODLOŽKY: 45 m²

 NÁSTUP VÝŠKOVÝ TERÉN DO 150 mm
 ELASTICKÝ JEDNOTIVOSTI SPOLNOSTI PŮVODY V 0,5 % SPÁDU NA BĚŽ PŘÍPOJEM GRANULÁTU TL. 15 mm
 KONEČNÉ ASFALTOVÉ ODRŽENÍ - PŘEDPOŘADÍ DE SLABOŽ
 ODRŽENÉ KAMENNÉ FRACIE 6-16 mm
 ODRŽENÉ KAMENNÉ FRACIE 30-20 mm
 ODRŽENÉ KAMENNÉ FRACIE 30-40 mm
 KAMENNÝ VÝŠKOVÝ TERÉN DO 150 mm
 KAMENNÝ VÝŠKOVÝ TERÉN DO 150 mm
 KAMENNÝ VÝŠKOVÝ TERÉN DO 150 mm
 KAMENNÝ VÝŠKOVÝ TERÉN DO 150 mm
 KAMENNÝ VÝŠKOVÝ TERÉN DO 150 mm
 KAMENNÝ VÝŠKOVÝ TERÉN DO 150 mm
 KAMENNÝ VÝŠKOVÝ TERÉN DO 150 mm
 KAMENNÝ VÝŠKOVÝ TERÉN DO 150 mm
 KAMENNÝ VÝŠKOVÝ TERÉN DO 150 mm
 KAMENNÝ VÝŠKOVÝ TERÉN DO 150 mm
 KAMENNÝ VÝŠKOVÝ TERÉN DO 150 mm
 KAMENNÝ VÝŠKOVÝ TERÉN DO 150 mm
 KAMENNÝ VÝŠKOVÝ TERÉN DO 150 mm
 KAMENNÝ VÝŠKOVÝ TERÉN DO 150 mm
 KAMENNÝ VÝŠKOVÝ TERÉN DO 150 mm
 KAMENNÝ VÝŠKOVÝ TERÉN DO 150 mm
 KAMENNÝ VÝŠKOVÝ TERÉN DO 150 mm
 KAMENNÝ VÝŠKOVÝ TERÉN DO 150 mm
 KAMENNÝ VÝŠKOVÝ TERÉN DO 150 mm
 KAMENNÝ VÝŠKOVÝ TERÉN DO 150 mm
 KAMENNÝ VÝŠKOVÝ TERÉN DO 150 mm
 KAMENNÝ VÝŠKOVÝ TERÉN DO 150 mm
 KAMENNÝ VÝŠKOVÝ TERÉN DO 150 mm
 KAMENNÝ VÝŠKOVÝ TERÉN DO 150 mm

Poznámka:
Rovinatost finální živičné úpravy dle normy max. 4 mm pod 4 m latí. Finální živičná úprava je poslední vrstva jemného vodopropustného asfaltu.

Zodpovědný projektant	Autor návrhu	Vypracoval	Kreslí
Ing. Jiří Frys	Ing. Martin Bank	Ing. Martin Bank	Ing. Martin Bank
Kraj: Olomoucký	obecní úřad: Velké Losiny		
Investor: obec Velké Losiny Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny			
Stavba:	Multifunkční hřiště obce Velké Losiny		
Specializace:	D.1.1 architektonicko - stavební řešení		
Měřítko: 1:500			

Formát	15A4
Měřítko	1:100
Datum	září 2024
Účel	DPS
Číslo zakázky	23_72b
Číslo výkresu:	Číslo paré:

VÝKRES HŘIŠTĚ

D 01

$$V/\dot{S} = 841 / 1189 (1.00\text{m}^2)$$

Allplan 2024