

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2/16159

zakázky

„Realizace energeticky úsporných opatření v Nové Mosilaně, a.s. – výměna oken a zateplení“

Zakázka je zadávaná v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci dotačního programu OP PIK (platnost od 1. 8. 2015)

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Nová Mosilana, a.s.
Sídlo: Charbulova 150, 618 00 Brno
IČO: 60710756
Zastoupený: Ing. Pavel Zezula, předseda představenstva

Kontaktní osoba: Ing. Petr Sobotka
Vedení úseku zásobování a technických služeb
telefon: +420 548 136 516
email: petr_sobotka@mosilana.cz

Zadavatel je na základě ustanovení § 151 ZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem.

Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU)
IČ: 415 39 656
Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Kontaktní osoba: Ing. Anna Kroulíková, email: kroulikova@dea.cz, tel.: 545 110 145
Číslo příkazní smlouvy: 16159



Identifikační údaje zakázky:

Druh (předmět) zakázky: Zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení zakázky: Podle Pravidel pro výběr dodavatele v rámci dotačního programu OP PIK

Vážení,

v souladu s body 17) až 20) Pravidel, Vám oznamujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření v Nové Mosilaně, a.s. – výměna oken a zateplení“

Dotaz č. 1 dodavatele ze dne 16. 6. 2016

„DOTAZ 1“

V dodatečných informacích 2.1 a 2.2 ze dne 13. 6. 2016 byly dotazovány požadavky na doklady a certifikaci, které mají být ve fázi nabídky (resp. výběrového řízení) doloženy.

Aby nedošlo k pochybení, prosíme o jednoznačné stanovisko ke splnění bodu „6.2 Závazné požadavky na výplně otvorů“ zadávací dokumentace, v rámci nabídky (resp. výběrového řízení).

Vyhoví uchazeč beze zbytku zadavateli, pokud pro splnění požadavků 6.2 zadávací dokumentace doloží v nabídce tyto dokumenty?

- 1) výpočet pro pozice plastových výplní otvorů č. 1, 7 a 56, který splňuje požadavek na součinitel prostupu tepla celé výplně (včetně rámu) $U_w = 1,16 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$
- 2) doklady rámu okna, zasklení a distančního rámečku deklarující tepelně – technické vlastnosti jednotlivých elementů vstupujících do vzorců výpočtu součinitele prostupu tepla.

Požaduje-li zadavatel pro splnění požadavků 6.2 zadávací dokumentace doložit v rámci nabídky (resp. výběrového řízení) jiné nebo další doklady, případně certifikaci, žádáme o uvedení přesného seznamu požadovaných dokladů.

DOTAZ 2

V dodatečných informacích 2.1 a 2.2 ze dne 13. 6. 2016 byly dotazovány požadavky na doklady a certifikaci, které mají být ve fázi nabídky (resp. výběrového řízení) doloženy.

Aby nedošlo k pochybení, prosíme o jednoznačné stanovisko ke splnění bodu „6.3 Závazné požadavky na obvodový plášť, ETICS a související tepelné izolace“ zadávací dokumentace, v rámci nabídky (resp. výběrového řízení).

Vyhoví uchazeč beze zbytku zadavateli, pokud pro splnění požadavků 6.3 zadávací dokumentace doloží v nabídce tyto dokumenty?

- 1) doklady pro stavební úpravu Bv -zateplení stávajícího zděného pilíře. Uchazeč zde doloží certifikát o kvalitativní třídě A dle CZB, včetně Evropského technického schválení nebo Stavebně technického osvědčení, pokud není ETICS výrobce certifikovaný podle CZB, potom musí doložit min. certifikaci ETA pro skladbu jako celek a kompletní dokladovou část k jednotlivým dílčím komponentům této skladby včetně prohlášení o vlastnostech výrobce, které dílčí komponenty deklarují.
- 2) certifikaci u atypického řešení zateplení budovy k jednotlivým prvkům skladby F1 dle PD. Tedy certifikaci pro tyto jednotlivé prvky, tvořící skladbu zateplení:
 - 2a) penetrace podkladu
 - 2b) lepicí hmota
 - 2c) tepelná izolace – fasádní desky z MW s podélným vláknem tl. 140 mm
 - 2d) stěrkový tmel
 - 2e) skelná tkanina
 - 2f) penetrace
 - 2g) vrchní tenkovrstvá omítka silikátová tl. 2mm
- 3) certifikaci u atypického řešení zateplení budovy k jednotlivým prvkům skladby F2 dle PD. Tedy certifikaci pro tyto jednotlivé prvky, tvořící skladbu zateplení:
 - 3a) profilovaná tepelná izolace z MW
 - 3b) lepicí hmota
 - 3c) tepelná izolace s kolmým vláknem tl. 30mm
 - 3d) talířová šroubovací hmoždinka
 - 3e) stěrkový tmel
 - 3f) skelná tkanina
 - 3g) penetrace
 - 3h) vrchní tenkovrstvá omítka silikátová tl. 2mm

Požaduje-li zadavatel pro splnění požadavků 6.3 zadávací dokumentace doložit v rámci nabídky (resp. výběrového řízení) jiné nebo další doklady, případně certifikaci, žádáme o uvedení přesného seznamu požadovaných dokladů.

DOTAZ 3

V projektové dokumentaci je u zazdívek otvorů Bf a Bp uvedeno zazdění pomocí plynosilikátových tvárnic o rozměrech 250x250x450 mm na tenkovrstvou zdíci..... Je přípustné použití jiné délky tvárnice, např. tvárnice rozměru 250/250/500 mm?

DOTAZ 4

V položce č. 53 výkazu výměr Náhrada vnějších otvorových výplní je uveden popis položky „Okna hliníková - pol.č. 03,04,44,45,52,53,62,66,67,71,72, dodávka + montáž“. Jednotlivé otvorové výplně jsou pak předmětem položek č. 56 až 65 a to dodávka i montáž „D+M“. Uchazeč se domnívá, že předmětná položka č. 53 by měla být zrušena. Opraví tuto skutečnost zadavatel ve výkazu výměr?

DOTAZ 5

V položce č. 53 výkazu výměr Náhrada vnějších otvorových výplní je uveden popis položky „Okna hliníková - pol.č. 03,04,44,45,52,53,62,66,67,71,72, dodávka + montáž“. Ve výkrese SO 01 – Výpis výplní otvorů se však pozice 72 nevyskytuje. Pokud nebude tato položka zrušena (v rámci předchozího dotazu), opraví tuto skutečnost zadavatel ve výkazu výměr?

DOTAZ 6

V položce č. 68 výkazu výměr Náhrada vnějších otvorových výplní je uveden popis položky „Okna plastová - pol.č.01 - 74, dodávka + montáž“. Jednotlivé otvorové výplně jsou pak předmětem položek č. 72 až 132 a to dodávka i montáž „D+M“. Uchazeč se domnívá, že předmětná položka č. 68 by měla být zrušena. Opraví tuto skutečnost zadavatel ve výkazu výměr?

DOTAZ 7

V položce č. 68 výkazu výměr Náhrada vnějších otvorových výplní je uveden popis položky „Okna plastová - pol.č.01 - 74, dodávka + montáž“. Ve výkrese SO 01 – Výpis výplní otvorů je však poslední pozice plastového okna č. 70. Pokud nebude tato položka zrušena (v rámci předchozího dotazu), opraví tuto skutečnost zadavatel ve výkazu výměr?

DOTAZ 8

V položce č. 59 výkazu výměr Náhrada vnějších otvorových výplní je uveden popis položky „ozn.45 Okno AL , zasklení dvojsklo fix, PO EI 30 DP1, barva bílá/aluminium. 1500/1500 mm, D+M“. Ve výkrese SO 01 – Výpis výplní otvorů je ovšem uveden rozměr 1250x2150. Opraví tuto skutečnost zadavatel ve výkazu výměr?

DOTAZ 9

V položce č. 55 výkazu výměr Náhrada vnějších otvorových výplní je uveden popis položky „Žaluzie horizontální lamelové pro okna hliníková, D+M“ s výměrou 41 ks. Ve výkrese SO 01 – Výpis výplní otvorů je ovšem dle uchazeče jen 24 ks hliníkových výplní s poznámkou „dodávka vnitřních horizontálních žaluzií“. Ani v případě, kdy je u oken s více křídly počítána jedna žaluzie na každé křídlo, uvedená výměra nesouhlasí. Uvede tento nesoulad zadavatel z důvodu porovnatelnosti nabídek jednotlivých uchazečů na pravou míru?

DOTAZ 10

V položce č. 70 výkazu výměr Náhrada vnějších otvorových výplní je uveden popis položky „Žaluzie horizontální lamelové pro okna plastová, D+M“ s výměrou 780 ks. Ve výkrese SO 01 – Výpis výplní otvorů je ovšem dle uchazeče jen 392 ks plastových výplní s poznámkou „dodávka vnitřních horizontálních žaluzií“. Ani v případě, kdy

je u oken s více křídly počítána jedna žaluzie na každé křídlo, uvedená výměra nesouhlasí. Uvede tento nesoulad zadavatel z důvodu porovnatelnosti nabídek jednotlivých uchazečů na pravou míru?

DOTAZ 11

V položce č. 134 výkazu výměr Náhrada vnějších otvorových výplní je uveden popis položky „Zapravení podlahy po vybouraných otvorových výplních, vč.napojení na stáv.podlahu“. Z důvodu porovnatelnosti nabídek jednotlivých uchazečů žádá uchazeč o upřesnění skladby stávající podlahy a rozsahu prací.

DOTAZ 12

Ve výkazu výměr Zateplení neprůsvitného obvodového pláště je k položce č. 48 „Montáž panelů stěnových“ adekvátní položka č. 50 „Panel stěnový - tl. 60 mm“, tedy jeho dodávka. K položce č. 49 „Panely stěnové tl. nad 8 cm“ ovšem uchazeč postrádá položku pro její montáž. Má uchazeč do položky č. 49 ocenit dodávku i montáž nebo zadavatel do výkazu výměr doplní položku pro montáž?

DOTAZ 13

Ve výkazu výměr Zateplení neprůsvitného obvodového pláště je uveden popis položky č. 51 „Větrací mřížka Al s protidešť.žaluzií a nastavitelnými lamelami uzavíratelnými 500/700 mm, D+M“. Ve výkrese 113 - Výpis zámečnických výrobků je ovšem uvedeno „POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. MIN. 0,6 mm“. Uvedené protidešťové žaluzie se standardně vyrábí z hliníkového plechu, je tedy uvažováno provedení z hliníkového plechu, jak je uvedeno ve výkrese výměr?

DOTAZ 14

Ve výkazu výměr, technické zprávě a ve výkrese 111 - Výpis klempířských výrobků je u některých výrobků uveden jako materiál pozinkovaný plech s poplastovaným povrchem tl. 1,2 mm. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazečem oslovení nadnárodní výrobci a dodavatelé tohoto druhu materiálu mají v sortimentu plechy s tímto typem povrchové úpravy v tloušťce nejvýše 0,75 mm, neměl zadavatel na mysli hliníkový plech nebo jinou tloušťku materiálu?

Odpověď na dotaz č. 1.1 dodavatele ze dne 16. 6. 2016

Odst. 6.2 zadávací dokumentace (ZD) říká:

„Vnější otvorové prvky a výplně jsou okna z plastových profilů a dále dveře a stěny z Al profilů. Technická specifikata vnějších otvorových prvků a výplní, musí být v souladu s PD. Zabudování otvorových výplní a prvků musí být spojeno s dodržáním technických požadavků na parotěsnost montážních spár, odolností proti větru, vodotěsnost, vzduchovou průvzdušnost, požadavky na fyzikální, požární a bezpečnostní vlastnosti skel a otvorových výplní jako celku stanovených PD.

Všechny vnější otvorové prvky a výplně musí mít řádnou certifikaci, dokumentaci a výpočty požadované těmito zadávacími podmínkami resp. PD, která upřesňuje způsob doložení a prokázání splnění těchto technických požadavků v nabídce uchazeče, včetně označení, ke kterým prvkům (pozicím) jsou tyto výpočty požadovány.

Zadavatel požaduje předložit certifikáty, prohlášení o vlastnostech případně další dokumenty dokládající splnění technických parametrů pro všechny výrobky dodávky otvorových výplní stanovených PD.“ konec citace

Požadavky na doložení požadovaných certifikátů jsou tedy od počátku běhu lhůty pro podání nabídek definovány v technické zprávě v odst. „D 1.1.2.1. Výměna vnějších výplní otvorů“ v logickém pododstavci „Nové výplně otvorů“, který se odkazuje na výkresovou část, při dodržení zásad „Obecné základní principy“.

Soupis bodů 1 a 2, které popsal ve svém dotazu dodavatel, tedy pokrývá požadavek zadavatele jen z části. Žádáme dodavatele, aby si před sestavováním dotazů přečetli technickou zprávu a nedocházelo, tak k budoucím nedorozuměním.

Odpověď na dotaz č. 1.2 dodavatele ze dne 16. 6. 2016

Odst. 6.3 zadávací dokumentace (ZD) říká:

„Nabízený obvodový plášť (systémový prefabrikovaný sendvičový panel s jádrem z MW), kontaktní zateplovací systém (ETICS) a s nimi spojené tepelné izolace, které mají být použity pro plnění zakázky, musí splňovat požadavky stanovené PD.

Zadavatel požaduje předložit certifikáty, prohlášení o vlastnostech případně další dokumenty dokládající splnění technických parametrů pro všechny výrobky zateplovacího systému fasády podle PD pro obvodový plášť, ETICS, a to včetně tepelných izolací.

U atypického řešení zateplení budovy – skladby F1 a F2, pak zadavatel požaduje doložit certifikaci k jednotlivým prvkům skladby F1 a F2 samostatně pro dílčí komponenty této skladby.“ konec citace

Požadavky na doložení požadovaných certifikátů jsou definovány v technické zprávě odst. „D 1.1.2.2 Zateplení neprůsvitného obvodového pláště“ a v odst. D.1.1.3. Tepelné technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů a dále odst. D.1.1.7. Obecné zásady použití ETICS, a dále logické odkazy na výkresovou část projektové dokumentace, zejména skladby F1 a F2.

K bodu 1) - Dodavatel dokládá certifikaci, ze které je patrné splnění technických podmínek stanovených projektovou dokumentací, a to pro skladby požadované projektovou dokumentací. Zadavatel neomezuje svoje požadavky na ETICS pouze na systémy, které mají certifikaci kvalitativní tř. A dle CZB, ale povoluje nabídnout ETICS, který má např. certifikaci ETA (podrobněji viz TZ) a dále splňuje jednotlivé požadavky stanovené v projektové dokumentaci či lepší. Do nabídky dodavatel prokazuje certifikáty a technické listy, které prokazují splnění technických podmínek stanovených v technické zprávě.

K bodu 2) a 3) - Jak již bylo řečeno výše, zadavatel požaduje předložit certifikáty a technické listy stanovené v projektové dokumentaci. Technické specifikace jednotlivých výrobků dodavatelé naleznou tamtéž, viz skladby F1 a F2, které jsou definovány explicitně. Smyslem dodatečných informací není posuzovat předběžnou nabídku či technické listy dodavatelů atp., toto právo výhradně náleží odborné hodnotící komisi.

Nadto zadavatel dodává, že ve výčtu bodů 1 až 3 dotazu 1.2 dodavatele chybí dotaz na dokladovou část k obvodovému plášti ze sendvičových panelů, kterou jak je v citaci popsáno v citaci výše dodavatel dokládá, požaduje zadavatel do nabídky taktéž.

Odpověď na dotaz č. 1.3 dodavatele ze dne 16. 6. 2016

Ano, použití tvárnic 250/250/500 je možné.

Odpověď na dotaz č. 1.4 dodavatele ze dne 16. 6. 2016

Položka č. 53 nebude oceňována, neuvedení jednotkové ceny u této položky nebude důvodem k vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení. Dodavatel ocení položky č. 56-65, které budou zahrnovat samotné výplně otvorů a také veškerý potřebný spojovací materiál, vzájemné spojovací profily, kotvicí materiál a další příslušenství nutné pro realizaci osazení nových výplní otvorů. Tyto položky budou vždy včetně dodávky a montáže.

Odpověď na dotaz č. 1.5 dodavatele ze dne 16. 6. 2016

Text položky č. 53 je opraven. Správně se jedná o položky 03,04,44,45,52,53,62,66,67,71. Položka č. 53 nebude oceňována, neuvedení jednotkové ceny u této položky nebude důvodem k vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení. Dodavatel ocení položky č. 56-65, které budou zahrnovat samotné výplně otvorů a také veškerý potřebný spojovací materiál, vzájemné spojovací profily, kotvicí materiál a další příslušenství nutné pro realizaci osazení nových výplní otvorů. Tyto položky budou vždy včetně dodávky a montáže.

Odpověď na dotaz č. 1.6 dodavatele ze dne 16. 6. 2016

Položka č. 68 nebude oceňována, neuvedení jednotkové ceny u této položky nebude důvodem k vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení. Dodavatel ocení položky č. 72-132, které budou zahrnovat samotné výplně otvorů a také veškerý potřebný spojovací materiál, vzájemné spojovací profily, kotvicí materiál a další příslušenství nutné pro realizaci osazení výplní otvorů. Tyto položky budou vždy včetně dodávky a montáže.

Odpověď na dotaz č. 1.7 dodavatele ze dne 16. 6. 2016

Text položky opraven. Správně se jedná o položky 01, 02, 05-43, 46-51, 54-61, 63, 64, 65, 68, 69, 70. Položka č. 68 nebude oceňována, neuvedení jednotkové ceny u této položky nebude důvodem k vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení. Dodavatel ocení položky č. 72-132, které budou zahrnovat samotné výplně otvorů a také veškerý potřebný spojovací materiál, vzájemné spojovací profily, kotvicí materiál a další příslušenství nutné pro realizaci osazení výplní otvorů. Tyto položky budou vždy včetně dodávky a montáže.

Odpověď na dotaz č. 1.8 dodavatele ze dne 16. 6. 2016

Jedná se o chybu v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Správný rozměr okna položky č. 59 „ozn. 45 okno AL, zasklení dvojsklo fix, PO EI 30 DP1, barva bílá/aluminium“, výkazu výměr Náhrada vnějších otvorových výplní, je 1250x1250mm. Zadavatel poskytuje opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, kde je tato skutečnost opravena.

Odpověď na dotaz č. 1.9 dodavatele ze dne 16. 6. 2016

Jedná se o chybu v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Správné množství položky č. 55 „Žaluzie horizontální lamelové pro okna hliníková, D+M“, výkazu výměr Náhrada vnějších otvorových výplní, je 24 ks. Zadavatel poskytuje opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, kde je tato skutečnost opravena.

Odpověď na dotaz č. 1.10 dodavatele ze dne 16. 6. 2016

Jedná se o chybu v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Správné množství položky č. 70 „Žaluzie horizontální lamelové pro okna plastová, D+M“, výkazu výměr Náhrada vnějších otvorových výplní, je 420 ks. Zadavatel poskytuje opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, kde je tato skutečnost opravena.

Odpověď na dotaz č. 1.11 dodavatele ze dne 16. 6. 2016

Projektová dokumentace předpokládá skladbu položky č. 134 „Zapravení podlahy po vybouraných otvorových výplních, vč.napojení na stáv.podlahu“, výkazu výměr Náhrada vnějších otvorových výplní:

- Dvousložková polymercementová samonivelační stěrka tl. 5 mm
- Cementová mazanina tl. 60 mm
- Separáční PE folie

Odpověď na dotaz č. 1.12 dodavatele ze dne 16. 6. 2016

Položka č. 49 „Panely stěnové tl. nad 8 cm“, výkazu výměr Zateplení neprůsvitného obvodového pláště obsahuje mimo dodávky také montáž. Proto bude tato položka oceněna včetně montáže.

Odpověď na dotaz č. 1.13 dodavatele ze dne 16. 6. 2016

Jedná se o chybu ve výpisu zámečnických výrobků. Materiál AL položky č. 51 „Větrací mřížka Al s protidešť.žaluzií a nastavitelnými lamelami uzavíratelnými 500/700 mm, D+M“, výkazu výměr Zateplení neprůsvitného obvodového pláště je tedy správně. Zadavatel poskytuje opravený Výpis zámečnických výrobků.

Odpověď na dotaz č. 1.14 dodavatele ze dne 16. 6. 2016

Tl. 1,2 mm je uvedena již jako výsledná tloušťka včetně nakaširované PVC vrstvy. Jedná se o žárově pozinkovaný plech tl. cca 0,6 mm a nakaširované PVC vrstvy tl. min. 0,6 mm.

Dotaz č. 2 dodavatele ze dne 21. 6. 2016

„K opláštění sendvičovými panely máme následující dotazy:

1. Jaká je požadována barva povrchu panelů z interiérové strany?
2. Jaká požární odolnost panelů je požadována? V požárně-bezpečnostním řešení jsme tuto odolnost nenalezli.
3. Na stávajícím objektu mají panely přiznané (viditelné) spoje. Je možné použít stejný systém i při nové realizaci opláštění?
4. Je někde specifikována profilace uvažovaných panelů?“

Odpověď na dotaz č. 2.1 dodavatele ze dne 21. 6. 2016

Vnitřní strana není pohledová, proto bude použit standardním šedobílý odstín (cca RAL 9002).

Odpověď na dotaz č. 2.2 dodavatele ze dne 21. 6. 2016

Musí být použity panely s izolačním jádrem z minerálního vlákna s třídou reakce na oheň A2-A1-s1,d0 a dle ČSN EN 13501-2 není požární odolnost definována. Při použití panelů s MW se však předpokládá požární odolnost min. EI 100 DP1 (doporučená hodnota).

Odpověď na dotaz č. 2.3 dodavatele ze dne 21. 6. 2016

Nově realizovaná fasáda bude provedena se skrytým upevňovacím prvkem. Zadavatel poskytuje opravenou Technickou zprávu, kde je tato skutečnost opravena.

Odpověď na dotaz č. 2.4 dodavatele ze dne 21. 6. 2016

Projekt předpokládá profilaci panelů s výškou profilace do 1,4 mm a šířkou do 25 mm. Finální profilace panelů bude před samotnou výrobou panelů předložena a odsouhlasena investorem na základě předložených vzorků.

Dodatečné informace zadavatele k zadávacím podmínkám

V rámci těchto dodatečných informací zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami uchazečů.

Znění podle dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 1/16159

„Lhůta pro podání nabídek končí: **8. 7. 2016 v 10:00 hodin**. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s Pravidly.

Otevírání obálek bude zahájeno **ihned** po uplynutí lhůty pro podání nabídek (**8. 7. 2016 v 10:00 hodin**) v zasedací místnosti zástupce zadavatele DEA Energetická agentura, s.r.o., pracoviště Sladkého 13, 617 00 Brno – Komárov.“

Znění podle dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 2/16159

„Lhůta pro podání nabídek končí: **8. 7. 2016 v 14:00 hodin**. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s Pravidly.

Otevírání obálek bude zahájeno **ihned** po uplynutí lhůty pro podání nabídek (**8. 7. 2016 v 14:00 hodin**) v zasedací místnosti zástupce zadavatele DEA Energetická agentura, s.r.o., pracoviště Sladkého 13, 617 00 Brno – Komárov.“

V Brně dne 22. 6. 2016



Ing. Pavel Zezula
předseda představenstva

Přílohy dodatečné informace:

- Příloha č. 1: opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
(160621_Nová Mosilana DPS1_VV fin4_DI2.xlsx)
- Příloha č. 2: opravený výkres SO 01 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
(113 - Výpis zámečnických výrobků_Revize_17.6.2016.pdf)
- Příloha č. 3: opravená Technická zpráva
(TZ_D_Oprava profilace panelů.pdf)