

OZN.

SCHEMA

POPIS

STÁVAJÍCÍ STAV –
ODSTRAŇOVANÝ :

4

H

NAVRŽENÝ STAV :

HLINIKOVÁ PROSKLENÁ SESTAVA SE SKLOPNÝMI OKNY – EXTERIÉROVÁ

UMÍSTĚNÍ : SCHODIŠTĚ 1

ROZMĚR : DLE SCHÉMA

POŽÁRNÍ ODOLNOST : NE

TEPELNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY CELÉ SESTAVY MAX. $U_w = 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$

ŘÁM: HLINIKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM ZE SLUTINY AIMgSi

TEPELNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY RÁMU $U_f \leq 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$

ZASKLENÍ:

Ⓐ

IZOLAČNÍ DVOJSKLO (4–14Ar90%–4) , S TEPLÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM ,

TEPELNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY ZASKLENÍ $U_g \leq 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$;

NA POZ. I (INT) – SKLO BEZPEČNOSTNÍ

NA POZ. II (EXT) – SKLO BEZPEČNOSTNÍ, PROTISLUNEČNÍ

Ⓑ

IZOLAČNÍ DVOJSKLO (4–14Ar90%–4) , S TEPLÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM ,

TEPELNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY ZASKLENÍ $U_g \leq 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$;

NA POZ. I (INT) – SKLO BEZPEČNOSTNÍ

NA POZ. II (EXT) – SKLO BEZPEČNOSTNÍ, PROTISLUNEČNÍ

TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ

SAMOZAVÍRAČ: NE

PANIKOVÉ KOVÁNÍ : NE

POVRCH. ÚPRAVA KOVÁNÍ: NEREZ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU : PRÁŠKOVÝ VYP. LAK

BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU V EXTERIÉRU : BUDE VYBRÁNO A ODSOUHLASENO

BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU V INTERIÉRU : BUDE VYBRÁNO A ODSOUHLASENO

ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST R_w 30 dB – 2.TŘ.ZVUK. IZOL.

POZNÁMKA:

SKLOPNÁ OKNA (NC KONTAKT OD EPS) – OTEVŘÍT PŘI POŽÁRU! NUTNÁ KOORDINACE SE SLP.

SIGNÁLNÍ ČTVERCE BAREVNÁ FÓLIE , BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO

DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 Sb.

BOD 1.2.2 PROSKLENÉ DVEŘE,JEJICHŽ ZASKLENÍ ZASAHUJE NIŽE NEŽ 800 MM NAD PODLAHOU , MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 800 AŽ 1000 MM A ZÁROVEŇ VE VÝŠCE 1400 – 1600 MM KONTRASTNĚ OZNAČENY OPROTI POZADÍ, ZAMĚNA MUSÍ MÍT VÝRAZNÝ PRUH ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 50 MM NEBO PRUH ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50 MM NEBO PRUH ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50 MM NEBO PRUH ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50 MM VZDÁLENÝMI OD SEBE NEJVÍCE 150 MM, JASNĚ VIDITELNÝMI OPRATI POZADÍ.

Ⓐ F – křídlo pevné – FIX

Ⓑ S – křídlo sklopné

Ⓒ P – křídlo sklopné napojené na eps

Sch1

Sch2

PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	CELKEM
POČET KS	–	–					1				1
POČET KS	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
											1 ks

PŘED ZHOTOVENÍM PRVKU NUTNO ODSOUHLASIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU.

PŘED VÝROBCÍM NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!!

ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM.

DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE.