

PRVKY PSV

KONSTRUKCE HLINÍKOVÉ

MOSKVA - PBŘ části hotelového komplexu ČDM - sekce II/1a sekce II/5
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
DATUM:11/2014, ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:01-002/330 STR.H05

OZN.	SCHEMA	POPIS																								
D1 H	POHLED F – křídlo pevné – FIX DKO – dveřní křídlo otevíravé FOTO STÁVAJÍCÍ STAV	<u>HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ SESTAVA S ASYMETRICKÝMI DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI A NADSVĚTLÍKU – INTERIÉROVÉ</u> UMÍSTĚNÍ : DVEŘE V PŘÍZEMÍ – SCHODIŠTĚ 2 ROZMĚR : DLE SCHÉMA POŽÁRNÍ ODOLNOST : NE TEPELNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY – BEZ POŽADAVKŮ RÁM: HLINÍKOVÝ PROFIL ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ ① SKLO BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ ② SKLO BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ DVEŘE : OTOČNÉ, SAMOZAVÍRAČ: NE PANIKOVÉ KOVÁNÍ : ANO , MADLO – NEREZ , MECHANISMUS – P.Ů SYSTÉMU KOVÁNÍ: KOULE-KLIKA, KOULE BUDE OSAZENA NA STRANĚ EXT, TYP ZÁMKU BUDE ODSOUHLASEN ZÁSTUPCEM INVESTORA POVRCH. ÚPRAVA KOVÁNÍ: NEREZ POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU : PRÁŠKOVÝ VYP. LAK BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU V EXTERIÉRU : BUDE VYBRÁNO A ODSOUHLASENO BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU V INTERIÉRU : BUDE VYBRÁNO A ODSOUHLASENO ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST R_w 30 dB – 2.TŘ.ZVUK. IZOL. SIGNÁLNÍ ČTVERCE BAREVNÁ FÓLIE , BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 Sb. BOD 1.2.2 PROSKLENÉ DVEŘE,JEJICHŽ ZASKLENÍ ZASAHUJE NIŽE NEŽ 800 MM NAD PODLAHOU , MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 800 AŽ 1000 MM A ZÁROVEŇ VE VÝŠCE 1400 – 1600 MM KONTRASTNĚ OZNAČENY OPROTI POZADÍ, ZAJMENA MUSÍ MÍT VÝRAZNÝ PRUH ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 50 MM NEBO PRUH ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50 MM NEBO PRUH ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50 MM VZDÁLENÝMI OD SEBE NEJVÍCE 150 MM, JASNĚ VIDITELNÝMI OPRATI POZADÍ.																								
	Sch1	<table><tr><td>PODLAŽÍ</td><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>4.NP</td><td>5.NP</td><td>6.NP</td><td>7.NP</td><td>8.NP</td><td>9.NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>POČET KS</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>0</td></tr></table>	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	CELKEM	POČET KS	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	CELKEM															
POČET KS	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0															
	Sch2	<table><tr><td>POČET KS</td><td>–</td><td>1</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>1</td></tr></table>	POČET KS	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1												
POČET KS	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1															
D2 H		<u>NEJÍ ŘEŠENO</u>																								
D3 H	POHLED F – křídlo pevné – FIX DKO – dveřní křídlo otevíravé FOTO STÁVAJÍCÍ STAV	<u>HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ SESTAVA S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI A NADSVĚTLÍKY – INTERIÉROVÁ</u> UMÍSTĚNÍ : DVEŘE V ZÁDVEŘÍ – SCHODIŠTĚ 1 ROZMĚR : DLE SCHÉMA POŽÁRNÍ ODOLNOST : NE TEPELNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY – BEZ POŽADAVKŮ RÁM: HLINÍKOVÝ PROFIL ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ ① SKLO BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ ② SKLO BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ DVEŘE : OTOČNÉ, SAMOZAVÍRAČ: NE PANIKOVÉ KOVÁNÍ : ANO , MADLO – NEREZ , MECHANISMUS – P.Ů SYSTÉMU KOVÁNÍ: KOULE-KLIKA, KOULE BUDE OSAZENA NA STRANĚ EXT, TYP ZÁMKU BUDE ODSOUHLASEN ZÁSTUPCEM INVESTORA POVRCH. ÚPRAVA KOVÁNÍ: NEREZ POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU : PRÁŠKOVÝ VYP. LAK BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU V EXTERIÉRU : BUDE VYBRÁNO A ODSOUHLASENO BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU V INTERIÉRU : BUDE VYBRÁNO A ODSOUHLASENO ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST R_w 30 dB – 2.TŘ.ZVUK. IZOL. <u>PŘESNÝ VZHLED DVEŘÍ BUDE UPŘESNĚN</u> <u>JEDNO DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OTEVÍRÁVÉ SIGNÁLEM Z EPS, PŘÍP. TLAČÍTKY UMÍSTĚNÝMI NA SCHODIŠTĚ.</u> SIGNÁLNÍ ČTVERCE BAREVNÁ FÓLIE , BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 Sb. BOD 1.2.2 PROSKLENÉ DVEŘE,JEJICHŽ ZASKLENÍ ZASAHUJE NIŽE NEŽ 800 MM NAD PODLAHOU , MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 800 AŽ 1000 MM A ZÁROVEŇ VE VÝŠCE 1400 – 1600 MM KONTRASTNĚ OZNAČENY OPROTI POZADÍ, ZAJMENA MUSÍ MÍT VÝRAZNÝ PRUH ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 50 MM NEBO PRUH ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50 MM NEBO PRUH ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50 MM VZDÁLENÝMI OD SEBE NEJVÍCE 150 MM, JASNĚ VIDITELNÝMI OPRATI POZADÍ.																								
	Sch1	<table><tr><td>PODLAŽÍ</td><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>4.NP</td><td>5.NP</td><td>6.NP</td><td>7.NP</td><td>8.NP</td><td>9.NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>POČET KS</td><td>–</td><td>1</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>1</td></tr></table>	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	CELKEM	POČET KS	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	CELKEM															
POČET KS	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1															
	Sch2	<table><tr><td>POČET KS</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>0</td></tr></table>	POČET KS	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0												
POČET KS	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0															
		1 ks																								
PŘED ZHOTOVENÍM PRVKU NUTNO ODSOUHLASIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU. PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!! ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.																										