



PRVKY PSV

KONSTRUKCE HLINÍKOVÉ

MOSKVA - PBŘ části hotelového komplexu ČDM - sekce II/1a sekce II/5
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
DATUM:11/2014, ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:01-002/330
STR.H06

OZN.	SCHEMA	POPIS											
D4 H	POHLED  EI-SC 30 DP3 F – křídlo pevné – FIX DKO – dveřní křídlo otevíravé FOTO STÁVAJÍCÍ STAV 	HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ SESTAVA S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI – INTERIÉROVÁ UMÍSTĚNÍ : DVEŘE MEZI HALOU A SCHODIŠTĚM 2 ROZMĚR : DLE SCHÉMA POŽÁRNÍ ODOLNOST : EI-SC 30 DP3 DVEŘE S POŽ. ODOLNOSTÍ 30 MIN. KOUŘOTĚSNÉ SE SAMOZAVÍRAČEM TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY – BEZ POŽADAVKŮ RÁM: HLINÍKOVÝ PROFIL ZASKLENÍ: S DANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ ④ SKLO BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ ⑤ SKLO BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ DVEŘE : OTOČNÉ, SAMOZAVÍRAČ: ANO, NEREZ, DVEŘE BUDOU DRŽENY V OTEVŘENÉ POLOZE POMOCÍ ELEKTROMAGNETU, PŘI VYHLÁŠENÍ POPLACHU DOJDE K UVOLNĚNÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLO SE UZAVŘE POMOCÍ SAMOZAVÍRAČE PANIKOVÉ KOVÁNÍ : ANO , MADLO – NEREZ , MECHANISMUS – P.Ú SYSTÉMU KOVÁNÍ: KOULE-KLIKA, KOULE BUDE OSAZENA NA STRANĚ EXT, TYP ZÁMKU BUDE ODSOUHLASEN ZÁSTUPCEM INVESTORA POVRCH. ÚPRAVA KOVÁNÍ: NEREZ POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU : PRÁŠKOVÝ VYP. LAK BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU V EXTERIÉRU : BUDE VYBRÁNO A ODSOUHLASENO BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU V INTERIÉRU : BUDE VYBRÁNO A ODSOUHLASENO ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST R_w 30 dB – 2.TŘ.ZVUK. IZOL. <u>PŘESNÝ VZHLED DVEŘÍ BUDE UPŘESNĚN</u> <u>DVEŘE NEJSOU SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU!</u> SIGNÁLNÍ ČTVERCE BAREVNÁ FÓLIE , BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 Sb. BOD 1.2.2 PROSKLENÉ DVEŘE,JEJICHŽ ZASKLENÍ ZASAHOJE NIŽE NEŽ 800 MM NAD PODLAHOU , MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 800 AŽ 1000 MM A ZÁROVEŇ VE VÝŠCE 1400 – 1600 MM KONTRASTNĚ OZNAČENY OPROTI POZADÍ, ZAJMĚNA MUSÍ MÍT VÝRAZNÝ PRUH ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 50 MM NEBO PRUH ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50 MM NEBO PRUH ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50 MM VZDÁLENÝMI OD SEBE NEJVÍCE 150 MM, JASNĚ VIDITELNÝMI OPRATI POZADÍ.											
	Sch1	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	CELKEM
	Sch2	POČET KS	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
		POČET KS	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
												1 ks	
D5 H	POHLED  EI-SC 30 DP3 DKO – dveřní křídlo otevíravé FOTO STÁVAJÍCÍ STAV 	HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ SESTAVA S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI – INTERIÉROVÁ UMÍSTĚNÍ : DVEŘE MEZI HALOU A SCHODIŠTĚM 2 ROZMĚR : DLE SCHÉMA POŽÁRNÍ ODOLNOST : EI-SC 30 DP3 DVEŘE S POŽ. ODOLNOSTÍ 30 MIN. KOUŘOTĚSNÉ SE SAMOZAVÍRAČEM TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY – BEZ POŽADAVKŮ RÁM: HLINÍKOVÝ PROFIL ZASKLENÍ: S DANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ ④ SKLO BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ ⑤ SKLO BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ DVEŘE : OTOČNÉ, SAMOZAVÍRAČ: ANO, NEREZ, DVEŘE BUDOU DRŽENY V OTEVŘENÉ POLOZE POMOCÍ ELEKTROMAGNETU, PŘI VYHLÁŠENÍ POPLACHU DOJDE K UVOLNĚNÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLO SE UZAVŘE POMOCÍ SAMOZAVÍRAČE PANIKOVÉ KOVÁNÍ : ANO , MADLO – NEREZ , MECHANISMUS – P.Ú SYSTÉMU KOVÁNÍ: KOULE-KLIKA, KOULE BUDE OSAZENA NA STRANĚ EXT, TYP ZÁMKU BUDE ODSOUHLASEN ZÁSTUPCEM INVESTORA POVRCH. ÚPRAVA KOVÁNÍ: NEREZ POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU : PRÁŠKOVÝ VYP. LAK BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU V EXTERIÉRU : BUDE VYBRÁNO A ODSOUHLASENO BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU V INTERIÉRU : BUDE VYBRÁNO A ODSOUHLASENO ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST R_w 30 dB – 2.TŘ.ZVUK. IZOL. <u>PŘESNÝ VZHLED DVEŘÍ BUDE UPŘESNĚN</u> <u>DVEŘE NEJSOU SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU!</u> SIGNÁLNÍ ČTVERCE BAREVNÁ FÓLIE , BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 Sb. BOD 1.2.2 PROSKLENÉ DVEŘE,JEJICHŽ ZASKLENÍ ZASAHOJE NIŽE NEŽ 800 MM NAD PODLAHOU , MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 800 AŽ 1000 MM A ZÁROVEŇ VE VÝŠCE 1400 – 1600 MM KONTRASTNĚ OZNAČENY OPROTI POZADÍ, ZAJMĚNA MUSÍ MÍT VÝRAZNÝ PRUH ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 50 MM NEBO PRUH ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50 MM NEBO PRUH ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50 MM VZDÁLENÝMI OD SEBE NEJVÍCE 150 MM, JASNĚ VIDITELNÝMI OPRATI POZADÍ.											
	Sch1	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	CELKEM
	Sch2	POČET KS	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
		POČET KS	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
												1 ks	
	PŘED ZHOTOVENÍM PRVKU NUTNO ODSOUHLASIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU. PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!! ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE.												