

OZN.	SCHEMA	POPIS												
D1 Z 1970 800 EI-SC 30 DP1		DVEŘE – VNITŘNÍ ROZMĚR: VIZ SCHÉMA MÍSTO POUŽITÍ: DVEŘE DO STROJOVNY VÝTAHU A PŮDY POPIS: JEDNOKŘÍDLOVÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ S BEZBARIÉROVOU ÚPRAVOU POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI-SC 30 DP3 DVEŘE S POŽ. ODOLNOSTÍ 30 MIN. SE SAMOZAVÍRAČEM MATERIÁL: OCELOVÉ, PLNÉ, ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ S POŽADOVANOU PO POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ: VYP. PRAŠK. LAK BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ SAMOZAVÍRAČ: ANO POVRCHOVÁ ÚPRAVA : NEREZ, BUDE ODSOUHLASENO, KOVÁNÍ: KL-KOULE, KOULE NA STRANĚ SCHODIŠTĚ, VLOŽKOVÝ ZÁMEK POVRCH. ÚPRAVA KOVÁNÍ: NEREZ, BUDE ODSOUHLASENO POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA: PRAŠKOVÝ LAK, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO												
		Sch1	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	CELKEM
		Sch2	POČET KS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	POČET KS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2P	2P		
		PRAVÉ - 2 ks												
D2 Z 1970 800 EI-C 30 DP1		DVEŘE – VNITŘNÍ ROZMĚR: VIZ SCHÉMA MÍSTO POUŽITÍ: DVEŘE ZE SCHODIŠTĚ DO PŮDY V 7.NP POPIS: JEDNOKŘÍDLOVÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ S BEZBARIÉROVOU ÚPRAVOU POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI-SC 30 DP3 DVEŘE S POŽ. ODOLNOSTÍ 30 MIN. SE SAMOZAVÍRAČEM MATERIÁL: OCELOVÉ, PLNÉ, ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ OCELOVÁ S POŽADOVANOU PO POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ: VYP. PRAŠK. LAK BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ SAMOZAVÍRAČ: ANO POVRCHOVÁ ÚPRAVA : NEREZ, BUDE ODSOUHLASENO, KOVÁNÍ: KL-KOULE, KOULE NA STRANĚ SCHODIŠTĚ, VLOŽKOVÝ ZÁMEK POVRCH. ÚPRAVA KOVÁNÍ: NEREZ, BUDE ODSOUHLASENO POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA: PRAŠKOVÝ LAK, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO												
		Sch1	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	CELKEM
		Sch2	POČET KS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1L	1L
	POČET KS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0		
		LEVÉ - 1 ks												
	PŘED ZHOTOVENÍM PRVKU NUTNO ODSOUHLASIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU. PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!! ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE.													