



OZN.	SCHEMA	POPIS																																				
D3 T	 EI-SC 30 DP3, PANIKA 	DVEŘE – VNITŘNÍ ROZMĚR: VIZ SCHÉMA MÍSTO POUŽITÍ: DVEŘE ZE SCHODIŠTĚ 2 DO ADMINISTRAT. ČÁSTI POPIS: JEDNOKŘÍDLOVÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ S BEZBARIÉROVOU ÚPRAVOU POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI-SC 30 DP3 DVEŘE S POŽ. ODOLNOSTÍ 30 MIN. KOUŘOTĚSNÉ SE SAMOZAVÍRAČEM MATERIÁL: DŘEVĚNÉ, PLNÉ, ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, DŘEVĚNÁ, ZAOKLENÉ HRANY POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ: DÝHA, DEZÉN DLE STÁVAJÍCÍCH, DEZÉN BUDE ODSOUHLASEN TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ SAMOZAVÍRAČ: ANO POVRCHOVÁ ÚPRAVA : NEREZ, BUDE ODSOUHLASENO, PANIKOVÉ KOVÁNÍ : ANO , MADLO – NEREZ , MECHANISMUS – P.Ú SYSTÉMU KOVÁNÍ: KL-KOULE, POVRCH. ÚPRAVA KOVÁNÍ: MOSAZ, BUDE ODSOUHLASENO POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA: DÝHA, DEZÉN DLE STÁVAJÍCÍCH, DEZÉN BUDE ODSOUHLASEN VČETNĚ OKOPOVÉHO PLECHU VÝŠKA 100 MM: NEREZ <table><tr><td>PODLAŽÍ</td><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>4.NP</td><td>5.NP</td><td>6.NP</td><td>7.NP</td><td>8.NP</td><td>9.NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>POČET KS</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>0</td></tr><tr><td>POČET KS</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>1L</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>1</td></tr></table> LEVÉ - 1 ks	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	CELKEM	POČET KS	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	POČET KS	–	–	–	1L	–	–	–	–	–	–	1
PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	CELKEM																											
POČET KS	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0																											
POČET KS	–	–	–	1L	–	–	–	–	–	–	1																											
D4 T	 EI-SC 30 DP3, PANIKA Sch1 Sch2 	NÁZEV : DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ S BOČNÍM SVĚTLÍKEM A PLNÝM NADSVĚTLÍKEM – INTERIÉROVÉ ROZMĚR: VIZ SCHÉMA MÍSTO POUŽITÍ: DVEŘE VE SCHODIŠTĚ 2 VE 4.NP POPIS: DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ ČÁSTEČNĚ PROKLENÉ S BOČNÍM SVĚTLÍKEM A PLNÝM NADSVĚTLÍKEM, VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ S BEZBARIÉROVOU ÚPRAVOU POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI-SC 30 DP3 DVEŘE S POŽ. ODOLNOSTÍ 30 MIN. KOUŘOTĚSNÉ SE SAMOZAVÍRAČEM ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, DŘEVĚNÁ, ZAOKLENÉ HRANY POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ: DÝHA, DEZÉN DLE STÁVAJÍCÍCH, DEZÉN BUDE ODSOUHLASEN ZASKLENÍ: S DANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, SKLO BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ SAMOZAVÍRAČ: ANO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA : KOV, BUDE ODSOUHLASENO, PANIKOVÉ KOVÁNÍ : ANO , MADLO – NEREZ , MECHANISMUS – P.Ú SYSTÉMU KOVÁNÍ: KL-KLI, POVRCH. ÚPRAVA KOVÁNÍ: NEREZ, BUDE ODSOUHLASENO POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA: DÝHA, DEZÉN DLE STÁVAJÍCÍCH, DEZÉN BUDE ODSOUHLASEN VČETNĚ OKOPOVÉHO PLECHU VÝŠKA 100 MM: NEREZ SIGNÁLNÍ ČTVERCE BAREVNÁ FÓLIE , BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 Sb. BOD 1.2.2 PROSKLENÉ DVEŘE,JEJICHŽ ZASKLENÍ ZASAHUJE NIŽE NEŽ 800 MM NAD PODLAHOU , MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 800 AŽ 1000 MM A ZÁROVEŇ VE VÝŠCE 1400 – 1600 MM KONTRASTNĚ OZNAČENY OPROTI POZADÍ, ZAJMENA MUSÍ MIT VÝRAZNÝ PRUH ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 50 MM NEBO PRUH ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50 MM NEBO PRUH ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50 MM VZDÁLENÝMI OD SEBE NEJVÍCE 150 MM, JASNĚ VIDITELNÝMI OPRATI POZADÍ. <table><tr><td>PODLAŽÍ</td><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>4.NP</td><td>5.NP</td><td>6.NP</td><td>7.NP</td><td>8.NP</td><td>9.NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>POČET KS</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>0</td></tr><tr><td>POČET KS</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>3</td></tr></table> 3 ks	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	CELKEM	POČET KS	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	POČET KS	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	3
PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	CELKEM																											
POČET KS	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0																											
POČET KS	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	3																											
	PŘED ZHOTOVENÍM PRVKU NUTNO ODSOUHLASIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU. PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!! ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE.																																					