

PRVKY PSV

KONSTRUKCE OCELOVÉ

REVIZE POŽÁRNÍ VZDUCHOTECHNIKY VCHODY 1-8 V AREÁLU ČD A HOTEL
C) STAVEBNÍ ÚPRAVY
DATUM:12/2010, ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:12-266/029
STUPEŇ: DPS
STR.K1

OZN.	SCHEMA	POPIS						
1 K		název: <u>oplechování atiky střechy</u> místo použití: střecha objektu dieselagregátu zkrácený popis: oplechování atiky z pozink plechu tl. 1,5 mm rozměr: R.Š. 600 mm, 225–375 mm celková délka 18 m' povrchová úprava: 1x zákl. nátěrem a 2x finální barevný nátěr <table> <tr> <th>UMÍSTĚNÍ</th><th>DIESELAGREGÁT</th><th>CELKEM</th></tr> <tr> <td>POČET KS</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	UMÍSTĚNÍ	DIESELAGREGÁT	CELKEM	POČET KS	1	1
UMÍSTĚNÍ	DIESELAGREGÁT	CELKEM						
POČET KS	1	1						
2 K		název: <u>žlab</u> místo použití: střecha objektu dieselagregátu zkrácený popis: žlab z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm rozměr: žlab: r.š. 350 mm celková délka 7,23 m' žlabový hák: cca po 900 mm, 25x6 mm, hmotnost 0,8 kg (9 ks) povrchová úprava: 1x zákl. nátěrem a 2x finální barevný nátěr <table> <tr> <th>UMÍSTĚNÍ</th><th>DIESELAGREGÁT</th><th>CELKEM</th></tr> <tr> <td>POČET KS</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	UMÍSTĚNÍ	DIESELAGREGÁT	CELKEM	POČET KS	1	1
UMÍSTĚNÍ	DIESELAGREGÁT	CELKEM						
POČET KS	1	1						
3 K		název: <u>dešťový svod se žlabovým kotlíkem</u> místo použití: střecha objektu dieselagregátu zkrácený popis: Svod z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm rozměr: svod s dvoudílnými objímkami po cca 1500 mm, d=100 mm, včetně kotevních prvků R.Š. 330 mm celková délka cca 2,9 m' povrchová úprava: 1x zákl. nátěrem a 2x finální barevný nátěr <table> <tr> <th>UMÍSTĚNÍ</th><th>DIESELAGREGÁT</th><th>CELKEM</th></tr> <tr> <td>POČET KS</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	UMÍSTĚNÍ	DIESELAGREGÁT	CELKEM	POČET KS	1	1
UMÍSTĚNÍ	DIESELAGREGÁT	CELKEM						
POČET KS	1	1						
4 K		název: <u>okapnice</u> místo použití: střecha objektu dieselagregátu zkrácený popis: oplechování okraje z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm rozměr: R.Š. 350 mm celková délka 18 m' povrchová úprava: 1x zákl. nátěrem a 2x finální barevný nátěr <table> <tr> <th>UMÍSTĚNÍ</th><th>DIESELAGREGÁT</th><th>CELKEM</th></tr> <tr> <td>POČET KS</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	UMÍSTĚNÍ	DIESELAGREGÁT	CELKEM	POČET KS	1	1
UMÍSTĚNÍ	DIESELAGREGÁT	CELKEM						
POČET KS	1	1						
PŘED ZHOTOVENÍM PRVKU NUTNO ODSOUHLASIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU. PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!! ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.								