

DODATEK č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016/002 ze dne 6.6.2016

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na kompletní dodávku stavby
„Stavební úpravy družiny na ZUŠ Příbyslav“**

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Příbyslav
Se sídlem: Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Příbyslav
Zastoupený: Martin Kamarád, starosta
IČ: 00268097
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1478051389/0800
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Martin Kamarád, starosta
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Radek Wasserbauer, TDI;
Telefon 737 169 534
E-mail wasserbauer@seznam.cz

Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o.
Se sídlem: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupený: Martin Hajzler, jednatel
IČ: 01972197
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-5384720287/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Martin Hajzler, jednatel
K technickému jednání je oprávněn: Petr Hajzler, tel.: 602 436 381, p.hajzler@emhstavebni.cz
Navrátil Jiří, tel.: 737 282 787, navratil@emhstavebni.cz

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

2. ÚVOD

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 6.6.2016 Smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy družiny na ZUŠ Příbyslav“.

2.2. Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na následujícím dodatku č. 3 Smlouvy (dále jen „dodatek“), kterým upravují dobu plnění smlouvy (čl. 3, odst. 3.1.) a rozsah předmětu díla a s tím související celkovou cenu díla uvedenou v čl. 4, odst. 4.1. Smlouvy.

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Předmět díla se, z důvodu nepředvídatelných okolností, doplňuje o dodatečné stavební práce tzv. vícepráce a současně se poníží o některé původně předpokládané stavební práce, které však nelze realizovat či u kterých potřeba jejich realizace odpadla, tzv. méně práce, a to v níže uvedeném rozsahu, odsouhlaseném oběma smluvními stranami.

3.2. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě rozsahu předmětu díla:
Dochází ke změně podhledů včetně akustiky dle přiloženého Změnového listu č.. 2.

3.3. Druh, rozsah změn a cena víceprací a méně prací jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je přílohou změnového listu č. ZL 2 ze dne(dále též „Změnový list“). Změnový list je nedílnou přílohou tohoto dodatku. Všechny dodatečné stavební práce uvedené v tomto dodatku, resp. ve Změnovém listu, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a současně je nebylo možno předvídat.

3.4. Práce uvedené v tomto dodatku a s nimi související činnosti budou dokončeny do termínu 15.11.2016.

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena víceprací bez DPH: 239 743,00 Kč
Cena méně prací bez DPH: 239 743,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH. 0,00 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Příloha : Změnový list č. ZL:2 ze dne, vč. položk. rozpočtu

V Bosni dne 12.10.2016
Zhotovitel:

V Přibyslavi dne 12.10.2016
Objednatel:

EMH stavební CZ s.r.o.
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197
Provozovna:
Boseň 42, 295 01 Mnichovo Hradiště

Martin Hajzler
jednatel
EMH stavební CZ s.r.o.



MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 26 80 97
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Přibyslav

Martin Kamarád

Martin Kamarád
starosta
Město Přibyslav

ZUŠ Příbyslav_I.etapa - ZMĚNOVÝ LIST č. 2

REKAPITULACE

SO_I_1: ZUŠ Příbyslav_I.etapa_ - změna podhledů včetně akustiky	239 743 Kč
SO_II_1: ZUŠ Příbyslav_I.etapa - změna podhledů včetně akustiky_	-239 743 Kč

Celkem

0

STAVEBNÍ ÚPRAVY DRUŽINY NA ZUŠ PŘIBYSLAV

změna podhledů včetně akustiky

0

P 611181001	SÁDROVÁ STĚRKA 3MM VNI ROVNÝ STROP	M2	-151,420	128	-	19 382	I ETAPA	pol	134
A 714000000	SOUTERNÍ AKUSTICKE PRVKY 1200*1200*40MM na bázi sklené vlny dodávka, montáž	KUS	-54,000	2 535	-	136 890	I ETAPA	pol	124
A 342260000	SDK PODHLED hudební salonek	M2	-76,340	581	-	44 354	I ETAPA	pol	19
A 342260000	SDK PODHLED učebna+chodba	M2	-75,080	521	-	39 117	I ETAPA	pol	20

A 714000000	D+M Rastrový akustický podhled kombinovaný učeben	M2	185,000	1 007		186 295			
-------------	---	----	---------	-------	--	---------	--	--	--

Jedná se o rastrový podhled moduluje 120*60 cm, který je nesen viditelným systémovým rastrem T24 zavěšeným do stávajícího stropu na rektifikovatelných táhlech, výplňové kazety jsou plně demontovatelné a jsou třech akustických fínek s jejichž kombinací a vhodným poměrem je vytvořen optimální akustický absorbér, plošná hmotnost podhledu je cca 25 kg/m2

Širokopásmové pohltivé kazety s maximem zvukové pohltivosti na středních a vysokých kmitočtech s kazetami s jádrem ze sklené vlny, tl podhledové kazety je 20 mm, lícový povrch kazet je tvořen vrstvou s možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání a týdenní čištění za mokra, rubová strana kazet je pokryta skelnou tkaninou požadovaný činitel zvukové pohltivosti podhledu při celkové skladebné tl 200 mm v oktavových pásmech je 125Hz- a -0,4, 250Hz - a-0,8 500Hz -a -0,9, 1 kHz - a 0,9, 2kHz -a-0,9, 4kHz -a-0,9 povrchová úprava kazet v bílé barvě

nízkofrekvenční kazety - Jedná se nízkofrekvenční podtlivý podhledový systém s maximem zvukové pohltivosti na nižších kmitočtech a kazetami s jádrem ze sklené vlny, tl podhledové kazety je 20 mm, lícový povrch je tvořen vrstvou s možností údržby denního stírání prachu a týdenního čištění za mokra, rubová strana kazet je pokryta skelnou tkaninou požadovaný činitel zvukové pohltivosti podhledu při celkové skladebné tl 200 mm v oktavových pásmech je 125Hz- a -0,4, 250Hz - a-0,35, 500Hz -a -0,2, 1 kHz - a -0,35, 2kHz -a-0,2, 4kHz -a-0,2 povrchová úprava kazet v bílé barvě kazety SDK rastrový podhled z desek tl 12,5 mm s mírnou pohltivostí na nízkých kmitočtech, požadovaný činitel zvukové pohltivosti podhledu v oktavovém pásmu 125 Hz je a 0,1 , celková skladebná tl podhledu je cca 200 mm povrchová úprava - bílá malba

A	D+M Rastrový akustický podhled chodby	M2	35,000	1 527		53 447			
---	---------------------------------------	----	--------	-------	--	--------	--	--	--

Jedná se o rastrový podhled moduluje 120*60 cm, který je nesen viditelným systémovým rastrem T24 zavěšeným do stávajícího stropu na rektifikovatelných táhlech, výplňové kazety jsou plně demontovatelné a jsou třech akustických fínek s jejichž kombinací a vhodným poměrem je vytvořen optimální akustický absorbér, plošná hmotnost podhledu je cca 25 kg/m2

Širokopásmové pohltivé kazety s maximem zvukové pohltivosti na středních a vysokých kmitočtech s kazetami s jádrem ze sklené vlny, tl podhledové kazety je 20 mm, lícový povrch kazet je tvořen vrstvou s možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání a týdenní čištění za mokra, rubová strana kazet je pokryta skelnou tkaninou požadovaný činitel zvukové pohltivosti podhledu při celkové skladebné tl 200 mm v oktavových pásmech je 125Hz- a -0,4, 250Hz - a-0,8 500Hz -a -0,9, 1 kHz - a 0,9, 2kHz -a-0,9, 4kHz -a-0,9 povrchová úprava kazet v bílé barvě

celkem

0