

S1 **PŮVHOŘÁ ÚPRAVA FASÁDÍ (BÍLÝ FASÁDÍ POLYSTYRÉN - EPS)**
ZDVO Z PŮBETOVNÉHO TVÁRNÍK T. 375 mm NA TENKOVÝROU ZDÍČI MALTU M5
 - PENETRACNÍ NÁTER
 - VYROVNÁVACÍ FASÁDNÍ TMEĽ T. 5 mm
 - VYROVNÁVACÍ BÍLÝ FASÁDNÍ POLYSTYRÉN EPS 70F T. 20 mm ($\lambda = 0,038$ W/(m.K))
 - BÍLÝ FASÁDNÍ PENŮVÝ POLYSTYRÉN EPS 70F T. 140 mm ($\lambda = 0,039$ W/(m.K)) KOVOTVŮR
 PLASTOVŮ ŠROUBOVACÍ HMŮZDINOU Z POLYSTYRÉNOVŮ ZDÍČÍ + LEPEŇO PO
 ŮBODOVĚ A UPŮSTRED DESKY POMOCÍ TERČŮ
 - ARMŮVACÍ TMEĽ T. 5 mm
 - ARMŮVACÍ TKANINA
 - PENETRACNÍ NÁTER
 - TENKOVÝROVÁ PRŮBARVENÁ OMÍTKA - BÍLÁ BARVA

S3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY (BÍLÝ FASÁDOVÝ POLYSTYREK - EPS)
 - ZDÍVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 300 mm NATEKOVANOU ZDÍCI MALTO M5
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - VYROVNÁVACÍ FASÁDOVÝ TMEĽ TL. 5 mm
 - BÍLÝ FASÁDOVÝ POLYSTYREK EPS 70F TL. 140 mm ($\lambda = 0,039 \text{ W/(m.K)}$), KOTVENÍ
 PO OBIDVOU SROUČENÍMI HMOŽDINKOU S POLYSTYRENOU ZÁTKOU A LEPENO PO
 OBIDVOU A UPOUŠTĚNÍ DESKY POMOCÍ TĚSÍCÍHO
 - ARMOVACÍ TMEĽ TL. 5 mm
 - ARMOVACÍ TKANINA
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - TENKOVĚSTVÁ PRŮBĚRANĚNÁ OMÍTKA - BÍLÁ BARVA

S8 PŮVROČNÁ ÚPRAVA FASÁDY (KOMPÓZIT)

- * KOMPÓZITNÍ FASÁDNÍ DESKY (DVOUSLOVNÝCH MATERIÁL Z DŘEVA A PVC) - POHLEDOVÁ STRANA V DEKORU DŘEVA
- * UCHYCENÍ FASÁDNÍCH DESEK K OCELOVÉMU ROSTU KOTVĚHO K FASÁDĚ
- * VZDLOUHOVÁ MEZERA
- * POJISTNÁ DÍŽNÍ FOLIE (sd < 0,3 m)
- * DESKY Z FENOLICKE PĚNY TL. 70 mm ($\mu = 0,020$ W/(m.K)), LEPENO PO OBVODU A UPROSTŘED DESKY
- * LEPIČÍ TMĚL TL. 5 mm
- * PENETRACNÍ NÁTĚR
- * ZEDIV Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 375 mm NA TENKOVRSTVOU ZDÍCI MALTU M5

Z1 STĚNÝVY FASÁDÍ ZEBŘÍK S OCHRANNÝM KŮTEM - POZINKOVANÝ LAKOVANÝ

- SÍRKA ZEBŘÍKŮ CCA 1,9 m, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNĚ OVĚŘIT NA STAVBĚ
- SÍRKA ZEBŘÍKŮ 500 mm
- VZDÁLENOST PŘÍČLÍ 1 100 mm
- ZEBŘÍK BUDE ZAČÍNAT VE VÝŠCE 2 400 mm NAD TERÉNEM, BUDE DOPLNĚN ODNÍMATELNÝ ZEBŘÍKEM DÉLKY CCA 2 450 mm
- OCHRANNÝ KŮS ZEBŘÍK BUDE ZAČÍNAT VE VÝŠCE 2 500 mm NAD TERÉNEM A UKONČEN 100 mm NAD VYSTUPNÍ ÚROVŇÍ
- SVĚTLÉ ROZMĚRY OCHRANNÉHO KŮSU JSOU 700/700 mm
- ZEBŘÍK BUDE DO FASÁDY KOTVEN PŘESNĚ TEPLOUTOIZOLACÍ POMOCÍ KOTVY SLOŽENÉ Z HŘÍDLOVÉHO KOMBISROUBU A SPECIÁLNÍHO PROTICHLADIVÉHO KŮŽELCE, KTERÝ PŮSOBÍ JAKO PŘEDSTĚNĚNÉ TĚPĚLNÉ MOŠTÍ
- POUVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTER KOUŘAVÝ ČERNŠÍ

- POZN. 3 - V MÍSTECH, KDE KERAMICKÝ PÁSEK NENÍ PEVNĚ SPOJEN S PODKLADEM, JE ZNEHODNOCEN VLIVEM POVĚTRNOSTNÍCH VLIVŮ NEBO MECHANICKÉHO POŠKOZENÍ BUDE V TĚCHTO MÍSTECH PÁSEK ODSEKÁN, PODKLAD ZBAVEN NEČISTOT, MASTNOSTI, BIOLOGICKÝCH NEČISTOT A VŠECH VOLNĚ SE ODDELUJÍCÍCH VRSTEV A POTÉ PROVEDENA VYROVŇÁVACÍ JADROVÁ OMÍTKA V TL. MIN. 20 mm



STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Olšovský		VYPRACOVAL: Ing. Jan Trněný	
		BAUMAS projekt, spol. s r.o. Adresa: Moravská 301a/57a 767 01 Kroměříž Telefon: 573 340 315 E-mail: info@pjm-baumas.cz	
		IČO: 07657072 DIČ: CZ07657072	
INVESTOR: Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov			
MÍSTO STAVBY: Obec Grygov, Šrámkova 112, 783 73 Grygov			
NÁZEV STAVBY: KOMUNITNÍ CENTRUM GRÝGOV		FORMÁT A1	DATUM 12/2023
NÁZEV VÝKRESU: POHLED SEVERNÍ TECHNICKÝ - NOVÝ STAV		Č. ZÁKÁZKY 017-2021	Č. VÝKRESU D.1.1.b-14