

Kupní smlouva

uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Holoubek trade s. r. o.

se sídlem: Jamská 2528/71, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupená: Radek Holoubek

bankovní spojení:

IČO: 28284551

DIČ: CZ28284551

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložka 58565/KSBR

C

ke smluvnímu a věcnému ujednání oprávněn Radek Holoubek, jednatel dále jen „prodávající“

a

Město Přibyslav

se sídlem: Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav

zastoupené: Martinem Kamarádem, starostou města

IČO: 00268097

DIČ: CZ 00268097

Telefon : +420 569 430 837

E-mail : kamaradm@pribyslav.cz

Bankovní spojení: 2101807160/2010 Fio banka

dále jen „kupující“

Článek 1 Předmět smlouvy

Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat níže specifikovaný přívěs (dále jen předmět prodeje) kupujícímu a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k němu a kupující se zavazuje jej převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

Předmětem této kupní smlouvy je 1 ks požárního přívěsu nad 750 Kg.

Typ HBDSSW 2 B27 37 19

ve specifikaci dle Přílohy č. 1 této smlouvy, včetně všech příslušných dokladů.

Předmět prodeje musí být nový, nepoužitý, nerepasovaný, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k řádnému a nerušenému nakládání s ním a užívání kupujícím.

Prodávající prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky kupujícího uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „**NÁKUP POŽÁRNÍHO PŘÍVĚSU PRO JPO II PŘIBYSLAV**“ a že je

výlučným vlastníkem zařízení, že na zařízení nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zařízením podle této smlouvy disponovat. Prodávající prohlašuje, že zařízení nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům.

Článek 2

Kupní cena

- 2.1. Prodávající dodá předmět prodeje uvedený v Článku 1 této smlouvy kupujícímu za dohodnutou kupní cenu ve výši **811.650,- Kč bez DPH, DPH 21 % 170.446,50 Kč, cena celkem vč. DPH 982.096,50 Kč**. Výše DPH se stanoví v souladu s platnou právní úpravou k datu zdanitelného plnění.
- 2.2. Platba kupní ceny bude ze strany kupujícího
- Kupní cena uvedená v čl. 2 této smlouvy bude uhrazena bankovním převodem. Daňový doklad bude vystaven na základě předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami a předán ke dni převzetí. Splatnost daňového dokladu bude min. 30 dní od data předání předmětu koupě uvedeného na předávacím protokolu. Úhrada kupní ceny předmětu koupě bude provedena v Kč. Zaplacením se rozumí připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.
 - Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku.
 - Faktura bude obsahovat název a číslo projektu
(CZ.06.05.01/00/22_061/0007658, NÁKUP POŽÁRNÍHO PŘÍVĚSU PRO JPO II PŘIBYSLAV)
- 2.3. Strany smlouvy se dále dohodly, že předmět prodeje zůstává až do úplného uhrazení kupní ceny vlastnictvím prodávajícího a kupující není oprávněn převést vlastnické právo předmětu prodeje na třetí osobu ani jej jakkoliv zatížit právem třetí osoby. V případě nedodržení tohoto ustanovení kupujícím, nebo některým z jeho zaměstnanců, uhradí kupující prodávajícímu veškerou z tohoto vzniklou škodu včetně případných nákladů na její vyčíslení. V případě, že se smluvní strany na výši škody nedohodnou, určí prodávající soudního znalce a vybraný soudní znalec určí výši způsobené škody znaleckým posudkem.

Článek 3

Práva a povinnosti stran smlouvy

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět prodeje kupujícímu **do 6 měsíců od podpisu smlouvy**.
- 3.2. Předmět prodeje bude předán v místě sídla kupujícího, popřípadě v místě jeho organizační složky. Místo a dobu předání je povinen prodávající kupujícímu včas oznámit.
- 3.3. Kupující je povinen na písemnou výzvu prodávajícího předmět prodeje převzít. Jestliže kupující předmět prodeje neodebere ani na opětovnou výzvu

prodávajícího, dostává se do prodlení a přechází na něj nebezpečí vzniku škody na věci. Bude-li kupující v prodlení s převzetím předmětu prodeje po dobu delší než 14 dní, je prodávající oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit. V takovém případě uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % kupní ceny v Kč. Prodávající vystaví kupujícímu na smluvní pokutu daňový doklad.

- 3.4. Prodávající je povinen při předání zboží kupujícího kvalifikovaně poučit o způsobu užívání předmětu prodeje tak, jak uvádí výrobce.
- 3.5. Kupující je povinen zboží s vynaložením odborné péče prohlédnout v den předání zboží. Případné nároky z vad zboží co do množství, druhu, provedení či jakosti je kupující povinen uplatnit nejpozději následující pracovní den poté, kdy měl vady zjistit při odborně provedené prohlídce.
- 3.6. Prodávající si je vědom skutečnosti, že Kupující má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Prodávající se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn Prodávajícím či jeho Poddodavatelem.
- 3.7. Prodávající se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.
- 3.8. Prodávající bude dbát na bezpečnost a také, aby při plnění nepoškodil či neznečišťoval veřejné prostranství a případně uvedl vše do původního stavu.

Článek 4

Záruční podmínky, sankce

- 4.1. Prodávající se zavazuje během záruční doby zajistit veškeré garanční prohlídky a pravidelné servisní kontroly stanovené výrobcem (včetně revizí a úkonů majících vliv na uznání záruky). První servisní prohlídka je v ceně předmětu této smlouvy. Po uplynutí záruky se zavazuje prodávající po dobu 18 let zajišťovat pozáruční servis za úhradu ve stejném rozsahu jako v záruce pro zajištění bezchybné funkčnosti předmětu dodávky. U hasičské stříkačky PS15 se zavazuje zajišťovat servis řádně vyškoleným pracovníkem výrobcem nebo importérem daného zařízení.
- 4.2. Na předmět poskytuje Prodávající záruku za jakost v délce trvání min. 24 měsíců, nebo delší pokud ji výrobce nabízí. Záruční lhůta počíná běžet od okamžiku podpisu předávacího protokolu.
- 4.3. Uplatnění práv kupujícího z vadného plnění se řídí záručními podmínkami a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.

- 4.4. Prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě.
- 4.5. Kupující zaplatí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny. Termín splatnosti kupní ceny je 30 kalendářních dní od převzetí předmětu koupě a daňový doklad bude kupujícímu předán při protokolárnímu převzetí předmětu koupě.
- 4.6. Smluvní pokuty jsou dospělé/splatné do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty druhé smluvní straně. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo smluvní strany účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně možnosti zápočtu při kterékoliv splatné pohledávce prodávajícího vůči kupujícímu.

Článek 5

Společná a závěrečná ustanovení.

- 5.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody, formou vzestupně číslovaných oboustranně podepsaných dodatků, pod sankcí neplatnosti. Tuto smlouvu není možné vypovědět s výjimkou možnosti odstoupení od smlouvy z důvodů v této smlouvě výslovně uvedených.
- 5.3. Tato smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Každý stejnopis má platnost originálu. V případě smlouvy vyhotovené v el. podobě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál.
- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že právní úprava smlouvy obsažená v zák. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, se na právní vztahy vyplývající z této smlouvy vztahuje pouze v případě, pokud tyto nejsou výslovně upraveny. Jestliže se ukáže určité ustanovení smlouvy neplatným nebo neúčinným, nečiní to neplatnou nebo neúčinnou celou smlouvu, ale pouze takové ustanovení. V takovém případě se smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení této smlouvy, jež má být nahrazeno.
- 5.5. Smluvní strany prohlašují, že jim není známo, že by byli úpadci ani dlužníky, vůči nimž je vedeno insolvenční či exekuční řízení. V případě, že nastane taková skutečnost, je taková smluvní strana povinna neprodleně o tom vyrozumět druhou smluvní stranu, která je oprávněna v takovém případě od této smlouvy odstoupit.

- 5.6. Strany se dohodly, že spory vzniklé z této smlouvy budou řešit v první řadě smírným jednáním. V případě, že tato cesta nepovede k vyřešení sporu, bude spor řešit obecný soud v České republice dle českého právního řádu.
- 5.7. Účastníci kupní smlouvy prohlašují po jejím přečtení, že tuto smlouvu sepsali podle svojí vážné a svobodné vůle, souhlasí s ní nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho opatřují smlouvu vlastnoručními podpisy osob oprávněných k podpisu této smlouvy.
- 5.8. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
- 5.9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2036 poskytnout požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů státní správy (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit uvedeným orgánům/osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 5.10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přibyslav usnesením č. 450/2025 ze dne 3. 12. 2025

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technické podmínky přívěsu

V Přibyslavi dne

18.12.2025


Ve Žďáře nad Sázavou dne

15.12.2025

 MĚSTO PŘIBYSLAV


Kupující
Martin Kamarád
starosta města

Prodávající
Radek Holoubek
jednatel




**Technické podmínky
pro požární přívěs pro hašení – brzděný nad 750 kg**

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového požárního přívěsu pro hašení (dále jen PH).
2. PH splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení PH včetně výjimek jsou uvedeny v dokumentaci nezbytné pro registraci vozidla,
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Pro výrobu PH se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který není v době převzetí kupujícím starší 18 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
4. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použité pro montáž do PH splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
5. PH je konstruován s celkovou hmotností nad 750 kg.
6. Konstrukční rychlost PH je nejméně 100 km.h⁻¹.
7. PH je vybaven skříňovou nástavbou s výklopnými dveřmi nebo roletkou z lehkého kovu, s průběžným madlem v celé šířce roletky, na zádi PH a s nejméně jednou roletkou z lehkého kovu, s průběžným madlem v celé šířce roletky nebo výklopnými dveřmi, na obou bocích PH. Dveře a roletky lze uzamknout shodným klíčem. Ložná plocha PH je nejméně 1800 na 3500 mm. Nástavba je vybavena nejméně dvěma úložnými prostory po stranách a jedním úložným prostorem v zadní části pro uložení požárního příslušenství. Úložné prostory jsou přizpůsobeny pro bezpečné a ergonomické uložení technických prostředků, vkládání a vyjímání všech technických prostředků bez nutnosti manipulace s jinými technickými prostředky.
8. PH je proveden jako brzděný, dvounápravový s minimálním rozvorem náprav. Velikost disků kol je nejméně 13". Kola jsou umístěna pod ložnou plochou, aby byl zajištěn minimální rozdíl šířky přívěsu a šířky tažného vozidla.
9. Rám podvozku PH je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PH je z voděodolného materiálu.
10. PH je vybaven spojovacím zařízením typu ISO-50X.
11. PH je v zadní části vybaven sdruženými svítilnami v provedení LED.
12. PH je vybaven zástrčkou a případně redukcí, které umožňují propojení s 13 pólovou zásuvkou s napětím 12V.
13. Součástí PH je povinná výbava přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v PH a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k PH je umístěno v úchytném prvku na podvozku PH.
14. PH je dále vybaven:
 - a) na oji manipulačním opěrným kolečkem,
 - b) stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy – nejméně dvě vzadu,
 - c) nejméně dvěma zakládacími klíny.



15. Pro barevnou úpravu skříňové nástavby PH je použita bílá barva odstínu RAL 9003, žlutozelená barva odstínu RAL 1026 a červená barva odstínu RAL 3020 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobné barvy (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu).
16. Na obou bočních stranách PN je v celé jejich délce umístěn vodorovný retroreflexní zvýrazňující pruh žlutozelené barvy o výšce nejméně 60 mm a vodorovný retroreflexní pruh bílé barvy o výšce 200 až 300 mm.
17. Na zadní části PH jsou umístěny šikmé retroreflexní pruhy (šrafování) ve tvaru převráceného písmene „V“.
18. Na zadní části PH je umístěn nápis „HASIČI“.
19. Nápis „HASIČI“ je umístěn na obou bocích PH tento nápis je doplněn názvem místa dislokace PH.
20. Pro osvětlení úložných prostor skříňové nástavby PH je použito neoslňujících světelných zdrojů typu osvětlovací lišty v provedení LED, s krytím nejméně IP 65, vyzařujících světlo bílé barvy a umístěných u obou vnitřních bočních stran každého uzávěru úložného prostoru v celé jeho výšce. Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím flexibilních LED pásků. Osvětlení úložných prostor se samočinně zapne po otevření a vypne po uzavření úložného prostoru. Osvětlení je napájeno z elektroinstalace tažného vozidla.
21. PH je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
batoh pro umístění vybavení na lesní požáry	1	0	1
držák (vazák) hadicový v obalu	2	2	0
hadice požární izolovaná B, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	6	6	0
hadice požární izolovaná C, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	8	8	0
hadice požární izolovaná D, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	6	6	0
hadice sací 110, podle ČSN EN ISO 14 557, délka 2,5 m	4	4	0
kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm	1	1	0
klíč k nadzemnímu hydrantu	1	1	0
klíč k podzemnímu hydrantu	1	1	0
klíč na hadice a armatury B/C	2	2	0
klíč na sací hadice	2	2	0
kohout kulový přenosný B	1	1	0
koš sací 110 podle TP-TS/01-2007*	1	1	0
koš sací plovoucí	1	0	1
koště cestářské podle TP-TS/12-2019*	1	1	0
krumpáč podle TP-TS/12-2019*	1	1	0
lano ventilové, na vidlici	1	1	0
lano záchytné, na vidlici	1	1	0
lopata špičatá podle TP-TS/12-2019*	1	1	0
můstek hadicový	2	2	0



nástavec hydrantový podle ČSN 38 9441	1	1	0
nosítka záchranná a evakuační skládací	1	1	0
objímka na hadici B v obalu	4	4	0
objímka na hadici C v obalu	4	4	0
pila ruční na dřevo	1	1	0
proudnice B	1	1	0
proudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019*	2	2	0
proudnice kombinovaná D podle TP-TS/11-2019*	2	2	0
přechod B/C	2	2	0
přechod C/D	2	2	0
přechod šroubení 110/B	1	1	0
příslušenství k motorové stříkačce	1	0	1
přístroj hasicí CO2 přenosný s hasicí schopností 89B	1	1	0
rozdělovač B-CBC podle ČSN 38 9481	1	1	0
rozdělovač C-DCD podle ČSN 38 9481	1	1	0
sběrač 2 x 75 se zpětnou klapkou	1	1	0
sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019*	1	1	0
souprava nástrojů základních podle TP-TS/09-2017*	1	1	0
stříkačka motorová přenosná PS 15 - splňující technické podmínky stanovené přílohou č. 2 k vyhlášce č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, a doložené při dodání stříkačky kopií certifikátu vydaného pro daný typ stříkačky autorizovanou osobou	1	0	1
ventil přetlakový B	1	1	0

*Technické podmínky vydané MV-GŘ HZS ČR jsou veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách: www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx

22. V PH je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

a) přední část PH:

➤ uložení samostatně po jednom kuse v úchytném prvku:


- ☐ hadice požární izolovaná C 20 m 5 ks,
- ☐ hadice požární izolovaná B 20 m 3 ks,
- ☐ hadice požární izolovaná D 20 m 2 ks,

➤ uložení v batohu:

- ☐ hadice požární izolovaná D 20 m 4 ks,
- ☐ proudnice kombinovaná D 2 ks,
- ☐ rozdělovač C-DCD 1 ks.

b) zadní část PH

➤ uložení ve dvou kazetách na hadice s odklápěcí bočnicí:



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- ☐ hadice požární izolovaná C 20 m 3 ks
 - ☐ hadice požární izolovaná B 20 m 3 ks
 - uložení na vodorovném výsuvném prvku:
 - ☐ stříkačka motorová přenosná 1 ks.
23. Drobné požární příslušenství je uloženo nejméně ve dvou přenosných přepravkách.
24. Do PH může být volitelně umístěno dodatečné požární příslušenství ve výměnných přepravkách (dále jen „modulech“), kterými lze dle potřeby výměnou nahrazovat některé položky základního požárního příslušenství (uvedené v tabulce). Na všech modulech je znázorněna nejvyšší možná nosnost tak, aby po výměně nebyla překročena největší přípustná hmotnost přívěsu. Každý modul lze snadno upevnit v PH. Pro barevnou úpravu modulů je použita odlišná barva, tak aby byla odlišena barva standardní výbavy a výbavy variabilní, doplněné uživatelem.
25. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Jiří Votava
e-mail: votava@pribyslav.net, telefon +420 603 472 504.