

TABULKA PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

POLOŽKA	SCHEMA NORMA, PODKLAD	P O P I S V Ý R O B K U	POČET KUSŮ				POZNÁMKA
			1NP	2NP	STR	CELK.	
PL05	1750 1/2 1/2 600	OKNO PLASTOVÉ DĚLENÉ SKLÁPĚCÍ RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ TŘÍDY A ZASKLENÍ MLEČNÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM BEZPEČNOSTNÍM KOVANÍ, CELOOBVODOVÉ, PÁKOVÝ UZÁVĚR, MIKROVENTILACE TĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY Uw = 1,2 W/m2K VNĚJŠÍ PARAPET LAKOVANÝ PLECH RŠ. 250 mm VNITRNÍ PARAPET PLASTOVÁ DESKA Š. 150 mm ROZMĚR 1750 x 600 mm	2	-	-	2	POVRCH LÁMINO IMITACE DŘEVA
PL06	1200 600	OKNO PLASTOVÉ SKLÁPĚCÍ RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ TŘÍDY A ZASKLENÍ NEPRŮHLEDNÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM BEZPEČNOSTNÍM KOVANÍ, CELOOBVODOVÉ, PÁKOVÝ UZÁVĚR, MIKROVENTILACE TĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY, KRYCÍ LIŠTY VE STYKU S DŘEV. KONSTRUKCÍ Uw = 1,2 W/m2K VNĚJŠÍ PARAPET LAKOVANÝ PLECH RŠ. 250 mm VNITRNÍ PARAPET PLASTOVÁ DESKA Š. 150 mm ROZMĚR 1200 x 600 mm	5	-	-	5	POVRCH LÁMINO IMITACE DŘEVA
PL07	900 600	OKNO PLASTOVÉ SKLÁPĚCÍ RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ TŘÍDY A ZASKLENÍ NEPRŮHLEDNÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM BEZPEČNOSTNÍM KOVANÍ, CELOOBVODOVÉ, PÁKOVÝ UZÁVĚR, MIKROVENTILACE TĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY, KRYCÍ LIŠTY VE STYKU S DŘEV. KONSTRUKCÍ Uw = 1,2 W/m2K VNĚJŠÍ PARAPET LAKOVANÝ PLECH RŠ. 250 mm VNITRNÍ PARAPET PLASTOVÁ DESKA Š. 150 mm ROZMĚR 900 x 600 mm	1	-	-	1	POVRCH LÁMINO IMITACE DŘEVA