

POZNÁMKA:

POKUD SE KDEKOLI V TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY OBJEVUJE JAKÝKOLI ODKAZ ČI PŘÍKLAD KONKRÉTNÍHO VÝROBKU NEBO SUBJEKTU, JE POUŽIT ZEJMÉNA PROTO, ABY BYLA TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO DODAVATELE DOSTATEČNĚ SROZUMITELNÁ. PRO KAŽDÝ TAKOVÝ PRVEK PAK PLATÍ, ŽE DODAVATELÉ MOHOU NABÍDNOUT I JINÉ ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ (TJ. KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÉ ŘEŠENÍ).

±0,000 = 270,05 m n.m. Bpv

Copyright ©knesl kynčl architekti s.r.o.

Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a překlad. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – knesl kynčl architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití díla udělené zadavateli díla při zachování ostatních autorských práv.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134	Autoři architektonického návrhu: knesl kynčl architekti s.r.o.	Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYNČL	knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134 www.knesl-kyncl.com
	Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYNČL		
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI, KOORDINACE: knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134	Zodpovědný projektant části: ING. ARCH. J. KYNČL	Vypracoval: ING. J. RAŠÍK, V. ZAPLETAL, ING. ARCH. Š. VAŠUT	knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134 www.knesl-kyncl.com
Investor: Městys Drásov, Drásov 61, 664 24	Název akce: Drásovská chaloupka p. č. 1870 v k. ú. Drásov		Stupeň: PP
Část: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Datum: 09 / 2023
Název výkresu: VÝPISY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			Číslo zakázky: 00801_40
			Měřítko: 1:50
			Číslo výkresu: D.1.1.10c







STAVBA	DRÁSOVSKÁ CHALOUPKA	01
NÁZEV VÝKRESU	VÝPISY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	

OZNAČENÍ VÝROBKŮ
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY V PŮDORYSECH PÍSMENEM "K" A ČÍSLEM POLOŽKY V KROUŽKU (NAPŘ. K01).
V TABULCE JSOU UVEDENY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ VÝROBKY. JEJICH ROZMĚRY, POČTY, SCHÉMATA A PŘÍPADNÉ DETAILS JSOU V PŘÍLOZE ZA TABULKAMI.
ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.
PRO VŠECHNY VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI. VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROJEKTANTEM A INVESTOREM. VZHEDEM K POLOZE OBJEKTU UNITŘ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY TŘEŠŤ BUDOU NĚKTERÉ VÝROBKY SCHVALOVANÉ TAKÉ ZÁSTUPCI STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE.

PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ DODRŽET POŽADAVKY NOREM :
ČSN 73 0202 PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VE VÝSTAVBĚ.
ČSN 73 3610 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ
TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCŮ PLECHU.

·KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL. 0,8 MM, PŘÍPADNĚ Z HLINÍKOVÉHO PLECHU TL. 0,8 MM, POKUD NENÍ UVEDENO U JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK JINAK.
·VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY A KONSTRUKCE JE NUTNO DILATOVAT VE VZDÁLENOSTECH A ZPŮSOBEM PŘEDEPSANÝM V TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISECH VÝROBCE.
·SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDOU PODKLADNÍ, KOTVÍČÍ A PŘIPOJOVACÍ KONSTRUKCE (PODKLADNÍ PLECHY, OSB DESKY DO MOKRÉHO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ, PŘÍPONKY, HÁKY, OBJÍMKY, DILATAČNÍ PRVKY APOD.)
·POKUD JE U NĚKTERÝCH POLOŽEK UVEDENO LEPENO K PODKLADU, BUDE PLECH LEPEN CELOPLOŠNĚ TRVALE PLASTICKOU A TĚSNÍČÍ HMOTOU. POKUD BUDE PLECH LEPEN NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, BUDE LEPÍČÍ HMOTA NANÁŠENA AŽ NA VYZRÁLOU VRSTVU S VÝZTUŽNOU TKANINOU VE SPÁDU OD FASÁDY.

ROZVINUTÉ ŠÍŘKY JSOU ČISTÉ BEZ REZERVY.
PŘESNÝ ROZMĚR PLECHU BUDE URČEN AŽ PŘI ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA OBJEKTU !

STAVBA		DRÁSOVSKÁ CHALOUPKA					02				
NÁZEV VÝKRESU					VÝPISY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ				MĚŘÍTKO		
							1:50				
OZN.	ROZMĚR [mm]	SCHÉMA	POPIS				MJ			POČET KUSŮ	
								1.PP	1.NP	STŘECHA	CELKEM
K01	R.Š. 195 MM		OPLECHOVÁNÍ ATIKY MATERIÁL POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,8 MM, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ - RAL 7035 VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU ROZMĚRY BEZ REZERVY NA PŘESAHY SPOJŮ				BM	-	-	235,96	235,96
K02	R.Š. 195 MM		OPLECHOVÁNÍ ATIKY MATERIÁL POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,8 MM, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ - RAL 7035 VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU ROZMĚRY BEZ REZERVY NA PŘESAHY SPOJŮ				BM	-	53,70	211,42	265,12
K03	R.Š. 105 MM		OPLECHOVÁNÍ STĚNY - UKONČENÍ HYDROIZOLACE MATERIÁL HLINÍK TL. 0,8 MM, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ - RAL 7035 VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU ROZMĚRY BEZ REZERVY NA PŘESAHY SPOJŮ				BM	-	51,30	225,14	276,44
K04	R.Š. 640 MM		OPLECHOVÁNÍ ATIKY MATERIÁL HLINÍK TL. 0,8 MM, BARVA ŠEDÁ - RAL 7048 LEPENÝ K PODKLADU VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU ROZMĚRY BEZ REZERVY NA PŘESAHY SPOJŮ				BM	-	6,22	-	6,22
K05	R.Š. 710 MM		OPLECHOVÁNÍ ATIKY MATERIÁL HLINÍK TL. 0,8 MM, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ - RAL 7035 LEPENÝ K PODKLADU VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU ROZMĚRY BEZ REZERVY NA PŘESAHY SPOJŮ				BM	-	-	9,67	9,67
K06	R.Š. 750 MM		OPLECHOVÁNÍ ATIKY MATERIÁL HLINÍK TL. 0,8 MM, BARVA ŠEDÁ - RAL 7048 LEPENÝ K PODKLADU VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU ROZMĚRY BEZ REZERVY NA PŘESAHY SPOJŮ				BM	-	8,52	-	8,52
K07	R.Š. 220 MM		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU MATERIÁL HLINÍK TL. 0,8 MM, BARVA ŠEDÁ - RAL 7048 VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU ROZMĚRY BEZ REZERVY NA PŘESAHY SPOJŮ				BM	-	13,92	-	13,92