



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

dokumentace

Příloha č. 1 zadávací

Technická specifikace

Název: RUMPOLD-P s.r.o.
Sídlo: Úslavská 27, 301 44 Plzeň
Zastoupený: jednatelé Václav Čepička a Petr Bohuslav
IČO: 61778516
DIČ: CZ61778516
Kontaktní osoba: Petr Bohuslav, jednatel
Telefon: +420 602 292 082
E-mail: bohuslav@rumpold.cz

Místo dodávky vybavení:

Provozovna Sušice,
Nová 240, 342 01 Sušice
Kontaktní osoba: Luboš Pokorný, ředitel provozovny
Telefon: +420 602 434 047
E-mail: pokorny@rumpold.cz

Podvozek:

celková hmotnost: min. 26 t

3 nápravy: přední poháněná - hydropohon
prostřední poháněná, vzduchové odpružení
zadní vlečená řiditelná, zvedací, vzduchové odpružení

kabina: krátká (bez lůžka), nezvýšená
osvětlení nástupního prostoru řidiče i spolujezdce
centrální zamykání
tónovaná okna
okna i v zadní stěně kabiny
výklopná střecha
sluneční clona před čelním sklem
zpětná zrcátka širokouhlá, vyhřívaná, el.nastavitelná,
s umístěním pro nastavbu šířky min. 260 cm
zrcátka dle legislativy (čelní před spolujezdcem, obrubníkové vpravo...)
omezovače rozstřiku vody od kol
standardní potahy sedadel
vzduchově odpružené sedadlo řidiče

	lavice pro 2 osoby (samostatná sedadla) omyvatelné potahy dveří klimatizace osvětlení na čtení - u řidiče autorádio elektricky od řidiče ovládaná okna dveří sluneční rolety madla vlevo i vpravo plastová krytina podlahy a tunelu
řízení:	vlevo volant nastavitelný výškově i sklonově
motor:	výkon min. 400 HP, emisní třída min. EURO 6 pomocné startovací zařízení pro zimní starty omezovač rychlosti 89 km/hod + 1 km/hod tolerance omezovač rychlosti 30 km/hod tempomat sání vzduchu vytažené nahoru se suchým vzduchovým filtrem výfukové potrubí vyvedené nahoru vpravo systémové rozhraní FMS 2
převodovka:	manuální řazení vedlejší pohon pro aktivní nastavbu
kola:	disky min. 9,00-22,5 - max. 11,75-22,5
nádrž:	palivo min. 400 l + aditivum do paliva min. 60 l uzamykatelné uzávěry nádrží
rám:	zábrany proti podjetí vpředu boční zábrany proti podjetí ocelový nárazník s ochranou chladiče
brzdy:	kotoučové zastávková brzda ABS, ASR, EPS vyhřívaný vysoušeč vzduchu
indikační přístroje:	kalibrovaný digitální tachograf display přístrojové desky v češtině ukazatel plnicího tlaku vzduchu
osvětlení:	regulace dosahu světlometů halogenové dvojité světlomety denní jízdní světlo boční osvětlení spínač a vedení pro osvětlení ložného prostoru 2 halogenové majáky na střeše kabiny ve žluté barvě v ochranné kleci
elektrická soustava:	dvoutónová houkačka mechanický hlavní spínač akumulátorů
ostatní vybavení:	zástěrky vpředu povinná výbava výstražná svítidla samostatná hadice pro huštění pneumatik (20 m s manometrem) zvedák min. 12 t 2 základací klíny

hasicí přístroj min. 6kg

Nástavba - lisovací skříň:

sběrná skříň	objem min. 22 m ³ s vytlačovacím štítem (lineár press) úprava pro svoz bioodpadu výtokové armatury na sběrné nádrži a v nakládací vaně rozšířené centrální mazání nástavby (min. 24 míst)
elektrická soustava:	světla koncová, brzdová, směrová 2 světlo pro couvání 1 světlo do mlhy 1 pracovní světlo uvnitř nákladového prostoru 2 pracovní světlo na zadní části nástavby 1 ks maják žluté barvy v ochranné kleci kamera na zadní části nástavby vč. barevného LCD monitoru v kabině akustický signál při jízdě zpět
blatníky:	plastové (pokud nejsou součástí podvozku)
ostatní:	zástěrky na zadních blatnících ochranná gumová lišta přes celou šíři vozidla proti ostřikování držáky pro zajišťovací klíny držák pro lopatu a smeták sklopné stupačky 2 x svislá průhledná plastová ochrana obsluhy proti znečištění plastová schránka na nářadí 2 x reklamní tabule

Nástavba - vyklápěč:

vyklápěč nádob	dělený pro nádoby 110, 80/120, 140/240/360, 500-1200, 700-1300 l v plastovém i
kovové	provedení úprava pro nádoby dle EN 840/2 vyprazdňování nádob pomocí hřebenu/dvou postranních ramen a čepů ruční mazání tlakovým lisem koncový spínač pro zvyšování otáček
ostatní:	plastové clony proti úletu odpadu ovládání vyklápěče pákou na levé i pravé straně

Nástavba - váha:

Vážní systém	vážení celé nástavby úředně ověřené měřidlo vč. kalibrace tisk vážních lístků v kabině vozidla paměť vyhodnocovací jednotky min. 20 zákazníků
--------------	--

Všeobecné podmínky pro kompletní vozidlo

barevné provedení:	podvozek	RAL 9011 - grafitová černá
	disky kol	RAL 9006 - bílá hliníková

kabina vč.schůdků, nárazníků a blatníků	RAL 9036 - platinová met.
firemní úprava kabiny	RAL 3002 - červená
skříň nástavby:	RAL 9036/RAL 9006
vyklápěč	RAL 9036/RAL 9006

ostatní: návody k obsluze a ostatní dokumentace v českém jazyce

Sběrné nádoby 1100 litrů (20ks)

Sběrné nádoby o objemu min. 1100 litrů

Provedení: Čtyřkolečkové. Plastová kolečka s gumovou obručí uložená na hřídel z pokovené oceli pomocí ložiska, pokovené ocelové díly podvozku s ložiskovou otočí, brzda nášlapná s tlakem proti obruči na každém kolečku, dvě kolečka s aretací v podélné poloze.

Tloušťka stěny: min. 6 mm

Druh materiálu: vysokomolekulární nízkotlaký polyetylen (HD-PE) s nízkým obsahem recykláž popř. materiál obdobných vlastností.

Maximální provozní zatížení: min. 360 kg.

Osvědčením o akreditaci, které potvrzují, že výrobek zaručují použití výše uvedené svozové techniky a splňují požadavky EN na ergonomii a pracovní prostředí

Přídavné zařízení:

- Konzole pro vyztužení vany plastových sběrných nádob navržený tvar a síla materiálu zajistí neměnné postavení kol vůči sobě a spodní části nádoby (jde o pevnostní výztuhu vloženou mezi vanu kontejneru a držáky kol). Výrazně se takto prodlouží životnost nádob a oddálí jejich vyřazení pro nejčastější závadu. Materiál konzole min. tř. oceli 11 o síle min. 3 mm.
- Sběrné nádoby je možné vyklápět buď za boční čepy, nebo za pomoci hřebene vyklápěče

Kontejner 24 m3 (2 ks)

Typ kontejneru	Pevné bočnice, shora otevřený
Vnitřní délka kontejneru	min. 4700 mm – max. 5 000 mm
Vnitřní šířka kontejneru	min. 2200 mm - max. 2 500 mm
Vnitřní výška kontejneru	min. 2300 mm
Celková nosnost	min 8 t
Síla plechu stěn:	min. 3 mm
Síla plechu podlahy:	min. 4 mm
Nápojení plechů a konstrukce	celo-provařené
Systém natahování:	hák

Výška háku:

min. 1 000 mm

Uchazeč svým podpisem potvrzuje, že nabídka splňuje uvedené technické specifikace.

V dne

Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče/za uchazeče

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

Podpis oprávněné osoby:

.....