

Technické parametry a požadavky

Jedná se zejména o:

Druhy kontejnerů

3 ks Kancelářský kontejner 24'

2 ks Sanitární kontejner 24'

vnější a vnitřní spojovací prvky a materiály

Obecné

Kontejnerová vnější výška:	2800 mm
Výška vnitřního prostoru:	2540 mm
Provedení střešního rámu:	Standard
Provedení rohového sloupku:	Standard
Provedení podlahové konstrukce:	Standardní podlahové nosníky
Výška parapetu:	1030 mm nad horním okrajem podlahy
Poloha přípojky na vodu a kanalizaci:	Zapuštěné do stěnové konstrukce

Lakování vnější

Barva kontejneru vnější:	RAL 7035 světle šedá
--------------------------	----------------------

Vnitřní dekor

Vnitřní dekor stěn a stropu:	RAL 9010 bílá
Vnitřní nášlapná vrstva podlahy:	Dodavatel předloží vzorník pro výběr objednatele (objednatel bude moci následně vybrat variantu dle svého výběru - dodavatel nemůže navýšit smlouvenou cenu)

Izolace

Stěnová izolace:	Minerální vlna 100 mm, alespoň $\lambda_D = 0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$
Střešní izolace:	Minerální vlna 100 mm, alespoň $\lambda_D = 0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$
Podlahová izolace:	Minerální vlna 100 mm, alespoň $\lambda_D = 0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$
Izolace dělicí stěny:	bez

Elektrika

Připojovací místa:	Na každém kontejneru na stejném místě
Elektrika CZ norma:	400V/32A/5-pólový

Provedení podlahové konstrukce

Rozteč kapes pro vysokozdvižný vozík:	2050 mm
Podlahová deska:	Podlahová deska Standard
Podlahová krytina:	PVC podlaha s protiskluzným povrchem, do mokrého prostředí, např. SURESTEP 2 mm, R10, třída zátěže 43

Vybavení

Venkovní výplně

6 ks kancelářské okno s klasicky otevíraným a sklápěcím kováním a roletami

vnější rozměr: 945 x 1200 mm

světlost okenního otvoru: 821 x 1076 mm

výška parapetu: 1030 mm nad horním okrajem podlahy

rolety s plastovými lamelami (objednateli bude předložen vzorník pro výběr bez vlivu na cenu)

izolační prosklení s plynovou výplní (standardní tepelně technické požadavky současnosti)

2 ks sanitární okno se sklápěcím kováním a roletami

výška parapetu: 1525 mm nad horním okrajem podlahy

vnější rozměr: 652 x 714mm

světlost okenního otvoru: 590 x 528mm

rolety s plastovými lamelami (objednateli bude předložen vzorník pro výběr bez vlivu na cenu),
případně sklo takového typu, které není z venku průhledné (jedná se o sprchy)

izolační prosklení s plynovou výplní (standardní tepelně technické požadavky současnosti)

5 ks Kovové venkovní dveře

Světlá průchozí šířka: 800 až 850 mm (všechny stejné)

Světlá průchozí výška: 2065 mm

Otevírání ven

Systém generálního klíče, kování, vložka, zámek a klíč

Vnitřní stěny a výplně

LFM vnitřní dělicí stěny bez izolace, potažený plech 0,5 mm, barva RAL 9010 bílá

2 ks vnitřní dveře

Světlá průchozí šířka: 800 až 850 mm (všechny stejné)

Světlá průchozí výška: 2065 mm

kování, vložka, zámek a klíč

LFM vnitřní dělicí stěny WC přepážek bez izolace, potažený plech 0,5 mm, barva RAL 9010 bílá

4 ks vnitřní dveře WC přepážky 625 x 2000 mm, kování + WC zámek

2 ks vnitřní kovové dveře v rámu kontejneru

Světlá průchozí šířka: 800 až 850 mm (všechny stejné)

Světlá průchozí výška: 2065 mm

Otevírání dovnitř kontejneru

Elektrické vybavení

8 ks zásuvka, jednoduchá

2 ks zásuvka, jednoduchá

350 mm nad horním okrajem podlahy

9 ks zásuvka, dvojitá

3 ks vypínač

2 ks sériový spínač

2 ks sériový spínač

Elektroinstalace v prostoru se zvýšenou vlhkostí vzduchu 1150 mm nad horním okrajem podlahy

Sanitární vybavení

3 ks keramické umyvadlo, 500 x 410 mm, bílé

vč. 3x pákové baterie chrom lesk / mat

vč. 3x kovového zrcadla lesk/mat, min 400 x 600 mm

vč. 3x kovového háčku chrom lesk / mat

vč. 3x misky na mýdlo včetně úchytky na stěnu chrom lesk / mat

vše buď lesk či mat

2 ks čtyřnásobné umyvadlo GFK, 2400 x 420 mm (nelze nahradit laminát překližkou atp.), bílé

vč. 8x pákové baterie chrom lesk / mat

vč. 2x kovového zrcadla lesk/mat, vždy na celou délku čtyřnásobného umyvadla,
výška min 600 mm

vč. 8x kovového háčku chrom lesk / mat

vč. 8x misky na mýdlo včetně úchytky na stěnu chrom lesk / mat

vše buď lesk či mat

4 ks keramické záchodové mísy bílé, sedáku s krytem, a držáku na roli papíru, systém ovládání
splachování

2 ks keramický pisoár bílý včetně tlačítkového splachovače

3 ks přepážka mezi pisoáry se vzhlednou úpravou, RAL 9010 bílá

6 ks podlahová vpust', nerez

6 ks sprchovací kabina GFK, bílá, odolná proti vodě

vč. 6x pákové baterie chrom lesk / mat

vč. 6x sprchového závěsu

2 ks 300 litrový bojler

2 ks redukční ventil 1"

Ventilace

4 ks odsávací ventilátor, 170 m³

3 ks E-konvektor 2 kW

4 ks teplovzdušný ventilátor 2 kW

Osvětlení

12 ks přisazené stropní svítidlo LED 36W, teplá bílá

Jednotlivé prvky a jejich rozmístění je dále zřejmé z výkresu půdorysu nových kontejnerů.