

LEGENDA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

OZN	POPS	KS	OBJEKT	DS	
HČ	HRUBÉ STROJNÉ STRANÉ ČESSE, průřhy 40mm, s vyřinutím 8.100, hl.3850, výška výsepy 1500 mm, sklon 85°, bez rodného kování, příkon 0,23kW + 2 kW, materiál term. nerez ocel, filtr-pás nerez ocel kombinace s plasty	1	OBJEKT HRUBÉHO PŘEDČIŠTĚNÍ	H1	DAVKOVACÍ STANICE FEZ(S4)3 včetně čerpadla souce pro výkon lis s nepřetržitým čerpaním, P=550 W včetně zásobníky, přechod 10 /hod
K04	MADŽBA NA SHRABKY, objem 1,1 m3, s plochým valem materiál plast, rozměr 1370x115x1470 (S4Hv)	2	OBJEKT STROJNÉ STRANÉ	M	PROVZDUŠNÁK FEZ(S4)3 – objem 5 m3
P1a,b	PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO, Q=6,0 l/s, H=6,5m, P=1,1kW napětí 400V/4A/28A, výtlak DN80, přichodnost 75 mm materiál litina, motor se zabudovanou tepelnou ochranou čerpadlo výkonovo vykáskat elastodu pro kontrolu těsnosti	2+0		J1	PONORNÉ ČERPADLO KALOVÉ VODY Q=3,0 l/s, H=2-4 m, 0,5 kW/400V/50Hz, přichodnost 50 mm 1380 d/mm, sníh a výtlak DN50, napojení tlakovací hadicí DN50
P1c	PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO, Q=10,0 l/s, H=6,5m, P=1,5kW napětí 400V/4A/28A, výtlak DN80, přichodnost 75 mm materiál litina, motor se zabudovanou tepelnou ochranou čerpadlo výkonovo vykáskat elastodu pro kontrolu těsnosti	1+0		Z3a,b	Přenosé zvedací ruční zařízení oběh, pro zách čerpadel žr. zinkový, nosnost 100kg, včetně lanového navijáku a podly
J4	Přenosé zvedací ruční zařízení oběh, pro zách čerpadel žr. zinkový, nosnost 100kg, včetně lanového navijáku a podly	1		D1,2	DMČPADOLO v provedení pro frekvenci nižší než 50 Hz, H=1,5 m, 0,75 kW/400V/50Hz, přichodnost 50 mm s protibukovým krytem, hmotnost 21,1 kg s krytem
RČ	RUČNÍ ČESSE – síťovýč	1	OBJEKT BIOLOGICKÉ LINKY	PSN1,2	PROVZDUŠNÁK SYSTÉM JENVOBUBLINNÝ – Perry roč
SČ	SAVODSTICÍ ČESSE STROJNÉ STRANÉ	1		DN1,2	STROJNÍ VYBAVENÍ DOSAZOVACÍ MADŘE, včetně středového víčka, stoupačků, odvětrávacího objektu, podře pro pivovaci nečistoty, odvětrávací žlabu s přetvornou trnovu o podře
K01	MADŽBA NA SHRABKY 120 l	1		P2a,b	PONORNÉ ČERPADLO VARNÉHO A PŘEPLETČEHO KALU Q=4,0 l/s, H=1,5 m, 0,75 kW/400V/50Hz, přichodnost 50 mm 1440 d/mm, včetně neretového spoštěho zařízení
VLP	VERTIKÁLNÍ LAPÁK PRSKU 600 mm, Dmax. 12 l/s	1		P3a,b	PONORNÉ ČERPADLO PLOVOUNCÍCH NEČISTOT Q=2,8 l/s, H=1,2 m, 0,5 kW/400V/50Hz, přichodnost 50 mm 1380 d/mm, sníh a výtlak DN50, napojení přes přírubu DN50
K02	MADŽBA NA ODODKONNÝ PRSK, objem 450 l	1	OBJEKT KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ	J2a,b	Přenosé zvedací ruční zařízení oběh, pro zách čerpadel žr. zinkový, nosnost 100kg, včetně lanového navijáku a podly
K1	KOMPRESOR SCS 17/250 s redukčním ventilem objem litinový 250 l, výkon 17 m3/h, příkon 3 kW	1		P2a,b	PONORNÉ ČERPADLO INTENZIFIKACE Q=4,0 l/s, H=1,5 m, 0,75 kW/400V/50Hz, přichodnost 50 mm 1440 d/mm, včetně neretového spoštěho zařízení
UV	TLAKOVÁ STANICE ULTRAZVUKOVÝ Q=2,2 m3/hod, tlak 8bar příkon 2,0 kW, 3x400V, soci. výška 5m, tlaková doba 8 l	1		PSa,b	

