

D.11 Soupis prací a výpis materiálu

Stavba: Uherský Brod, oprava kanalizačních stok - ul. Svat, Čecha, 9. května, Ant. Dvořáka, B. Smetany, Jiráskova

TRUBNÍ MATERIÁL

Hrdlové kameninové kanalizační trouby s normální vrcholovou pevností tř. 120, 160 a 200, spojovací systém C, hrdla S

Hrdlové trouby s integrovaným těsněním z třívrstvého koextrudovaného PVC SN 12

specifikace potrubí je uvedena v příloze D.1 - Technická zpráva

	Stoka BIII a BIII-4	Stoka BIII-5	Stoka BIII-5a	Stoka BIII-6	Stoka BIV-1	celkem [ks]	celkem [m]
kameninové trouby DN 500, tř. pevnosti 120, délka potrubí	336.9	-	-	-	-	-	336.9
kameninové trouby DN 500, tř. pevnosti 120, trouby dl. 2.5 m	133	-	-	-	-	133	-
kameninové trouby DN 400, tř. pevnosti 160, délka potrubí	-	140.1	-	-	-	-	140.1
kameninové trouby DN 400, tř. pevnosti 160, trouby dl. 2.5 m	-	56	-	-	-	56	-
kameninové trouby DN 300, tř. pevnosti 160, délka potrubí	10.0	-	135.9	137.2	120.9	-	404.0
kameninové trouby DN 300, tř. pevnosti 160, trouby dl. 2.5 m	4	-	54	56	47	161	-
kameninové trouby DN 200, tř. pevnosti 200, délka potrubí			2.5				
kameninové trouby DN 200, tř. pevnosti 200, trouby dl. 2.5 m			1				
PVC třívrstvé koextrudované trouby DN 300, SN 12, délka potrubí	-	-	-	3.0	-	-	3.0
PVC třívrstvé koextrudované trouby DN 300, SN 12, trouby dl. 3.0 m	-	-	-	1	-	1	-

KAMENINOVÉ TVAROVKY

Tvarovky budou stejných vlastností jako použité potrubí

specifikace potrubí je uvedena v příloze D.1 - Technická zpráva

	Stoka BIII a BIII-4	Stoka BIII-5	Stoka BIII-5a	Stoka BIII-6	Stoka BIV-1	celkem [ks]
zkrácená trouba odtok - GA - DN 500 (Š2-Š11)	10	-	-	-	-	10
zkrácená trouba vtok - GZ - DN 500 (Š1-Š11)	11	-	-	-	-	11
zkrácená trouba odtok - GA - DN 400 (Š2-Š11; ŠB2-ŠB8; 2xŠF1)	-	7	-	-	2	9
zkrácená trouba vtok - GZ - DN 400 (Š1-Š11; ŠB2-ŠB7)	-	6	-	-	-	6
zkrácená trouba odtok - GA - DN 300 (2xŠ453; ŠB8; ŠC1-ŠC2; ŠE1-ŠE3; 2xŠE4; 2xŠE5; ŠE6; ŠF2-ŠF5)	2	1	2	8	4	17
zkrácená trouba vtok - GZ - DN 300 (Š2; ŠB5; ŠC1; ŠE1-ŠE2; ŠE4-ŠE5; ŠF1-ŠF4)	1	-	2	4	4	11
zkrácená trouba vtok - GZ - DN 200 (Š10)	-	-	-	1	-	1
kameninová kompaktní odbočka 500/200/90°	2	-	-	-	-	2
kameninová hrdlová odbočka 400/200/90°	-	1	-	-	-	1
kameninová hrdlová odbočka 300/200/45°	-	-	1	1	-	2
kameninové koleno 200/90°	-	-	-	1	-	1
kameninové koleno 200/45°	-	-	1	1	-	2

PLASTOVÉ TVAROVKY

Tvarovky budou stejných vlastností jako použité potrubí

specifikace potrubí je uvedena v příloze D.1 - Technická zpráva

	Stoka BIII a BIII-4	Stoka BIII-5	Stoka BIII-5a	Stoka BIII-6	Stoka BIV-1	celkem [ks]
PVC koextr. odbočka 315/315/45°				1		1
PVC koextr. koleno 315/45°				1		1

DEMOLICE ŠACHET, RUŠENÍ POTRUBÍ

	Stoka BIII a BIII-4	Stoka BIII-5	Stoka BIII-5a	Stoka BIII-6	Stoka BIV-1	celkem
betonové kruhové potrubí DN 500 - vytěženo ze země [m]	67.0	-	-	-	-	67.0
betonové kruhové potrubí DN 300 - vytěženo ze země [m]	-	-	-	-	3.0	3.0
betonové kruhové potrubí DN 300 - vytěženo ze země [m]	2.0	50.0	137.0	71.0	103.0	363.0
odstranění betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu (DN 150 a DN 200)	12.5	13.0	3.5	16.5	8.0	53.5
odstranění kameninových trub do DN 300 mm, ve výkopu (DN 200)	1.5	1.5	3.0	-	2.0	8.0
odstranění litinových trub do DN 150 mm, ve výkopu	1.5	-	-	-	-	1.5
odstranění plast. trub do DN 300 mm, ve výkopu (DN 150 a DN 200; vodovod)	2.5	-	3.0	18.5	4.9	28.9
rozebrání bet. šachet DN 1000, tl. stěny 120 mm [ks] uvažovaná hloubka rozebrání 60 cm	9	2	-	2	-	13.0
rozebrání bet. šachet DN 1000, hl. 4.0 m, tl. stěny 120 mm [ks]	-	-	-	-	1	1.0
rozebrání bet. šachet DN 1000, hl. 3.0 m, tl. stěny 120 mm [ks]	2	1	2	1	2	8.0
rozebrání bet. šachet DN 1000, hl. 2,5 m, tl. stěny 120 mm [ks]	-	-	1	-	-	1.0
rozebrání uličních vpustí bet. DN 500 hl. 1.0 m, tl. stěny 60 mm [ks]	5	1	-	-	-	6.0
rozebrání kónusů, stropu a vyoubření otvorů (Š404-Š405) [kompl.]	1	-	-	-	-	1.0
rozebrání stropu a vyoubření otvorů (AŠ Ant. Dvořáka) [kompl.]	-	-	-	1	-	1.0
rozebrání bet. šachet DN 600, hl. 1.5 m, tl. stěny 80 mm [ks] (skryté šachty)	2	3	-	-	7	12

KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

	Stoka BIII a BIII-4	Stoka BIII-5	Stoka BIII-5a	Stoka BIII-6	Stoka BIV-1	celkem
zajištění sdělovací vedení podzemní max 3 kabely	m	8.6	6.6	2.2	2.2	21.8
montáž dělené kabelové chráničky DN 100 (např. Kopohalf) (SDK)	m	6.6	6.6	2.2	2.2	19.8
zajištění vedení NN do 1 kV podzemní	m	1.8	-	-	6.0	10.2
zajištění vodovodního potrubí bet. a plast. do DN 200 (řad DN 100 a 80, přípojky DN 25)	m	7.2	7.2	8.4	7.2	31.2
zajištění plynovodního potrubí ocelového DN 300		-	-	-	1.2	1.2
zajištění plynovodního potrubí ocelového DN 200	m	3.6	-	-	3.4	8.2
zajištění plynovodního potrubí ocelového do DN 200	m	-	4	9.6	2.4	18.4

MATERIÁL PREFABRIKOVANÝCH ŠACHET

specifikace materiálu šachet včetně poklopů je uvedena v příloze D.1 - Technická zpráva

konfigurace prefabrikátů a skladba jednotlivých šachet jsou uvedeny v příloze D.12 - Výpis šachet a šachtových den

		Stoka BIII a BIII-4	Stoka BIII-5	Stoka BIII-5a	Stoka BIII-6	Stoka BIV-1	celkem
šachtová dna							
TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm	ks	-	-	-	1	1	2
TBZ-Q.1 100/675 KOM tl.15cm	ks	1	-	2	5	5	13
TBZ-Q.1 100/775 KOM tl.15cm	ks	-	8	-	-	-	8
TBZ-Q.1 120/830 KOM	ks	2	-	-	-	-	2
TBZ-Q.1 100/875 KOM tl.25cm	ks	9	-	-	-	-	9
šachtové skruže DN 1200, tl. stěny 135 mm							
TBS-Q.1 120/50	ks	1	-	-	-	-	1
TBS-Q.1 120/100	ks	2	-	-	-	-	2
šachtové skruže DN 1000, tl. stěny 120 mm							
TBS-Q.1 100/25	ks	2	5	1	4	4	16
TBS-Q.1 100/50	ks	4	5	2	5	5	21
TBS-Q.1 100/100	ks	11	8	2	6	6	33
vyrovnávací prstence							
TBW-Q.1 63/12	ks	8	1	-	-	-	9
TBW-Q.1 63/10	ks	11	7	1	2	2	23
TBW-Q.1 63/8	ks	2	5	-	4	4	15
TBW-Q.1 63/6	ks	1	1	1	4	4	11
TBW-Q.1 63/4	ks	1	-	1	1	1	4
šachtové kónusy a zákrytové desky							
TBR-Q.1 100-63/58	ks	10	4	1	1	1	17
TZK-Q.1 100-63/17	ks	-	4	1	5	5	15
TZK-Q.1 120-63/17	ks	2	-	-	-	-	2
ostatní materiál							
integrovaná šachtová vložka s těsněním pro potrubí KAM DN 500	ks	22	-	-	-	-	22
integrovaná šachtová vložka s těsněním pro potrubí KAM DN 400	ks	1	15	-	-	2	18
integrovaná šachtová vložka s těsněním pro potrubí KAM DN 300	ks	4	2	4	11	8	29
integrovaná šachtová vložka s těsněním pro potrubí KAM DN 200	ks	1	-	1	-	-	2
integrovaná šachtová vložka s těsněním pro potrubí PVC KG DN 500	ks	2	-	-	-	-	2
integrovaná šachtová vložka s těsněním pro potrubí PVC KG DN 300	ks	2	-	-	2	-	4
integrovaná šachtová vložka s těsněním pro potrubí PVC KG DN 200	ks	1	-	-	1	1	3
integrovaná šachtová vložka s těsněním pro potrubí PVC KG DN 150	ks	-	-	-	1	1	2
elastomerové těsnění mezi šachetní dílce DN 1200	ks	5	-	-	-	-	5
elastomerové těsnění mezi šachetní dílce DN 1000	ks	27	26	7	21	21	102
šachtový poklop DN 600 z TLT s pantovým uložením, neodvětrávaný, tř. B400 (plný)	ks	-	1	-	1	-	2
šachtový poklop DN 600 z TLT s pantovým uložením, neodvětrávaný, tř. D400 (plný)	ks	12	7	2	5	5	31

MATERIÁL ULIČNÍCH VPUSTÍ

specifikace materiálu uličních vpustí je uvedena v příloze D.1 - Technická zpráva

		Stoka BIII a BIII-4	Stoka BIII-5	Stoka BIII-5a	Stoka BIII-6	Stoka BIV-1	celkem
dílce dešťových vpustí							
horní dílec pro čtvercovou vtokovou mříž TBV - Q 50/20 CP	ks	5	1	-	-	-	6
průběžný dílec nízký TBV - Q 50/29 SN	ks	5	1	-	-	-	6
vyrovnávací prstenec TBV-Q. 45/6 VP	ks	5	1	-	-	-	6
průběžný dílec vysoký s odtokem PVC DN 150 TBV - Q 50/59 SO PVC	ks	5	1	-	-	-	6
spodní dílec s kalištěm nízkým TBV – Q 50/19 KN	ks	5	1	-	-	-	6
ostatní materiál							
vtoková mříž litinová, tř. D 400, 500 x 500 mm	ks	5	1	-	-	-	6
kalový koš	ks	5	1	-	-	-	6

SANACE KANALIZAČNÍ STOKY BIII

specifikace materiálu uličních vpustí je uvedena v příloze D.1 - Technická zpráva

sanační rukávec, vytvrzovaný UV zářením, tl. nosné vrstvy min. 10.0 mm, DN 500	m	45
počet přípojek zapravených bezvýkopovou technologií	ks	1
zapravení konce rukávce hydroizolační stěrkou	ks	2

SANAČNÍ MATERIÁL KANALIZAČNÍCH ŠACHET

specifikace materiálu je uvedena v příloze D.1 - Technická zpráva

	§ 469	§ 482	celkem [m ²]
Spojovací (adhezní) můstek [m ²]	0.3	0.8	1.1
stěrková malta tl. 8 mm (např. výrobek ERGELIT KS1) [m ²]	0.3	-	0.3
hydroizolační stěrka (např. výrobek ERGELIT OED10) [m ²]	0.3	0.8	1.1

MATERIÁL PRO BETONÁŽ

specifikace materiálu je uvedena v příloze D.1 - Technická zpráva

	§ 469	§ 482	celkem
beton C 30/37 XA1 XC4 [m ³]	-	0.4	0.4
Sít KARI 6/10 [m ²]	-	0.8	0.8
distanční podložka ocelová UTH 60 [m]	-	2	2
betonářská výztuž - spojovací trny Ø 6 mm, dl. 280 mm	-	45	45

OSTATNÍ POLOŽKY SANACE ŠACHET

specifikace materiálu je uvedena v příloze D.1 - Technická zpráva

	§ 469	§ 482	celkem
odřezání stávajících stupadel [ks]	-	2	2
provedení jádrového vrtu Ø 350 mm pro potrubí PVC DN 300	1	-	1
prostupové těsnění IL-265 [ks]	1	-	1

OSTATNÍ

		Stoka BIII a BIII-4	Stoka BIII-5	Stoka BIII-5a	Stoka BIII-6	Stoka BIV-1	celkem	celkem [m ³]
výstražná fólie šedá s nápisem "kanalizace"	m	346.9	140.1	138.4	140.2	120.9	886.5	-
pružná přechodová spojka SC 560 W včetně vyrovnávacích kroužků	ks	-	-	-	-	2	2	-
pružná přechodová spojka SC 465 W včetně vyrovnávacích kroužků	ks	1	1	-	3	-	5	-
pružná přechodová spojka SC 360 W včetně vyrovnávacích kroužků	ks	-	-	2	3	-	5	-
demontáž a zpětné osazení sloupu VO	kompl.	1	-	-	-	-	-	-
ocelová chránička OC 373x10.0 mm (2m + 2m + 2m + 2m) - zaražení pro KP 25	m	8	-	-	-	-	-	-
výplň dutých prostor cementopopílkem	m ³	55.1	6.6	-	8.9	1.0	-	71.5
výplň dutých prostor cementopopílkem (šachty)	m ³	74.0	3.0	-	3.0	-	-	80.0
výplň dutých prostor výkopkem (šachta v zeleni)	m ³	1.5	-	-	-	-	-	1.5
zařezání (55 ks) a zabetonování čel potrubí	kompl.	15	10	10	10	10	55	-

OCHRANA DŘEVIN

Ochrana stromů musí proběhnout dle ČSN 83 9061

		Stoka BIII a BIII-4	Stoka BIII-5	Stoka BIII-5a	Stoka BIII-6	Stoka BIV-1	celkem
ochrana stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kompl.	11	4	-	3	-	6

PROVIZORNÍ DOPOJENÍ KONCE STOKY BIII

Provizorní dopojení před opravou navazujícího úseku stoky BIII od Š 11 dále

dřík trouby KAM DN 500 v délce 0.4 m (zkrácený kus vsazený do tvarovky GZ)	ks	-
pružná přechodová spojka SC 600 W včetně vyrovnávacích kroužků	ks	1
PVC KG SN 12 (plnostěnné) 500/15°	ks	1
pružná přechodová spojka LC 680 včetně vyrovnávacích kroužků	ks	1
obetonování kolena	kompl.	1

MATERIÁL PRO PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK A ULIČNÍCH VPUSTŮ

specifikace materiálu je uvedena v příloze D.1 - Technická zpráva

stoka BIII		KP23	KP24	KP25	KP26	KP27	UV4	UV5	KP28	KP29	KP30	KP31	UV6	KP32	KP33	UV8	KP34	KP35	KP36	KP37	KP38	KP39	UV7	KP40	KP41	celkem [ks]	celkem [m ³]	celkem [m]
montážní sedlo (např. Easy Clip City) DN 150	ks				1		1	1					1			1							1			6	-	-
montážní sedlo (např. Easy Clip Link) DN 200	ks	1	1			1			1	1	1	1			2		1	1	1	1						13	-	-
přechodový kus KAM/PVC DN 200	ks													1								1				2	-	-
potrubí PVC KG SN10 s kompaktní stěnou DN 100	m				1																					-	-	1.0
potrubí PVC KG SN10 s kompaktní stěnou DN 150	m							2.0																		-	-	2.0
potrubí PVC KG SN10 s kompaktní stěnou DN 200	m	3.0	3.0						1.0	1.0					2.0			2.5	2.5	1.0						-	-	16.0
potrubí PVC KG SN10 s kompaktní stěnou DN 500	m																							2.0		-	-	2.0
potrubí HDPE d315 SDR 17 kanalizační	m			8.0																						-	-	8.0
potrubí HDPE d160 SDR 17 kanalizační	m							8.0																		-	-	8.0
hrdlkový kus PVC KG SN10 DN 150, L=3.0 m	ks						1						1			1							1			4	-	-
hrdlkový kus PVC KG SN10 DN 200, L=1.0 m	ks					1					1			1								1				4	-	-
hrdlkový kus PVC KG SN10 DN 200, L=3.0 m	ks											1		2	1		1					1	1		1	8	-	-
hrdlkový kus PVC KG SN10 DN 200, L=6.0 m	ks														1											1	-	-
hrdlkový kus PVC KG SN10 DN 300, L=6.0 m	ks			1																						1	-	-
pružná přechodová spojka (např. Flexseal) DN 100	ks				1																					1	-	-
pružná přechodová spojka (např. Flexseal) DN 200	ks	1	1						1	1	1	1			1		1	1	1	1	1	1	1		1	14	-	-
pružná přechodová spojka (např. Flexseal) DN 300	ks			1																						1	-	-
koleno PVC KG DN 100/87.5°	ks				1																					1	-	-
koleno PVC KG DN 150/67°	ks						2	2					2			2							2			10	-	-
koleno PVC KG DN 150/87.5°	ks						1	2					1			1							1			6	-	-
koleno PVC KG DN 200/15°	ks													1												1	-	-
koleno PVC KG DN 200/30°	ks									1	1															2	-	-
koleno PVC KG DN 200/45°	ks					1								2	4		2				2	4		2		17	-	-
koleno PVC KG DN 200/67°	ks													1												1	-	-
koleno PVC KG DN 200/87.5°	ks	1	1																							2	-	-
koleno PVC KG DN 300/67°	ks			1																						1	-	-
koleno PVC KG DN 300/15°	ks			1																						1	-	-
koleno PVC KG DN 500/87.5°	ks																							1		1	-	-
redukce PVC KG 160/110	ks				1																					1	-	-
přesuvka PVC KG DN 300	ks			1																						1	-	-
přesuvka PVC KG DN 150	ks							1																		1	-	-
jádrový vrt pro PVC KG DN 150	ks							1																		1	-	-
vložka in-situ DN 150	ks							1																		1	-	-
PP šachetní dno DNO 400	ks														1											1	-	-
šachtová roura plnostěnná DN 400, dl. 3 m	ks														1											1	-	-
šachetní poklop plastový B 125 DN 400	ks														1											1	-	-
odbočka PVC KG DN 200/200/45°	ks														1											1	-	-
odbočka PVC KG 500/500/87.5°	ks																							1		1	-	-
šachtová vložka s těsněním pro potrubí PVC DN 500	ks																							1		1	-	-
obetonování potrubí betonem C 20/25	[m ³]																							0.7		-	0.7	-

MATERIÁL PRO PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK A ULIČNÍCH VPUSTŮ

specifikace materiálu je uvedena v příloze D.1 - Technická zpráva

stoka BIII-5		KP52	UV9	UV10	KP42	KP43	KP44	KP45	UV11	KP46	KP47	KP48	KP49	KP50	KP51	celkem [ks]	celkem [m]
montážní sedlo (např. Easy Clip City) DN 150	ks		1	1	1	1			1					1		6	-
montážní sedlo (např. Easy Clip Link) DN 200	ks	1					1			1	1	1	1		1	7	-
přechodový kus KAM/PVC DN 200	ks							1								1	-
potrubí PVC KG SN10 s kompaktní stěnou DN 150	m													1.5		-	1.5
potrubí PVC KG SN10 s kompaktní stěnou DN 200	m							3.5			1.0	1.0	1.0		1.0	-	7.5
hrdlavý kus PVC KG SN10 DN 150, L=1.0 m	ks				1.0	1.0										2	-
hrdlavý kus PVC KG SN10 DN 150, L=3.0 m	ks		1.0	1					1							3	-
hrdlavý kus PVC KG SN10 DN 200, L=1.0 m	ks						1			1						2	-
hrdlavý kus PVC KG SN10 DN 200, L=3.0 m	ks	1.0					2	1								4	-
pružná přechodová spojka (např. Flexseal) DN 150	ks				1	1			1					1		4	-
pružná přechodová spojka (např. Flexseal) DN 200	ks	1					1	1		1	1	1	1		1	8	-
koleno PVC KG DN 150/15°	ks								1							1	-
koleno PVC KG DN 150/67°	ks		2		1	1										4	-
koleno PVC KG DN 150/87.5°	ks		1						1							2	-
koleno PVC KG DN 200/15°	ks									1						1	-
koleno PVC KG DN 200/30°	ks						1	1								2	-
koleno PVC KG DN 200/45°	ks						2									2	-
koleno PVC KG DN 200/67°	ks						1									1	-
koleno PVC KG DN 200/87.5°	ks	1														1	-
jádrový vrt pro PVC KG DN 150	ks			1												1	-

MATERIÁL PRO PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK A ULIČNÍCH VPUSTŮ

specifikace materiálu je uvedena v příloze D.1 - Technická zpráva

stoka BIII-5a		UV12	KP53	KP54	KP55	KP56	KP57	KP58	KP59	KP60	KP61	KP62	KP63	KP64	KP65	KP66	KP67	celkem [ks]	celkem [m]
montážní sedlo (např. Easy Clip City) DN 150	ks				1			1		1	1	1				1	1	7	-
montážní sedlo (např. Easy Clip Link) DN 200	ks	1	1	1		1	1		1				1	1	1			9	-
potrubí PVC KG SN10 s kompaktní stěnou DN 150	m				1.0			1.0		1.0	1.0	1.0				1.0		-	6.0
potrubí PVC KG SN10 s kompaktní stěnou DN 200	m		1.0	1.0			1.0		1.0				1.0	1.0	1.0			-	7.0
hrdlový kus PVC KG SN10 DN 150, L=3.0 m	ks																1	1	-
hrdlový kus PVC KG SN10 DN 200, L=3.0 m	ks	1.0				1												2	-
pružná přechodová spojka (např. Flexseal) DN 150	ks				1			1		1	1	1				1	1	7	-
pružná přechodová spojka (např. Flexseal) DN 200	ks	1	1	1		1	1		1				1	1	1			9	-
koleno PVC KG DN 150/45°	ks																1	1	-
koleno PVC KG DN 200/45°	ks					1												1	-
koleno PVC KG DN 200/67°	ks	1																1	-

MATERIÁL PRO PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK A ULIČNÍCH VPUSTÍ

specifikace materiálu je uvedena v příloze D.1 - Technická zpráva

stoka BIII-6		KP68	KP69	KP70	KP71	KP72	KP14	KP15	UV1	UV2	KP16	KP17	KP18	KP19	KP20	KP21	KP73	celkem [ks]	celkem [m]
montážní sedlo (např. Easy Clip City) DN 150	ks													1				1	-
montážní sedlo (např. Easy Clip Link) DN 200	ks	1		1	1		1	1	1	1	1				1		1	10	-
přechodový kus KAM/PVC DN 150	ks											1	1					2	-
potrubí PVC KG SN10 s kompaktní stěnou DN 150	m											1.0	1.0	1.0		1.0		-	4.0
potrubí PVC KG SN10 s kompaktní stěnou DN 200	m			1.0	3.0	2.0	0.5	0.5			1.0				1.0		1.0	-	10.0
hrdlový kus PVC KG SN10 DN 200, L=1.0 m	ks						1	1										2	-
hrdlový kus PVC KG SN10 DN 200, L=3.0 m	ks								1	1							1	3	-
hrdlový kus PVC KG SN10 DN 200, L=6.0 m	ks	1.0															1	2	-
hrdlový kus PVC KG SN10 DN 300, L=3.0 m	ks		1.0															1	-
pružná přechodová spojka (např. Flexseal) DN 150	ks											1	1	1		1		4	-
pružná přechodová spojka (např. Flexseal) DN 200	ks	1		1	1	1	1	1	1	1	1				1		1	11	-
pružná přechodová spojka (např. Flexseal) DN 300	ks		1															1	-
koleno PVC KG DN 200/15°	ks	1																1	-
koleno PVC KG DN 200/45°	ks						1	1									2	4	-
koleno PVC KG DN 200/67°	ks								1	1								2	-
koleno PVC KG DN 300/15°	ks		1															1	-

MATERIÁL PRO PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK A ULIČNÍCH VPUSTÍ

specifikace materiálu je uvedena v příloze D.1 - Technická zpráva

stoka BIV-1		KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	KP6	KP7	KP8	KP9	KP10	KP11	KP12	KP13	celkem [ks]	celkem [m]
montážní sedlo (např. Easy Clip City) DN 150	ks					1						1			2	-
montážní sedlo (např. Easy Clip Link) DN 200	ks	1	1	1	1		1	1	1						7	-
přechodový kus KAM/PVC DN 150	ks									1					1	-
přechodový kus KAM/PVC DN 200	ks										1				1	-
potrubí PVC KG SN10 s kompaktní stěnou DN 150	m					1.5									-	1.5
potrubí PVC KG SN10 s kompaktní stěnou DN 200	m	1.0	1.0	1.5	1.5		1.5	1.5		1.0				1.0	-	10.0
hrdlavý kus PVC KG SN10 DN 150, L=3.0 m	ks											1	1		2	-
hrdlavý kus PVC KG SN10 DN 200, L=1.0 m	ks								1						1	-
pružná přechodová spojka (např. Flexseal) DN 150	ks					2						1	1		4	-
pružná přechodová spojka (např. Flexseal) DN 200	ks	1	1	1	1		1	1	1	1				1	9	-
koleno PVC KG DN 150/45°	ks											1	2		3	-
koleno PVC KG DN 150/67°	ks											1			1	-
koleno PVC KG DN 200/67°	ks								1						1	-

Valašské Klobouky, březen 2026

Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D.