

SKLADBY PODLAH

Název akce: ZŠ Salmova Blansko - odborné učebny

Ozn.na výkresu	Název	tl.(mm)
	Popis konstrukce	
P1	PVC - podlahy zátěžové	
	(homogenní podlahy) dle EN ISO 10581	
	Polyflor Palettone PUR (barva se upřesní architektem)	2
	- charakteristická nejvyšší odolnost proti opotřebení EN ISO 10581 Typ I.	
	- protiskluznost R10, DS (dle DIN 51130, EN 13893)	
	- snížení kročejového hluku - 2dB	
	- vhodné pro kolečkové židle (typ W_ měkká kolečka _ ISO 4918	
	* Pozn. Stávající podlahová krytina se odstraní, obrousí se a vysprávi stávající podkladní vrstva	
	- samonivelační stěrka	Ø3mm
	- lepidlo	
	- nová podlahová krytina	
P2	PVC - podlahy zátěžové	
	(homogenní podlahy) dle EN ISO 10581	
	Polyflor Palettone PUR (barva se upřesní architektem)	2
	- charakteristická nejvyšší odolnost proti opotřebení EN ISO 10581 Typ I.	
	- protiskluznost R10, DS (dle DIN 51130, EN 13893)	
	- snížení kročejového hluku - 2dB	
	- vhodné pro kolečkové židle (typ W_ měkká kolečka _ ISO 4918	
	* Pozn. Stávající podlahová krytina (keramická dlažba) se odstraní, obrousí se a vysprávi stávající podkladní vrstva	
	- samonivelační stěrka	Ø30mm
	- lepidlo	
	- nová podlahová krytina	
	Celkem nové skladby podlahy:	Ø32mm