

SPECIFIKACE ÚPRAV POVRCHŮ - STROPY A PODHLEDY

Název akce: ZŠ Salmova Blansko- učebny

Ozn.na výkresu	Název	Ozn. učebny	
	Popis konstrukce	1.NP	2.NP
1.81	Akustický stropní podhled kazetový minerální - pohltivý (POD1)	B3.1.2(19,1m2)	A3.2.1(49,7m2)
	minerální kazety AMF-Thermatex Alpha, tl.19mm	B3.1.1(42,7m2)	A3.2.2(33,6m2)
	bílé barvy, polozapuštěná hrana, na zavěšené konstrukci		
	viditelný profil Tegular 24/90	B1.1.1(63,2m2)	B3.2.2(28,6m2)
	modul: 1200x600mm		
	systém C/ Ventatec		
	vložena akustická minerální izolace CNF-Board Dv5tl. 40mm		
	Pozn. závěsy budou kotveny ke stropní konstrukci		
1.82	Akustický stropní podhled kazetový minerální - odrazivý (POD2)	B3.1.2(8,6m2)	A3.2.1(15,1m2)
	minerální kazety AMF-Thermatex Acoustic RL, tl. 19mm	B3.1.1(13,0m2)	A3.2.2(5,8m2)
	bílé barvy, polozapuštěná hrana, na zavěšené konstrukci		
	modul: 1200x600mm		
	systém C/ Ventatec	B1.1.1(23,8m2)	B3.2.2(13,0m2)
	Pozn. závěsy budou kotveny ke stropní konstrukci		
1.83	Povrchová úprava malba + stávající omítka - strop		
	vyspravení a očištění stávající omítky		
	malba Primalex Fortissimo (otěruvzdorný, omyvatelný, paropropustný) , odstín bílý		
1.84	Svislý stěnový akustický absorbér minerální (SAO1)	B3.1.2 - 2ks	
	akustické absorbéry AMF-Line Modern Motiv /ALU	B3.1.1 - 2ks	
	formát: 1200x2400x43mm		
	umístěny ve vodorovné poloze		