

SPECIFIKACE ÚPRAV POVRCHŮ - STĚNY

Název akce: ZŠ Salmova Blansko- odborné učebny

Ozn.na výkresu	Název
	Popis konstrukce
1.61	Keramický obklad 30x60cm, RAL 9003- bílošedá
	barevný typ_ bílá/světle šedá , mat - (upřesnění architektem)
	na tmel s použitím skladby typ"B"
	obklad provést do ukončujících lišt pro obklady z rovného leštěného hliníku
	*lišty u vnějších rohů + horní hrany
	výška keramického obkladu 2020 mm (úroveň zárubně)
	mezi obklad bude zapuštěno zrcadlo viz.spec.
	Skladba pod obklady:
	Typ B:
	1.Penetrace
	2.Stěrková hydroizolace - nátěr(vč.hydroizol.pásků a příslušenství)
	3.Flexibilní lepidlo C2TES1
	4.Spárovací hmota
1.62	Keramický obklad 25x25 cm
	barevný typ_ bílá/světle šedá , mat - (upřesnění architektem)
	na tmel s použitím skladby typ"B"
	obklad provést do ukončujících lišt pro obklady z rovného leštěného hliníku
	lišty u vnějších rohů + horní hrany
	Skladba pod obklady:
	Typ B:
	1.Penetrace
	2.Stěrková hydroizolace - nátěr(vč.hydroizol.pásků a příslušenství)
	3.Flexibilní lepidlo C2TES1
	4.Spárovací hmota
1.63	Povrchová úprava_malba + stávající omítka
	vyspravení (cca 50%) omítky a očištění stávající omítky
	malba Primalex Fortissimo (otěruvzdorný, omyvatelný, paropropustný) ,
	odstín bílý
	* v místech odstraněné olejové výmalby - nutno přestukování
1.64	Omítka vnitřní vápenná jemná štuková + povrchová úprava_malba
	na vápenocementové jádro a cementový nástřík, dvojnásobné pačokování.
	ve vnějších rozích budou osazeny podomítkové lišty
	malba Primalex Fortissimo (otěruvzdorný, omyvatelný, paropropustný) ,
	odstín bílý