

VEŠKERÉ PRVKY PŘED VYROBENÍM ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!

VYPRACOVAL		PROJEKTANT		HLAV. INŽ. PROJEKTU		AUTORIZOVANÁ OSOBA		PIK V Í T E K Inženýrská a projektová kancelář			
KOTEK		KOTEK		DALÍK		DALÍK					
INVESTOR OBEC TETÍN				OsRP BEROUN		KÚ STŘEDOČESKÝ					
NÁZEV STAVBY TETÍN ROZŠÍŘENÍ A INTENZIFIKACE ČOV								ATELIER PRAHA		ČÍS. SOUPRAVY	
								DATUM 11/2024			
								STUPEŇ DUSP			
								FORMÁT			
								MĚŘÍTKO			
								SOUBOR			
OBSAH VÝKRESU SO 02 SDRUŽENÝ OBJEKT BIOREAKTORŮ TABULKA SKLADEB A PRVKŮ								ZAK. ČÍSLO		ČÍS. VÝKRESU	
								22-111		D.1.19	

DVEŘE



VNITŘNÍ DVEŘE

DVEŘE DO ZDI, ZALOMENÉ OSTĚNÍ
ROZMĚR DVEŘÍ: 800/1970
DVEŘNÍ KŘÍDLO: PLASTOVÉ, PLNÉ
OTVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, PRAVÉ
KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA
BARVA RÁMU A KŘÍDLA: BÍLÁ
2 KS



VNITŘNÍ DVEŘE

DVEŘE DO ZDI, ZALOMENÉ OSTĚNÍ
ROZMĚR DVEŘÍ: 800/1970
DVEŘNÍ KŘÍDLO: PLASTOVÉ, PLNÉ
OTVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, LEVÉ
KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA
BARVA RÁMU A KŘÍDLA: BÍLÁ
1 KS



VNITŘNÍ DVEŘE

DVEŘE DO ZDI, ZALOMENÉ OSTĚNÍ
ROZMĚR DVEŘÍ: 600/1970
DVEŘNÍ KŘÍDLO: PLASTOVÉ, PLNÉ
OTVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, LEVÉ
KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA
BARVA RÁMU A KŘÍDLA: BÍLÁ
1 KS

OSTATNÍ VÝROBKY

BETONOVÉ DLAŽDICE (PRO OKAP. CHODNÍČEK) 50/50/5 PŘÍRODNÍ, OSAZENÉ DO PÍSKU
13 bm

KAMENNÝ OBKLAD Z VÁPENCE 10–50cm TL. 1–2cm, VYSPÁROVANÝ, MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO+PENETRACE
15 m2
DOPLNĚNÝ O OCHRANNOU OKAPNIČKU PROTI ZATÉKÁNÍ POD OBKLAD, KOTVENOU DO ŽB. STĚNY NÁDRŽE
15 bm

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE



PLASTOVÝ POKLOP

MATERIÁL: KOMPOZIT

ROZMĚR OTVORU: 800/800

VČ. NEREZ. OSAZOVACÍHO RÁMEČKU, MADLA

POČET : 3 KS



PLASTOVÝ POKLOP

NÁHRADA ZA STÁVAJÍCÍ POKLOP

MATERIÁL: KOMPOZIT

ROZMĚR OTVORU: 600/600

VČ. MADLA + OČIŠTĚNÍ A OCHRANNÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍHO OCEL. RÁMEČKU

POČET : 2 KS



NASÁVACÍ PROTIHLUKOVÁ ŽALUZIE

VESTAVNÁ PROTIHLUKOVÁ ŽALUZIE, HL.250mm

PROTIDEŠŤOVÉ LAMELY, PEVNÉ, NEPOHYBLIVÉ

SE SÍTEM PROTI HMYZU A AKUSTICKOU POHLTIVOU HMOTOU

MATERIÁL LAMEL: NEREZ

ROZMĚR ŽALUZIE: 500x500mm

POČET : 1 KS



LAMELOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽ

OCELOVÉ PROTIDEŠŤOVÉ LAMELY, PEVNÉ, NEPOHYBLIVÉ

MATERIÁL: NEREZ

ROZMĚR: 0,5 x 0,5m

KOTVENÍ: KOTVENO ŠROUBY/TRNY DO OSTĚNÍ STĚNY

POČET: 1 KS



VĚTRACÍ MŘÍŽKA

MATERIÁL MŘÍŽKY/LAMEL: PLAST

ROZMĚR MŘÍŽKY: 0,3x0,3m

POČET : 3 KS



VĚTRACÍ MŘÍŽKA

MATERIÁL MŘÍŽKY/LAMEL: PLAST

ROZMĚR MŘÍŽKY: 0,2x0,2m

POČET : 2 KS




VĚTRACÍ MŘÍŽKA

MATERIÁL MŘÍŽKY/LAMEL: PLAST

ROZMĚR MŘÍŽKY: 0,15x0,15m

POČET : 2 KS

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE



VENTILAČNÍ HLAVICE

VENTILAČNÍ ROTAČNÍ HLAVICE, OSAZENA NA ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ
MATERIÁL: PLECH (TYPOVÝ VÝROBEK), POVRCH POZINK

PRŮMĚR: DN 300

4x KOMPLET



OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU STŘECHOU

OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU POTRUBÍ STŘECHOU, VČETNĚ PŘÍRUB, UTĚSNĚNÍ
MATERIÁL: OCELOVÝ TiZn PLECH, POVRCH: NÁTĚR OKROVOU BARVOU

4x KOMPLET

STAVEBNÍ PRVKY



ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ

ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ, ZAKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ – viz KK

MATERIÁL: PLAST, DN 300, DÉLKA CCA 3m

2x



ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ

ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ, VČ. SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
A ZAÚSTĚNÍ DO VENTILÁTORU A VĚTRACÍCH MŘÍŽEK

MATERIÁL: FLEXI HADICE DN200, DÉLKA CCA 5m

1x KOMPLET

VENTILÁTORY



ODVĚTRÁNÍ DMYCHÁRNÝ

AXIÁLNÍ PRŮMYSLOVÝ NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR ø300mm, 1500m³/h, 50kPa, 145W/230V, IP44
1x



ODVĚTRÁNÍ VELÍNU

VENTILÁTOR DO POTRUBÍ ø150mm, 150m³/h, 45kPa, 29W/230V, IP34
1x

PODLAHY

PDD
01

- OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
- NOVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR NA BETON
NA BÁZI VNITŘNÍ KRYSTALIZACE
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ KONSTRUKCE

PDD
02

- OCHRANNÝ NÁTĚR NA BETON NA BÁZI VNITŘNÍ KRYSTALIZACE
NÁTĚR BUDE ODOLÁVAT AGRESIVNÍ VODĚ
- BETONOVÁ SPÁDOVÁ VRSTVA (BETON C25/30 XC1)
- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ KONSTRUKCE, BETON (VIZ STATIKA)
- PODKLADNÍ PROSTÝ BETON C8/10 XO – TL. 100mm
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP TL. 150mm + ROSTLÁ ZEMINA

PDD
03

- OPRAVA A KOMPLETNÍ OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY PODLAHY
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ KONSTRUKCE

PODHLEDY

PDH
01

- AKUSTICKÁ IZOLACE (POJENÝ MOLITAN TL.50mm)
- PENETRACE+LEPÍCÍ TMEL NA IZOLACI
- OPRAVA STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU

VNITŘNÍ OMÍTKY, POVRCHY



- NOVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR NA BETON NA BÁZI VNITŘNÍ KRYSTALIZACE
NÁTĚR BUDE ODOLÁVAT AGRESIVNÍ VODĚ
- OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ KONSTRUKCE



- NOVÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ, BARVA BÍLÁ
- OPRAVA STÁVAJÍCÍ OMÍTKY
- OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU STĚN
- ZDIVO



- AKUSTICKÁ IZOLACE (POJENÝ MOLITAN TL.50mm)
- PENETRACE+LEPÍCÍ TMEL NA IZOLACI
- ZDIVO