

- OPLECHOVÁNÍ RŠ 750MM, PŘÍMÉ PŘÍPEVNĚNÍ SE ZAJIŠTĚNÍM VODOTĚSNOSTI KOTVENÍ (DLE ČSN 733610)
- DESKA OSB-3 tl.22mm, ŠÍŘKA 520mm
- POVLAKOVÁ KRYTINA S OCHRANNÝM POSYPEM
- SAMOLEPICÍ PÁS
- IZOLACE Z DESEK XPS tl.100mm
- ATIKOVÝ PANEL

- POVLAKOVÁ KRYTINA S OCHRANNÝM POSYPEM
- SAMOLEPICÍ PÁS
- IZOLACE Z DESEK EPS tl.100mm
- ATIKOVÝ PANEL

PŘECHODOVÝ KLÍN
NOBASIL 80/80mm

150

100

KOTVENÍ DESEK M8 ø
250mm 2x V KAŽDÉ
ŘADĚ

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

ATIKA PRŮČELÍ

OBVODOVÁ
STĚNA

DOPLNĚNÍ SKLADBY
PŮVODNÍ SKLADBA

- BET. DLAŽDICE 400x400x50mm V RASTRU 800x800mm, POD DLAŽDICE POLOŽIT JAKO SEPARACI ASF. LEPENKU.
- ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE
- STŘEŠNÍM POLYURETANOVÝM LEPIDLEM BUDE NALEPENA TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU (EPS 200 S) TL.160MM S KAŠIROVANÝM OXIDOVANÝM ASFALTOVÝM PÁSEM
- STŘEŠNÍM POLYURETANOVÝM LEPIDLEM BUDE NALEPENA TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU (EPS 200 S) TL.100MM
- PENETRACE
- OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU (ZBAVENÍ NEČISTOT A NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ POSYPU)
- PŮVODNÍ ASFALTOVÉ PÁSY
- BETONOVÁ MAZANINA 50mm
- POLSID DESKY 50mm
- SPÁDOVÝ PODSYP Z KAMENIVA 30-160mm
- STROPNÍ PANEL 250mm

ZATEPLENÍ ZŠ BOSONOŽSKÁ BRNO - STARÝ LÍSKOVEC

MĚŘÍTKO: 1:10
DATUM: 10/2013

DETAIL ZATEPLENÍ ATIKY - OSB DESKA + OPLECHOVÁNÍ
SVISLÝ ŘEZ

VÝKRES. Č.:
08-3