

W1 - MEZIOKENNÍ PILÍŘ

- MALBA
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 15 mm URČENÁ PRO MECHANICKY NAMÁHANÉ KONSTRUKCE
- VODOVÝVNÝ ROST Z DŘEVĚNÝCH LATÍ 50/30 mm (lat 625 mm) / TEPELNÁ IZOLACE
- Z MINERÁLNÍCH DESEK VLOŽENÁ MEZI LATĚ
- ŽÁKOP DŘEVOSTÉPKOVOU DESKOU S NAKAŠIROVANOU PAROBŘZNOU FÓLIÍ TL. 15 mm, SPOJÉ PROLEPENÝ SYSTÉMOVOU "AIRSTOP" PÁSKOU
- NOSNÁ KONSTRUKCE Z DŘEVĚNÝCH SLOUPKŮ KVH 140/60 mm / TEPELNÁ IZOLACE
- Z MINERÁLNÍCH DESEK VLOŽENÁ MEZI NOSNÉ SLOUPKY
- ŽÁKOP PAROPROPUSTNÁ DŘEVOLÁKNITOU DESKOU TL. 16 mm
- DESKY KOTVENÝ PŘES SYSTÉMOVOU PODKLADNÍ PÁSKOU EPDM
- SVISLÝ SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ ROST (SYSTÉM L - PROFILŮ) / VZDUCHOVÁ MEZERA
- PROFILY ROSTU PATAŘENÝ PO CELE DÉLCE SYSTÉMOVOU PODKLADNÍ PÁSKOU EPDM
- OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm (PRVEK OZN. K1) V BARVĚ RAL;
- TRÁČÍCÍM NÝTÝ (SS 4,0 x 20/14 mm) KOTVENO K PODKLADNÍMU HLINÍKOVÉMU ROSTU

W2 - MEZIOKENNÍ PILÍŘ V MÍSTĚ ŽB SLOUPU

- MALBA
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 15 mm URČENÁ PRO MECHANICKY NAMÁHANÉ KONSTRUKCE
- VODOROVNÝ ROŠT Z DŘEVĚNÝCH LATÍ 50/30 mm (š 625 mm) / TEPELNÁ IZOLACE
- Z MINERÁLNÍCH DESEK VLOŽENÁ MEZI LATĚ
- STÁVÁJÍCÍ ŽELEZEBETONOVÝ NOSNÝ SLOUP
- NOSNÁ KONSTRUKCE Z DŘEVĚNÝCH SLOUPKŮ KVH 140/60 mm / TEPELNÁ IZOLACE
- Z MINERÁLNÍCH DESEK VLOŽENÁ MEZI NOSNÉ SLOUPKY
- ZÁKLAP PAROPROPUSTNÁ DŘEVĚVLÁKNITOU DESKOU TL. 16 mm
- DESKY KOTVENY PŘES SYSTÉMOVOU PODKLADNÍ PÁSKOU EPDM
- SVISLÝ SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ ROŠT (SYSTÉM L- PROFILŮ) / VZDUCHOVÁ MEZERA
- PROFILY ROŠTU OPATŘENY PO CELÉ DĚLCI SYSTÉMOVOU PODKLADNÍ PÁSKOU EPDM
- OPLÁŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm (PŘEV. OZN. K1) V BARVĚ RAL;
- TRÁČÍCÍMI NÝTY (SS 4,0 x 20/16 mm) KOTVENO K PODKLADNÍMU HLINÍKOVÉMU ROŠTU

	KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
	KONSTRUKCE NAVRHOVANÉ
	KONSTRUKCE BOURANÉ
	ZDIVO Z PŮROBETONOVÝCH TVÁRNIC, MALTA PRO TENKÉ SPÁRY
	TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ
	TEPELNÁ IZOLACE EPS

- VEŠKERÁ DOTČENÁ OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ (VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ) BUDOU ZEDNICKY ZAČISTĚNA A VYMALOVÁNA.
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ (OKNA, DVEŘE, PROSKLENÉ STĚNY) VĚTNE MEZIOKENNÍCH PEVNÝCH VÝPLNÍ A KOTVENÍCH PRVKŮ.
- PŘEDŠÍ DOBÍJÍCÍ KE STÁVAJÍCÍM MEZIOKENNÍM PILÍŘŮM JE DLE POTŘEBY NUTNO ČÁSTEČNĚ ROZEBRAT, NÁPOJIT NA NOVÉ KONSTRUKCE A ZAČISTIT.
- CELÁ VNĚJŠÍ FASÁDA BUDĚ OPATŘENA NOVÝM FASÁDNÍM NÁTĚREM (NÁSTŘIKEM) BÍLÉ AZ SEDOLÍE BARVY (DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ).



AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ TÁBOR, HELSINKÁ 2732 - - VÝMĚNA ČÁSTI OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE			
ZADAVATEL:	MĚSTO TÁBOR, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 2, 390 15 TÁBOR	ZAK. ČÍSLO:	D/08-042-DVZ
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	03/2013
VYPRACOVAL:	ING. ARCH. STŘEDA, ING. HAVRÁNEK	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. DLOUHÝ	MĚŘÍTKO:	1:100
PŘÍLOHA: SO 703 - PAVILON U2.1 PŮDORYS 1. N. P.		Č. PŘÍLOHY:	PŘE:
		D2.1.	