



The floor plan illustrates a school building layout with the following rooms and features:

- Rooms:** KNIHOVNA (Library), UČEBNA (Classrooms), KABINET (Cabinet), WC (Toilets), SCHODIŠTĚ (Staircase), POČÍTAČOVÁ UČEBNA (Computer Classrooms), and SKLAD (Storage).
- Technical Details and Annotations:**
 - Top Annotations:** "DOPLNĚNÍ KONSTRUKCE DESKAMI EPS - NUTNO ZALÍCOVAT S NAVAŽUJÍCÍ KONSTRUKCÍ PANELŮ" (Completion of slab construction with EPS - must be plastered with connecting panel construction).
 - Room-specific Notes:**
 - KNIHOVNA:** "ZPĚTNÁ MONTÁŽ OBLIKU Z LAMINOVANÝCH DESEK, NOVÉ ZALÍŠTOVÁNÍ (KRYCÍ, ROHOVÁ A HORNÍ LÍŠTA) VČ. NÁTĚRU + SOKL KERAMICKÝ 100 mm" (Reversal of the shape from laminated sheets, new plastering (cover, corner and top moldings) including paint + ceramic skirting 100 mm).
 - UČEBNA (Top):** "SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN 40" (Sewerage DN 40).
 - KABINET:** "NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - SJEDNOCENÍ POVRCHŮ - STĚRKOVÝ TMEL S VÝZTUŽNOU TKANINOU + ŠTUK + MALBA" (New surface treatment - jointing of surfaces - plaster filler with reinforcement fabric + plaster + paint).
 - WC:** "NIKA PRO ELEKTROIZOLACE - UMÍSTĚNÍ A ROZMĚRY NUTNO KOORDINOVAT DLE TYPU ROZVADĚČE V RÁMCI STAVBY" (Niche for electrical isolation - location and dimensions must be coordinated according to the type of switchgear within the building).
 - POČÍTAČOVÁ UČEBNA:** "NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - SJEDNOCENÍ POVRCHŮ - STĚRKOVÝ TMEL S VÝZTUŽNOU TKANINOU + ŠTUK + MALBA" (New surface treatment - jointing of surfaces - plaster filler with reinforcement fabric + plaster + paint).
 - SKLAD:** "NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - SJEDNOCENÍ POVRCHŮ - STĚRKOVÝ TMEL S VÝZTUŽNOU TKANINOU + ŠTUK + MALBA" (New surface treatment - jointing of surfaces - plaster filler with reinforcement fabric + plaster + paint).
 - Bottom Annotations:** "DOPLNĚNÍ KONSTRUKCE DESKAMI EPS - NUTNO ZALÍCOVAT S NAVAŽUJÍCÍ KONSTRUKCÍ PANELŮ" (Completion of slab construction with EPS - must be plastered with connecting panel construction).

W1 - MEZIOKENNÍ PILÍŘ

MALBA	---
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 15 mm URČENÁ PRO MECHANICKY NAMÁHANÉ KONSTRUKCE	15 mm
VODOVYNOVÝ ROST Z DŘEVĚNÝCH LATÍ 50/30 mm (lá 625 mm) / TEPELNÁ IZOLACE	30 mm
Z MINERÁLNÍCH DESEK VLOŽENÁ MEZI LATĚ	
ZÁKLOP DŘEVOSTĚPKOVOU DESKOU S NAKAŠÍROVANOU PAROBŘZDNOU FÓLIÍ TL. 15 mm,	15 mm
SPOJE PROLEPENY SYSTÉMOVOU "AIRSTOP" PÁSKOU	
NOSNÁ KONSTRUKCE Z DŘEVĚNÝCH SLOUPKŮ KVH 140/60 mm / TEPELNÁ IZOLACE	140 mm
Z MINERÁLNÍCH DESEK VLOŽENÁ MEZI NOSNÉ SLOUPKY	
ZÁKLOP PAROPROPUSTNÁ DŘEVOLÁKNIČOU DESKOU TL. 16 mm	16 mm
DESKY KOTVENY PŘES SYSTÉMOVOU PODKLADÍ PÁSKOU EPDM	
SVISLÝ SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ ROST (SYSTÉM L - PROFILŮ) / VZDUCHOVÁ MEZERA	60 mm
PROFILY ROSTU OPATŘENY PO CELE DĚLCE SYSTÉMOVOU PODKLADÍ PÁSKOU EPDM	
OPĚLAŠTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm (PŘEVK OZN. K1) V BARVĚ RAL;	1,0 mm
TRHACÍ NÝTY (ISS 4,0 x 20/14 mm) KOTVENO K PODKLADNÍMU HLINÍKOVÉMU ROSTU	

MALBA	---
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 15 mm URČENÁ PRO MECHANICKY NAMÁHANÉ KONSTRUKCE	15 mm
VODOPRŮSTĚ ROŠT Z DŘEVĚNÝCH LATÍ 50/30 mm (á 625 mm) / TEPELNÁ IZOLACE	30 mm
Z MINERÁLNÍCH DESEK VLOŽENÁ MEZI LATĚ	
STÁVAJÍCÍ ŽELEZEBETONOVÝ NOSNÝ SLOUP	400 mm
NOSNÁ KONSTRUKCE Z DŘEVĚNÝCH SLOUPKŮ KVH 140/60 mm / TEPELNÁ IZOLACE	140 mm
Z MINERÁLNÍCH DESEK VLOŽENÁ MEZI NOSNÉ SLOUPKY	
ZÁKLOP PAROPROPUSTNÁ DŘEVOVLÁKNITOU DESKOU TL. 16 mm	16 mm
DESKY KOTVENY PŘES SYSTÉMOVOU PODKLADNÍ PÁSKOU EPDM	
SVISLÝ SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ ROŠT (SYSTÉM L - PROFILŮ) / VZDUCHOVÁ MEZERA	60 mm
PROFILY ROŠTU OPATŘENY PO CELE DĚLCE SYSTÉMOVOU PODKLADNÍ PÁSKOU EPDM	
OPĚLÁSTĚNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1,0 mm (PŘEKV OZN. K1) V BARVĚ RAL	1,0 mm
TRHACÍ NÝTY (IS 5,4 x 20/14 mm) KOTVENO K PODKLADNÍMU HLINÍKOVÉMU ROŠTU	

	KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
	KONSTRUKCE NAVRHOVANÉ
	KONSTRUKCE BOURANÉ
	ZDIVO Z PŮROBETONOVÝCH TVÁRNIC, MALTA PRO TENKÉ SPÁRY
	TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ
	TEPELNÁ IZOLACE EPS
	STĚNY ZE SKLENĚNÝCH TVÁRNIC (LUXFER, 190x190x80 mm - SPÁRA 10 mm)

- VEŠKERÁ DOTČENÁ STAVAJÍC A OPRAZÁ (VNITRÁ A VNŠNÍ) BUDOV ZEDNICKY ZAČISTENÁ A YMALOVANÁ.
- YBUDOVANÍ STAVAJÍC YPLNÍ OTVORŮ OKNA, DVERE, PROSLUNE ŠTĚNY YMEZ MEZOKNICKÝCH PLYNÝCH YPLNÍ A KOTEVNÝCH PRVKŮ
- PRÍKY DBOHÁJÍCÍ KE STAVAJÍC MEZOKNICKÝM PILÍRŮM JE DĚ POTREBY NUTNO ČISTENÉ ROZEBRÁ, NÁPOJIT NA NOVE KONSTRUKCE A ZAČÍS
- CELA YVNŠÍ FASÁDA BUD OPATŘENÁ NOVÝM FASÁDNÍM NÁSTŘIKOM BÍLÉ AZ SEDOBÍLE BARVY (DĚ PŘEDLOŽENÝCH YZKŮRŮ).
- 2.N.P. – JHOVÝCHODNÍ TRÁKT – YMĚNA VNITRŇNÍCH PRÍČEK PŘESNE UMÍSTENÍ PRÍČEK NUTNO KORDINOVANÉ S PŮLOHOU STŮPAČNÍCH POTRUBÍ.
- 3.N.P. – JHOVÝCHODNÍ TRÁKT – YMĚNA VNITRŇNÍCH PRÍČEK KOMPLETNÍ YMALBA ŠEN A STŘOPŮ, STAVAJÍCÍ MALBU OKŠARBA, DĚ 150 mm
- PROVĚŠ OCHRANNÝ OYMYTELNÝ DĚJOVÝ NÁTER ŠEN (BARVA DĚ PŘEDLOŽENÝCH YZKŮRŮ).
- 2.N.P. – JHOVÝCHODNÍ TRÁKT – YMĚNA VNITRŇNÍCH PRÍČEK STŮPAČÍ POTRUBÍ NÁPOJIT Y ÚROVNI PODLAHY NA STŮPAČÍ POTRUBÍ Y 1.N.P.

 DAVID	GENERÁLNÍ PROJEKTANT RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL: +420 482 412 211, atellerdavid@atellerdavid.cz		
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ TÁBOR, HELSINSKÁ 2732 - - VYMĚNA ČÁSTI OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE			
ZADAVATEL :	MĚSTO TÁBOR, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 2, 390 15 TÁBOR	ZAK. ČÍSLO:	D/08-042-DVZ
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	03/2013
VYPRACOVAL:	ING. ARCH. ŠTĚPANA ING. HAVRÁNEK	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. DLOUHÝ	MĚŘITKO:	1:100
PŘÍLOHA:		Č. PŘÍLOHY:	PÁŘE:
SO 704 - PAVILON MVD3 PŮDORYS 2. N. P.		D3.2.	