

MONTOVANÉ KCE

OZN.	SCHÉMA	POPIS		CELKEM ks bm
	rozměr (mm)/RŠ(mm)			
MP 1		Instalační předstěna – samonosná Opláštění 2 x deska Habito H – tl. 12,5mm + keramický obklad – vynesení do podlahy a stropní konstrukce – příčka u instalační stěny není nosná! – instalační předstěna pro umístění pod omítkových instalačních prvků výlevky (např. geberit) pro výlevku se skrytou nádržkou. pro umístění modulu pro WC. – Včetně vyztužení pro uchycení sklopného madla pro OTP, ohřívače zavěšeného na stěnu!		cca 6,5m2
		Nátěr/ č. barvy:	Provedení upřesní investor/architekt	
	cca 6,5m2	Pozn:		
MP 2		Sanitární systémové příčky včetně dveří viz půdorys Provedení –Kovový nosný systém – Nerez (NAPŘ. – ADI INTERIER, CLEAR) Výplň – systémová deska – design: EGGER DUB VICENZA – Dveře systémové – 4x Levé 700x1970, 1x pravé 700x1970 – Výška cca 2540mm – po nadpraží obložených oken. – kotvení do obvodových kcí		
		Nátěr/ č. barvy:	Provedení upřesní investor/architekt	
	V = cca 2,54m	Pozn:		
MP 3		Sanitární PISOÁROVÉ systémové zástěny Provedení upřesní investor/architekt –Kovový nosný systém – Nerez + HPL VÝPL, nebo celokeramické, plastové provedení – kotvení do obvodových kcí		4 ks
		Nátěr/ č. barvy:	Provedení upřesní investor/architekt	
	cca 350x700	Pozn:		
MP 4		Sádrokartonový podhled na kovovou systémovou zavěšenou konstrukci z desek RBI – impregnované tl. 12,5mm v jednoduchém opláštění. Penetrační nátěr + 2x malba omyvatelnou! barvou Revizní otvory v SKD systémová dvířka s výplňovou SDK deskou pro umístění napájecích traf, uzávěrů apod.. – umístění upřesněno na stavbě		
		Nátěr/ č. barvy:	Penetrační nátěr + 2x malba omyvatelnou! barvou	
		Pozn:		

Dodavatel předloží investorovi před objednáním vzorky dodávaných materiálů, zábradlí, madla, podlahoviny, obklady, zařízení předměty a ostatní náležitosti formou výběru z katalogu apod. k výběru a schválení. Veškeré prvky budou před objednáním zkontrolovány - počet, orientace, rozměr a schváleny investorem.