

*PRO 6 PRÍKEM DLE ROZPÍČ.
BYLO PŘEDÁNO IDS
NA PODATELNU MMB*

VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.: MMB/0179065/2014

SPIS. ZN.:

28-04-2014

VYŘIZUJE: Mgr. Ladislav Zajíc

TEL.: 542 173 511

FAX: 542 173 396

E-MAIL: zajic.ladislav@brno.cz

DATUM: 2014-04-28

POČET LISTŮ: 002

Dodatečná informace č. 2 k podlimitní veřejné zakázce „Pronájem kopírovacích zařízení“

Zadavatel statutární město Brno obdrželo v podlimitní veřejné zakázce „Pronájem kopírovacích zařízení“ žádost uchazeče o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám. V návaznosti na obdrženou žádost uvádíme znění žádosti a dále uvádíme odpověď zadavatele.

Dotaz:

- 1. Je splnění požadavku na minimální rychlost tisku 110 kopií /min (A4) nezbytné? Změna požadavku týkající se snížení rychlosti např. na 105 kopií za min. by měla současně výrazný vliv na nižší nabídkovou cenu prakticky u všech tržních značek s produkčními stroji. Rozdíl v rychlosti tisku by byl minimální.*

Odpověď zadavatele:

- a) Maximální rychlost 110 kopií/ min. (A4) vychází z nárazových požadavků na promptní zpracování velkých objemů výtisků např. i v průběhu jednání volených orgánů města.
- b) Zakázka je vypsána na poskytování služeb ve čtyřletém období s perspektivou dalšího pokračování prací na odkoupených strojích a požadavek na rychlost 110 kopií / min. eliminuje její realizaci dodávkou výběhových typů zařízení.

Dotaz:

- 2. Je možné, aby podtlakové podávání bylo řešeno podtlakovým pásmem (nikoliv jako u offsetu – podtlakovými savkami)?*

Odpověď zadavatele:

Požadavek na podtlakové podávání byl zadán z důvodu zajištění plynulého podávání celého rozsahu požadovaných gramází archů i při maximálních rychlostech podávání a separaci případných slepených archů a to i při použití křídového papíru. Konkrétní konstrukční řešení není preferováno. Může tedy být jak na principu podtlakového pásu, tak na principu savek. Rozhodně však nesmí být pouze se vzduchovou asistencí (tzv. rozfuk) s následným podáváním pomocí koleček nebo válečků.

Dotaz:


3. Prosím o objasnění termínu „vkládací modul pro dva zásobníky“, viz. Příloha č. 1 smlouvy, Technické požadavky, bod g). Má mít vkládací modul dvě přihrádky či má být řešen jako uzavřený dvozásobník za hlavní jednotkou?

Odpověď zadavatele:

Je požadována možnost vkládání až dvou předtištěných příloh do kopírovaných materiálů s možností následného sešití nebo děrování. Konkrétní konstrukční řešení není preferováno.

S pozdravem

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor městské informatiky
Malinovského nám. 3
601 67 BRNO
-002-



.....
Ing. Jaromír Emmer
vedoucí OMI MMB