



Technická specifikace dodávky

Plastový kontejner modrý 1 100 l na papír – 8 ks

Plastové kontejnery o objemu 1 100 l budou určeny na sběr papíru. Nádoby budou dodané v modré barvě, pro sběr papíru a lepenky a budou vyrobeny z polyethylenu s vysokou hustotou. Kontejnery budou dodány se celopryžovými otočnými kolečky, budou dále odolné vůči UV záření, chemickým a biologickým vlivům nebo mrazu. Kontejnery budou mít hladké plochy, které budou zabraňovat ulpívání odpadu na jejich stěnách. Nádoby budou opatřeny víkem. Nosnost kontejneru bude alespoň 510 kg. Minimální rozměry kontejnerů budou 1375 x 1075 x 1470 mm (délka x šířka x výška). Min. hmotnost kontejneru bude 60 kg.

Plastový kontejner žlutý 1100 l na plast – 9 ks

Plastové kontejnery o objemu 1 100 l budou určeny pro sběr separovaného plastu. Kontejnery budou dodané ve žluté barvě, pro sběr plastu a budou vyrobeny z polyethylenu s vysokou hustotou. Kontejnery budou dodány se celopryžovými otočnými kolečky, budou dále odolné vůči UV záření, chemickým a biologickým vlivům nebo mrazu. Kontejnery budou mít hladké plochy, které budou zabraňovat ulpívání odpadu na jejich stěnách. Nádoby budou opatřeny víkem. Nosnost kontejneru bude alespoň 510 kg. Minimální rozměry kontejnerů budou 1375 x 1075 x 1470 mm (délka x šířka x výška). Min. hmotnost kontejneru bude 60 kg.

Plastová popelnice zelená 240 l na sklo – 218 ks

Obce požadují plastové odpadové nádoby, které budou určeny pro sběr skla. Nádoby budou vyrobeny z polyethylenu s vysokou hustotou. Kontejnery budou dodány se dvěma gumovými kolečky o minimálním průměru 200 mm. Popelnice budou odolné vůči UV záření, chemickým a biologickým vlivům nebo mrazu. Nádoby budou mít hladké plochy, které budou zabraňovat ulpívání odpadu na jejich stěnách. Kontejnery budou dodané v zelené barvě pro sběr skla. Nádoby budou opatřeny víkem. Každá nádoba bude schopná pojmout minimálně 240 l odpadního skla, přičemž její nosnost bude alespoň 90 kg. Minimální rozměry kontejnerů budou 707 x 580 x 1 045 mm (hloubka x šířka x výška).



Kompostéry obsahující recyklát min. 1 000 l – 40 ks

Kompostéry budou vyrobené z **kvalitního a odolného recyklovaného a recyklovatelného materiálu**. Kompostér musí obsahovat z **minimálně 70% hmotnosti recyklát**. Kompostér zároveň musí mít platné a akreditovaným subjektem vydané posouzení shody v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, ověřené tzv. vlastní environmentální tvrzení podle ČSN EN ISO 14021 s auditní zprávou o hodnocení výrobku nebo řady výrobků, splňující normu ČSN EN 15343 nebo některou z dalších EN norem pro sledování kvality plastových výrobků s obsahem recyklátu řady ČSN EN 1534X platných v rámci Evropského společenství a v ČR. Kompostéry budou mít uzavíratelné víko, které zabrání zvířatům v přístupu ke kompostovanému bioodpadu. Víko bude zajistitelné, aby jej nemohl otevřít vítr. Dále bude kompostér umožňovat vyjímání kompostu ze všech stran kompostéru, čímž se usnadní manipulace a zajistí se, že kompost bude vybrán i ze střední části. Tloušťka stěny minimálně 8-10 mm, žadatel požaduje silnější typ kompostérů, aby byla zajištěna životnost kompostérů minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Odolnost proti mrazu minimálně do – 30 °C z důvodu dlouhodobé životnosti. Váha minimálně 28 kg, aby byla konstrukce dostatečně stabilní. Min. Ø podstavy má být min. 135 cm. Min. výška kompostéru má být 105 cm. Kompostér musí mít větrací otvory po celém obvodu, jen tak lze zabezpečit přístup vzduchu do všech úrovní bioodpadu. Minimální objem kompostéru je stanoven na 1 000 l.

Kompostéry obsahující recyklát min. 900 l – 65 ks

Kompostéry budou vyrobené z **kvalitního a odolného recyklovaného a recyklovatelného materiálu**. Kompostér musí obsahovat z **minimálně 70% hmotnosti recyklát**. Kompostér zároveň musí mít platné a akreditovaným subjektem vydané posouzení shody v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, ověřené tzv. vlastní environmentální tvrzení podle ČSN EN ISO 14021 s auditní zprávou o hodnocení výrobku nebo řady výrobků, splňující normu ČSN EN 15343 nebo některou z dalších EN norem pro sledování kvality plastových výrobků s obsahem recyklátu řady ČSN EN 1534X platných v rámci Evropského společenství a v ČR.



Kompostéry budou mít uzavíratelné víko, které zabrání zvířatům v přístupu ke kompostovanému bioodpadu. Víko bude zajistitelné, aby jej nemohl otevřít vítr. Dále bude kompostér umožňovat vyjímání kompostu ze všech stran kompostéru, čímž se usnadní manipulace a zajistí se, že kompost bude vybrán i ze střední části. Tloušťka stěny minimálně 8-10 mm, žadatel požaduje silnější typ kompostérů, aby byla zajištěna životnost kompostérů minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Odolnost proti mrazu minimálně do $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ z důvodu dlouhodobé životnosti. Min. Ø podstavy má být 132 cm. Min. výška kompostéru má být 94 cm. Kompostér musí mít větrací otvory po celém obvodu, jen tak lze zabezpečit přístup vzduchu do všech úrovní bioodpadu. Min. objem kompostéru je stanoven na 900 l.

Kompostéry obsahující recyklát min. 800 l – 60 ks

Kompostéry budou vyrobené z kvalitního a odolného recyklovaného a recyklovatelného materiálu. Kompostér musí obsahovat z minimálně 70% hmotnosti recyklát. Kompostér zároveň musí mít platné a akreditovaným subjektem vydané posouzení shody v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, ověřené tzv. vlastní environmentální tvrzení podle ČSN EN ISO 14021 s auditní zprávou o hodnocení výrobku nebo řady výrobků, splňující normu ČSN EN 15343 nebo některou z dalších EN norem pro sledování kvality plastových výrobků s obsahem recyklátu řady ČSN EN 1534X platných v rámci Evropského společenství a v ČR. Kompostéry budou mít uzavíratelné víko, které zabrání zvířatům v přístupu ke kompostovanému bioodpadu. Víko bude zajistitelné, aby jej nemohl otevřít vítr. Dále bude kompostér umožňovat vyjímání kompostu ze všech stran kompostéru, čímž se usnadní manipulace a zajistí se, že kompost bude vybrán i ze střední části. Tloušťka stěny minimálně 8-10 mm, žadatel požaduje silnější typ kompostérů, aby byla zajištěna životnost kompostérů minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Odolnost proti mrazu minimálně do $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ z důvodu dlouhodobé životnosti. Váha minimálně 20 kg, aby byla konstrukce dostatečně stabilní. Min. Ø podstavy má být 129 cm. Min. výška kompostéru má být min. 86 cm. Kompostér musí mít větrací otvory po celém obvodu, jen tak lze zabezpečit přístup vzduchu do všech úrovní bioodpadu. Minimální objem kompostéru je stanoven na 800 l.



Štěpkovač s výkonem 10 HP – 1 ks – pro obec Nové Město

Štěpkovač větví je strojní zařízení sloužící k drcení větví, dřeva a dřevního odpadu na štěpky. Štěpkovač bude mít silniční podvozek s SPZ a bude se připojovat na kouli průměru 50 mm tažného prostředku. Štěpkovač bude splňovat minimálně tyto technické parametry:

- výkon max. 14 HP (10,4 kW);
- max. průměr dřevní hmoty max. 90 mm;
- vstupní otvor násypky min. 700x400 mm;
- vpředu vysouvací kolečko a vzadu 2 nastavitelné nohy
- ruční startování + elektrický startér;
- s točnou a dopravníkem 2,1 m;
- hmotnost min. 500 kg včetně podvozku;
- palivo: Natural 95;
- objem nádrže: min. 5 l
- počítadlo motohodin
- počet nožů: 6
- délka štěpky: 6-13 cm

Štěpkovač s výkonem 38 HP – 1 ks – pro obec Měník

Štěpkovač větví je strojní zařízení sloužící k drcení větví, dřeva a dřevního odpadu na štěpky. S úpravou na podvozku se zapojením na tažné zařízení s velkým technickým průkazem a možností přidělení SPZ.

Štěpkovač bude splňovat minimálně tyto technické parametry:

- výkon min.: 38HP (28,3kW) - 3600 ot. /min;
- min. rozměry: délka 3,5 m; šířka: 1,5 m; výška: 2,5 m;
- min. hmotnost: 500 kg;
- řezací mechanismus: dvouchodý šnek;
- max. průměr drceného materiálu: Ø 10 cm;
- délka štěpky 6-8 cm;
- výkon: 7 m³/hod;
- včetně bezpečnostní brzdy;
- podvozek: vozík s VTP; závěs pro valník (ISO 50);
- palivo nafta;



- výstup štěpky foukání komínem;
- spotřeba: 5–8 l./hod podle zatížení.