

Sheet1

světelné místo č.	třída	počet kompletů	stožár, výložník	příslušný referenční výpočet	konstantní světelný tok	minimální počet LED ve svítidle	maximální příkon svítidla při plném výkonu na počátku životnosti	maximální příkon svítidla při plném výkonu na konci životnosti	maximální časově průměrný příkon svítidla se zohledněním autonomní regulace vztažený k době životnosti 100.000 hod
N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7	M5	7	kuželový ocelový, h=8m, bez výložníku	str.9/11	4 700 lm	20 ks	40 W	43 W	33 W
N8, N9, N10, N11, N12, N13, N29, N30	P4	8	kuželový ocelový, h=6m, bez výložníku	str.8/11	2 900 lm	20 ks	27 W	28 W	22 W
N31, N32, N33, N34	P4	4	kuželový ocelový, h=6m, bez výložníku	str.7/11	2 900 lm	20 ks	27 W	28 W	22 W
N14, N15, N16, N17, N35	P4	5	kuželový ocelový, h=6m, bez výložníku	str.11/11	3 000 lm	20 ks	28 W	29 W	23 W
N27, N28	P4 – chodník	2	kuželový ocelový, h=5m, bez výložníku	str.6/11	1 500 lm	10 ks	15 W	15 W	12 W
N36, N39, N40, N41	mezi N39 a N40 M4, vně intervalu N39 a N40 M5	4	kuželový ocelový, h=8m, bez výložníku	str.10/11	9 000 lm	40 ks	77 W	84 W	64 W
N37, N38	přechod pro chodce	2	kuželový ocelový, h=6m, výložník 1,5m	samostatný výpočet	6 000 lm	20 ks	42 W	44 W	34 W

Celkem 32 ks
svítidel

32