

- A) SKLADBA PODLAHY**
- KOBEREČ-STĚRKA / PVC / DLÁŽBA
 - BETONOVÁ MAZANINA VYTUŽENÁ KARI SÍŤI 150/150/6mm
 - SEPARAČNÍ FOLIE
 - TVRZENÁ KROČEOVÁ IZOLACE
 - ZTUŽENÍ STŘOPNÍ KONSTRUKCE
 - DUTINOVÉ PANELE
 - SYSTÉMOVÝ RASTROVÝ / ŠABROKARTONOVÝ PODHLED

- B) SKLADBA PODLAHY**
- KOBEREČ-STĚRKA / PVC / DLÁŽBA
 - BETONOVÁ MAZANINA VYTUŽENÁ KARI SÍŤI 150/150/6mm
 - SEPARAČNÍ FOLIE
 - TVRZENÁ KROČEOVÁ IZOLACE
 - ZTUŽENÍ STŘOPNÍ KONSTRUKCE
 - FLUGRANOVÉ STŘOPNÍ DESKY
 - SYSTÉMOVÝ RASTROVÝ / ŠABROKARTONOVÝ PODHLED

- C) SKLADBA PODLAHY**
- PRÁVYSLOVÁ PODLAHA DRÁTKOBETON 200 mm
 - GEOTEXTILIE 3000g/m²
 - IZOLAČNÍ PROTIRADONOVÁ FOLIE Z PVC
 - GEOTEXTILIE 3000g/m²
 - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 300 kPa 120mm
 - GEOTEXTILIE 3000g/m²
 - ZHUTNĚNÁ ŠTERKOPISKOVÁ PODKLADNÍ VRSTVA

- D) SKLADBA PODLAHY**
- KERAMICKÁ DLÁŽBA 15mm
 - BETONOVÁ MAZANINA 135mm
 - VYTUŽENÁ KARI SÍŤI 150/150/6mm
 - PODLAHOVÝ EPS 50mm
 - GEOTEXTILIE 3000g/m²
 - IZOLAČNÍ PROTIRADONOVÁ FOLIE Z PVC 100mm
 - POKLADNÍ BETON
 - ZHUTNĚNÁ ŠTERKOPISKOVÁ PODKLADNÍ VRSTVA

- E) SKLADBA STŘECHY**
- HYDROIZOLACE FOLIE PVC 100 mm
 - TEPELNÁ IZOLACE Z ČEDICOVÉ VLNŮ 70 kPa 180 mm
 - TEPELNÁ IZOLACE Z ČEDICOVÉ VLNŮ 50 kPa
 - PÁROZÁBRANA - 1X PENETRAČNÍ NÁTER + 1 X TĚŽKÝ ASFALTOVÝ PÁS S VYTUŽENOU HLINIKOVOU VLOŽKOU
 - BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU
 - DUTINOVÝ PANEĚL 320 mm
 - SYSTÉMOVÝ RASTROVÝ / ŠABROKARTONOVÝ PODHLED

- F) SKLADBA STŘECHY**
- HYDROIZOLACE FOLIE PVC 100 mm
 - TEPELNÁ IZOLACE Z ČEDICOVÉ VLNŮ 70 kPa 180 mm
 - TEPELNÁ IZOLACE Z ČEDICOVÉ VLNŮ 50 kPa
 - PÁROZÁBRANA - 1X PENETRAČNÍ NÁTER + 1 X TĚŽKÝ ASFALTOVÝ PÁS S VYTUŽENOU HLINIKOVOU VLOŽKOU
 - BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU
 - FLUGRANOVÉ STŘOPNÍ DESKY 130-250 mm
 - SYSTÉMOVÝ RASTROVÝ / ŠABROKARTONOVÝ PODHLED 70 mm

- G) SKLADBA STŘECHY**
- BETONOVÁ DLÁŽBA PROTISKLUZ, MRAZUZODURNÁ 400/400 NA TĚŽKÉ 40 mm
 - TERČNÍK VÝSLOUŽE NENUTKOVATELNĚ VE SPÁDU 30 mm
 - HYDROIZOLACE FOLIE PVC 100 mm
 - TEPELNÁ IZOLACE Z ČEDICOVÉ VLNŮ 70 kPa 180 mm
 - TEPELNÁ IZOLACE Z ČEDICOVÉ VLNŮ 50 kPa
 - PÁROZÁBRANA - 1X PENETRAČNÍ NÁTER + 1 X TĚŽKÝ ASFALTOVÝ PÁS S VYTUŽENOU HLINIKOVOU VLOŽKOU 180 mm
 - BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 70-190 mm
 - DUTINOVÝ PANEĚL 320 mm
 - SYSTÉMOVÝ RASTROVÝ / ŠABROKARTONOVÝ PODHLED

LEGENDA

- ŽELEZEBETONOVÉ KONSTRUKCE
- SEIDONOVÝ PANEĚL MENŠÍ PLOCHY HLAVNÍ PLOCHY
- JADERO UNIVERZÁLNÍ VATA 4.200 mm
- VNITŘNÍ DĚLÍČEK ŠABROKARTONOVÉ PLOCHY 1.125 mm
- S DVOULITNÍ PRÁSTVĚNÍ 2172,5 mm, W112
- ZEMÍ Z BETONOVÝCH TVRŠŤEK 1.200 mm
- KONKRETNÍ DĚLÍČEK SYSTÉMU Z MĚKČÍ VLNŮ 1.200 mm
- TVRŠŤEK Z AUTOKLAVOVANÉHO POKRÝVACÍ P2-500 1.250 mm
- NEHŠKAVÝ EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 1.120 mm
- AKUSTICKÝ CHELVY BLOK PRO PŘÍPIS 1.200 mm, NA VÁTU NA PÍ

NEDILNOU SOUČÁSTÍ PD JE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY.
TENTO VÝKRES NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ ANI DODAVATELSKOU DOKUMENTACII!!!
VŠECHNY ROZMĚRY BUDOV PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘENY NA STAVBĚ!!!

±0,00 = +357,30 m n.m. (Bpv)

REVIZE A	27.04.2018	Revizorská	Úprava sklauby C,D
ČÍSLO ŽÁDEJ	DATA	PODPIS	POPS ŽÁDEJ

RAVAL projekt v.o.s.

HOLŠKOVA 16, 328 00 PÍZEŇ
IČ: 45194852

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVATEL:
Ing. Jan Válek	Ing. Jan Dobutina
OBEC: Píseň	Ing. Martina Buzdlová
INVESTOR: Všeobecný podnik Píseň, a.s., Telšova 3, 201 00 Píseň	
ARCHITEKT:	
STAVBA:	FORMÁT:
VÝSTAVBA POLOPROVOZNIHO OBJEKTU H2	420X310
DATUM:	01/18
STUPEŇ:	DP3
Č. ŽÁDEJ:	6417
MĚRITOK:	150
ČÁST: D.2.2	Příloha: 7

OBSAH:	REZ-B-B
ČÁST: D.2.2	Příloha: 7

