

Zateplený podhled:

v m. č.: 1.5 - 1.13 - nový pohled sv. v. 3,30 m
1.14 - 1.20 - nový pohled sv. v. 3,00 m
2.2 a 2.3 - nový pohled sv. v. 3,00 m
2.14 a 2.15 - nový pohled sv. v. 3,00 m
2.5 - nový pohled sv. v. 2,55 m
2.4, 2.6 - 2.8 - nový pohled sv. v. 3,00 m
2.9, 2.10 - nový pohled sv. v. 2,70 m
2.11 - nový pohled sv. v. 2,55 m
2.12, 2.13 - nový pohled sv. v. 3,00 m

SDK desky celoplošně tmelené + 150 mm minerální vlny
SDK desky celoplošně tmelené + 150 mm minerální vlny
SDK desky celoplošně tmelené + 350 mm minerální vlny
SDK desky celoplošně tmelené + 350 mm minerální vlny
SDK desky celoplošně tmelené + 350 mm minerální vlny
SDK desky celoplošně tmelené + 350 mm minerální vlny
SDK desky celoplošně tmelené + 350 mm minerální vlny
SDK desky celoplošně tmelené + 350 mm minerální vlny
SDK desky celoplošně tmelené + 350 mm minerální vlny
SDK desky celoplošně tmelené + 350 mm minerální vlny

LEGENDA ZDIVA :

	stávající obvodové a nosné zdivo z plných cihel		stávající základové pasy z betonu prokládaného kamenem
	komínové zdivo		rostlý terén
	soklové zdivo z kamene nebo smíšené cihelné		štěrkodrt ŠD 0-63 (násypy, obsypy, podklady)
	příčky z plných cihel		nové konstrukce - obecné
	sádkartonové příčky		dodatečná tepelná izolace fasádní polystyren (λ max. 0,039 W/mK)
	betonová mazanina		nové příčky z cihelných tvárnic, dozdivky
	škvárbetonová mazanina		
	dřevěné konstrukce		
	tepelné izolace		

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
číslo	název	výměra(m²)	podlaha
1. p. p.	- společné a ostatní prostory		
0.1	Schodiště	2,43	betonová mazanina
0.2	Sklep	6,72	betonová mazanina
0.3	Sklep	4,8	betonová mazanina
1. n. p.	- společné a ostatní prostory		
1.1	Sklepek	1,79	keramická dlažba
1.2	Sklepek	1,79	keramická dlažba
1.3	Chodba	16,83	keramická dlažba
1.4	Schodiště	12,34	kamenné stupně
	Klubovna SDH		
1.5	Klubovna SDH	49,60	keramická dlažba
1.6	Kuchyňka	13,11	keramická dlažba
1.7	Předsíň	8,25	keramická dlažba
1.8	WC	1,40	keramická dlažba
1.9	WC	1,40	keramická dlažba
1.10	Předsíňka WC	2,19	keramická dlažba
1.11	Úklid	1,71	keramická dlažba
	Byt č. 1		
1.12	Předsíň	6,37	keramická dlažba
1.13	Pokoj	8,00	keramická dlažba
1.14	Chodba	4,34	keramická dlažba
1.15	Koupelna s WC	3,95	keramická dlažba
1.16	Kuchyň	19,43	plovoucí laminátová
1.17	Spíž	0,97	plovoucí laminátová
1.18	Spíž	0,97	plovoucí laminátová
1.19	Obyvací pokoj	28,88	plovoucí laminátová
1.20	Ložnice	20,44	plovoucí laminátová
2. n. p.	- společné a ostatní prostory		
2.1	Schodiště	12,34	kamenné stupně
2.2	Chodba	14,60	kameninová dlažba
2.3	Technická místnost	3,45	keramická dlažba
	Byt č. 2		
2.4	Předsíň	8,66	betonová mazanina, lino
2.5	Koupelna s WC	6,52	keramická dlažba
2.6	Kuchyň	15,46	betonová mazanina, lino
2.7	Obyvací pokoj	23,8	betonová mazanina, koberec
2.8	Ložnice	26,32	betonová mazanina, koberec
	Byt č. 3		
2.9	Předsíň	5,19	keramická dlažba
2.10	Koupelna s WC	3,38	keramická dlažba
2.11	Kuchyň	22,25	plovoucí podlaha
2.12	Obyvací pokoj	29,96	plovoucí podlaha
2.13	Ložnice	20,16	plovoucí podlaha
2.14	Technická místnost	3,54	kameninová dlažba
2.15	Komora	2,39	kameninová dlažba
půda	- společné a ostatní prostory		
3.1	půda	204,39	cihelné půdovky
3.2	komora	3,39	lino

Skladby obvodových zdí:

Z3 - Fasádní silikátová omítka tl. 10 mm
Stěrková hmota tl. 10 mm
Základní vrstva s výztužnou síťovinou tl. 10 mm
Tepelné izolační desky EPS tl. 140 mm (λ max. 0,039 W/mK)
Lepicí hmota
Cihelné zdivo z plných cihel tl. 600 mm
Vnitřní vápenná omítka tl. 15 mm

Z4 - Fasádní silikátová omítka tl. 10 mm
Stěrková hmota tl. 10 mm
Základní vrstva s výztužnou síťovinou tl. 10 mm
Tepelné izolační desky EPS tl. 140 mm (λ max. 0,039 W/mK)
Lepicí hmota
Cihelné zdivo z plných cihel tl. 450 mm
Vnitřní vápenná omítka tl. 15 mm

TABULKA VÝROBKŮ					
číslo	popis	1. p. p.	1.n.p.	2.n.p.	půda
1	Dveře vstupní dřev. dvoukřídlé prosklené 1450/1970 mm, nadsvětlík 1550/500 - izolační dvojsklo		1		
2	Dveře vstupní dřevěné plné 800/1950 mm		1		
3	Dveře vstupní plastové 900/1970 mm - částečně prosklené - izolační dvojsklo				
4	Dveře vnitřní dřevěné plné 900/1970 mm, ocelová zárubeň, s požární odolností		2	3	
5	Dveře vnitřní dřevěné plné 800/1970 mm, ocelová zárubeň, s požární odolností			1	
6	Dveře vnitřní dřevěné z 1/3 zasklené 800/1970 mm, ocelová zárubeň		3		
7	Dveře vnitřní dřevěné plné 800/1700 mm, dřevěná zárubeň - atypické		1		
8	Dveře vnitřní dřevěné plné 750/1950 mm, dřevěná zárubeň - atypické		2		
9	Dveře vnitřní dřevěné plné 800/1970 mm, ocelová zárubeň				1
10	Dveře vnitřní dřevěné plné 700/1970 mm, ocelová zárubeň		3		
11	Okno plastové otvíravé-sklonné jednokřídlé 600/600 mm, izolační dvojsklo	1	2		
12	Okno plastové otvíravé-sklonné jednokřídlé 400/400 mm, izolační dvojsklo				1
13	Okno plastové otvíravé dvoukřídlé 1100/1100 mm, izolační dvojsklo				1
14	Okno plastové otvíravé-sklonné dvoukřídlé 1500/2100 mm, izolační dvojsklo		1	1	
15	Okno plastové otvíravé-sklonné dvoukřídlé 1100/2100 mm, izolační dvojsklo		10 + 1	12	
16	Okno plastové otvíravé-sklonné jednokřídlé 600/900 mm, izolační dvojsklo			2	

Součinitelé prostupu tepla:
stávající vstupní dveře: Ud = 1,5 W/m²K
stávající i nové osazená okna: Uw = 1,1 W/m²K



Česká Obchodní a Stavební Společnost s.r.o.
"od projektu až po realizaci"

tel.: 603 494 230
e-mail: vladislavstarek@gmail.com



Hlavní projektant	Ing. Vladislav Stárek		Ing. Vladislav Stárek
Projektant	Ing. Vladislav Stárek		507 82 Pecka 98
Kreslil	Ing. Vladislav Stárek		ČKA/T 0602308
Stavebník	Obec Malé Svatoňovice, Nádražní č. p. 105, 542 34 Malé Svatoňovice	Datum	III/2019
Změna dokončené stavby, Odolov č. p. 35, na p. st. č. 162		Měřítko	1 : 50
542 34 Malé Svatoňovice		Formát	8A4
Půdorys 1. n. p. - nový stav		Zakázka	19004
		Část:	D
			12