








ATREA spol. s r.o.

## VÝKAZY - OKNA, ŽALUZIE

Položka	Schéma  (pohled zvenku)	Skladebný rozměr otvoru	Popis	OBJEKT			Sum a [ks]
				B	C	C1	
023/T		550x1350mm	OKNO DO VIKÝŘE DVOUDÍLNÉ, OTEVÍRAVÉ Rám dřevěný dubový lepený profil, tmavě hnědá lazura, matný bezbarvý lak - barva bude odpovídat původnímu odstínu Vnitřní zasklení izolačním dvojsklem v nerezovém rámečku 4-8-4, min.Ug=1,1 W/m2K Vnější sklo ploché tažené, čiré, tl.3mm, ztužující střední tyč průměr 5mm Kování celoobvodové Profilace, barva, velikost a členění musí odpovídat původnímu oknu - viz <b>detail 701,702.</b>	6			6
026/T		550x1660mm	OKNO DO VIKÝŘE DVOUDÍLNÉ, SKLÁPĚCÍ Rám dřevěný dubový lepený profil, tmavě hnědá lazura, matný bezbarvý lak - barva bude odpovídat původnímu odstínu Zasklení izolačním dvojsklem v nerezovém rámečku 4-8-4, min.Ug=1,1 W/m2K Kování celoobvodové Profilace, barva, velikost a členění musí odpovídat původnímu oknu - viz <b>detail 705,706.</b>		2		2
Ž15/T		550x1660mm	DŘEVĚNÁ ŽALUZIE DO VIKÝŘE, DVOUDÍLNÁ Rám dřevěný dubový lepený profil, tmavě hnědá lazura, matný bezbarvý lak - barva bude odpovídat původnímu odstínu Profilace, barva, velikost a členění musí odpovídat původnímu oknu - viz <b>detail 707.</b>		1		1
Ž75/T		550x1350mm	DŘEVĚNÁ ŽALUZIE DO VIKÝŘE, DVOUDÍLNÁ Rám dřevěný dubový lepený profil, tmavě hnědá lazura, matný bezbarvý lak - barva bude odpovídat původnímu odstínu Profilace, barva, velikost a členění musí odpovídat původnímu oknu - viz <b>detail 703,704.</b>	3			3
SV		600x600mm	STŘEŠNÍ VÝLEZ S VÝKLOPNÝM KŘÍDLEM Rám dřevěný s měděným oplechováním, dodávka včetně hydroizolačního límce. Zasklení tvrzeným sklem nebo dvojvrstvým makrolonem.	4	4	2	10

## POZNÁMKA:

Výplně otvorů budou dodány včetně těsnění připojovacích spár, vnitřní musí být parotěsná a vnější paropropustná.

Roměry oken vychází z původní dokumentace, před výrobu bude každý otvor zaměřen a případný roměr bude korigován. Zabudování okna je patrné z detailů.

Nedílnou součástí tabulky fasádních výplní je technická zpráva a výkresová dokumentace, zejména složky detailů a půdorysů.

Dokumentace nenahrazuje výrobní-díleenskou dokumentaci, ta musí být zpracována a předložena ke schválení.

Před započítáním zpracování výrobní dokumentace a přípravou výroby, musí být všechny rozměry ověřeny na stavbě.

Detaily určují polohu okna vůči fasádě, nikoli výstavu a přesnou specifikaci okna. Výšková kóta v detailech odpovídá typickému podlaží.

Omezovač otevírání oken mohou být doplněny dle požadavku investora.

Detaily oken viz vzorové detaily.