

Parovody 8 MPa						
	název	okruh	Typ přístroje, rozsah, parametry	měření	umístění	poznámka
1	U10 pára od K10	tlak	TI361 A	tlak	TI361 A	
2	U10 propoj U10-9	tlak	TC-K 0 - 600 st.C, typ:131031101 + převodník JSP 4-20mA (typ:131031101)	tlak	TC-K 0 - 600 st.C, typ:131031101 + převodník JSP 4-20mA (typ:131031101)	
3	U10 pára od K10	tlak	převodník Philips P20, 0-16MPa, 4-20mA, 12-36VDC typ:8323	tlak	převodník Philips P20, 0-16MPa, 4-20mA, 12-36VDC typ:8323	
4	U10 pára do TG6	tlak	AUMA typ:SA 14,5 - F14, 200-500NM 32o/min.,-25-+80st.C,400Vst	tlak	AUMA typ:SA 14,5 - F14, 200-500NM 32o/min.,-25-+80st.C,400Vst	
5	U9 pára od K9	tlak	TC-K 0-600, st.C, typ:131031101 + převodník JSP 4-20mA, (typ:131031101)	tlak	TC-K 0-600, st.C, typ:131031101 + převodník JSP 4-20mA, (typ:131031101)	
6	U9 propoj U9-8	tlak	převodník Philips P20, 0-16MPa, 4-20mA, 12-36VDC typ:8323	tlak	převodník Philips P20, 0-16MPa, 4-20mA, 12-36VDC typ:8323	
7	U9 pára od K9	tlak	AUMA typ:SA 14,5 - F14, 200-500NM 32o/min.,-25-+80st.C,400Vst	tlak	AUMA typ:SA 14,5 - F14, 200-500NM 32o/min.,-25-+80st.C,400Vst	
8	U8 pára pro TG5	tlak	Modact typ:52 154,0332, 500NM 63o/min 400Vst 7,1A	tlak	Modact typ:52 154,0332, 500NM 63o/min 400Vst 7,1A	
9	U8 pára od K8	tlak	TC-J typ:9712 ZPA, -200 - +800stC	tlak	TC-J typ:9712 ZPA, -200 - +800stC	
10	U7 pára od K7	tlak	TC-J typ:9712 ZPA, -200 - +800stC	tlak	TC-J typ:9712 ZPA, -200 - +800stC	
11	U7 propoj	tlak	převodník Philips P20, 0-16MPa, 4-20mA, 12-36VDC typ:8323	tlak	převodník Philips P20, 0-16MPa, 4-20mA, 12-36VDC typ:8323	
12	U7 pára od K7	tlak	AUMA typ:SA 14,5 - F14, 200-500NM 32o/min.,-25-+80st.C,400Vst	tlak	AUMA typ:SA 14,5 - F14, 200-500NM 32o/min.,-25-+80st.C,400Vst	
13	U7 pára pro TG4	tlak	AUMA typ:SA 100, 200-1000NM 45o/min, 400Vst	tlak	AUMA typ:SA 100, 200-1000NM 45o/min, 400Vst	
14	U6 pára od K6	tlak	není osazeno měřením	tlak	není osazeno měřením	
15	U6 propoj	tlak	převodník Philips P20, 0-16MPa, 4-20mA, 12-36VDC typ:8323	tlak	převodník Philips P20, 0-16MPa, 4-20mA, 12-36VDC typ:8323	
16	U6 pára od K6	tlak	AUMA typ:SA 14,5 - F14, 200-500NM 32o/min.,-25-+80st.C,400Vst	tlak	AUMA typ:SA 14,5 - F14, 200-500NM 32o/min.,-25-+80st.C,400Vst	
17	R2 rozdělovač	tlak	převodník Philips P20, 0-16MPa, 4-20mA, 12-36VDC typ:8323	tlak	převodník Philips P20, 0-16MPa, 4-20mA, 12-36VDC typ:8323	
18	R2 rozdělovač	tlak	Manometr průměr 160mm, 0-16MPa 1,6%	tlak	Manometr průměr 160mm, 0-16MPa 1,6%	
19	R2 pára od K5	tlak	TC-K 0 - 600 st.C, typ:131031101 + převodník JSP 4-20mA (typ:131031101)	tlak	TC-K 0 - 600 st.C, typ:131031101 + převodník JSP 4-20mA (typ:131031101)	
20	R2 pára od K4	tlak	TC-K 0 - 600 st.C, typ:131031101 + převodník JSP 4-20mA (typ:131031101)	tlak	TC-K 0 - 600 st.C, typ:131031101 + převodník JSP 4-20mA (typ:131031101)	
21	R2 pára pro TG9	tlak	Modact typ:52155,0322R, 1040NM 72o/min 400Vst 12,2A	tlak	Modact typ:52155,0322R, 1040NM 72o/min 400Vst 12,2A	
22	R2 pára do U5	tlak	Modact typ:52035,7623, 1223NM 63o/min 400Vst 4KW	tlak	Modact typ:52035,7623, 1223NM 63o/min 400Vst 4KW	
23	R3 pára pro TG10	tlak	2 x PT100, 0 - 600 st.C, převodník 4-20mA, typ: 405112355813	tlak	2 x PT100, 0 - 600 st.C, převodník 4-20mA, typ: 405112355813	
24	R3 pára od K3	tlak	2 x PT100, 0 - 600 st.C, převodník 4-20mA, typ: 405112355813	tlak	2 x PT100, 0 - 600 st.C, převodník 4-20mA, typ: 405112355813	
25	R3 pára od K2	tlak	místní bimetalový teploměr 0-600 st.C	tlak	místní bimetalový teploměr 0-600 st.C	
26	R3 teplota na R3	tlak	tlakoměr pr.100mm, 0-16 MPa	tlak	tlakoměr pr.100mm, 0-16 MPa	
27	R3 tlak páry na R3	tlak	PT100 s převodníkem 4-20mA, ponor 160 mm	tlak	PT100 s převodníkem 4-20mA, ponor 160 mm	
28	R3 teplota páry do R3- z uzlu č.5	tlak	PT100 s převodníkem 4-20mA, ponor 160 mm	tlak	PT100 s převodníkem 4-20mA, ponor 160 mm	
29	R3 tlak páry do R3- z uzlu č.5	tlak	snímač tlaku PM40, 0-16 Mpa	tlak	snímač tlaku PM40, 0-16 Mpa	
30	R3 ochoz šoupěte pro prořív RŠ III.	tlak	Schiebel	tlak	Schiebel	
31	R3 pára do TG20	tlak	Modact	tlak	Modact	
32	R3 odvodnění-pára do TG20	tlak	Modact 52032	tlak	Modact 52032	
33	R3 prořív-pára do TG20	tlak	Modact 52030	tlak	Modact 52030	
34	- propoj, parovod-odbočka k U8	tlak	místní bimetalový teploměr 0-600 st.C	tlak	místní bimetalový teploměr 0-600 st.C	
35	- propoj, parovod-odbočka k U8	tlak	PT100 s převodníkem 4-20mA, ponor 160 mm	tlak	PT100 s převodníkem 4-20mA, ponor 160 mm	
36	- propoj, parovod-odbočka k U5	tlak	PT100 s převodníkem 4-20mA, ponor 160 mm	tlak	PT100 s převodníkem 4-20mA, ponor 160 mm	
37	- propoj, parovod-odbočka k RŠII	tlak	PT100 s převodníkem 4-20mA, ponor 160 mm	tlak	PT100 s převodníkem 4-20mA, ponor 160 mm	
38	- propoj, parovod-u K6	tlak	převodník tlaku Philips PM40	tlak	převodník tlaku Philips PM40	