







VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

ozn.	schém.nákres	popis	rozměr [mm]	ks	pozn.
01		Okno venkovní plastové, otevírávě sklopné, $U_w = \min. 0,9 \text{ [W/m}^2\text{K]}$ povrchová úprava: BILÁ	850x 1480	2 (1.NP)	venkovní oplechování TiZn vnitřní parapet plastový vnitřní žaluzie
02		Okno venkovní plastové, otevírávě sklopné, $U_w = \min. 0,9 \text{ [W/m}^2\text{K]}$ povrchová úprava: BILÁ	1180x 1480	1 (1.NP)	venkovní oplechování TiZn vnitřní parapet plastový vnitřní žaluzie
03		Okno venkovní plastové, otevírávě sklopné, $U_w = \min. 0,9 \text{ [W/m}^2\text{K]}$ povrchová úprava: BILÁ	700x 1480	1 (1.NP)	venkovní oplechování TiZn vnitřní parapet plastový vnitřní žaluzie mléčné sklo (průsvitné, neprůhledné)
04		Okno venkovní plastové, otevírávě sklopné, $U_w = \min. 0,9 \text{ [W/m}^2\text{K]}$ povrchová úprava: BILÁ	1380x 1480	1 (1.NP)	venkovní oplechování TiZn vnitřní parapet plastový vnitřní žaluzie
05		Okno venkovní plastové, sklopné, jednokřídlové $U_w = \min. 0,9 \text{ [W/m}^2\text{K]}$ povrchová úprava: BILÁ	1200x 1750	3 (1.NP)	venkovní oplechování TiZn vnitřní parapet plastový, ovládací páka ve výšce max 1,8m
06		Okno střešní plastové, výklopně otevírávé (výlez na střeche) $U_w = \min. 1,2 \text{ [W/m}^2\text{K]}$ povrchová úprava: BILÁ	780x 1200	1 (2.NP)	vnější nastavovací límec pro vyvýšení nad střechu, ovládání ruční, v kompletu s žebříkem, integrována oka v rámu prostupu pro uchycení revizního žebříku, revizní žebřík dl. cca 3,2m.