

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

ozn.	schém.nákres	popis	rozměr [mm]	ks	pozn.
T5b		Dveřní křídlo, vnitřní kovové, částečně prosklené, jednokřídlové, otevíravé levé. Včetně zárubní; protipožární: EW 15-C DP3 povrchová úprava: BILÁ	800x 1970	1 (2.NP)	KOVÁNÍ: klíka-klíka závěsy zámek univerzální včetně ocelové zárubně, práh, samozavírač
T6		Dveřní křídlo, vnitřní plné, jednokřídlové, otevíravé levé. včetně zárubně do SDK příčky tl. 100mm; větrací mřížka 300/150, povrchová úprava: BILÁ	700x 1970	1 (1.NP)	KOVÁNÍ: klíka-klíka závěsy zámek na obrtlík+ukazatel včetně zárubně do příčky větrací mřížka
T7		Dveřní křídlo, vnitřní plné, jednokřídlové, otevíravé levé. včetně zárubně do SDK příčky tl. 100mm; povrchová úprava: BILÁ	800x 1970	1 (1.NP)	KOVÁNÍ: klíka-klíka závěsy včetně zárubně do příčky
T8a		Dveřní křídlo, vnitřní plné, jednokřídlové, otevíravé pravé. včetně ocelové zárubně; povrchová úprava: BILÁ	800x 1970	1 (1.NP)	KOVÁNÍ: klíka-klíka závěsy zámek univerzální včetně ocelové zárubně
T8b		Dveřní křídlo, vnitřní plné, jednokřídlové, otevíravé levé. včetně ocelové zárubně; větrací mřížka 300/150, povrchová úprava: BILÁ	800x 1970	1 (1.NP)	KOVÁNÍ: klíka-klíka závěsy zámek univerzální včetně ocelové zárubně, větrací mřížka
T8c		Dveřní křídlo, vnitřní plné, jednokřídlové, otevíravé levé. včetně ocelové zárubně; 2*větrací mřížka 200/100, povrchová úprava: BILÁ	800x 1970	1 (1.NP)	KOVÁNÍ: klíka-klíka závěsy zámek univerzální včetně ocelové zárubně, 2*větrací mřížka