

SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH KONSTRUKCÍ


T01
ZVÝŠENÉ PÓDIUM V. 150 mm, 7,2 m2
PODLAHA SE NESMÍ PROHÝBAT A VRZAT, NOSNOST MIN. 2 kN/m2
ROŠT Z MDF V ROZTEČI MAX. 200 mm + MIRELON
DESKA OSB 18 mm, MIRELON
VRCHNÍ DESKA OSB 18 mm P+D (LEPIT)
VINYLOVÉ LAMELY TL. 2,5 mm, NÁŠLAPNÁ VRSTVA 0,8 mm
CELOPL. LEPENÉ (STŘEDNĚ ŠEDÉ)
HRANA K TURNIKETŮM: NEREZ. ROHOVÁ LIŠTA BEZ OSTRÉ HRANY (0,9 m)
V TOMTO MÍSTĚ VINYL I NA BOKU
KABELOVÝ PROSTUP K TURNIKETŮM ŘEŠIT PLASTOVOU PRŮCHODKOU 60 mm
U KONTAKTU SE STĚNOU (0,5 m) OLIŠTOVAT

T02
OBKLAD ZADNÍ STĚNY LAMINOVANOU DTD, 5,5 m2
BUK TAUERN
V. 875 - 2860 mm NAD PŮV. PODLAHOU, T.J. NAD PRACOVNÍ DESKOU
ROŠT Z DŘEVĚNÝCH LATÍ TL. 30 mm
3× SKLENĚNÁ POLICE 1400/200 mm
OTVOR 100/100 mm V MÍSTĚ KRABICE PRO PŘIPOJENÍ MONITORU - NUTNO KOORDINOVAT
2× ZÁSUVKA 230 V VE V. 970 mm (100 mm NAD PRAC. DESKOU)

T03
SPODNÍ ČÁST PULTU
NOSNÁ DŘEVĚNÁ KOSTRA KOTVENA DO PŮVODNÍ PODLAHY, DÉLKA 5,2 m
ČELNÍ STRANA OPLÁŠTĚNA MDF, 3,7 m2, ZAČÍNÁ 10 mm NAD PODLAHOU
NEREZOVÝ SOKLÍK V. 100 mm
NA RUBOVÉ STRANĚ HDF, ČERNÁ BARVA
POLICE NA TAŠKY VE V. 600 mm, TVRZENÉ SKLO, NOSNOST MIN. 30 kg
12× ZÁSUVKA 230 V VE V. 350 mm (100 mm NAD 200 mm NAD ZVÝŠENOU PODL.)
3× ZÁSUVKA LAN DVOJITÁ, PŘIVÉST K ROUTERU

T04
OBKLAD ČELA PULTU KERAMICKOU MOZAIKOU 3,2 m2
PENETRACE SE ZDRSŇUJÍCÍM PLNIVEM
FLEXIBILNÍ LEPIDLO, FLEXIBILNÍ SPÁKROVACÍ HMOTA
OKRAJE VYSPÁROVAT SILIKONOVÝM TMELEM V BARVĚ SPÁROVACÍ HMOTY

NÁPIS „BAZÉN - SAUNA“ NEREZ, KARTÁČOVANÉ
V. 150 mm, DÉLKA 1650 mm, FONT CALIBRI, OBYČEJNÝ
V. 350 mm NAD PODLAHOU
PŘILEPIT NA POVRCH OBKLADU



MODRÁ KERAMICKÁ MOZAIKA

SIKO MOS15TUHM


T05
PRACOVNÍ DESKA TL. 36 mm, LAMINOVANÁ DTD, ABS HRANA, 3 m2, BUK TAUERN
NOSNOST MIIN. 100 kg
PLASTOVÁ PRŮCHODKA PRO KABELY 60 mm, 7 ks
NEREZOVÉ STOLOVÉ NOHY - 4 KS.
DÍLY MUSÍ BÝT PEVNĚ SPOJENY, I KE SKŘÍŇCE
SPÁRA NESMÍ BÝT POBLÍŽ KLÁVESNICE

T06
SESTAVA SKŘÍŇEK 1800/400 mm V. 720 mm VČ. PRACOVNÍ DESKY, BUK TAUERN
PRACOVNÍ DESKA VIZ. T06 (MUSÍ NAVAZOVAT)
SKŘÍŇKY Z LAMINOVANÉ DTD, ABS HRANY DVÍŘEK A ZÁSUVEK
KULIČKOVÝ CELOVÝSUV S DOJEZDEM
VNITŘNÍ PROSTOR ZÁSUVKY DL. MIN. 305 mm
MADLA ZÁSUVEK A DVÍŘEK NEREZ, JEDNODUCHÁ, HRANATÁ
UZAMYKATELNÉ DVEŘE A 1. ZÁSUVKA

T07
VRCHNÍ ČÁST PULTU A BOX NA LEVÉ STRANĚ
KOTVENO DO PRACOVNÍ DESKY A NOSNÉ KOSTRY
DEKOR HEDVÁBÍ
NOSNÉ PŘEPÁŽKY PO 600 mm
NOSNOST PULTU MIN. 30 kg
VNITŘNÍ STRANA DUTÁ - ÚLOŽNÉ PROSTORY
3× ZÁSUVKA 230 V
LED PODSVÍCENÍ NA ČELNÍ STRANĚ PO CELÉ DÉLCE, TRAFO
BOX NA LEVÉ STRANĚ: NEREZ SOKLÍK 100 mm

T08
DVÍŘKA K TURNIKETŮM Z LAMINOVANÉ MDF, ABS HRANA V. 500 mm, 50 mm NAD ZVÝŠENOU PODLAHOU
ULOŽENÍ VIZ. DETAIL - JACKEL + PANT + U-PROFIL
ZÁPADKA (SEŘIDITELNÁ), VIZ. OBRÁZEK
MĚKKÝ DORAZ U PROSKLENÉ STĚNY

T09
ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER 500/500 V. 650 mm
KULIČKOVÝ CELOVÝSUV S DOJEZDEM
UZAMYKATELNÁ 1. ZÁSUVKA
BUK TAUERN
KOLEČKA (VÝŠKA VČETNĚ KOLEČEK)



EGGER U224 ST15 HEDVÁBÍ

DEKOR LAMINOVANÝCH DTD, FÓLIÍ A HRAN

POUŽITÍ:
HORNÍ ČÁST PULTU



EGGER H3911 ST9 BUK TAUERN

DEKOR LAMINOVANÝCH DTD, FÓLIÍ A HRAN

PRACOVNÍ DESKA, OBKLAD STĚNY A VNITŘNÍ SKŘÍŇKY

SPECIFIKACE STAVEBNÍCH ÚPRAV

S01
NOVÝ DÍL PROSKLENÉ STĚNY VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES

S02
NOVÝ DÍL PROSKLENÉ STĚNY VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES

S03
CHRÁNIČKA MIN. Ø60 AŽ DO PODHLEDU
INST. KRABICE PODOMÍTKOVÁ 150/150 mm
POLOHU KRABICE NUTNO KOORDINOVAT (TRUHLÁŘ / INFO. SYSTÉM)
DOPLNIT OMÍTKU, PERLIKA DO CEM. LEPIDLA Š. 300 mm, ŠTUK, MALBA
ZABETONOVAT, KRYTÍ MIN. 15 mm
DÉLKA 3 m

S04
CHRÁNIČKA Ø40 mm
TRASU A POLOHU VYÚSTĚNÍ PŘIZPŮSOBIT DLE ZAŘÍZENÍ
ZABETONOVAT, KRYTÍ MIN. 10 mm
DÉLKA MAX. 2,8 m

S05
NOVÁ DLAŽBA VE VZHLEDU SHODNÉM SE STÁVAJÍCÍ
DLAŽBA TAURUS GRANIT 73S NEVADA
VZOREK NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM POROVNAT
SPÁROVACÍ HMOTU NUTNO ZVOLIT DLE OKOLNÍCH SPÁR
FLEXILEPIDLO, POVRCH +/- 1 mm OPROTI OKOLNÍ DLAŽBĚ
PLOCHA 5 m2

S06
OPRAVA SDK PODHLEDU: VYŘÍZNUTÍ POŠKOZENÉHO SDK 8 m2
DOPLNĚNÍ SDK 12,5 mm, VYSPÁROVAT, ZABROUSIT, PENETROVAT
MALBA PRIMALEX POLAR 10 m2

SPECIFIKACE BOURÁNÍ

B01
DEMONTÁŽ PULTU: NÁBYTKOVA SESTAVA (DÝHOVANÁ DTD, LAMINO)
DŘEVĚNÁ DVÍŘKA VČ. KOTVENÍ
DEMONTÁŽ ELEKTROINSTALACE PRO ZP. MONTÁŽ
VYBOURÁNÍ MAX. 0,6 m3 ZDIVA CP

B02
VYBOURÁNÍ PODEZDÍVKY
VYBOURÁNÍ MAX. 0,4 m3 ZDIVA CP
ZAČIŠTĚNÍ OKRAJE PONECHANÉ PODEZDÍVKY

B03
DEMONTÁŽ DÍLŮ PROSKLENÉ STĚNY Z PLASTOVÝCH PROFILŮ - 5 POLÍ, 12 m2
STÁVAJÍCÍ DVEŘE BUDOU ZNOVA POUŽITY! NUTNO CHRÁNIT
PŘED POKŠOZENÍM

B04
DEMONTÁŽ TRUBKOVÉ KONSTRUKCE TURNIKETŮ A BRANKY
ODPOJENÍ, ODŠROUBOVÁNÍ

B05
DRÁŽKA VE ZDIVU Š. 70, HL. 80 mm NA CELOU VÝŠKU, DL. 3 m
NIKA 160/160 HL. 100 mm PRO KRABICI - VÝŠKA DLE POTŘEBY MONITORU

B06
DRÁŽKA V PODLAZE Š. 50 HL. 70 mm, DL. MAX. 2,8 m
TRASU A POLOHU VÝVODŮ PŘIZPŮSOBIT DLE ZAŘÍZENÍ !!!

B07
VYBOURÁNÍ POŠKOZENÉ DLAŽBY, VČ. LEPIDLA
POD PLÁNOVANOU RECEPCÍ PONECHAT STÁVAJÍCÍ DLAŽBU
PŘEDPOKLÁDÁ SE 5 m2

Autorizovaná projekční kancelář		projekt s.r.o. EFEKT		Beckovského 1882 580 01 Havlíčkův Brod tel./fax: 569 431 005 mobil.: 608 419 357, 604 595 808 efekt.projekt@seznam.cz		
VEDOUcí PROJEKTU :		VYPRACOVAL :		KONTROLOVAL :		
Michal Topolovský		Ing. Bohuslav Fendrych		Michal Topolovský		
INVESTOR: TSHB Na Valech 3523, 580 01 Havlíčkův Brod				DATUM: 26.5.2015		
KRAJ:	Vysočina	ST. ÚJ.:	Habry	ZAKÁZKA: 15029		
AKCE: RECEPCE PLAVECKÉHO BAZÉNU				STUPEŇ:	DPS	PARÉ:
				FORMÁT:	A3	
				MĚŘÍTKO:		
OBSAH:				Č. VÝKRESU:		
SPECIFIKACE - RECEPCE				01		