

PUDORYS 1 : 50

min. 0.90

PŘIROZENÁ VODICÍ LINIE

0.80

2.0%

0.40

max 8.3%

ODSAZENÍ SIGNÁLNÍHO PÁSU 0,4M

CHODNÍK

0.15

PŘETAŽENÍ VAROVNÉHO PÁSU

1.20

0.40

2.00

1.20

PŘETAŽENÍ VAROVNÉHO PÁSU

VAROVNÝ PÁS š. 0,4 m SPECIÁLNÍ TVAROVKY

OBRUBNÍK

DÉLKA VAROVNÉHO PÁSU V ROZSAHU PŘEVÝŠENÍ OBRUBY 2cm - 8cm

Povrch signálních a varovných pásů pro nevidomé bude proveden ze speciálních tvarovek s výstupky v barvě červené (musí mít výrazně odlišnou strukturu a charakter povrchu odlišujícího se od okolí, vnímatelné slepeckou holí a nášlapem při dodržení barevného kontrastu vůči okolí - dle vyhl. č. 398/09 Sb.

ŘEZ A - Á 1 : 50

1.20 2.00 1.20

0.02 0.10

max 8,3%

max 8,3%

ŘEZ B - B' 1 : 50

0.15 2.00 min. 0.90

2.0%

0.10 0.02

max 8,3%

2.0%

VOZOVKA

OBRUBNÍK S PŘÍDLAŽBOU

BETONOVÉ TVAROVKY TL.60 ČSN 736131
LOŽE DDK 4 - 8 TL.40
ŠTĚRKODRT 0 - 32 TL.150 ČSN 736126

ing. Viktor Vaidiš, Nová Huť 51, 330 02 Dýšina
775 200 158, viktorvaidis@seznam.cz

Vypracoval: Ing. Viktor Vaidiš	Vedoucí projektu: Ing. Viktor Vaidiš	HIP:	
MÚ (OÚ) : Plasy	Kraj: Plzeňský	Datum:	03/2024
Zadavatel: Město Plasy		Měřítko:	1:50
Název akce: PLASY - MÍSTNÍ KOMUNIKACE POTOČNÍ ULICE		Číslo zakázky:	09-18
		Stupeň:	DUSP
Obsah: SO 102 - SÍDLIŠTĚ NA ul. BABINSKÁ BEZBARIÉROVÁ ÚPRAVA		Číslo přílohy:	Formát:
		12	