


Poznámky:


Rozměry navrhovaných výplní otvorů je nutno ověřit přímo na stavbě přesným zaměřením dodavatelem oken!


Index	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis
Vedoucí projektant: Ing. arch. Miroslav Dvořák		Projektant:  DELTA projekt www.deltaprojekt.cz +420 724 046 424 DELTA projekt s.r.o. Havlíčkovo nám.104/I 38001 Dačice IČ: 251 60 150 DIČ: CZ25160150		
Vypracoval: Ing. arch. Eva Komendová				
Investor: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí				
Akce:	Úpravy objektu č. p. 165 na obecní dům	Zak. č.: 01 01 / 2020		Kopie:
		Datum: říjen 2020		
		Stupeň: DPS		
Část:	D. Dokumentace objektu	Místo: Vranov n. Dyjí		Kopie:


VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 02			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1S	1NP	2NP	CELKEM
001	2390/2055 +cca2x150 mm boční RP +cca 200 mm dolní RP +cca145 mm horní RP		1	0	0	1
POPIS Kompletní dveřní portál s 2-křídlymi automatickými dveřmi posuvnými a pevnými bočními výkladci Dveře budou provedeny v souladu s PBR - jedná se o dveře na únikové cestě. U pevných dílů max. = 1,2 W/m2K ZÁKLADNÍ PROFIL Materiál rámu: hliníkové profily - povrchová úprava: práškový nástřik, barva tmavě šedá - RAL 7011 - přesný odstín bude vybrán v rámci autorského dozoru Spodní rozšiřovací profil v. cca 200 mm 2 boční rozšiřovací profily š. cca150 mm Horní rozšiřovací profil v. cca 145 mm OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Dvoukřídle posuvné dveře ve standardním provedení včetně těsnicích profilů a spodního vedení - dveře posuvné v lineárním provedení. Průchozí šířka min. 1250 mm. Elektrický pohon vč. digitálního programového přepínače. Elektromagnetický zámek k automatickému zajištění dveří programovým přepínačem. Táhlo elektromagnetického zámku k uvolnění křídel. Záložní baterie s automatickým dobíjením. Tlačítko nouzového otevírání 2 x kombinovaný radar k aktivaci pohonu a s vestavěnou bezpečnostní clonou v průchozí šířce proti přivření. 2 x podlahový zámek s cylindrickou vložkou, 2 x oboustranná vložka. Boční výkladce fixně zasklené ZASKLENÍ VÝPLNĚ Bezpečnostní dvojsklo čiré vrstvené - 2 PVB fólie. Ve výšce 800 - 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 - 1600 mm bude prosklení kontrastně označeno oproti pozadí - pruh ze značek o průměru min. 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm jasně viditelnými oproti pozadí. Pozn.: Součástí montáže je i napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 03			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1S	1NP	2NP	CELKEM
002	3000/625		1	0	0	1
POPIS Dvoudílné okno do šatny v 1S $U_w \text{ max.} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZÁKLADNÍ PROFIL Dutý min. tříkomorový zateplený hliníkový systém s přerušeným tepelným mostem a průběžnou pěnovou výplní rámu i křídla, konstrukční hloubka rámů min. 72 mm, konstrukční hloubka křídel min. 80 mm. Povrchová úprava práškovým lakováním, barva tmavě šedá - RAL 7011 - přesný odstín bude odsouhlasen v rámci autorského dozoru. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Systém celobvodového kování, minimálně dvoustupňové těsnění funkční spáry. Sklopná křídla, 2-polohová klika (zavřené, ventilace). ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační trojsklo, čiré, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla. PARAPET Leštěná žulová deska, š. cca 250 mm PŘÍSLUŠENSTVÍ - Pozn.: Součástí montáže oken je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou. Vnější líc okna bude osazen na vnější líc nosné konstrukce (betonové šalovací tvárnice). Okenní rám bude překryt tepelnou izolací fasády z důvodu minimalizace jeho pohledového uplatnění.						


VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 04			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1S	1NP	2NP	CELKEM
003	1500/2250		1	0	0	1
POPIS Jednodílné okno do schodišťové haly Uw max. = 1,1 W/m2K ZÁKLADNÍ PROFIL Dutý min. tříkomorový zateplený hliníkový systém s přerušeným tepelným mostem a průběžnou pěnovou výplní rámu, konstrukční hloubka rámu min. 72 mm. Povrchová úprava práškovým lakováním, barva tmavě šedá - např. RAL 7011 - přesný odstín bude vybrán v rámci autorského dozoru. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Fixní ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační trojsklo, čiré, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla. PARAPET Leštěná žulová deska, š. cca 250 mm PŘÍSLUŠENSTVÍ - Pozn.: Součástí montáže oken je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou. Vnější líc okna bude osazen na vnější líc nosné konstrukce (betonové šalovací tvárnice). Okenní rám bude překryt tepelnou izolací fasády z důvodu minimalizace jeho pohledového uplatnění.						


VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 05			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1S	1NP	2NP	CELKEM
004	1130/600		1	0	0	1
POPIS Jednodílné okno Uw max.= 1,1 W/m2K ZÁKLADNÍ PROFIL Dutý min. tříkomorový zateplený hliníkový systém s přerušeným tepelným mostem a průběžnou pěnovou výplní rámu, konstrukční hloubka ráků min. 72 mm. Povrchová úprava práškovým lakováním, barva tmavě šedá - např. RAL 7011 - přesný odstín bude vybrán v rámci autorského dozoru. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Celoobvodové kování. Okno sklopné, ovládání 2 polohovou klikou (zavřené, ventilace). ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační trojsklo, matné pískované, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla. PARAPETY VNITŘNÍ Parapet z leštěné žuly, š. cca 500 mm Pozn.: Součástí montáže oken je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřik PUR pěnou.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 06			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1S	1NP	2NP	CELKEM
005	900/600		1	0	0	1
POPIS Jednodílné okno Uw max.= 1,1 W/m2K ZÁKLADNÍ PROFIL Dutý min. tříkomorový zateplený hliníkový systém s přerušeným tepelným mostem a průběžnou pěnovou výplní rámu, konstrukční hloubka rámu min. 72 mm. Povrchová úprava práškovým lakováním, barva tmavě šedá - např. RAL 7011 - přesný odstín bude vybrán v rámci autorského dozoru. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Celoobvodové kování. Okno sklopné, ovládání 2 polohovou klikou (zavřené, ventilace). ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační trojsklo, matné pískované, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla. PARAPETY VNITŘNÍ Parapet z leštěné žuly, š. cca 500 mm Pozn.: Součástí montáže oken je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 07			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1S	1NP	2NP	CELKEM
006	950/500		2	0	0	2
POPIS Jednodílné okno. Uw max.= 1,1 W/m2K ZÁKLADNÍ PROFIL Dutý min. tříkomorový zateplený hliníkový systém s přerušeným tepelným mostem a průběžnou pěnovou výplní rámu, konstrukční hloubka rámu min. 72 mm. Povrchová úprava práškovým lakováním, barva tmavě šedá - např. RAL 7011 - přesný odstín bude vybrán v rámci autorského dozoru. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Celoobvodové kování. Okno sklopné, ovládání 2 polohovou klikou (zavřené, ventilace). ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační trojsklo, matné pískované, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla. PARAPETY VNITŘNÍ Plastový parapet š. cca 450 mm, barvy bílé, vč. bočních koncových krytek STÍNĚNÍ Vnější horizontální žaluzie - barva bronz, konkrétní barevný odstín bude vybrán v rámci autorského dozoru Pozn.: Součástí montáže oken je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou.						


VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 08			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1S	1NP	2NP	CELKEM
101	2400/2835 +cca 100 mm dolní RP		0	1	0	1
POPIS Kompletní dveřní portál s 2-křídlymi automatickými dveřmi posuvnými, pevnými bočními výkladci a nadsvětlíkem. Dveře budou provedeny v souladu s PBR - jedná se o dveře na únikové cestě. U pevných dílů max. = 1,2 W/m2K ZÁKLADNÍ PROFIL Materiál rámu: hliníkové profily - povrchová úprava: práškový nástřik, barva tmavě šedá - RAL 7011 - přesný odstín bude vybrán v rámci autorského dozoru Spodní rozšiřovací profil v. cca 100 mm OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Dvoukřídle posuvné dveře ve standardním provedení včetně těsnicích profilů a spodního vedení - dveře posuvné v lineárním provedení. Průchozí šířka min. 1100 mm. Elektrický pohon vč. digitálního programového přepínače. Elektromagnetický zámek k automatickému zajištění dveří programovým přepínačem. Táhlo elektromagnetického zámku k uvolnění křídel. Záložní baterie s automatickým dobíjením. Tlačítko nouzového otevírání 2 x kombinovaný radar k aktivaci pohonu a s vestavěnou bezpečnostní clonou v průchozí šířce proti přivření. 2 x podlahový zámek s cylindrickou vložkou, 2 x oboustranná vložka. Nadsvětlík a boční výkladce fixně zasklené ZASKLENÍ VÝPLNĚ Bezpečnostní dvojsklo čiré vrstvené - 2 PVB fólie. Ve výšce 800 - 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 - 1600 mm bude prosklení kontrastně označeno oproti pozadí - pruh ze značek o průměru min. 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm jasně viditelnými oproti pozadí. Pozn.: Součástí montáže je i napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 09			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1S	1NP	2NP	CELKEM
102	1000/1000		0	1	0	1
POPIS Jednodílné okno do schodišťové haly $U_w \text{ max.} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZÁKLADNÍ PROFIL Dutý min. tříkomorový zateplený hliníkový systém s přerušeným tepelným mostem a průběžnou pěnovou výplní rámu i křídla, konstrukční hloubka rámu min. 72 mm, konstrukční hloubka křídla min. 80 mm. Povrchová úprava práškovým lakováním, barva tmavě šedá - RAL 7011 - přesný odstín bude odsouhlasen v rámci autorského dozoru. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Systém celoobvodového kování, minimálně dvoustupňové těsnění funkční spáry. Otevíravě-sklopné křídlo, 4-polohová klika (otevřené, zavřené, ventilace, mikroventilace), polohovací pojistka. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační trojsklo, čiré, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla. PARAPET Leštěná žulová deska, š. cca 250 mm PŘÍSLUŠENSTVÍ - Pozn.: Součástí montáže oken je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou. Vnější líc okna bude osazen na vnější líc nosné konstrukce (betonové šalovací tvárnice). Okenní rám bude překryt tepelnou izolací fasády z důvodu minimalizace jeho pohledového uplatnění.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 10			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1S	1NP	2NP	CELKEM
103	1180/2680 +cca 150 mm dolní RP		0	1	0	1
POPIS Balkonové dveře s nadsvětlíkem. Uw max.= 1,20 W/m2K Požadovaná minimální vzduchová neprůzvučnost Rw = 47 dB ZÁKLADNÍ PROFIL Rám i křídlo: dřevěný lepený hranol z masivu, sklodělicí příčky. Povrchová úprava: Exteriér - lazurový nátěr barvy tmavě hnědé - přesný odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru Interiér - nátěr barvy světlé slonové kosti - přesný odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Dovnitř otevíravé jednokřídlé balkonové dveře, ovládání 2 polohovou klikou (zavřené, otevřené), zvenku kovové madlo. Celoobvodové kování. Nadsvětlík fixní. Výšku nadsvětlíku (a dveří) připodobnit členění špaletových oken. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační trojsklo, čiré, sklo bezpečnostní vrstvené - 2 PVB fólie, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla. Pozn.: Součástí montáže dveří je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám dveří bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou.						


VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 11			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1S	1NP	2NP	CELKEM
104	1150/1900		0	2	0	2
POPIS Špaletové okno $U_w \max. = 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ Požadovaná minimální vzduchová neprůzvučnost špaletových oken $R_w = 47 \text{ dB}$ ZÁKLADNÍ PROFIL Rám i křídlo: dřevěný lepený hranol z masivu Špaleta ze smrkového lepeného profilu Šířka deštění (špalety) cca 160 mm Povrchová úprava: Exteriér - lazurový nátěr barvy tmavě hnědé - přesný odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru Interiér a vnitřní část okna - nátěr barvy světlé slonové kosti - přesný odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Vnější křídlo - ven otevíravé, ovládání 2 polohovou klikou (zavřené, otevřené). Vnitřní křídlo - dovnitř otevíravé, ovládání 2 polohovou klikou (zavřené, otevřené). ZASKLENÍ VÝPLNĚ Vnější křídlo - jednoduché sklo, čiré Prostor špalety bude provětrávaný (prevence kondenzace vodních par na vnějším skle) Vnitřní křídlo - izolační dvojsklo, čiré, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla, toto křídlo bude řádně utěsněno PARAPETY VNITŘNÍ Dřevěný parapet s nátěrem barvy slonové kosti, š. cca 300 mm, přesný odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Pozn.: Součástí montáže oken je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou. Vnější líc špaletového okna bude osazen na vnější líc fasády.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 12			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1S	1NP	2NP	CELKEM
105	1200/2100		0	15	0	15
POPIS Špaletové okno $U_w \max. = 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ Požadovaná minimální vzduchová neprůzvučnost špaletových oken $R_w = 47 \text{ dB}$ ZÁKLADNÍ PROFIL Rám i křídlo: dřevěný lepený hranol z masivu Špaleta ze smrkového lepeného profilu Šířka deštění (špalety) cca 160 mm Povrchová úprava: Exteriér - lazurový nátěr barvy tmavě hnědé - přesný odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru Interiér a vnitřní část okna - nátěr barvy světlé slonové kosti - přesný odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Vnější křídlo - ven otevíravé, ovládání 2 polohovou klikou (zavřené, otevřené). Vnitřní křídlo - dovnitř otevíravé, ovládání 2 polohovou klikou (zavřené, otevřené). ZASKLENÍ VÝPLNĚ Vnější křídlo - jednoduché sklo, čiré Prostor špalety bude provětrávaný (prevence kondenzace vodních par na vnějším skle) Vnitřní křídlo - izolační dvojsklo, čiré, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla, toto křídlo bude řádně utěsněno Okno do místnosti č. 1.10 (WC personál) bude mít vnitřní křídla zasklena matným pískovaným sklem. PARAPETY VNITŘNÍ Dřevěný parapet s nátěrem barvy slonové kosti, š. cca 300 mm, přesný odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru. Pozn.: Součástí montáže oken je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou. Vnější líc špaletového okna bude osazen na vnější líc fasády.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 13			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1S	1NP	2NP	CELKEM
201	1750/3000		0	0	1	1
POPIS Jednodílné okno do schodišťové haly Uw max. = 1,1 W/m2K ZÁKLADNÍ PROFIL Dutý min. tříkomorový zateplený hliníkový systém s přerušeným tepelným mostem a průběžnou pěnovou výplní rámu, konstrukční hloubka rámu min. 72 mm Povrchová úprava práškovým lakováním, barva tmavě šedá - RAL 7011 - přesný odstín bude odsouhlasen v rámci autorského dozoru. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Fixní ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační trojsklo, čiré, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla. PARAPET Leštěná žulová deska, š. cca 250 mm PŘÍSLUŠENSTVÍ - Pozn.: Součástí montáže oken je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou. Vnější líc okna bude osazen na vnější líc nosné konstrukce (betonové šalovací tvárnice). Okenní rám bude překryt tepelnou izolací fasády z důvodu minimalizace jeho pohledového uplatnění.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 14			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1S	1NP	2NP	CELKEM
202	1000/1750		0	0	1	1
POPIS Jednodílné okno do schodišťové haly $U_w \text{ max.} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZÁKLADNÍ PROFIL Dutý min. tříkomorový zateplený hliníkový systém s přerušeným tepelným mostem a průběžnou pěnovou výplní rámu i křídla, konstrukční hloubka rámu min. 72 mm, konstrukční hloubka křídla min. 80 mm. Povrchová úprava práškovým lakováním, barva tmavě šedá - RAL 7011 - přesný odstín bude odsouhlasen v rámci autorského dozoru. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Systém celoobvodového kování, minimálně dvoustupňové těsnění funkční spáry. Otevíravě-sklopné křídlo, 4-polohová klika (otevřená, zavřená, ventilace, mikroventilace), polohovací pojistka. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační trojsklo, čiré, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla. PARAPET Leštěná žulová deska, š. cca 250 mm PŘÍSLUŠENSTVÍ - Pozn.: Součástí montáže oken je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou. Vnější líc okna bude osazen na vnější líc nosné konstrukce (betonové šalovací tvárnice). Okenní rám bude překryt tepelnou izolací fasády z důvodu minimalizace jeho pohledového uplatnění.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 15			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1S	1NP	2NP	CELKEM
203	780/1178		0	0	8	8
POPIS Střešní okno $U_w \text{ max.} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZÁKLADNÍ PROFIL Celodřevěné střešní okno s čirým lakem. Venkovní povrch hliník - tmavě šedá - RAL 7043 OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Horní ovládací madlo, kyvné, manuální ovládání klikou, s integrovanou ventilační klapkou s filtrem proti prachu a hmyzu ZASKLENÍ VÝPLNĚ Bezpečné izolační trojsklo: $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g= 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g=0,5$, $R_w= 32 \text{ dB}$ PŘÍSLUŠENSTVÍ Vnitřní plisovaná manuální roleta béžová - 8ks - všechna okna + venkovní markýza manuální - celkem 2 ks - v oknech na východ a jih Pozn.: Součástí montáže oken je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřik PUR pěnou.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 16			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1S	1NP	2NP	CELKEM
204	780/980		0	0	2	2
POPIS Střešní okno $U_w \text{ max.} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZÁKLADNÍ PROFIL Celodřevěné střešní okno s čirým lakem, standardní montáž. Venkovní povrch hliník - tmavě šedá - RAL 7043 OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Horní ovládací madlo, kyvné okno, dálkové ovládání s elektrickým pohonem, dešťový senzor Integrovaná ventilace, filtr proti prachu a hmyzu ZASKLENÍ VÝPLNĚ Bezpečné izolační trojsklo: $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g= 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g=0,5$, $R_w= 32 \text{ dB}$ PŘÍSLUŠENSTVÍ Vnitřní el. zastiňovací plisovaná roleta béžová s dálkovým ovládáním. Pozn.: Součástí montáže oken je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřik PUR pěnou.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 17			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1S	1NP	2NP	CELKEM
205	780/1178		0	0	3	3
POPIS Střešní okno $U_w \text{ max.} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZÁKLADNÍ PROFIL Celodřevěné střešní okno s čirým lakem. Venkovní povrch hliník - tmavě šedá - RAL 7043 OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Horní ovládací madlo, kyvné okno, dálkové ovládání s elektrickým pohonem, dešťový senzor. Integrovaná ventilace, filtr proti prachu a hmyzu ZASKLENÍ VÝPLNĚ Bezpečné izolační trojsklo: $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g= 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g=0,5$, $R_w= 32 \text{ dB}$ PŘÍSLUŠENSTVÍ Venkovní el. markýza - 2x v místnosti 2.02 + 3x vnitřní el. plisovaná roleta - vše s dálkovým ovládáním Pozn.: Součástí montáže oken je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou.						