



KUPNÍ SMLOUVA SML- 0019/2025

Modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Žirovnice (dodávka gastro technologie)

uzavřená podle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I SMLUVNÍ STRANY

I.1 Kupující: **Město Žirovnice**
se sídlem: Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
jednající: Radek Vopravil – starosta
IČ: 00249505
Číslo účtu: 622158339/0800
94-10512261/0710
Telefon: 724 279 526
e-mail: starosta@zirovnice.cz

Za Kupující je oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních: Radek Vopravil – starosta

Ve věcech technických:

Ve věcech plnění a převzetí díla: Radek Vopravil – starosta

(dále jen „kupující“)

I.2 Prodávající: **TeS, spol. s r. o. Chotěboř**
se sídlem: Zednická 558, 583 01 Chotěboř
IČ: 60934395
DIČ: CZ60934395
zastoupený: Ing. Jaroslavem Lacinou, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Chotěboř
číslo účtu: 2917140207/0100
telefon: +420 569 621 367
e-mail: tes@teschotebor.cz

Zástupce:

Ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Lacina

Ve věcech technických: Jiří Doležal – obchodní oddělení
Libor Sobotka – projekční oddělení
Vlastimil Pavlas – servisní oddělení

(dále jen „prodávající“).

II PREAMBULE

II.1 Prodávající je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k dodání předmětu plnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas dodal předmět plnění dle smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem „**Modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Žirovnice**“.

- II.2 Předmět plnění dle této smlouvy je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Životní prostředí, Specifický cíl 1.1 Energetické úspory, Opatření 1.1.2 – Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů, 64. výzva – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře – Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů v rámci projektu s názvem „**Modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Žirovnice**“, reg. č. projektu: CZ.05.01.01/02/24_064/0004212.
- II.3 **Současně s dodávkou gastronomické technologie bude probíhat rekonstrukce místa plnění** (část A veřejné zakázky – stavební úpravy kuchyně). Při provádění stavebních prací a dodávce gastronomické technologie je nutné, aby bylo vše prováděno ve vzájemné koordinaci a spolupráci tak, aby nebylo ohroženo dosažení konečného výsledku, kterým je funkční gastronomický provoz kuchyně ZŠ a MŠ Žirovnice. **Dodavatelé stavebních prací a gastronomické technologie jsou povinni poskytnout si veškerou potřebnou součinnost a předávat si informace v rámci svých činností, které budou dotčeny druhou stranou.**

III PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- III.1 Za podmínek a ve lhůtách v této smlouvě určených se prodávající zavazuje kupujícímu prodat a převést na něj vlastnická práva k předmětu plnění (dále jen „zboží“), a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě. Kupující se zavazuje zboží dodané řádně a včas a za podmínek a ve lhůtách sjednaných touto smlouvou převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu uvedenou v čl. IV.1. této smlouvy.
- III.2 Předmětem této smlouvy je dodávka nové, nepoužité a plně funkční gastro technologie do školní kuchyně, blíže specifikované a splňující požadavky stanovené v přílohách č. 1-2 této Smlouvy. Předmětem plnění této smlouvy je také demontáž stávajících gastronomických zařízení, jejich vystěhování, následná doprava a instalace nových gastronomických zařízení do kuchyně ZŠ a také poskytování komplexního záručního servisu a oprav včetně dodávky náhradních dílů.
- III.3 Instalací nové technologie se zejména rozumí:
- doprava všech požadovaných gastronomických zařízení do místa určení
 - nastěhování zařízení
 - manipulace se zařízením
 - rozbalení zařízení
 - ustavení zařízení
 - instalace zařízení na připravené přívody elektroinstalace
 - instalace zařízení na připravené přívody kanalizace
 - instalace zařízení na připravené přívody vodoinstalace
 - veškerý použitý montážní materiál
 - kalibrace zařízení
 - uvedení do provozu
 - předání dokladů (předávacího protokolu, záručního a dodacího listu, návodů k údržbě v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD/flash disk), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a příp. další)
 - registrace na portálu výrobce zařízení z důvodu identifikace zařízení.
 - technické zaškolení
 - základní zaškolení obsluhy - seznámení se s ovládáním a provozní údržbou
- III.4 Prodávající dále poskytne odborné **základní a rozšířené zaškolení obsluhy** na dodaná vybraná gastro zařízení. Zařízení, u kterých je uvedené vyžadováno, je zřejmé z výkazu výměr, kde je u příslušného zařízení tento požadavek uveden. Toto odborné zaškolení bude realizováno vlastním odborným školícím kuchařem prodávajícího. První základní odborné zaškolení v rozsahu min. 8 pracovních hodin bude provedeno po předání zařízení do užívání provozovateli, druhé rozšířené odborné zaškolení v rozsahu min. 8 pracovních hodin bude provedeno následně v termínu dle požadavku kupujícího.
- III.5 Předmět plnění této smlouvy je vymezen:
- touto smlouvou vč. příloh

- podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh)
 - nabídkou prodávajícího podanou do zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
- III.6 Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží bez vad, tj. je-li zboží považováno za dodané dle čl. IV.5. této smlouvy. Nebezpečí škody na zboží nese od počátku prodávající a na kupujícího přejde předáním a převzetím zboží bez vad, tj. je-li zboží považováno za dodané dle čl. IV.5. této smlouvy.
- III.7 Prodávající má povinnost dodat zboží bez vad v souladu s § 1920 Občanského zákoníku, bez jakéhokoliv zatížení právy třetích osob, ve sjednané kvalitě, množství a termínu.
- III.8 Zboží musí splňovat i veškeré požadavky stanovené normami a obecně závaznými právními předpisy, zadávací dokumentací a touto smlouvou, musí být nepoškozené, nepoužité a plně funkční. Zboží bude dodáno a předáno se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví pro případné jeho budoucí opravy, údržbu nebo prodej třetí osobě.
- III.9 Prodávající se zavazuje před předáním zboží zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných zkoušek nutných pro užívání zboží, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy nebo smlouvou požadováno nebo je pro řádné předání a následné užívání zboží nezbytné nebo vhodné.
- III.10 Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží je nové, tzn., že kupující je prvním uživatelem zboží od jeho výrobce, nepoužité, nerepasované a je vyrobeno z prvotřídních materiálů a je odpovídající současným parametrům a požadavkům nejvyšší kvality.
- III.11 Při předání zboží v místě dodání je prodávající povinen prokázat, že zboží splňuje stanovené podmínky a předá kupujícímu mj. tyto doklady vztahující se ke zboží (vše v českém jazyce):
- základní technický popis, který může být součástí dokladů k užívání,
 - doklady k užívání, obsluze a údržbě,
 - záruční listy, doklady a dokumentace k provozování příslušenství a vybavení,
 - předávací protokol,
 - prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- III.12 Prodávající zajišťuje plnění předmětu plnění svými zaměstnanci nebo zaměstnanci třetích osob. Prodávající i v takovém případě nese plnou odpovědnost za plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Prodávající si zajistí na svůj náklad ochranu nepřevzatých zařízení proti nepovoleným osobám a plně odpovídá za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví, hygienických předpisů a ostatních právních předpisů dotčených realizací předmětu smlouvy, a to jak svými pracovníky, tak i pracovníky poddodavatelů, a to i vůči třetím osobám.
- III.13 V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování zboží je každá ze smluvních stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena písemným dodatkem kupní smlouvy odsouhlaseným oběma smluvními stranami, jinak bude považována za neplatnou.

IV CENA

- IV.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za kompletní dodávku zboží specifikovaného touto smlouvou dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Celková cena bez DPH	5 948 121,00 Kč
DPH 21 %	1 249 105,41 Kč
<u>Celková cena včetně DPH</u>	<u>7 197 226,41 Kč</u>

Dodavatel je plátcem DPH.

- IV.2 Uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu plnění této smlouvy. V kupní ceně jsou zahrnuty náklady zejména na veškeré dodávky a související práce a služby nezbytné pro řádné a včasné splnění této smlouvy, zejména náklady na pořízení zboží včetně nákladů na jeho výrobu a montáž, balení, náklady na dopravu zboží do místa plnění včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, náklady na pojištění zboží, ostrahu zboží do jeho předání a převzetí, daně, poplatky a cla spojené s dodávkou zboží, náklady na průvodní dokumentaci, náklady na likvidaci odpadů vzniklých při dodávce zboží a náklady na zaškolení obsluhy, náklady na recyklaci zboží a další náklady dle této smlouvy.
- IV.3 Kupující nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této smlouvy, tzn. dojde-li ke změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.
- IV.4 Cena je platná až do okamžiku dokončení díla sjednaného dle smlouvy.
- IV.5 Prodávající prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem předmětu této smlouvy a potvrzuje, že dohodnutá kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním této smlouvy.

V DODACÍ LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ

- V.1 Předpokládaný termín zahájení realizace předmětu plnění je **27.6.2025**. Současně budou probíhat stavební úpravy kuchyně potřebné pro realizaci předmětu plnění. Je tedy nutná koordinace případných dodavatelů stavebních prací a dodávky gastro technologií. Předpokládaný termín pro **zahájení instalace nového zařízení do kuchyně ZŠ je 4.8.2025 (dle stavební připravenosti)**. Předpokladem pro dodržení uvedeného termínu je včasná realizace souvisejících stavebních úprav v místě plnění.
- V.2 **Požadovaný termín ukončení realizace předmětu plnění je nejpozději do 29. 08. 2025 - jedná se o termín pevně stanovený a závazný.**
- V.3 Od 4.8.2025 bude nad školní kuchyní v provozu mateřská škola. Práce, které budou prováděny za provozu mateřské školy, nesmí rušit hlukem, prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení apod. **V době mezi 12 – 14 hodinou nebudou prováděny žádné práce které by mohly rušit odpočinkový režim MŠ.**
- V.4 V termínu realizace dle předchozích odstavců musí být provedena demontáž stávajících gastronomických zařízení **(v koordinaci s dodavatelem části A veřejné zakázky – stavební úpravy, aby tyto stavební úpravy mohly být včas zahájeny a provedeny ve stanoveném termínu), jejich vystěhování a následná doprava a instalace zboží podle specifikace uvedené v přílohách smlouvy.**
- V.5 Místo dodání zboží je stanoveno na adrese: Základní škola a Mateřská škola Žirovnice, Komenského 47, 394 68 Žirovnice, Kraj Vysočina.
- V.6 Kupující poskytne pro předání zboží v místě dodání veškerou nezbytnou součinnost.
- V.7 Po dodání zboží na místo plnění musí být provedena jeho montáž, instalace a zprovoznění, přičemž úspěšná montáž, instalace a zprovoznění předmětu plnění smlouvy musí předcházet podpisu předávacího protokolu. Instalace a zprovoznění předmětu plnění dle smlouvy bude zajištěno v plném rozsahu prodávajícím a náklady na zprovoznění jsou zahrnuty v kupní ceně. Kupující poskytne prodávajícímu součinnost nezbytnou ke zprovoznění předmětu plnění dle smlouvy. Splnění předmětu plnění podle této smlouvy potvrdí kupující prodávajícímu podpisem datovaného předávacího protokolu.
- V.8 Zboží se považuje za dodané a závazek prodávajícího dodat zboží za splněný okamžikem převzetí zboží kupujícím bez vad. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno jeho vyhotovení.
- V.9 V případě, že zboží nebude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou nebo jakýmkoliv obecně závazným právním předpisem nebo nebude předáno se všemi stanovenými náležitostmi či nebude

obsahovat všechny stanovené náležitosti nebo zboží bude vykazovat jakékoli vady, kupující není povinen zboží převzít. Pokud při předání vyjdou najevo vady, které jsou neodstranitelné nebo odstranitelné jen s následkem snížení kvality zboží, je kupující oprávněn požadovat zboží nové v plné kvalitě nebo od smlouvy odstoupit se všemi následky, zejména sankčními, které z takového úkonu vyplývají dle čl. VII a VIII této smlouvy. V žádném z výše uvedených případů prodávajícímu nevzniká nárok na prodloužení sjednané lhůty dodání zboží či kterékoliv jeho části.

- V.10 V případě zjištění vad zboží při jeho předání a převzetí, pokud se kupující rozhodne zboží i s těmito vadami převzít, bude předávací protokol obsahovat i lhůty k jejich odstranění, na kterých se kupující a prodávající dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad zboží, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí zboží. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude zboží považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad.

VI PLATEBNÍ PODMÍNKY

- VI.1 Zálohy na dodání zboží nejsou sjednány a kupující je neposkytuje. Daňový doklad (dále jen „faktura“) bude vystavena až po konečném předání a potvrzení předávacího protokolu bez vad.
- VI.2 Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu na základě faktury vystavené prodávajícím po řádném a úplném splnění této smlouvy bez vad. Přílohou faktury musí být kupujícím schválený předávací protokol, v němž kupující potvrdí převzetí zboží a poskytnutí ostatních dodávek, prací a služeb, k nimž se prodávající v této smlouvě zavázal (dle přílohy této smlouvy č. 1 Soupis gastro technologie – položkový rozpočet), bez vad, jinak bude faktura považována za neúplnou.
- VI.3 Lhůta splatnosti faktury je 30 dní od data prokazatelného doručení bezvadné faktury kupujícímu.
- VI.4 Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- VI.5 Faktura bude obsahovat název a registrační číslo projektu: **„Modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Žirovnice“, reg. č. projektu: CZ.05.01.01/02/24_064/0004212**
- VI.6 Kupující si vyhrazuje právo vrátit fakturu prodávajícímu bez úhrady, jestliže faktura nebude mít sjednané nebo zákonem stanovené náležitosti, nebo její součástí nebude výše uvedená příloha. Ve vrácené faktuře kupující vyznačí důvod vrácení. Proávající provede opravu vystavením nové faktury.

VII ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ZÁRUČNÍ PROHLÍDKY

- VII.1 Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho předání kupujícímu a dále za ty, které se na zboží vyskytnou v záruční době sjednané v této smlouvě. Dále odpovídá prodávající za veškeré vady zboží, které se vyskytnou po době předání zboží kupujícímu či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením nebo nedodržením jeho povinností. Vadou se rozumí odchylka od množství, druhu či kvalitativních podmínek zboží nebo jeho části, stanovených v čl. III této smlouvy.
- VII.2 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že dodané zboží, jakož i jeho veškeré části a komponenty budou po celou záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, a že si zachová smluvené vlastnosti. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v této smlouvě.
- VII.3 Záruční doba na zboží se sjednává v délce **minimálně 24 měsíců**. Je-li v přílohách této Smlouvy stanovena záruka delší, pak se použije záruka delší. Záruka počíná běžet ode dne předání a převzetí předmětu plnění. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zboží potvrzeného předávacím protokolem oběma smluvními stranami, případně dnem podpisu zápisu, kterým bude konstatováno odstranění vad a nedodělků, převzal-li kupující předmět koupě či jeho část s vadami či nedodělků. Prodávající se zavazuje po celou záruční dobu bezplatně odstranit veškeré vady zjištěné v době záruky

včetně jejich následků, tj. opravit nebo vyměnit na své náklady a na své nebezpečí jakékoli vadné součásti či celé zboží za bezvadné. Ke stejné povinnosti se prodávající zavazuje v případě vad zjištěných při převzetí předmětu plnění kupujícím, v případě, že kupující předmět plnění převezme a vady budou specifikovány v předávacím protokolu.

- VII.4 Práva kupujícího z vadného plnění a záruka za jakost se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy upravujícími ochranu spotřebitele vždy, pokud jsou pro kupujícího výhodnější než záruční podmínky vymezené ve smlouvě.
- VII.5 V případě, že kupující převezme zboží s vadami, záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí zboží s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí zboží. Do záruční lhůty se nezapočítává doba, po kterou není možno zboží používat vlivem reklamované vady.
- VII.6 Na vyměněné díly se vztahuje nová záruční doba v délce dle bodu 3 tohoto článku smlouvy.
- VII.7 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- VII.8 Prodávající je povinen při záručních opravách používat vždy nové a originální náhradní díly.
- VII.9 Náklady na odstranění reklamované vady (mj. včetně nákladů na dopravu zboží) nese prodávající ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že kupující reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady prodávajícím účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. Sporné případy reklamací budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dohodnout smírného řešení. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném řešení, může kterákoli ze smluvních stran podat žalobu k soudu.
- VII.10 Záruka se nevztahuje na vady zboží, které vznikly po jeho dodání neodbornou manipulací, nedostatečnou údržbou či nepředvídatelným provozním vlivem a na opotřebení součástí určených k postupné spotřebě jako filtry apod.
- VII.11 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
- VII.12 Prodávající je povinen nejpozději do pěti dnů od oznámení vady písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci (oznámení vady) uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
- VII.13 Prodávající je povinen zahájit odstraňování reklamované vady zboží do 24 hodin od jejich oznámení. Prodávající se zavazuje odstranit vadu zboží do 30 dnů od jejich oznámení.
- VII.14 Lhůta stanovená v bodě VII.13 platí bez ohledu na to, zda prodávající reklamaci vady uznává či neuznává.
- VII.15 Nezahájí-li prodávající odstraňování reklamované vady do doby stanovené touto smlouvou nebo neodstraní-li reklamovanou vadu do doby stanovené touto smlouvou, je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Prodávající se zavazuje, veškeré účelně vynaložené náklady, které v této souvislosti kupujícímu vzniknou, uhradit do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich výše.
- VII.16 O odstranění reklamované vady sepíše prodávající písemný protokol, ve kterém bude uvedeno:
- označení smluvních stran a jejich zástupců
 - datum uplatnění a číslo jednací reklamáce
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení odstraňování vady a datum odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění, oznámení do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání zboží.
 - potvrzení kupujícího, že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá.

VIII SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- VIII.1 V případě prodlení s dodáním zboží se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny dle čl. IV.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- VIII.2 V případě, že zboží nebude splňovat specifikaci dle příloh této smlouvy, kupující předmět koupě nepřevzme a prodávající je povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč bez DPH za každou položku zboží, které nesplňuje specifikaci dle příloh této smlouvy.
- VIII.3 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- VIII.4 Pokud prodávající neodstraní vady uvedené v předávacím protokolu v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je s odstraněním v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- VIII.5 Pokud prodávající nezahájí odstraňování vad v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení se zahájením odstraňování vad a vadu.
- VIII.6 Pokud prodávající neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je s odstraněním v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- VIII.7 Prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem kupujícího, kterým může být i jiná osoba než uvedená v čl. I této smlouvy.
- VIII.8 Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
- VIII.9 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná celková cena včetně DPH uvedená v čl. IV.1

IX Odstoupení od smlouvy

- IX.1 Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany prodávajícího a za podmínky, že kupující prodávajícího na porušení příslušného smluvního ustanovení této smlouvy upozornil a stanovil mu přiměřenou lhůtu v délce nejméně 5 dnů k nápravě stavu a prodávající tak ani přesto neučinil nebo porušil povinnost znovu po písemném upozornění kupujícím.
- IX.2 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud v průběhu plnění vyjde najevo, že informace nebo doklady předložené prodávajícím v jeho nabídce v zadávacím řízení na zakázku, která tvoří předmět plnění této smlouvy, byly nepravdivé nebo neúplné.
- IX.3 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude zjištěno, že prodávající je v úpadku, je vůči němu vedeno insolvenční řízení, v němž bylo zároveň vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek prodávajícího byl zcela nepostačující, byla zavedena nucená správa nebo je-li prodávající v likvidaci
- IX.4 Odstoupením od smlouvy v souladu s IX.1 a IX.23 tohoto článku není dotčeno právo na zaplacení smluvních pokut ani práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- IX.5 Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od smlouvy, se považuje zejména:
- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 10 dnů,
 - neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí zboží ve stanovené lhůtě,
 - postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.

X OSTATNÍ USTANOVENÍ

- X.1 Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
- X.2 Prodávající je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- X.3 Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Prodávající dodržet.
- X.4 Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP ČR, MŽP ČR, CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel (zde Prodávající) osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- X.5 Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli Prodávající zaváže povinnostmi vyplývajcími z čl. VII.5 a VII.6 Smlouvy i případné partnery a poddodavatele veřejné zakázky.
- X.6 Prodávající není oprávněn započít si své pohledávky proti pohledávkám kupujícího, ani převést své pohledávky nebo nároky vzniklé z této smlouvy na třetí osobu, zastavit je nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu kupujícího.
- X.7 Kupující má zájem na provádění díla dle této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“) a dbá o to, aby při plnění této smlouvy byly striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména pracovněprávní předpisy.
- X.8 Prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Kupující má zájem na provádění díla dle této smlouvy v souladu se zásadami SOVZ. Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit, aby byly při provádění díla dle této smlouvy dodržovány závazky uvedené v čestném prohlášení (Příloha č. 8 zadávací dokumentace).
- X.9 Projekt bude realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ („DNSH“) v oblasti životního prostředí, zejména předcházením vzniku odpadů stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazování základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady
- X.10 Prodávající se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v posledním znění a vyhlášek Ministerstva životního prostředí č.376/2001 Sb., č.381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a č. 384/2001 Sb. v platném znění.
- X.11 Prodávající je povinen zajistit, že ani nepřímo nedojde k negativnímu ovlivnění povrchových ani podzemních vod.
- X.12 Porušení výše uvedených povinností znamená porušení této smlouvy podstatným způsobem se všemi navazujícími souvislostmi.
- X.13 Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou platí přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- X.14 Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nebude-li dohoda možná, je oprávněna každá smluvní strana předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu podle českého právního řádu.
- X.15 Smluvní strany berou na vědomí, že jakákoli informace uvedená v této smlouvě, jejích přílohách,

dodacích apod. a jakákoli informace vzniklá na základě této smlouvy může být sdělena dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě nebo její příloze není předmětem obchodního tajemství.

- X.16 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, podléhá uveřejnění dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů a všech osobních údajů, které jsou v ní obsaženy na profilu zadavatele. Zveřejnění úplného znění této smlouvy na profilu zadavatele zajistí kupující.
- X.17 Smluvní strany se dohodly, že prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit tuto smlouvu či její část či převést jakákoli svá práva (včetně pohledávek) a/nebo povinnosti ze smlouvy na třetí osoby.
- X.18 Písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy doručované v souvislosti s touto smlouvou se doručují zpravidla prostřednictvím České pošty, s.p., ve formě doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, ledaže byla druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro doručování. Pokud adresát zásilku nepřevzme nebo si ji nevyzvedne v úložní době, považuje se poslední den úložní doby za den doručení. Pro písemnosti doručované v souvislosti s ustanoveními čl. VII této smlouvy, jsou-li doručovány do datové schránky však platí, že se považují za doručené nejpozději následující den po jejich odeslání. Tím není vyloučena možnost doručení písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy apod. prostřednictvím datové schránky, osobním doručením, prostřednictvím kurýra nebo jiným vhodným způsobem.
- X.19 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, musí být v českém jazyce nebo úředním překladu do českého jazyka, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- X.20 Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
- X.21 Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu.
- X.22 Případná neplatnost některého ustanovení smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.
- X.23 Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž prodávající i kupující obdrží každý po jednom vyhotovení.
- X.24 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- X.25 Prodávající i kupující shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

Přílohy: č. 1 Soupis gastro technologie – položkový rozpočet
č. 2 Zjišťovací protokoly vybraných gastro zařízení

V Žirovnice dne:

.....
Radek Vopravil
starosta
Kupující

.....
Ing. Jaroslav Lacina
jednatel společnosti
Prodávající

Výkaz výměr

AKCE : Modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Žirovnice

poz.	Předmět - název - popis zařízení	Typ	Doplňující dokument	Rozměry	Napětí	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
A	Příprava těsta							
A1	Pracovní stůl, 2x plná police, zadní lem, pravý lem, nerezové provedení	KSPP	-----	1600x700x900 DOMĚREK		1	10 456	10 456
A2	Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěná 3x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita každé zásuvky 1x GN 1/1-150mm, zadní lem, nerezové provedení vyjma pracovní desky, pracovní deska dřevěná /buková/	KSPZH-3	-----	2000x700x900 DOMĚREK		1	19 919	19 919
A3	Repase stávajícího univerzálního hnětacího a šlehacího stroje ALBA Hořovice RE 22, repasí robota se rozumí: detailní kontrola motorové části, kompletní výměna ložisek, kompletní výměna těsnících komponentů, kompletní výměna poškozených hřídelí, kompletní výměna ozubených kol, kompletní výměna veškeré elektroinstalace, výměna vnějších krytů za nové nerezového, výměna olejové nálně, kompletní provedení nového vypalovaného bílého laku	REPAS RE-22	-----	570x1070x1150	2,8kW/400V	1	88 000	88 000
A4	Nástěnná skříňka, opláštěné oba boky, opláštěná záda, z čela skříňka otevřená, uvnitř 1x přestavitelná police, z čela skříňka přístupná formou posuvných dveří, nerezové provedení	KNSSDP	-----	1800x350x600		1	13 931	13 931
B	Příprava masa							
B1	Mycí stůl, 1x vevařený dřez o rozměru 500x500x250mm, dřez umístěný vlevo, 1x plná police, kapotáž dřezu z čela a obou boků, zadní lem, pravý lem. nerezové provedení	KSVOP	-----	1900x700x900 DOMĚREK		1	13 806	13 806
B3	Masodeska na porcování masa, stolní provedení, dřevěná	Deska	-----	600x400x100		1	3 800	3 800
B5	Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěná 3x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita každé zásuvky 1x GN 1/1-150mm, zadní lem, nerezové provedení	KSPZH-3	-----	1500x700x900 DOMĚREK		1	14 738	14 738
B6	Kombinovaná výlevka, nerezové provedení, rozměr výlevky min. 400x400mm	Výlevka	-----	500x700x850		1	8 993	8 993
B7	Stojánková vodovodní baterie, hygienické pákové loketní ovládání "CLINIC"	RAF+ručka	-----			1	1 800	1 800
B8	Nástěnná skříňka, opláštěné oba boky, opláštěná záda, z čela skříňka otevřená, uvnitř 1x přestavitelná police, z čela skříňka přístupná formou posuvných dveří, nerezové provedení	KNSSDP	-----	1550x350x600		1	13 098	13 098
C	Čistá příprava zeleniny a studené kuchyně							
C1	Pracovní stůl, 2x plná police, zadní lem, nerezové provedení	KSPP	-----	1700x700x900 DOMĚREK		1	11 010	11 010
C2	Nářezový stroj, šnekový převod umožňující trvalé zatížení , šikmé uložení stolu, průměr nože min. 250 mm, vyrobeno z hliníku nebo z nerez	GMS 250	-----	max. 530x610x435	max.0,3kW/230V	1	22 705	22 705
C3	Chlazený stůl dvousekcový, první sekce vybavena křídlovými dveřmi, druhá sekce vybavena křídlovými dveřmi,, objem min. 250 litrů, nerezové provedení, bez CFC, ventilované cirkulační chlazení, pracovní teplota v rozsahu min. -2°C až +8°C při okolní teplotě 43 °C, digitální displej pro elektronické řízení teploty, automatické odmrazování, stupeň ochrany IPX5, tlakově vtříkovaná polyuretanová izolace o síle min. 50mm, výškově stavitelné nožičky, chladicí agregát umístěn vpravo, bez pracovní desky	CCP-2G	-----	max. 1350x700x900	max.0,3kW/230V	1	33 456	33 456
C3a	Mycí stůl, 1x vevařený dřez o rozměru 400x400x250mm, dřez umístěný vpravo, atypická kapotáž dřezu z čela - ve spodním prostoru vlevo volné místo pro umístění chladicího stolu, zadní lem, nerezové provedení	KSVO	-----	1900x700x290 DOMĚREK		1	10 460	10 460
C5	Krouhač zeleniny, výkon min. 150 kg/h, min. 350 otáček / 1 minuta, krouhač umožňuje plátkování, strouhání, vlnkování, nudličkování, kostičkování a hranolkování, indukční asynchronní motor, nerezová hřídel, magentický bezpečnostní systém přeruší chod zařízení při otevření víka nebo při zvednutí přitlačné páky, automatický restart, celonerezový kryt motorového bloku, součástí zařízení krouhací hlava s přitlačnou pákou, hlava s přitlačnou pákou je tvořena kovovou mechanickou krouhací hlavou s kruhovým násypným otvorem o ploše min. 130 cm² a s kruhovým integrovaným tubusem o průměru min. 55 mm	CL 50 E ULTRA	Zadavatel požaduje předložit technický list k nabízenému zařízení který bude obsahovat typové označení i označení výrobce. Z technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v popisu zařízení ve výkazu výměr. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	max. 380x540x735	min. 0,55kW/400V	1	44 660	44 660

poz.	Předmět - název - popis zařízení	Typ	Doplňující dokument	Rozměry	Napětí	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
C6	Sada 6 disků ke krouhači zeleniny, sada obsahuje : 1x plátkovač 2mm, 1x plátkovač 4mm, 1x strouhač 1,5mm, 1x nudličkovač 4x4mm, 1x kostičkovač 14x14x14 mm (složen ze 2 disků - kostičkovač a mřížka)	SADA DISKŮ	-----			1	18 117	18 117
C7	Nástěnná skříňka, opláštěné oba boky, opláštěná záda, z čela skříňka otevřená, uvnitř 1x přestavitelná police, z čela skříňka přístupná formou posuvných dveří, nerezové provedení	KNSSDP	-----	1800x350x600		1	13 931	13 931
D	Varna							
D1	Elektrický konvektomat, blížeší popis a parametry gastronomického zařízení jsou uvedeny ve zjišťovacím protokolu	B 2011 b	Zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky vyplněný a potvrzený příložený zjišťovací protokol k zařízení a dále také technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené ve zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	viz zjišťovací protokol	viz zjišťovací protokol	1	427 027	427 027
D4	Sklopný míchací varný kotel, blížeší popis a parametry gastronomického zařízení jsou uvedeny ve zjišťovacím protokolu	PROVENO 4G 150	Zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky vyplněný a potvrzený příložený zjišťovací protokol k zařízení a dále také technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené ve zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	viz zjišťovací protokol	viz zjišťovací protokol	1	1 064 285	1 064 285
D6	Multifunkční varné modulární zařízení, zařízení instalováno do hygienicky spojeného designově jednotného varného bloku společně se zařízením na poz. D14 - tj. modulární neutrální díl, spojení obou zařízení - tj. multifunkčního varného zařízení a modulárního neutrálního dílu musí provedeno hygienicky zabraňující zatékání mezi jednotlivými zařízeními na podlahu, blížeší popis a parametry gastronomického zařízení jsou uvedeny ve zjišťovacím protokolu	LOG-iQ LP 100	Zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky vyplněný a potvrzený příložený zjišťovací protokol k zařízení a dále také technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené ve zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	viz zjišťovací protokol	viz zjišťovací protokol	1	711 187	711 187

poz.	Předmět - název - popis zařízení	Typ	Doplňující dokument	Rozměry	Napětí	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
D7	Multifunkční modulární indukční sporák, zařízení instalováno do hygienicky spojeného designově jednotného varného bloku společně se zařízením na poz. D14 - tj. modulární neutrální díl, spojení obou zařízení - tj. multifunkčního varného zařízení a modulárního neutrálního dílu musí provedeno hygienicky zabraňující zatékání mezi jednotlivými zařízeními na podlahu, bližší popis a parametry gastronomického zařízení jsou uvedeny ve zjišťovacím protokolu	LOG-iQ IS 3/3/3/3	Zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky vyplněný a potvrzený příložený zjišťovací protokol k zařízení a dále také technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené ve zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	viz zjišťovací protokol	viz zjišťovací protokol	1	354 825	354 825
D8	Elektrická multifunkční pánve, bližší popis a parametry gastronomického zařízení jsou uvedeny ve zjišťovacím protokolu	JIPA 101 DL	Zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky vyplněný a potvrzený příložený zjišťovací protokol k zařízení a dále také technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené ve zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	viz zjišťovací protokol	viz zjišťovací protokol	1	778 716	778 716
D14	Modulární neutrální díl, zařízení instalováno do hygienicky spojeného designově jednotného varného bloku společně se zařízením na poz. D6 - tj. multifunkční varné zařízení o objemu 100 lt a společně se zařízením na poz. D7 - tj. multifunkční indukční sporák, spojení všech třech zařízení - tj. multifunkčního varného zařízení, multifunkčního indukčního sporáku a modulárního neutrálního dílu musí být provedeno hygienicky zabraňující zatékání mezi jednotlivými zařízeními na podlahu	LOG-iQ	-----	min. šíře 80mm DOMĚREK		1	20 805	20 805
E	Porcování jídel							
E1	Pracovní stůl, 1x plná police bez lemů, nerezové provedení, pojízdné provedení - 4x kolečko o průměru min. 100mm, dvě ze čtyř koleček opatřeny aretační brzdou	KSPO+kolečka	-----	1400x600x900		1	11 354	11 354
F	Výdej jídel							
F1	Talířový zásobník, dvoutubusový, kapacita min. 2x 60 talířů, možnost vložení talířů o průměru až 320mm, nerezové provedení, provedení zásobníku s ohřevem - zásobník disponuje topným tělesem a termostatem pro regulaci teploty až do min. +80°C, pojízdné provedení - 4x kolečko, každé o pr. 100mm, dvě z koleček opatřeny aretační brzdou	KZTD	-----	max. 1000x600x1100	min. 0,6kW/230V	1	17 206	17 206
F2	Vyhřívání výdejní lázeň, dělená, kapacita 4x GN 1/1-200, nerezové provedení, pojízdné provedení - 4x kolečko, každé o pr. 100mm, dvě z koleček opatřeny aretační brzdou, dělené provedení lázní - každá ze čtyřech van disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +90°C a samostatným vypouštěcím ventilem, 1x plná police, ovládání na delší straně	KSVOL-4L	-----	max. 1535x710x900	min. 2,8kW/230V	1	30 752	30 752
F3	Paracovní deska, parapetní, plně podlepená v celé ploše, nerezové provedení, bez lemů	KPDZ	-----	2450x700x40 DOMĚREK		1	5 693	5 693
F4	Chladicí vitrína, chladicí agregát umístěným v horní části vitríny, samoobslužné provedení (2x 3 dvířka), digitální termostat s regulací teploty, regulace teploty od +4°C, ventilované cirkulační chlazení, materiál sklo/nerez, izolační dvojskla, posuvná dvířka ze strany obsluhy (demontovatelná), 2x police z kaleného skla, výškově nastavitelné police, LED osvětlení, hmotnost 74kg	Modus T 800mm	-----	min. 800x500x850	max. 0,2kW/230V	1	85 500	85 500

poz.	Předmět - název - popis zařízení	Typ	Doplňující dokument	Rozměry	Napětí	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
F5	Pojízdný zásobník tálů a přiborů, 2x prolisovaná police na uskladnění podnosů, přiborník osazený min. 4x GN 1/4-150mm na přibory, pojezdové provedení - 4x kolečko, každé o pr, 100mm, dvě z koleček opatřeny aretační brzdou	KVOV	-----	max. 750x650x1350		1	11 830	11 830
F6	Pracovní deska základní - pojezdová dráha, vč konzolí pro instalaci desky na zeď	atyp	-----	3450x350 DOMĚREK		1	19 305	19 305
F7	Pracovní stůl skříňový - opláštěné oba boky, opláštěná záda, z čela stůl otevřený, 1x plná police - dno, zadní lem, pravý lem, příprava pro instalaci pojezdové dráhy, nerezové provedení	KSPOU	-----	1250x700x900 DOMĚREK		1	13 418	13 418
F8	Pracovní deska základní - pojezdová dráha, vč konzolí pro instalaci desky na zeď	atyp	-----	1250x350 DOMĚREK		1	10 755	10 755
F11	Vyhřívání pojezdná skříň. kapacita min. 15x GN 1/1, vč. možnostní zvlhčování vnitřního prostoru , nerezové provedení, dvouplášťová konstrukce, izolované lisované bočnice s roztečí vsunů 60mm až 75mm, vnitřní ventilátor, digitální termostaty regulace teploty v rozmezí min. +30°C až +90°C, uzavírání klikou se zámkem, masivní rohové nárazníky, 4x otočná kolečka, z toho dvě s brzdou	ETV-B 1x15 GN 1/1 se zvlhčováním	Zadavatel požaduje předložit technický list k nabízenému zařízení který bude obsahovat typové označení i označení výrobce. Z technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v popisu zařízení ve výkazu výměr. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	max. 600x900x1900	min. 2,3kW/230V	1	53 100	53 100
F12	Vyhřívání výdejní lázeň, dělená, kapacita 2x GN 1/1-200, nerezové provedení, pojezdové provedení - 4x kolečko, každé o pr. 100mm, dvě z koleček opatřeny aretační brzdou, dělené provedení lázní - každá ze čtyřech van disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +90°C a samostatným vypouštěcím ventilem, 1x plná police, ovládání na kratší straně	KSVOL-2	-----	max. 860x660x900	min. 1,4kW/230V	1	19 870	19 870
G	Mytí stolního nádobí							
G1	Paracovní deska, parapetní, plně podlepená v celé ploše, nerezové provedení, bez lemů	KPDZ	-----	1350x900x40 DOMĚREK		1	8 732	8 732
G3	Vstupní stůl k myčce, prolis pro vedení na koše 500x500mm, vstupní stůl levý, 2x vevařený lisovaný dřez, každý dřez o rozměru 450x450x250mm, 1x otvor pro stojánkovou baterii, zvýšený zadní lem - zadní ostřiková stěna výšky 150mm, atypická kapotáž dřezu z čela - vlevo pod pracovní deskou volný prostor pro umístění automatického změkčovače vody, stůl samostatně stojící, ale zavěšený do myčky - 4x noha stolu, nerezové provedení, pravý přesah desky - na pravé straně pod deskou příprava pro zabudování samonavíjecí sprchy - viz poz. G6c	KSMD	-----	1550x750x900 DOMĚREK		1	21 825	21 825
G4	Tlaková sprcha s baterií ze stolu a s napouštěcím rámečkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem, atypické provedení - delší držák pro uchycení sprchy ke zdi	STAR	-----			1	5 216	5 216
G5	Automatický změkčovač vody, objemově řízená regenerace s možností přepnutí regenerace ně časově řízené , elektronické ovládání, v případě objemového nastavení možnost v rozsahu min. 0 až 99m3, objem pryskyřice min. 10 lt. , možnost kontinuálního provozu tzn. při regeneraci zajištěna dodávka vody	WMK-BNT 1650F	-----		230V	1	11 400	11 400

poz.	Předmět - název - popis zařízení	Typ	Doplňující dokument	Rozměry	Napětí	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
G6	Mycí centrum pro mytí stolního nádobí, blížeší popis a parametry gastronomického zařízení jsou uvedeny ve zjišťovacím protokolu	WD-PRM6 + WD6-DUPLUS	Zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky vyplněný a potvrzený příložený zjišťovací protokol k zařízení a dále také technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené ve zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchažeče vyřazena.	viz zjišťovací protokol	viz zjišťovací protokol	1	445 740	445 740
G9	Výstupní stůl od myčky, pravý, prolis pro vedení na koše 500x500mm, 1x roštová police, výškově nastavitelné nožičky, zvýšený zadní lem - ostřížková stěna - výška 150mm, stůl samostatně stojící, ale zavěšený do myčky - 4x noha stolu, nerezové provedení	KSM	-----	1100x750x900 DOMĚREK		1	11 799	11 799
G10	Talířový zásobník, dvoutubusový, kapacita min. 2x 60 talířů, možnost vložení talířů o průměru až 320mm, nerezové provedení, provedení zásobníku s ohřevem - zásobník disponuje topným tělesem a termostatem pro regulaci teploty až do min. +80°C, pojízdné provedení - 4x kolečko, každé o pr. 100mm, dvě z koleček opatřeny aretační bzdou	KZTD	-----	max. 1000x600x1100	min. 0,6kW/230V	1	17 206	17 206
NEZAKR ESLENO	Sprcha samonavíjecí, délka min. 1,7 m, uzavíratelná pákovým mechanismem, 2x voda /teplá a studená, určena pro sanitaci předmycího stroje, připevněná na vstupním stole	SPRCHA	-----			1	15 300	15 300
H	Mytí provozního nádobí							
H1	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 800x600x450mm, dřez umístěn vlevo, 1x plná police, zadní lem, pravý lem, prolamovaná pracovní deska, 1x plná police, kapotáž dřezu z čela a obou boků, nerezové provedení, součástí mycího stolu 1x nerezová lišta - adaptér pro umístění do dřezu a zamezující propadnutí koše na dno dřezu	KSVOP	-----	1800x800x900 DOMĚREK		1	29 840	29 840
H3	Myčka provozního nádobí, blížeší popis a parametry gastronomického zařízení jsou uvedeny ve zjišťovacím protokolu	GRANULE SMART	Zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky vyplněný a potvrzený příložený zjišťovací protokol k zařízení a dále také technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené ve zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchažeče vyřazena.	viz zjišťovací protokol	viz zjišťovací protokol	1	1 014 327	1 014 327
H4	Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jeklů 40/40 mm, tuhá, pevná, svařované konstrukce, celonerezové provedení	KRGP	-----	1850x600x1800 DOMĚREK		1	17 621	17 621
J	Chlazený sklad							
J1	Profesionální velkokapacitní chladnička, hrubý objem min. 570 lt, nerezové opláštění , 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah v rozmezí min. +2°C až +8°C, vnitřní prostor chladničky uzpůsoben pro umístění přepravky 600x400mm nebo gastrónádob GN 2/1	UR 600	-----	max. 780x830x2050	max. 0,3kW/230V	3	21 616	64 848
J2	Profesionální velkokapacitní chladnička, hrubý objem min. 340 lt, nerezové opláštění , 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah v rozmezí min. +2°C až +8°C	UR 400	-----	max. 780x830x2050	max. 0,3kW/230V	1	16 839	16 839

poz.	Předmět - název - popis zařízení	Typ	Doplňující dokument	Rozměry	Napětí	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
J3	Pultová mraznička, bílá, 1x plné nebo prosklené víko, hrubý objem min. 380 lt, teplotní rozsah v rozmezí -14°C až -24°C, bílá, integrovaný zámek víka, teploměr, osvětlení vnitřního prostoru	FR 405	-----	max. 1290x700x950	max. 0,25kW/230V	1	12 359	12 359
K1	Hrubá přípravná zeleniny							
K1	Profesionální velkokapacitní chladnička, hrubý objem min. 340 lt, nerezové opláštění , 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah v rozmezí min. +2°C až +8°C	UR 400	-----	max. 780x830x2050	max. 0,3kW/230V	1	16 839	16 839
L	Suchý sklad							
L1	Skladový regál, 4x plná police, police přestavitelné, provedení polic - bílý komaxit, provedení stojen - bílý komaxit, regál montovaný, regál vč. spojovacího materiálu	BETA KOMAXIT	-----	1200x600x2000 DOMĚREK		4	5 574	22 296
L2	Skladový regál, 4x plná police, police přestavitelné, provedení polic - bílý komaxit, provedení stojen - bílý komaxit, regál montovaný, regál vč. spojovacího materiálu	BETA KOMAXIT	-----	1150x600x2000 DOMĚREK		1	5 574	5 574
L3	Skladový regál, 4x plná police, police přestavitelné, provedení polic - bílý komaxit, provedení stojen - bílý komaxit, regál montovaný, regál vč. spojovacího materiálu	BETA KOMAXIT	-----	900x600x2000 DOMĚREK		3	4 284	12 852
	Kontrolní mezisoučty							5 729 121

	Cenová rekapitulace							
	Cena za technologii bez DPH celkem							5 729 121
	Cena za demontáž všech stávajících gastrozařízení vč. nákladů na vystěhování těchto zařízení							15 000
	Cena za zajištění ekologické likvidace stávajících gastrozařízení, které již nebudou využity ve zrekonstruované kuchyni							1 500
	Cena za zpětnou instalaci vybraných stávajících gastrozařízení							2 500
	Cena za dopravu a instalaci* nově dodávaných gastrozařízení							200 000
	Dodávka celkem bez DPH							5 948 121

*** Instalací zařízení se rozumí :**

- doprava všech požadovaných gastronomických zařízení do místa určení
- nastěhování zařízení
- manipulace se zařízením
- rozbalení zařízení
- ustavení zařízení
- instalace zařízení na připravené přívody elektroinstalace
- instalace zařízení na připravené přívody kanalizace
- instalace zařízení na připravené přívody vodoinstalace
- veškerý použitý montážní materiál
- kalibrace zařízení
- uvedení do provozu
- předání technických podkladů
- základní zaškolení obsluhy - seznámení se s ovládáním a provozní údržbou
- rozšířené zaškolení obsluhy odborným kuchařem
- registrace na portálu výrobce zařízení z důvodu identifikace zařízení

Rozšířené zaškolení obsluhy odborným kuchařem musí být realizována zejména u gastronomických zařízení uvedených ve výkazu výměr na poz. D1, D4, D6, D7, D8

Rozšířeným zaškolením obsluhy odborným kuchařem se rozumí 16 hodin /rozdělených do 2 pracovních dní/ praktických ukázek vaření na příslušných zařízeních, odborné zaškolení musí být realizováno vlastním odborným školícím kuchařem dodavatele, odborný školící kuchař musí mít platný certifikát /pro aktuální rok/ na provádění odborných zaškolení, tento certifikát musí být vystavený přímo výrobcem daného zařízení nebo oficiálním dovozcem daného zařízení. První odborné zaškolení musí být provedeno po předání zařízení do užívání provozovateli, druhé odborné zaškolení bude provedeno následně v termínu dle požadavku provozovatele a kuchař musí být po dobu záruky online k dispozici pro dotazy provozovatele.

Zjišťovací protokol

Elektrický konvektomat – poz. D1

akce: MODERNIZACE KUCHYNĚ ZŠ A MŠ

ŽIROVNICE

Zadavatel určuje účastníkům níže uvedené technické standardy gastronomického zařízení.

Zadavatel technickými standardy vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. **minimální** technické parametry, které **musí splňovat nabízený předmět plnění** uchazečů. V případě, že uchazeč nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kterýkoliv z parametrů, **bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.**

Účastník je povinen vyplnit **žlutě podbarvené buňky**. Uchazeč v níže uvedených technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zařízení splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní hodící se variantu, „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. **V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ alespoň jednou „NE“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ „ANO“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, bude vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „ANO“ ani variantu „NE“ a zároveň tato situace nebude zadavateli v rámci ust. § 46 ZZVZ vysvětlena, bude takový účastník vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.** Do sloupce „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zařízení ve vztahu k požadované hodnotě. V případě, že účastník nevyplní sloupec „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ a ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní variantu „ANO“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „POŽADOVANÁ HODNOTA“. **Účastník je dále povinen vyplnit buňku „TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ a buňku „VÝROBCE NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ výrobce jím nabízeného zařízení. Vyplnění všech údajů v technických podmínkách je pro dodavatele závazné a bude přílohou smlouvy. Toto znamená, že dodavatel bude povinen dodat zařízení dle Typového označení nabízeného zařízení a od Výrobce nabízeného zařízení, ke kterému se zavázal vyplněním těchto dvou buněk.**

Součástí cenové nabídky účastníka bude také originální technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v tomto zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.

ELEKTRICKÝ KONVEKTOMAT - POZ. D1

Typové označení nabízeného zařízení		RETIGO B 2011 b	
Výrobce nabízeného zařízení		RETIGO Rožnov pod Radhoštěm	
Požadovaný parametr	Požadovaná hodnota	Splňuje uchazeč (ANO či NE)	Hodnota dle nabídky účastníka
Kapacita konvektomatu	Min. 20x GN 1/1	ano	Kapacita konvektomatu 20x GN 1/1
Bojlerový vyvíječ páry	ANO – zadavatel vylučuje možnost injekčního /nástríkového/ konvektomatu	ano	Bojlerový vyvíječ páry
Součástí konvektomatu 1x zavázející vozík	ANO	ano	Součástí konvektomatu 1x zavázející vozík
Rozteč zásuvů ve vozíku	min. 63 mm	ano	Rozteč zásuvů ve vozíku 63mm
Zasklení dveří konvektomatu	ANO - min. trojitě zasklení dveří	ano	Trojitě zasklení dveří konvektomatu
Automatické mytí konvektomatu	ANO	ano	Automatické mytí konvektomatu
Automatické mytí s použitím práškových nebo tabletových detergentů	ANO – zadavatel vylučuje možnost použití tekutých mycích detergentů	ano	Automatické mytí s použitím práškových detergentů
Dotykový ovládací panel	ANO - velikost panelu min. 8"	ano	Dotykový ovládací panel velikosti 8"
Barevný dotykový display/obrazovka s vysokým rozlišením	ANO	ano	Barevný dotykový display/obrazovka s vysokým rozlišením
Integrovaná ruční sprcha	ANO	ano	Integrovaná ruční sprcha
Teplotní min. rozsah pro vaření v páře	30 °C až 130 °C	ano	Teplotní rozsah pro vaření v páře 30°C až 130°C
Teplotní min. rozsah pro kombinované vaření	30 °C až 300 °C	ano	Teplotní rozsah pro kombinované vaření 30°C až 300°C
Teplotní sonda	ANO - s minimálně 6 měřicími senzory	ano	Teplotní sonda s 6 měřicími senzory
Programovatelný	ANO - minimálně 1000 programů	ano	Programovatelný – 1000 programů
Vybrané programy s možností přípravy v krocích	ANO - min. 12 kroků	ano	Vybrané programy s možností přípravy až v 20 krocích

Osvětlení varné komory	ANO	ano	Osvětlení varné komory
Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru	ANO	ano	Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru
Monitoring stroje pomocí vzdáleného přístupu /PC, tablet, mobil/	ANO	ano	Monitoring stroje pomocí vzdáleného přístupu /PC, tablet, mobil/
Pravé otevírání dveří - klika dveří vlevo, panty dveří vpravo	ANO	ano	Pravé otevírání dveří - klika dveří vlevo, panty dveří vpravo
Zajištění servisu k zařízení	ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení	ano	Součástí nabídky je certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej daného zařízení
Autodiagnostický systém poruch	ANO	ano	Autodiagnostický systém poruch
Elektrický příkon	Min. 36 kW / 400 V	ano	Elektrický příkon 36,9kW
Rozměry - šířka	Max. 950 mm	ano	Rozměry - šířka 948mm
Rozměry - hloubka	Max. 950 mm	ano	Rozměry - hloubka 879mm
Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček	ANO	ano	Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček

TeS, spol. s r.o. Chotěboř
 Zařízení pro gastronomii a obchody
 Tel. fax: 569 621 367-8, mobil: 777 621 367-8
 Zednická 558, 583 01 Chotěboř
 e-mail: tes@teschotebor.cz
 www.teschotebor.cz



Zjišťovací protokol

Sklopný míchací varný kotel – poz. D4

akce: MODERNIZACE KUCHYNĚ ZŠ A MŠ

ŽIROVNICE

Zadavatel určuje účastníkům níže uvedené technické standardy gastronomického zařízení.

Zadavatel technickými standardy vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. **minimální** technické parametry, které **musí splňovat nabízený předmět plnění** uchazečů. V případě, že uchazeč nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kterýkoliv z parametrů, **bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.**

Účastník je povinen vyplnit **žlutě podbarvené buňky**. Uchazeč v níže uvedených technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zařízení splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní hodící se variantu, „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. **V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ alespoň jednou „NE“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ „ANO“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, bude vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „ANO“ ani variantu „NE“ a zároveň tato situace nebude zadavateli v rámci ust. § 46 ZZVZ vysvětlena, bude takový účastník vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.** Do sloupce „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zařízení ve vztahu k požadované hodnotě. V případě, že účastník nevyplní sloupec „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ a ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní variantu „ANO“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „POŽADOVANÁ HODNOTA“. **Účastník je dále povinen vyplnit buňku „TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ a buňku „VÝROBCE NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ výrobce jím nabízeného zařízení. Vyplnění všech údajů v technických podmínkách je pro dodavatele závazné a bude přílohou smlouvy. Toto znamená, že dodavatel bude povinen dodat zařízení dle Typového označení nabízeného zařízení a od Výrobce nabízeného zařízení, ke kterému se zavázal vyplněním těchto dvou buněk.**

Součástí cenové nabídky účastníka bude také originální technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v tomto zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.

SKLOPNÝ MÍCHACÍ VARNÝ KOTEL - POZ. D4

Typové označení nabízeného zařízení		METOS PROVENO 150	
Výrobce nabízeného zařízení		METOS	
Požadovaný parametr	Požadovaná hodnota	Splňuje uchazeč (ANO či NE)	Hodnota dle nabídky účastníka
Jednonádobové provedení varného zařízení	ANO	ano	Jednonádobové provedení varného zařízení
Objem nádoby	Min. 150 l	ano	Objem nádoby 150 litrů
Integrovaným míchací rameno ve spodní části	ANO	ano	Integrovaným míchací rameno ve spodní části
Nastavitelná rychlost míchání - dolní mez	Max. 15 otáček	ano	Nastavitelná rychlost míchání - dolní mez 15 otáček / 1 min.
Nastavitelná rychlost míchání - horní mez	Min. 140 otáček	ano	Nastavitelná rychlost míchání - horní mez 140 otáček / 1 min.
Maximální rychlost tj. 140 otáček je možné nastavit i pro maximální náplň	ANO	ano	Maximální rychlost tj. 140 otáček je možné nastavit i pro maximální náplň
Možnost reverzního otáčení ramene	ANO	ano	Možnost reverzního otáčení ramene
Teplotní rozsah	Min. 30°C až 120°C	ano	Teplotní rozsah 30°C až 120°C
Ovládací panel na pilíři s dotykovým elektronickým digitálním ovládáním	ANO - odděleně pro snadné ovládání a mimo obvyklou čistící zónu pro mokré čištění s krytím min. IPX6	ano	Ovládací panel na pilíři s dotykovým elektronickým digitálním ovládáním
Celonerezová konstrukce vč. rámu	ANO - z důvodu hygieny a životnosti	ano	Celonerezová konstrukce vč. rámu
Síla použitého nerezového materiálu u nádoby	Min. 4 mm	ano	Síla použitého nerezového materiálu u nádoby 4mm
Provedení nádoby	Svařované provedení	ano	Svařované provedení nádoby
Vnitřní nádoba z kyselino-odolné oceli	ANO	ano	Vnitřní nádoba z kyselino-odolné oceli
CERTIFIKOVÁNO PRO PROVOZ BEZ DOZORU	ANO	ano	CERTIFIKOVÁNO PRO PROVOZ BEZ DOZORU
Maximální výška hrany nádoby kotle	1000 mm - z důvodu bezpečnosti	ano	Maximální výška hrany nádoby kotle 1000mm
Minimální světlá výška při vyklopení kotle	600 mm	ano	Minimální světlá výška při vyklopení kotle 600mm

Elektrické nebo hydraulické vyklápění nádoby kotle	ANO	ano	Elektrické vyklápění nádoby kotle
Bezpečnostní víko s plnicím otvorem /mřížka pro přidávání surovin během vaření bez nutnosti vyklápění víka kotle/	ANO	ano	Bezpečnostní víko s plnicím otvorem /mřížka pro přidávání surovin během vaření bez nutnosti vyklápění víka kotle/
STOP tlačítko	ANO	ano	STOP tlačítko
Vyklápění kotle současně s mícháním	ANO - z důvodu snadného vyprazdňování obsahu kotle	ano	Vyklápění kotle současně s mícháním
Kotel musí umožňovat například vaření při nízkých teplotách SOUS-VIDE, kynutí, nebo udržování, vaření Delta-T	ANO	ano	Kotel musí umožňovat například vaření při nízkých teplotách SOUS-VIDE, kynutí, nebo udržování, vaření Delta-T
USB port pro aktualizaci softwaru	ANO	ano	USB port pro aktualizaci softwaru
Součástí kotle výpustný kohout	ANO	ano	Součástí kotle výpustný kohout
Součástí kotle samostatná sprcha vhodná pro rychlou sanitaci či oplach	ANO	ano	Součástí kotle samostatná sprcha vhodná pro rychlou sanitaci či oplach
Autodiagnostika pro údržbu	ANO	ano	Autodiagnostika pro údržbu
Možnost vyjmutí ramene z kotle vč. možnosti mytí ramene v průmyslových myčkách	ANO	ano	Možnost vyjmutí ramene z kotle vč. možnosti mytí ramene v průmyslových myčkách
Zajištění servisu k zařízení	ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení	ano	Součástí nabídky je certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej daného zařízení
Elektrický příkon	Min. 25 kW/400V	ano	Elektrický příkon 27,6kW
Rozměry - šířka	Max. 1500 mm	ano	Rozměry - šířka 1360mm
Provedení kotle - samostatná instalace kotle na podlahu bez nutnosti kotvení do podlahy - instalační rám s regulovatelnými nohama	ANO	ano	Provedení kotle - samostatná instalace kotle na podlahu bez nutnosti kotvení do podlahy - instalační rám s regulovatelnými nohama
Provedení kotle – plně izolovaný dvojitý plášť PUR pěnou !!! Izolace je kryta nerezovým plechem o síle min. 1,5mm	ANO	ano	Provedení kotle – plně izolovaný dvojitý plášť PUR pěnou !!! Izolace je kryta nerezovým plechem o síle min. 1,5mm

Kotel v provedení s připojením na změkčenou vodu	ANO	ano	Kotel v provedení s připojením na změkčenou vodu
Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček	ANO	ano	Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček
Sada příslušenství ke kotli, sada obsahuje : 1x cedící síto ke kotli, 1x odměrná tyč, 1x čistící rotační kartáč pro připojení k míchacímu ramenu	ANO	ano	Sada příslušenství ke kotli, sada obsahuje : 1x cedící síto ke kotli, 1x odměrná tyč, 1x čistící rotační kartáč pro připojení k míchacímu ramenu

TeS, spol. s r.o. Chotěboř
 Zařízení pro gastronomii a obchody
 Tel., fax: 569 621 367-8, mobil: 777 621 367-8
 Zednická 558, 583 01 Chotěboř
 e-mail: tes@teschotebor.cz
 www.teschotebor.cz

Zjišťovací protokol

Multifunkční varné modulární zařízení–poz. D6

akce: MODERNIZACE KUCHYNĚ ZŠ A MŠ

ŽIROVNICE

Zadavatel určuje účastníkům níže uvedené technické standardy gastronomického zařízení.

Zadavatel technickými standardy vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. **minimální** technické parametry, které **musí splňovat nabízený předmět plnění** uchazečů. V případě, že uchazeč nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kterýkoliv z parametrů, **bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.**

Účastník je povinen vyplnit **žlutě podbarvené buňky**. Uchazeč v níže uvedených technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zařízení splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní hodící se variantu, „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. **V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ alespoň jednou „NE“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ „ANO“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, bude vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „ANO“ ani variantu „NE“ a zároveň tato situace nebude zadavateli v rámci ust. § 46 ZZVZ vysvětlena, bude takový účastník vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.** Do sloupce „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zařízení ve vztahu k požadované hodnotě. V případě, že účastník nevyplní sloupec „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ a ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní variantu „ANO“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „POŽADOVANÁ HODNOTA“. **Účastník je dále povinen vyplnit buňku „TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ a buňku „VÝROBCE NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ výrobce jím nabízeného zařízení. Vyplnění všech údajů v technických podmínkách je pro dodavatele závazné a bude přílohou smlouvy. Toto znamená, že dodavatel bude povinen dodat zařízení dle Typového označení nabízeného zařízení a od Výrobce nabízeného zařízení, ke kterému se zavázal vyplněním těchto dvou buněk.**

Součástí cenové nabídky účastníka bude také originální technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v tomto zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.

MULTIFUNKČNÍ VARNÉ MODULÁRNÍ ZAŘÍZENÍ - POZ. D6

Typové označení nabízeného zařízení		LP 100	
Výrobce nabízeného zařízení		LOG-iq	
Požadovaný parametr	Požadovaná hodnota	Splňuje uchazeč (ANO či NE)	Hodnota dle nabídky účastníka
Jednonádobové provedení varného zařízení	ANO	ano	Jednonádobové provedení varného zařízení
Objem nádoby	Min. 100 l	ano	Objem nádoby 100 litrů
Zařízení instalováno do hygienicky spojeného designově jednotného varného bloku společně se zařízením na poz. D14 - tj. modulární neutrální díl.	ANO	ano	Zařízení instalováno do hygienicky spojeného designově jednotného varného bloku společně se zařízením na poz. D14 - tj. modulární neutrální díl.
Spojení obou zařízení - tj. multifunkčního varného zařízení a modulárního neutrálního dílu musí provedeno hygienicky zabraňující zatékání mezi jednotlivými zařízeními na podlahu.	ANO	ano	Spojení obou zařízení - tj. multifunkčního varného zařízení a modulárního neutrálního dílu musí provedeno hygienicky zabraňující zatékání mezi jednotlivými zařízeními na podlahu.
Zařízení musí splňovat dle normy DIN 18873-5:2016-02 maximální spotřebu elektrické energie 0,090 kWh / 1 kg vody	ANO – nutno doložit prohlášení výrobce o splnění uvedeného parametru	ano	Zařízení splňuje dle normy DIN 18873-5:2016-02 maximální spotřebu elektrické energie max 0,090 kWh / 1 kg vody
Zařízení musí splňovat dle normy DIN 18873-5:2016-02 maximální dobu zavaření objemu 100 lt do max. 35 minut	ANO – nutno doložit prohlášení výrobce o splnění uvedeného parametru	ano	Zařízení splňuje dle normy DIN 18873-5:2016-02 maximální dobu zavaření objemu 100 lt do max. 35 minut
Možnost vaření v GN vč. min. kapacita pro vaření	ANO - min. kapacita 2x GN 1/1-195	ano	Možnost vaření v GN - kapacita pro vaření 2x GN 1/1-195
Plocha dna	Min. 37dm ²	ano	Plocha dna min. 37dm ²
Ovládání pomocí dotykové obrazovky v českém jazyce	ANO - ovládací obrazovka rezistivní nebo kapacitní	ano	Ovládání pomocí dotykové obrazovky v českém jazyce
Výška spodní hrany ovládacího displeje od země	Min. 850 mm	ano	Výška spodní hrany ovládacího displeje od země 850mm
Možnost vytváření a ukládání receptur v českém jazyce	ANO	ano	Možnost vytváření a ukládání receptur v českém jazyce

Teplotní vpichová potravinová sonda	ANO	ano	Teplotní vpichová potravinová sonda
Možnost použití přednastavených varných programů	ANO - minimálně 7 přednastavených programů	ano	7 přednastavených varných programů
Funkce: smažení; grilování; fritování, vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotní dlouhodobé vaření; vaření sous-vide, fritování	ANO	ano	Funkce: smažení; grilování; fritování, vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotní dlouhodobé vaření; vaření sous-vide, fritování
Možnost použití varných košíků	ANO	ano	Možnost použití varných košíků
Výbava v podobě funkce delta T vaření	ANO	ano	Výbava v podobě funkce delta T vaření
Možnost udržování na nastavené teplotě	ANO	ano	Možnost udržování na nastavené teplotě
Možnost regulace teploty	ANO - v rozmezí min. 50°C až 250°C	ano	Možnost regulace teploty 30°C až 250°C
Automatické napouštění vody	ANO - s přesností na 1 litr	ano	Automatické napouštění vody
STOP tlačítko	ANO	ano	STOP tlačítko
USB port pro aktualizaci softwaru	ANO	ano	USB port pro aktualizaci softwaru
Výpustný kohout	ANO	ano	Výpustný kohout
Velikost výpustného kohoutu	Min. 2"	ano	2" výpustný kohout
Umístění výpustného kohoutu	Vpravo nebo vlevo - NE UPROSTŘED	ano	Výpustný kohout umístěn vlevo
Materiál a části výpustného kohoutu	Výpustný ventil vyroben z nerezové oceli AISI 316, vybaven pojistkou proti otevření a včetně EPDM těsnění	ano	Výpustný ventil vyroben z nerezové oceli AISI 316, vybaven pojistkou proti otevření a včetně EPDM těsnění
Provedení výpustného kohoutu	Výpustný ventil s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabraňující rozstřík vypouštěné tekutiny	ano	Výpustný ventil s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabraňující rozstřík vypouštěné tekutiny
Izolované dvouplášťové víko s těsněním	ANO	ano	Izolované dvouplášťové víko s těsněním
Celonerezová vana z materiálu min. AISI 304	ANO	ano	Celonerezová vana z materiálu min. AISI 304
Integrovaná elektrická zásuvka 230 V	ANO	ano	Integrovaná elektrická zásuvka 230 V
Zajištění servisu k zařízení	ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo	ano	Součástí nabídky je certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej daného zařízení

	výrobce nebo oficiálním dovozcem daného zařízení		
--	---	--	--

Sprcha pro čištění stroje	ANO	ano	Sprcha pro čištění stroje
Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček	ANO	ano	Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček
Elektrický příkon	Min. 15kW/400V - max. 28kW/400 V	ano	Elektrický příkon 27,5kw
Rozměry - šířka	Max. 1200 mm	ano	Rozměry - šířka 1120mm
Sada příslušenství k multifunkčnímu varného zařízení, sada obsahuje : - 1x síto odpadu pro vypouštění odpadní vody s měrkou - 1x síto výpustného ventilu pro vypouštění vařených potravin - 2x rošt na dno pánve - 1x špachtle velká - 1x lopata děrovaná - 1x lopata plná - 1x stěrka na čištění - 2x děrovaná vložka GN 1/1 se klopnými držadly - 1x sada kartáčů pro čištění a údržbu - 1x vozík na vyprazdňování LP 100 - 1x gastronádoba GN 1/1 200 se sklopnými držadly pro vozík - 1x rameno pro varné koše - 2x varný koš	ANO	ano	Sada příslušenství k multifunkčnímu varného zařízení, sada obsahuje : - 1x síto odpadu pro vypouštění odpadní vody s měrkou - 1x síto výpustného ventilu pro vypouštění vařených potravin - 2x rošt na dno pánve - 1x špachtle velká - 1x lopata děrovaná - 1x lopata plná - 1x stěrka na čištění - 2x děrovaná vložka GN 1/1 se klopnými držadly - 1x sada kartáčů pro čištění a údržbu - 1x vozík na vyprazdňování LP 100 - 1x gastronádoba GN 1/1 200 se sklopnými držadly pro vozík - 1x rameno pro varné koše - 2x varný koš

TeS, spol. s r.o. Chotěboř
 Zařízení pro gastronomii a obchody
 Tel., fax: 569 621 367-8, mobil: 777 621 367-8
 Zednická 558/583 01 Chotěboř
 e-mail: tes@teschotebor.cz
 www.teschotebor.cz

Zjišťovací protokol

Multifunkční modulární indukční sporák –

poz. D7

akce: MODERNIZACE KUCHYNĚ ZŠ A MŠ

ŽIROVNICE

Zadavatel určuje účastníkům níže uvedené technické standardy gastronomického zařízení.

Zadavatel technickými standardy vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. **minimální** technické parametry, které **musí splňovat nabízený předmět plnění** uchazečů. V případě, že uchazeč nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kterýkoliv z parametrů, **bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.**

Účastník je povinen vyplnit **žlutě podbarvené buňky**. Uchazeč v níže uvedených technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zařízení splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní hodící se variantu, „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. **V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ alespoň jednou „NE“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ „ANO“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, bude vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „ANO“ ani variantu „NE“ a zároveň tato situace nebude zadavateli v rámci ust. § 46 ZZVZ vysvětlena, bude takový účastník vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.** Do sloupce „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zařízení ve vztahu k požadované hodnotě. V případě, že účastník nevyplní sloupec „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ a ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní variantu „ANO“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „POŽADOVANÁ HODNOTA“. **Účastník je dále povinen vyplnit buňku „TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ a buňku „VÝROBCE NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ výrobce jím nabízeného zařízení. Vyplnění všech údajů v technických podmínkách je pro dodavatele **závazné** a bude přílohou smlouvy. Toto znamená, že dodavatel bude povinen dodat zařízení dle Typového označení nabízeného zařízení a od Výrobce nabízeného zařízení, ke kterému se zavázal vyplněním těchto dvou buněk.**

Součástí cenové nabídky účastníka bude také originální technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v tomto zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.

MULTIFUNKČNÍ MODULÁRNÍ INDUKČNÍ SPORÁK - POZ. D7

Typové označení nabízeného zařízení		IS 3/3/3/3	
Výrobce nabízeného zařízení		LOG-iQ	
Požadovaný parametr	Požadovaná hodnota	Splňuje uchazeč (ANO či NE)	Hodnota dle nabídky účastníka
Indukční plotny	ANO - min. 4x plotna	ano	4x indukční plotna
Profesionální vestavná indukční varná a udržovací deska určená pro dlouhodobý provoz bez přerušení min. 8 h	ANO	ano	Profesionální vestavná indukční varná a udržovací deska určená pro dlouhodobý provoz bez přerušení min. 8 h
Příkon 1. plotny	Min. 3,0 kW	ano	Příkon 1. plotny 3kW
Příkon 2. plotny	Min. 3,0 kW	ano	Příkon 2. plotny 3kW
Příkon 3. plotny	Min. 3,0 kW	ano	Příkon 3. plotny 3kW
Příkon 4. plotny	Min. 3,0 kW	ano	Příkon 4. plotny 3kW
Bezrámečkové zabudování do varného bloku	ANO	ano	Bezrámečkové zabudování do varného bloku
Funkční od průměru hrnce	ANO - min. průměr hrnce 120 mm	ano	Funkční od průměru hrnce 120mm
Rozměr varné plotny	Min. 300 x 300 mm	ano	Rozměr varné plotny 300x300mm
Nosnost sklokeramické varné desky	Min. 60 kg	ano	Nosnost sklokeramické varné desky 60kg
Uzavřený ze tří stran bez větracích otvorů z boků a zad	ANO	ano	Uzavřený ze tří stran bez větracích otvorů z boků a zad
Dvouplášťová levá a pravá strana sporáku	ANO	ano	Dvouplášťová levá a pravá strana sporáku
Spotřeba energie pro ohřátí 1 kg vody	Max. 0,120 kWh	ano	Spotřeba energie pro ohřátí 1 kg vody 0,120kWh
Provozování zařízení bez obsluhy dle EN	ANO	ano	Provozování zařízení bez obsluhy dle EN
U každé ze tří ploten je nutné zajistit systém řízení dle nastavené teploty pokrmu v reálném čase s přesností na 1 °C pomocí teplotní sondy nebo jiného systému	ANO	ano	U každé ze plotny bude zajištěn systém řízení dle nastavené teploty pokrmu v reálném čase s přesností na 1 °C

Inteligentní vaření podle teploty s přesností na 1 °C v rozsahu min. 35°C až 250°C	ANO	ano	Inteligentní vaření podle teploty s přesností na 1 °C v rozsahu 35°C až 250°C
Ovládání ploten z čele sporáku	ANO	ano	Ovládání ploten z čele sporáku
Součástí sporáku 1x napouštěcí rameno na vodu	ANO	ano	Součástí sporáku 1x napouštěcí rameno na vodu
Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček	ANO	ano	Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček
Síla pracovní desky	Min. 1,5 mm.	ano	Síla pracovní desky 2,0mm
V desce musí být po celém obvodu odkapní žlábek s připojením na odpad pro případ vytečení tekutin	ANO	ano	V desce bude po celém obvodu odkapní žlábek s připojením na odpad pro případ vytečení tekutin
Součástí sporáku 1x elektrická zásuvka 230 V/500 W	ANO	ano	Součástí sporáku 1x elektrická zásuvka 230 V/500 W
Zajištění servisu k zařízení	ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení	ano	Součástí nabídky je certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej daného zařízení
Elektrický příkon	Min. 12kW/400V	ano	Elektrický příkon 12kW+0,5kW /el. Zásuvka/
Rozměry – šířka	Max. 1300 mm	ano	Rozměry – šířka 1040mm
Rozměry – hloubka	Max. 1000 mm	ano	Rozměry – hloubka 900mm
CE certifikace	ANO - CE certifikace na celé zařízení /indukční plotny vč. nerezového skeletu/	ano	CE certifikace na celé zařízení /indukční plotny vč. nerezového skeletu/
Zařízení musí být instalováno do hygienicky spojeného designově jednotného varného bloku společně s modulárním neutrálním dílem na poz. D14	ANO	ano	Zařízení bude instalováno do hygienicky spojeného designově jednotného varného bloku společně s modulárním neutrálním dílem na poz. D14
Spojení obou zařízení – tj indukčního sporáku a neutrálního modulárního dílu na poz. D14 musí být provedeno hygienicky zabraňující zatékání mezi jednotlivými zařízeními na podlahu.	ANO	ano	Spojení obou zařízení – tj indukčního sporáku a neutrálního modulárního dílu na poz. D14 bude provedeno hygienicky zabraňující zatékání mezi jednotlivými zařízeními na podlahu.

Zjišťovací protokol

Multifunkční pánev – poz. D8

akce: MODERNIZACE KUCHYNĚ ZŠ A MŠ ŽIROVNICE

Zadavatel určuje účastníkům níže uvedené technické standardy gastronomického zařízení.

Zadavatel technickými standardy vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. **minimální** technické parametry, které **musí splňovat nabízený předmět plnění** uchazečů. V případě, že uchazeč nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kterýkoliv z parametrů, **bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.**

Účastník je povinen vyplnit **žlutě podbarvené buňky**. Uchazeč v níže uvedených technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zařízení splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní hodící se variantu, „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. **V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ alespoň jednou „NE“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ „ANO“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, bude vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „ANO“ ani variantu „NE“ a zároveň tato situace nebude zadavateli v rámci ust. § 46 ZZVZ vysvětlena, bude takový účastník vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.** Do sloupce „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zařízení ve vztahu k požadované hodnotě. V případě, že účastník nevyplní sloupec „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ a ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní variantu „ANO“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „POŽADOVANÁ HODNOTA“. **Účastník je dále povinen vyplnit buňku „TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ a buňku „VÝROBCE NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ výrobce jím nabízeného zařízení. Vyplnění všech údajů v technických podmínkách je pro dodavatele závazné a bude přílohou smlouvy. Toto znamená, že dodavatel bude povinen dodat zařízení dle Typového označení nabízeného zařízení a od Výrobce nabízeného zařízení, ke kterému se zavázal vyplněním těchto dvou buněk.**

Součástí cenové nabídky účastníka bude také originální technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v tomto zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.

MULTIFUNKČNÍ PÁNEV - POZ. D8

Typové označení nabízeného zařízení		JIPA JUMP 101DL	
Výrobce nabízeného zařízení		JIPA International	
Požadovaný parametr	Požadovaná hodnota	Splňuje uchazeč (ANO či NE)	Hodnota dle nabídky účastníka
Dvounádobové provedení pánve	ANO - možnost náhrady za dvě samostatná zařízení, z nichž každé bude mít minimálně objem 79 l	ano	Dvounádobové provedení, přičemž každá nádoba má objem 79 lt
Objem každé nádoby	min. 79 l	ano	79 lt
Varná plocha	Min. 2x 30 dm ²	ano	2x 30dm ²
Sklopné provedení pánve	ANO	ano	Sklopné provedení pánve
Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček	ANO	ano	Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček
automatický zdvih košů	ANO	ano	automatický zdvih košů
Kapacita při vaření v GN	ANO - min. 2x GN 1/1	ano	Kapacita při vaření 2x GN 1/1
Ovládání pomocí dotykové obrazovky v českém jazyce	ANO - ovládací obrazovka rezistivní nebo kapacitní	ano	Ovládání pomocí dotykové rezistivní obrazovky v českém jazyce
Možnost vytváření a ukládání receptur v českém jazyce	ANO	ano	Možnost vytváření a ukládání receptur v českém jazyce
Teplotní vpichová potravinová sonda	ANO	ano	Teplotní vpichová potravinová sonda
Funkce: smažení; grilování; fritování, vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotní dlouhodobé vaření; vaření sous-vide	ANO	ano	Funkce: smažení; grilování; fritování, vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotní dlouhodobé vaření; vaření sous-vide
Možnost použití varných košů	ANO	ano	Možnost použití varných košů
Možnost použití fritovacích košů	ANO	ano	Možnost použití fritovacích košů

Výbava v podobě funkce delta T vaření	ANO	ano	Výbava v podobě funkce delta T vaření
Možnost udržování na nastavené teplotě	ANO	ano	Možnost udržování na nastavené teplotě
Možnost regulace teploty	ANO - v rozmezí min. 30 °C až 250 °C	ano	Možnost regulace teploty v rozsahu 30°C až 250°C
Automatické napouštění vody	ANO - s přesností na 1 litr	ano	Automatické napouštění vody s přesností na 1 litr
USB port pro aktualizaci softwaru	ANO	ano	USB port pro aktualizaci softwaru
Izolované dvouplášťové víko s těsněním	ANO	ano	Izolované dvouplášťové víko s těsněním
Celonerezová vana z materiálu min. AISI 304	ANO	ano	Celonerezová vana z materiálu min. AISI 304
Integrovaná elektrická zásuvka 230 V	ANO	ano	Integrovaná elektrická zásuvka 230 V
Zajištění servisu k zařízení	ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení	ano	Součástí nabídky je certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej daného zařízení
Sprcha pro čištění stroje	ANO	ano	Sprcha pro čištění stroje
Elektrický příkon	Min. 36 kW/400 V - Max. 42 kW/400 V	ano	Elektrický příkon 36,9kW
Rozměry - šířka	Max. 2100 mm	ano	Rozměry - šířka 1756mm
Sada příslušenství k multifunkční pánvi, sada obsahuje : 1x rameno pro zvedání a spouštění košů, 1x varný koš, 1x fritovací koš, 1x velká špachtle bez držadla, 2x rošt na dno, 1x cedící síto, 2x čistící houbička	ANO	ano	Sada příslušenství k multifunkční pánvi, sada obsahuje : 1x rameno pro zvedání a spouštění košů, 1x varný koš, 1x fritovací koš, 1x velká špachtle bez držadla, 2x rošt na dno, 1x cedící síto, 2x čistící houbička

TeS, spol. s r.o. Chotěboř
 Zařízení pro gastronomii a obchody
 Tel., fax: 569 621 367-8, mobil: 777 621 367-8
 Zednická 558, 583 01 Chotěboř
 e-mail: tes@teschotebor.cz
www.teschotebor.cz



Zjišťovací protokol

Mycí centrum pro mytí stolního nádobí – poz. G6

akce: MODERNIZACE KUCHYNĚ ZŠ A MŠ ŽIROVNICE

Zadavatel určuje účastníkům níže uvedené technické standardy gastronomického zařízení.

Zadavatel technickými standardy vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. **minimální** technické parametry, které **musí splňovat nabízený předmět plnění** uchazečů. V případě, že uchazeč nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kterýkoliv z parametrů, **bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.**

Účastník je povinen vyplnit **žlutě podbarvené buňky**. Uchazeč v níže uvedených technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zařízení splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní hodící se variantu, „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. **V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ alespoň jednou „NE“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ „ANO“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, bude vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „ANO“ ani variantu „NE“ a zároveň tato situace nebude zadavateli v rámci ust. § 46 ZZVZ vysvětlena, bude takový účastník vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.** Do sloupce „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zařízení ve vztahu k požadované hodnotě. V případě, že účastník nevyplní sloupec „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ a ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní variantu „ANO“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „POŽADOVANÁ HODNOTA“. **Účastník je dále povinen vyplnit buňku „TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ a buňku „VÝROBCE NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ výrobce jím nabízeného zařízení. Vyplnění všech údajů v technických podmínkách je pro dodavatele závazné a bude přílohou smlouvy. Toto znamená, že dodavatel bude povinen dodat zařízení dle Typového označení nabízeného zařízení a od Výrobce nabízeného zařízení, ke kterému se zavázal vyplněním těchto dvou buněk.**

Součástí cenové nabídky účastníka bude také originální technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v tomto zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.

MYCÍ CENTRUM PRO MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ - POZ. G6

Typové označení nabízeného zařízení		WD-PRM+WD-6DUPLUS	
Výrobce nabízeného zařízení		WEXIODISK	
Požadovaný parametr	Požadovaná hodnota	Splňuje uchazeč (ANO či NE)	Hodnota dle nabídky účastníka
mycí centrum na mytí stolního nádobí	ANO	ano	mycí centrum na mytí stolního nádobí
rozměr koše	min. 500x500 mm	ano	rozměr koše 500x500mm
kapacita mycího centra na 1 cyklus	min. 2x koš 500 x 500	ano	kapacita mycího centra na 1 cyklus 2x mycí koš 500x500mm
Provedení s dvojitým oplachem využívající odpadní vody z přídavné nádrže	ANO	ano	Provedení s dvojitým oplachem využívající odpadní vody z přídavné nádrže
funkce automatického předmyváni bez nutnosti manuálního předmyváni či předoplachování v dřezu	ANO	ano	funkce automatického předmyváni bez nutnosti manuálního předmyváni či předoplachování v dřezu
Maximální spotřeba vody - uvedená spotřeba je vč. vody na předmytí koše s nádobím	max. spotřeba vody 1,4 litr na 1 mycí cyklus / 1 koš	ano	Maximální spotřeba vody 1,4 lt / 1koš / 1 mycí cyklus
dvojitě opláštěni stroje - tepelná a hluková izolace	ANO	ano	dvojitě opláštěni stroje - tepelná a hluková izolace
odtékající odpadní voda připojena na automatickou předmycí zónu	ANO	ano	odtékající odpadní voda připojena na automatickou předmycí zónu
vstupní výška	min. 400 mm	ano	vstupní výška 405mm
připojení na studenou vodu	ANO	ano	připojení na studenou vodu
Počet programů pro mytí	min. 3x mycí program	ano	3x mycí program pro mytí
individuální nastavení mycího a oplachového času pro každý program	ANO	ano	individuální nastavení mycího a oplachového času pro každý program
individuální nastavení teploty mytí a teploty oplachové vody na každý program,	ANO	ano	individuální nastavení teploty mytí a teploty oplachové vody na každý program,

TeS, spol. s r.o. Chotěboř
 Zařízení pro gastronomii a obchody
 Tel., fax: 569 621 367-8, mobil: 777 621 367-8
 Zednická 558, 583 01 Chotěboř
 e-mail: tes@teschotebor.cz
 www.teschotebor.cz

samočistící sanitační proces v mycí zóně v závěru při vypnutí stroje	ANO	ano	samočistící sanitační proces v mycí zóně v závěru při vypnutí stroje
robustní celonerezové provedení včetně mycích ramen a sít	ANO	ano	robustní celonerezové provedení včetně mycích ramen a sít
hluboce tažená nádrž zamezující tvorbě pěny	ANO	ano	hluboce tažená nádrž zamezující tvorbě pěny
příkon bojleru	min. 6 kW	ano	příkon bojleru 9kW
diagnostické funkce stroje	ANO	ano	diagnostické funkce stroje
ukládání HACCP dat a tvorba reportů	ANO	ano	ukládání HACCP dat a tvorba reportů
zabudovaný dávkovač mycího prostředku	ANO	ano	zabudovaný dávkovač mycího prostředku
zabudovaný dávkovač oplachového prostředku	ANO	ano	zabudovaný dávkovač oplachového prostředku
výkon čerpadla	min. 2 x 0,6 kW	ano	výkon čerpadla 2x 0,67kW
Zajištění servisu k zařízení	ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení	ano	Součástí nabídky je certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej daného zařízení
objem nádrže	min. 80 l	ano	objem nádrže 45 lt + 45 lt
objem nádrže pro konečný oplach	min. 5,5 l	ano	objem nádrže pro konečný oplach 5,5 litru
Kapacita mycího centra	min. 80 košů / hod.	ano	Kapacita mycího centra 80 košů / 1x hod.
Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček	ANO	ano	Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček
Součástí myčky kondenzační jednotka - rekuperátor tepla z odpadní páry umožňující předebrát vstupní vody odpadní párou z mycího cyklu	ANO	ano	Součástí myčky kondenzační jednotka - rekuperátor tepla z odpadní páry umožňující předebrát vstupní vody odpadní párou z mycího cyklu

Zjišťovací protokol

Myčka provozního nádobí – poz. H3

akce: MODERNIZACE KUCHYNĚ ZŠ A MŠ ŽIROVNICE

Zadavatel určuje účastníkům níže uvedené technické standardy gastronomického zařízení.

Zadavatel technickými standardy vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. **minimální** technické parametry, které **musí splňovat nabízený předmět plnění** uchazečů. V případě, že uchazeč nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kterýkoliv z parametrů, **bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.**

Účastník je povinen vyplnit **žlutě podbarvené buňky**. Uchazeč v níže uvedených technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zařízení splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní hodící se variantu, „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. **V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ alespoň jednou „NE“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ „ANO“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, bude vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „ANO“ ani variantu „NE“ a zároveň tato situace nebude zadavateli v rámci ust. § 46 ZZVZ vysvětlena, bude takový účastník vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.** Do sloupce „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zařízení ve vztahu k požadované hodnotě. V případě, že účastník nevyplní sloupec „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ a ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní variantu „ANO“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „POŽADOVANÁ HODNOTA“. **Účastník je dále povinen vyplnit buňku „TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ a buňku „VÝROBCE NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ výrobce jím nabízeného zařízení. Vyplnění všech údajů v technických podmínkách je pro dodavatele závazné a bude přílohou smlouvy. Toto znamená, že dodavatel bude povinen dodat zařízení dle Typového označení nabízeného zařízení a od Výrobce nabízeného zařízení, ke kterému se zavázal vyplněním těchto dvou buněk.**

Součástí cenové nabídky účastníka bude také originální technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v tomto zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.

MYČKA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ - POZ. H3

Typové označení nabízeného zařízení		GRANULDISK SMART	
Výrobce nabízeného zařízení		NORDISK	
Požadovaný parametr	Požadovaná hodnota	Splňuje uchazeč (ANO či NE)	
Myčka provozního nádobí	ANO	ano	Myčka provozního nádobí
Mycí systém granulový	ANO	ano	Mycí systém granulový
Mytí bez nutnosti předmytí či předmáčení nádobí se 100% výsledkem na 1 cyklus	ANO	ano	Mytí bez nutnosti předmytí či předmáčení nádobí se 100% výsledkem na 1 cyklus
Myčka musí umožnit mytí zapečených GN z konvektomatu bez jakéhokoliv předmývaní, odmačnění či ručního mytí nádobí v dřezu	ANO	ano	Myčka umožňuje mytí zapečených GN z konvektomatu bez jakéhokoliv předmývaní, odmačnění či ručního mytí nádobí v dřezu
Výsledek mytí	Vizuálně a hygienicky čisté provozní nádobí pro bezpečné použití v kuchyni	ano	Výsledek mytí vizuálně a hygienicky čisté provozní nádobí pro bezpečné použití v kuchyni
Plastové granule těžší než voda	ANO	ano	Plastové granule těžší než voda
Používané granule musí být otestovány a schváleny pro styk s potravinami	ANO	ano	Používané granule musí být otestovány a schváleny pro styk s potravinami
Možnost nastavení mytí s nebo bez granul	ANO	ano	Možnost nastavení mytí s nebo bez granul
Čelní plnění - myčka umožňuje úplné vytažení mycí kazety nebo koše s nádobím mimo mycí stroj	ANO z důvodu možnosti mytí křehčího nádobí	ano	Čelní plnění - myčka umožňuje úplné vytažení mycí kazety nebo koše s nádobím mimo mycí stroj
Referenční kapacita na 1 cyklus	Min. 6x GN 1/1-65	ano	Referenční kapacita na 1 cyklus 6x GN 1/1-65
Počet programů	Min. 6 programů	ano	6 programů
Spotřeba čerstvé vody/cyklus vč. vody ve dřezu	Max. 6 litrů / cyklus	ano	Spotřeba čerstvé vody 6lt / 1 cyklus vč. vody ve dřezu
Objem mycí vany	Min. 100 lt	ano	Objem mycí vany 108 litrů
Kapacita myčky	Min. 180 GN 1/1 / 1 hodina	ano	Kapacita myčky 180x GN 1/1

TeS, spol. s r.o. Chotěboř
 Zařízení pro gastronomii a obchody
 Tel., fax: 569 621 367-8, mobil: 777 621 367-8
 Zednická 558, 583 01 Chotěboř
 e-mail: tes@teschotebor.cz
 www.teschotebor.cz

Všechny programy pracují dle DIN normy 10512	ANO	ano	Všechny programy pracují dle DIN normy 10512
HACCP s možností výstupu na USB	ANO	ano	HACCP s možností výstupu na USB
Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček	ANO	ano	Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček
Zajištění servisu k zařízení	ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení	ano	Součástí nabídky je certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej daného zařízení
Integrovaný dávkovač mycího prostředku	ANO	ano	Integrovaný dávkovač mycího prostředku
Integrovaný dávkovač oplachového prostředku	ANO	ano	Integrovaný dávkovač oplachového prostředku
Myčka vybavena systémem pro redukci páry	ANO	ano	Myčka vybavena systémem pro redukci páry
Příkon	Min. 16,5 kW/400V	ano	Příkon 16,5kW
Rozměry - šířka	Max. 1200 mm	ano	Rozměry - šířka 1025mm
Rozměry – hloubka při uzavřených dveřích	Max. 1050 mm	ano	Rozměry – hloubka při uzavřených dveřích 957mm
Součástí myčky sada košů k granulové myčce, sada košů obsahuje : 1x standartní mycí koš, 1x držák mís a hrnců s košem na naběračky, 1x vložka na tácy a víka, 1x koš na velké hrnce, 1x sada 2 flexibilních držáků	ANO	ano	Součástí myčky sada košů k granulové myčce, sada košů obsahuje : 1x standartní mycí koš, 1x držák mís a hrnců s košem na naběračky, 1x vložka na tácy a víka, 1x koš na velké hrnce, 1x sada 2 flexibilních držáků


TeS, spol. s r.o. Chotěboř
 Zařízení pro gastronomii a obchody
 Tel., fax: 563 621 367-8, mobil: 777 621 367-8
 Zednická 558, 563 01 Chotěboř
 e-mail: tes@teschotebor.cz
 www.teschotebor.cz