

Radomyšl - OBNOVA VO

Tabulka zatřídění komunikací a osazení svítidel

Radomyšl	Stávající	Navrhované
Celkový počet sv. bodů / svítidel (ks)	63,0	63,00
Celkový příkon svítidel (kW)	7,4	4,27
Průměrný příkon na SB (W)	118,0	67,77
Relativní příkon (%)	1,0	57%
Rozdíl příkonů (kW)	0,0	3,16

Nové řešení				Současný stav														
Konfigurace	Silnice	Třída osvět.	Šířka kom./m	Stávající / Výpočtové rozteče	Výška svítidla	Svítidlo	Střední příkon	Barva světla/K	RVO	číslo sl.	RVO	typ vedení	typ stožáru	výška	typ lampy	výkon (w)	celk. příkon	poznámka
									RVO1	1.1	RVO1	Zemní	Stožárocelový - dvoustupňový	5	Parkové-typ nezjištěn	70	80,5	NENÍ ŘEŠEN TOUTO PD
									RVO1	1.2	RVO1	Zemní	Stožárocelový- dvoustupňový	5	Parkové-typ nezjištěn	70	80,5	NENÍ ŘEŠEN TOUTO PD
									RVO1	1.3	RVO1	Zemní	Stožár ocelový-dvoustupňový	5	Parkové-typ nezjištěn	70	80,5	NENÍ ŘEŠEN TOUTO PD
									RVO1	1.4	RVO1	Zemní	Stožár ocelový -dvoustupňový	5	Parkové-typ nezjištěn	70	80,5	NENÍ ŘEŠEN TOUTO PD
									RVO1	1.5	RVO1	Zemní	Stožár ocelový -dvoustupňový	5	Parkové-typ nezjištěn	70	80,5	NENÍ ŘEŠEN TOUTO PD
									RVO1	1.6	RVO1	Zemní	Stožárocelový - dvoustupňový	5	Parkové-typ nezjištěn	70	80,5	NENÍ ŘEŠEN TOUTO PD
									RVO1	1.7	RVO1	Vzdušné	Nosič EN, nástřešní	6	MODUS LV236	70	80,5	NENÍ ŘEŠEN TOUTO PD
									RVO1	1.8	RVO1	Zemní	Stožárocelový - třístupňový	6	LED	30	34,5	NENÍ ŘEŠEN TOUTO PD
									RVO1	1.9	RVO1	Zemní	Stožár EN, betonový	6	LED	30	34,5	NENÍ ŘEŠEN TOUTO PD
									RVO1	1.10	RVO1	Zemní	Stožár ocelový -dvoustupňový	5	Parkové-typ nezjištěn	70	80,5	NENÍ ŘEŠEN TOUTO PD
									RVO1	1.11	RVO1	Zemní	Stožárocelový - dvoustupňový	5	Parkové-typ nezjištěn	70	80,5	NENÍ ŘEŠEN TOUTO PD
									RVO1	1.12	RVO1	Zemní	Stožárocelový- dvoustupňový	5	Parkové-typ nezjištěn	70	80,5	NENÍ ŘEŠEN TOUTO PD
									RVO1	1.13	RVO1	Zemní	Stožár ocelový- třístupňový	8	MODUS LV236	72	82,8	NENÍ ŘEŠEN TOUTO PD
									RVO1	1.14	RVO1	Zemní	Stožár ocelový - třístupňový	8	MODUS	70	80,5	NENÍ ŘEŠEN TOUTO PD
1	Blatenská	M5	8	45	8	LumiStreet gen2 PRO Mini 40LED, DM10	61,7	2200	RVO1	1.15	RVO1	Zemní	Stožár ocelový- třístupňový	8	MODUS	70	80,5	
1	Blatenská	M5	8	45	8	LumiStreet gen2 PRO Mini 40LED, DM10	61,7	2200	RVO1	1.16	RVO1	Zemní	Stožár ocelový - třístupňový	8	MODUS	70	80,5	
3	Podolská	P4	6	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	13,7	2200	RVO1	1.17	RVO1	Zemní	Stožár ocelový- třístupňový	6	MODUS	70	80,5	
									RVO1	1.21	RVO1	Zemní	Stožár EN, betonový	6	MODUS LV236	72	82,8	NENÍ ŘEŠEN TOUTO PD
									RVO1	1.22	RVO1	Vzdušné	Nosič EN, nástřešní	6	Elektrosvit 4422315	150	172,5	NENÍ ŘEŠEN TOUTO PD
									RVO1	1.23	RVO1	Vzdušné	úchyt na budově	6	MODUS LV236	72	82,8	NENÍ ŘEŠEN TOUTO PD
									RVO1	1.24	RVO1	Vzdušné	Stožár EN, betonový	6	MODUS LV236	72	82,8	NENÍ ŘEŠEN TOUTO PD
									RVO1	1.25	RVO1	Vzdušné	Nosič EN, nástřešní	6	Elektrosvit 4420515	150	172,5	NENÍ ŘEŠEN TOUTO PD
									RVO1	1.26	RVO1	Vzdušné	Stožár EN, betonový	6	MODUS LV236	72	82,8	NENÍ ŘEŠEN TOUTO PD
									RVO1	1.27	RVO1	Vzdušné	Stožár EN, betonový	6	MODUS LV236	72	82,8	NENÍ ŘEŠEN TOUTO PD
									RVO1	1.28	RVO1	Vzdušné	Stožár EN, betonový	6	MODUS LV236	72	82,8	NENÍ ŘEŠEN TOUTO PD
									RVO1	1.29	RVO1	Zemní	Stožárocelový- dvoustupňový	5	MODUS LV236	72	82,8	NENÍ ŘEŠEN TOUTO PD
										1.30								SB NEEEXISTUJE
3	Školní	P4	6	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	13,7	2200	RVO1	1.46	RVO1	Zemní	Sloup betonový	4	Elektrosvit / 4460571 /sadovka	70	80,5	
3	Školní	P4	6	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	13,7	2200	RVO1	1.47	RVO1	Zemní	Sloup betonový	4	Elektrosvit / 4460571 /sadovka	70	80,5	
3	Školní	P4	6	30	5	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	13,7	2200	RVO1	1.48	RVO1	Zemní	Stožárocelový- třístupňový	5	MODUS LV236	72	82,8	
3	Školní	P4	6	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	13,7	2200	RVO1	1.49	RVO1	Zemní	Sloup betonový	4	Elektrosvit / 4460571 /sadovka	70	80,5	
3	Školní	P4	6	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	13,7	2200	RVO1	1.50	RVO1	Zemní	Sloup betonový	4	Elektrosvit / 4460571 /sadovka	70	80,5	
3	Školní	P4	6	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	13,7	2200	RVO1	1.51	RVO1	Zemní	Sloup betonový	4	Elektrosvit / 4460571 /sadovka	70	80,5	
1	Blatenská	M5	8	45	8	2x LumiStreet gen2 PRO Mini 40LED, DM10	123,4	2200	RVO1	1.52	RVO1	Zemní	Stožár ocelový- třístupňový	8	2x MODUS	70	80,5	
1	Blatenská	M5	8	45	8	LumiStreet gen2 PRO Mini 40LED, DM10	61,7	2200	RVO1	1.53	RVO1	Zemní	Stožár ocelový- třístupňový	8	MODUS	70	80,5	
4	Do Růžáku	M5	5,5	45	8	LumiStreet gen2 PRO Mini 30LED, DN11	34,2	2200	RVO1	1.54	RVO1	Zemní	Stožár ocelový- třístupňový	8	MODUS	70	80,5	
4	Do Růžáku	M5	5,5	45	8	LumiStreet gen2 PRO Mini 30LED, DN11	34,2	2200	RVO1	1.55	RVO1	Zemní	Stožárocelový- třístupňový	8	MODUS	70	80,5	
4	Do Růžáku	M5	5,5	45	8	LumiStreet gen2 PRO Mini 30LED, DN11	34,2	2200	RVO1	1.56	RVO1	Zemní	Stožár ocelový- třístupňový	8	MODUS	70	80,5	
4	Do Růžáku	M5	5,5	45	8	LumiStreet gen2 PRO Mini 30LED, DN11	34,2	2200	RVO1	1.57	RVO1	Zemní	Stožár ocelový- třístupňový	8	MODUS	70	80,5	
4	Do Růžáku	M5	5,5	45	8	LumiStreet gen2 PRO Mini 30LED, DN11	34,2	2200	RVO1	1.58	RVO1	Vzdušné	Stožár EN, betonový	6	MODUS	70	80,5	
3	Do Růžáku	P4	6	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	13,7	2200	RVO1	1.59	RVO1	Zemní	Stožár betonový	6	MODUS LV236	72	82,8	
3	Do Růžáku	P4	6	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	13,7	2200	RVO1	1.60	RVO1	Zemní	Stožár betonový	6	MODUS LV236	72	82,8	
4	Do Růžáku	M5	5,5	45	6	LumiStreet gen2 PRO Mini 30LED, DN11	34,2	2200	RVO1	1.61	RVO1	Vzdušné	Stožárocelový- třístupňový	6	MODUS LV236	72	82,8	
									RVO1	1.62	RVO1	Zemní	Stožárocelový - dvoustupňový	5	MODUS	70	80,5	NENÍ ŘEŠEN TOUTO PD
									RVO1	1.63	RVO1	Zemní	Stožárocelový - dvoustupňový	5	MODUS	70	80,5	NENÍ ŘEŠEN TOUTO PD
									RVO1	1.64	RVO1	Zemní	Stožárocelový - dvoustupňový	5	MODUS	70	80,5	NENÍ ŘEŠEN TOUTO PD
									RVO1	1.65	RVO1	Zemní	Stožár ocelový -třístupňový	8	MODUS	70	80,5	NENÍ ŘEŠEN TOUTO PD
1	Blatenská	M5	8	45	8	LumiStreet gen2 PRO Mini 40LED, DM10	61,7	2200	RVO1	1.66	RVO1	Zemní	Stožár ocelový -třístupňový	8	MODUS	70	80,5	
1	Blatenská	M5	8	45	8	LumiStreet gen2 PRO Mini 40LED, DM10	61,7	2200	RVO1	1.67	RVO1	Zemní	Stožár ocelový -třístupňový	8	MODUS	70	80,5	
1	Blatenská	M5	8	45	8	LumiStreet gen2 PRO Mini 40LED, DM10	61,7	2200	RVO1	1.68	RVO1	Zemní	Stožár ocelový -třístupňový	8	MODUS	70	80,5	
1	Blatenská	M5	8	45	8	LumiStreet gen2 PRO Mini 40LED, DM10	61,7	2200	RVO1	1.69	RVO1	Zemní	Stožár ocelový -třístupňový	8	MODUS	70	80,5	
1	Blatenská	M5	8	45	8	2x LumiStreet gen2 PRO Mini 40LED, DM10	123,4	2200	RVO1	1.70	RVO1	Zemní	Stožár ocelový -třístupňový	8	2x MODUS LV236	144	165,6	
1	Blatenská	M5	8	45	8	LumiStreet gen2 PRO Mini 40LED, DM10	61,7	2200	RVO1	1.71	RVO1	Zemní	Stožár ocelový -třístupňový	8	MODUS	70	80,5	
1	Blatenská	M5	8	45	8	LumiStreet gen2 PRO Mini 40LED, DM10	61,7	2200	RVO1	1.72	RVO1	Zemní	Stožár ocelový -třístupňový	8	MODUS	70	80,5	
										1.73								SB NEEEXISTUJE
1	Blatenská	M5	8	45	8	LumiStreet gen2 PRO Mini 40LED, DM10	61,7	2200	RVO1	1.74	RVO1	Zemní	Stožár ocelový -třístupňový	8	MODUS	70	80,5	
1	Blatenská	M5	8	45	8	LumiStreet gen2 PRO Mini 40LED, DM10	61,7	2200	RVO1	1.75	RVO1	Zemní	Stožár ocelový -třístupňový	8	MODUS LV236	72	82,8	
3	Blatenská	P4	6	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	13,7	2200	RVO1	1.76	RVO1	Zemní	Stožár ocelový -třístupňový	6	MODUS LV236	72	82,8	
3	Ke hřbitovu	P4	6	30	8	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	13,7	2200	RVO1	1.77	RVO1	Zemní	Stožár ocelový -třístupňový	8	MODUS LV236	72	82,8	
3	Ke hřbitovu	P4	6	30	4	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	13,7	2200	RVO1	1.78	RVO1	Zemní	Stožár betonový	4	Elektrosvit / 4461070 /kostka	70	80,5	
1	Písecká	M5	8	45	8	LumiStreet gen2 PRO Mini 40LED, DM10	61,7	2200	RVO1	1.79	RVO1	Zemní	Stožár ocelový -třístupňový	8	MODUS	70	80,5	
1	Písecká	M5	8	45	8	LumiStreet gen2 PRO Mini 40LED, DM10	61,7	2200	RVO1	1.80	RVO1	Zemní	Stožár ocelový -třístupňový	8	MODUS	70	80,5	
1	Písecká	M5	8	45	8	LumiStreet gen2 PRO Mini 40LED, DM10	61,7	2200	RVO1	1.81	RVO1	Zemní	Stožár ocelový -třístupňový	8	MODUS	70	80,5	
1	Písecká	M5	8	45	8	LumiStreet gen2 PRO Mini 40LED, DM10	61,7	2200	RVO1	1.82	RVO1	Zemní	Stožár ocelový -třístupňový	8	MODUS	70	80,5	
1	Písecká	M5	8	45	8	LumiStreet gen2 PRO Mini 40LED, DM10	61,7	2200	RVO1	1.83	RVO1	Zemní	Stožár ocelový -třístupňový	8	MODUS	70	80,5	
1	Písecká	M5	8	45	8	LumiStreet gen2 PRO Mini 40LED, DM10	61,7	2200	RVO1	1.84	RVO1	Zemní	Stožárocelový -třístupňový	8	MODUS	70	80,5	

3	Na Baborčici	P4	6	30	5	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	13,7	2200	RVO2	2.47	RVO2	Zemní	Stožárocelový - třístupňový	5	MODUS LV236	72	82,8	
3	Na Baborčici	P4	6	30	5	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	13,7	2200	RVO2	2.48	RVO2	Zemní	Stožárocelový - třístupňový	5	MODUS LV236	72	82,8	
3	Na Baborčici	P4	6	30	5	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	13,7	2200	RVO2	2.49	RVO2	Zemní	Stožárocelový - třístupňový	5	MODUS LV236	72	82,8	
3	Na Baborčici	P4	6	30	5	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	13,7	2200	RVO2	2.50	RVO2	Zemní	Stožárocelový - třístupňový	5	MODUS LV236	72	82,8	
3	Podolská	P4	6	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	13,7	2200	RVO1	1.18	RVO1	Zemní	Sloup betonový	4	MODUS LV236	72	82,8	
3	Podolská	P4	6	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	13,7	2200	RVO1	1.19	RVO1	Zemní	Sloup betonový	4	MODUS LV236	72	82,8	
3	Podolská	P4	6	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	13,7	2200	RVO1	1.20	RVO1	Zemní	Sloup ocelovv	4	MODUS LV236	72	82,8	
2	Školní	C5	5,5	30	5	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	19,2	2200	RVO1	1.31	RVO1	Zemní	Sloup betonový	5	MODUS LV236	72	82,8	
2	Školní	C5	5,5	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	19,2	2200	RVO1	1.32	RVO1	Zemní	Stožár ocelový-dvoustupňový	5	MODUS LV236	72	82,8	
2	Školní	C5	5,5	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	19,2	2200	RVO1	1.33	RVO1	Zemní	Sloup betonový	5	MODUS LV236	72	82,8	
2	Školní	C5	5,5	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	19,2	2200	RVO1	1.34	RVO1	Zemní	Stožár ocelový- dvoustupňový	5	MODUS LV236	72	82,8	
2	Školní	C5	5,5	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	19,2	2200	RVO1	1.35	RVO1	Zemní	Sloup betonový	5	MODUS LV236	72	82,8	
3	U hřiště	P4	5,5	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	13,7	2200	RVO1	1.36	RVO1	Zemní	Sloup betonový	3	Elektrosvit / 4461070 /kostka	70	80,5	
3	U hřiště	P4	5,5	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	13,7	2200	RVO1	1.37	RVO1	Zemní	Sloup betonový	3	Elektrosvit / 4461070/kostka	70	80,5	
3	U hřiště	P4	5,5	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	13,7	2200	RVO1	1.38	RVO1	Zemní	Stožár ocelový - dvoustupňový	3	LED	30	34,5	
3	U hřiště	P4	5,5	30	5	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	13,7	2200	RVO1	1.39	RVO1	Zemní	Stožár ocelový - dvoustupňový	5	LED	30	34,5	
3	U hřiště	P4	5,5	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	13,7	2200	RVO1	1.40	RVO1	Zemní	Stožárocelový- dvoustupňový	5	Elektrosvit / 4460571 /sadovka	70	80,5	
3	U hřiště	P4	5,5	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	13,7	2200	RVO1	1.41	RVO1	Zemní	Stožárocelový - dvoustupňový	5	Elektrosvit / 4460571 /sadovka	70	80,5	
3	U hřiště	P4	5,5	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	13,7	2200	RVO1	1.42	RVO1	Zemní	Sloup betonový	3	Elektrosvit / 4461070 /kostka	70	80,5	
3	U hřiště	P4	5,5	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	13,7	2200	RVO1	1.43	RVO1	Zemní	Sloup betonový	3	Elektrosvit / 4461070 /kostka	70	80,5	
4	Do Růžáku	M5	5,5	45	6	LumiStreet gen2 PRO Mini 30LED, DN11	34,2	2200	RVO1	1.44	RVO1	Zemní	Sloup betonový	6	MODUS LV236	70	80,5	
3	U hřiště	P4	5,5	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	13,7	2200	RVO1	1.45	RVO1	Zemní	Sloup betonový	7	MODUS LV236	70	80,5	

Tabulka zařídění komunikací a osazení svítidel

Radomyšl	Stávající	Navrhované
Celkový počet sv. bodů / svítidel (ks)	32,0	32,00
Celkový příkon svítidel (kW)	2,5	0,50
Průměrný příkon na SB (W)	79,1	15,50
Relativní příkon (%)	1,0	20%
Rozdíl příkonů (kW)	0,0	2,04

Konfigurace	Nové řešení		Současný stav															
	Sílnice	Třída osvět.	Šířka kom./m	Stávající / Výpočtové rozteče	Výška svítidla	Svítidlo	Střední příkon	Barva světla/K	RVO	číslo sl.	RVO	typ vedení	typ stožáru	výška	typ lampy	výkon (w)	celk. příkon	poznámka
5	Sokolská	P4	6	35	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.1	RVO3	Zemní	Stožár ocelový -dvoustupňový	4,5	Elektrosvit / 4460571 /sadovka	70	80,5	
5	Sokolská	P4	6	35	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.2	RVO3	Zemní	Stožár ocelový -dvoustupňový	4,5	Elektrosvit I4460571 Isadovka	70	80,5	
5	Sokolská	P4	6	35	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.3	RVO3	Zemní	Stožárocelový - dvoustupňový	4,5	Elektrosvit / 4460571 Isadovka	70	80,5	
5	Sokolská	P4	6	35	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.4	RVO3	Zemní	Stožár ocelový -dvoustupňový	4,5	Elektrosvit I4460571 Isadovka	70	80,5	
5	Sokolská	P4	6	35	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.5	RVO3	Zemní	Stožárocelový - dvoustupňový	4,5	Elektrosvit / 4460571 Isadovka	70	80,5	
5	Sokolská	P4	6	35	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.6	RVO3	Zemní	Stožárocelový - dvoustupňový	4,5	Elektrosvit I4460571 /sadovka	70	80,5	
5	Sokolská	P4	6	35	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.7	RVO3	Zemní	Stožár ocelový- dvoustupňový	4,5	Elektrosvit / 4460571 /sadovka	70	80,5	
5	Sokolská	P4	6	35	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.8	RVO3	Zemní	Stožár ocelový -dvoustupňový	4,5	Elektrosvit / 4461070/kostka	70	80,5	
5	Sokolská	P4	6	35	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.9	RVO3	Zemní	Stožár ocelový - dvoustupňový	4,5	Elektrosvit / 4461070 Ikostka	70	80,5	
5	Sokolská	P4	6	35	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.10	RVO3	Zemní	Stožár ocelový -dvoustupňový	4,5	Elektrosvit / 4460571 /sadovka	70	80,5	
5	Sokolská	P4	6	35	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.11	RVO3	Zemní	Stožár ocelový -dvoustupňový	6	Elektrosvit / 4461070 Ikostka	70	80,5	
5	Sokolská	P4	6	35	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.12	RVO3	Zemní	Sloup betonový	4	Elektrosvit 4422315	150	172,5	
5	Sokolská	P4	6	35	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.13	RVO3	Zemní	Sloup ocelový	5	MODUS	70	80,5	
5	Sokolská	P4	6	35	5	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.14	RVO3	Zemní	Stožárocelový- třístupňový	5	MODUS LV236	72	82,8	
5	Sokolská	P4	6	35	5	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.15	RVO3	Zemní	Úchyt na objektu	5,0	Elektrosvit 4441970	70	80,5	
5	Na Trávníkách	P4	6	35	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.16	RVO3	Zemní	Stožárocelový- dvoustupňový	6,0	Elektrosvit / 4460571 /sadovka	70	80,5	
5	Na Trávníkách	P4	6	35	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.17	RVO3	Zemní	Stožár EN, betonový	6,0	MODUS	70	80,5	
5	Na Trávníkách	P4	6	35	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.18	RVO3	Zemní	Stožárocelový- dvoustupňový	6	LED	30	34,5	
5	Na Trávníkách	P4	6	35	5	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.19	RVO3	Zemní	Stožár ocelový -dvoustupňový	5	LED	30	34,5	
5	Na Trávníkách	P4	6	35	4	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.20	RVO3	Zemní	Stožárocelový - dvoustupňový	4	LED	30	34,5	
5	Na Trávníkách	P4	6	35	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.21	RVO3	Zemní	Stožárocelový- dvoustupňový	4	Elektrosvit / 4461070 Ikostka	70	80,5	
5	Na Trávníkách	P4	6	35	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.22	RVO3	Zemní	Stožárocelový - dvoustupňový	4	Elektrosvit / 4461070 Ikostka	70	80,5	
5	Na Trávníkách	P4	6	35	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.23	RVO3	Zemní	Stožár ocelový -dvoustupňový	4	Elektrosvit / 4460571 /sadovka	70	80,5	
5	Na Trávníkách	P4	6	35	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.24	RVO3	Zemní	Stožárocelový - dvoustupňový	4	Elektrosvit / 4460571 /sadovka	70	80,5	
5	Na Trávníkách	P4	6	35	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.25	RVO3	Zemní	Stožár ocelový -dvoustupňový	4	Elektrosvit / 4460571 /sadovka	70	80,5	
5	Na Trávníkách	P4	6	35	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.26	RVO3	Zemní	Stožárocelový - dvoustupňový	4	Elektrosvit / 4460571 /sadovka	70	80,5	
5	Na Trávníkách	P4	6	35	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.27	RVO3	Zemní	Stožár ocelový -dvoustupňový	4	Elektrosvit / 4460571 /sadovka	70	80,5	
5	Na Trávníkách	P4	6	35	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.28	RVO3	Zemní	Stožárocelový- dvoustupňový	4	Elektrosvit / 4461070 Ikostka	70	80,5	
5	Na Trávníkách	P4	6	35	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.29	RVO3	Zemní	Stožárocelový - dvoustupňový	4	Elektrosvit / 4460571 /sadovka	70	80,5	
5	Na Trávníkách	P4	6	35	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.30	RVO3	Zemní	Stožár ocelový -dvoustupňový	4	Elektrosvit / 4460571 /sadovka	70	80,5	
5	Na Trávníkách	P4	6	35	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.31	RVO3	Zemní	Stožár ocelový -dvoustupňový	4	Elektrosvit / 4461070 /kostka	70	80,5	
5	Na Trávníkách	P4	6	35	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	15,5	2200	RVO3	3.32	RVO3	Zemní	Stožár ocelový - dvoustupňový	4	Elektrosvit / 4460571 /sadovka	70	80,5	

Tabulka zařídění komunikací a osazení svítidel

Podolí	Stávající	Navrhované
Celkový počet sv. bodů / svítidel (ks)	16,0	16,00
Celkový příkon svítidel (kW)	1,2	0,31
Průměrný příkon na SB (W)	73,7	19,20
Relativní příkon (%)	1,0	26%
Rozdíl příkonů (kW)	0,0	0,87

Konfigurace	Nové řešení		Současný stav															
	Sílnice	Třída osvět.	Šířka kom./m	Stávající / Výpočtové rozteče	Výška svítidla	Svítidlo	Střední příkon	Barva světla/K	RVO	číslo sl.	RVO	typ vedení	typ stožáru	výška	typ lampy	výkon (w)	celk. příkon	poznámka
2	Vedlejší	C5	5,5	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	19,2	2200	RVO1	1.1	RVO1	Zemní	Stožár ocelový -třístupňový	6,0	LED	30	34,5	
2	Vedlejší	C5	5,5	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	19,2	2200	RVO1	1.2	RVO1	Zemní	Stožár ocelový-třístupňový	6,0	LED	30	34,5	
2	Vedlejší	C5	5,5	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	19,2	2200	RVO1	1.3	RVO1	Zemní	Stožárocelový - třístupňový	6,0	MODUS LV236	72	82,8	
2	Vedlejší	C5	5,5	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	19,2	2200	RVO1	1.4	RVO1	Zemní	Stožár ocelový-třístupňový	6,0	MODUS LV236	72	82,8	
2	Vedlejší	C5	5,5	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	19,2	2200	RVO1	1.5	RVO1	Zemní	Stožárocelový - třístupňový	6,0	MODUS LV236	72	82,8	
2	Vedlejší	C5	5,5	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	19,2	2200	RVO1	1.6	RVO1	Zemní	Stožárocelový - třístupňový	6,0	MODUS LV236	72	82,8	

2	Vedlejší	C5	5,5	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	19,2	2200	RVO1	1.7	RVO1	Zemní	Stožárocelový - třístupňový	6,0	MODUS LV236	72	82,8	
2	Vedlejší	C5	5,5	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	19,2	2200	RVO1	1.8	RVO1	Zemní	Stožár ocelový - třístupňový	6,0	MODUS LV236	72	82,8	
2	Vedlejší	C5	5,5	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	19,2	2200	RVO1	1.9	RVO1	Zemní	Stožár ocelový - třístupňový	6,0	MODUS LV236	72	82,8	
2	Vedlejší	C5	5,5	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	19,2	2200	RVO1	1.10	RVO1	Zemní	Stožár ocelový -třístupňový	6,0	MODUS LV236	72	82,8	
2	Vedlejší	C5	5,5	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	19,2	2200	RVO1	1.11	RVO1	Zemní	Stožár ocelový - třístupňový	6,0	MODUS LV236	72	82,8	
2	Vedlejší	C5	5,5	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	19,2	2200	RVO1	1.12	RVO1	Zemní	Stožár ocelový- třístupňový	6,0	MODUS LV236	72	82,8	
2	Vedlejší	C5	5,5	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	19,2	2200	RVO1	1.13	RVO1	Zemní	Stožár ocelový -třístupňový	6,0	MODUS LV236	72	82,8	
2	Vedlejší	C5	5,5	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	19,2	2200	RVO1	1.14	RVO1	Zemní	Stožár ocelový - třístupňový	6,0	MODUS LV236	72	82,8	
2	Vedlejší	C5	5,5	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	19,2	2200	RVO1	1.15	RVO1	Zemní	Stožár ocelový - třístupňový	6,0	MODUS LV236	72	82,8	
2	Vedlejší	C5	5,5	30	6	LumiStreet gen2 PRO Micro 20LED, DM65	19,2	2200	RVO1	1.16	RVO1	Zemní	Stožár ocelový- třístupňový	6,0	LED	30	34,5	