



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Realizace výtahu a rekonstrukce navazujících prostor interiéru budovy Městského úřadu Smržovka“

(dále jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

Veřejná zakázka je realizovaná v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen: „zákon“) - výběrové řízení vedené mimo režim zákona.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE	
Název:	Město Smržovka
Sídlo:	Náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka
IČ:	00262579
Zástupce Zadavatele:	Mgr. Marek Hotovec

POVĚŘENÁ OSOBA ZADAVATELE	
Název:	LKA Tender s.r.o.
Sídlo:	Bělehradská 858/23, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha
IČO:	21726264
Administrátor VZ	Mgr. Martin Tázler

Vážení dodavatelé,

na základě podání žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), poskytujeme v souladu s ustanovením § 98 zákona obdobně následující vysvětlení ZD:

Dotaz dodavatele:

V zadávací dokumentaci je pouze tento výkaz – není k dispozici bližší specifikace prvku a kam se bude osazovat?

336	K	767-0.R01	Montáž bezpečnostní žaluzie - rolovací mříž	kus	1,000
337	M	767-0.R02	bezpečnostní žaluzie - rolovací mříž rozm. 1 760 / 3 440 mm	kus	1,000

Odpověď Zadavatele:

1. Položka č. 336

2.1. objekt ozn. SO 01 - Stávající objekt stavby občanského vybavení č.p. 600 obsahuje pol. 336 Montáž bezpečnostní žaluzie - rolovací mříž v počtu 1 ks; primárně projektant uvažoval s rolovací mříží osazenou / zavěšenou na konstrukci stropu 2. patra / 3. NP mezi místnostmi m. č. 3.15 - kuchyňka a m. č. 3.16 - vstup, které by byly v příp. uzavření / stažení žaluzie a jejího uzamčení nepřístupné veřejnosti a



nepovolaným osobám do prostoru m. č. 3.15 - kuchyňka; způsob osazení zcela podléhá skutečně dodanému prvku bezpečnostní žaluzie - rolovací mříže; projektant navrhl v projektu "DSJ", v textové části D.1.2a) Technická zpráva, na str. -37- a str. -44- cituji: "prostor mezi místnostmi m. č. 3.15 – kuchyňka a m. č. 3.16 – výstup bude v době mimo provoz v m. č. 3.18 – jednací sál uzavřen / oddělen vnitřní roletou / rolovací mříží, která bude na elektrické ovládání, v době výluky elektrické energie s možností mechanického stažení a uzamčení v „zavřené“ poloze; roleta / mříž bude z větší části prostupná pro osvětlení, bude však bezpečnostním prvkem zamezujícím vniknutí nepovolaných osob do prostoru m. č. 3.15 – kuchyňka; osazena bude do kazety / viditelného boxu dl. 1 760 mm, zavěšeno na konstrukci strop u na celou šířku místnosti; ovládání vlevo na vnitřní stěně před roletou ... Před zahájením výroby je nezbytně nutné zaměřit stavební otvor určený pro osazení výplně rolety / mříže ..."; projektant tedy předpokládá, že uchazeč vybere vhodný prvek viz. pol. 337 a na základě vhodného výběru provede osazení včetně realizace stavební připravenosti;

2. Položka č. 337

2.2. objekt ozn. SO 01 - Stávající objekt stavby občanského vybavení č.p. 600 obsahuje pol. 337 bezpečnostní žaluzie - rolovací mříž rozměr 1 760 / 3 440 mm v počtu 1 ks; projektant navrhl v projektu "DSJ", v textové části D.1.2a) Technická zpráva, na str. -37- a str. -44 příklady možného technického zhotovení. Barevný odstín navrhuje projektant dobře viditelný, avšak odrážející světelné paprsky, světle šedý; projektant tedy umožnil uchazeči dostatečnou variabilitu pro dodání daného prvku tak, aby splňoval požadované technické a bezpečnostní vlastnosti, zejména způsoby uzavření a možnost uzamčení v zavřeném stavu.