

Technical drawing of a square floor slab (240,40) with a central circular drain (ČERPAČÍ STUDNA DN500). The slab is surrounded by a concrete base (VÝKOP PRO POTRUBÍ) and a drainage system (DRENÁŽ FLEXIBILNÍ POTRUBÍ DN100). Dimensions include 8600, 4500, 1250, 9800, 4100, 2850, 243,25, 241,09, 2060, 790, 1:1, 2:1, and 1:1. A note indicates "VÝKOP NESMÍ ZASAHNOUIT DO ASFALTOVÉ KOMUNIKACE".

Architectural floor plan of a bathroom stall (K01). The plan shows a central toilet area, a shower area on the left, and a vanity area on the right. The overall dimensions are 2900mm by 2500mm. Key features include:

- Dimensions:**
 - Overall width: 2900mm (250mm + 2400mm)
 - Overall depth: 2500mm (250mm + 2000mm)
 - Internal width (excluding side walls): 2400mm
 - Internal depth (excluding front wall): 2000mm
 - Shower area width: 850mm
 - Toilet area width: 1200mm
 - Vanity area width: 850mm
 - Shower area depth: 250mm
 - Toilet area depth: 2400mm
 - Vanity area depth: 250mm
- Section Lines:**
 - A-A':** Vertical section line passing through the center of the toilet.
 - B-B':** Horizontal section line passing through the center of the shower and vanity.
- Labels and Notes:**
 - ARMATURU OSADIT PŘED MONTÁŽÍ STROPU:** Install the hardware before mounting the ceiling.
 - JÍMKY PODLAHOVÝCH VOD 350x350x150MM:** Floor drain pits, 350x350x150mm.
 - 241,10:** Elevation of the ceiling.
 - 240,90:** Elevation of the floor.

Technical drawing of a floor plan showing three rectangular rooms. The overall dimensions are 1200 (width) by 1500 (depth). The rooms are defined by dashed lines. The dimensions of the rooms are: Room 1 (left) 600 x 900, Room 2 (top center) 600 x 900, and Room 3 (bottom right) 600 x 900. The area of Room 1 is calculated as 244,40. The drawing includes section lines A-A' and B-B'.

51	ŠACHTA – DNO	
	VÝPLŇOVÝ BETON C30/37 XA1	50–100MM
	ZELEZOBETON C30/37 XA1, XC2-CL 0,40–Dmax.16	
	max.PRŮSAK 35mm, DLE ČSN EN 12390–8	300MM
	2xPE FÓLIE	
	PODKLADNÍ BETON C30/37 XA1	150MM
	HUTĚNÁ ŠTEKOTŘÍ (s 200mm) fr.4–8 TL 50mm	
	ZAVALCOVANÁ DO ŠTEKOTŘÍ fr.16–32	
	HUTĚNÁ ŠTEKOTŘÍ (s 200mm) fr.16–32	150MM
	ROSTLA ŽEMĚ	

- ARMATURNÍ OSADIT PŘED MONTÁŽÍ STROPŮ!
- SEJMUTÍ ORNICE TL150mm NA PLOŠE 85,00m²
- KUBATURA VÝKOPU cca 150,00m³
- KUBATURA NÁSYPU cca 18m³

	ŽELEZOBETON DNO: C30/37 XA1, XC2 STĚNY: C30/37 XA1, XC2	STŘOP: XC4, XF3
	VÝPLŇOVÝ BETON C30/37 XA1	
	PODKLADNÍ BETON C30/37 XA1	
	HUTINĚNÁ ŠTERKODŘT fr. 16-32 (s 200mm) POD ZB KČEMI KRYT Z ŠTERKODŘTI fr.0-16, TL50mm	
	NÁSPV NAD STÁVAJÍCÍ TERÉN VHOVNĚNÝ ZHUTNĚLNĚNĚ ZEMINOU	
	ZPĚTNÝ ZÁSPV VHOVNĚNÝ ZHUTNĚLNĚNĚ ZEMINOU	
	OHUMOVÁNÍ, OŠETÍ TRAVNÍM SEMENEM	
	KONSTRUKCE KOMUNIKACE	
	PŮVODNÍ ZEMINA	

SO 01 Sběrač A

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	tel.: -
	e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.	IČO: -

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Štrbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval: Ing. Jilková	Projektant: Ing. Havlík	Hl.ing.projektu Ing. Havlík	Tech. kontrola: Ing. Vach		
Objekt: Švabek vodotvrdá a kanalizač. Těsnostka			Investor: Švabek vodotvrdá a kanalizač. Těsnostka		
Akce:				Formát:	8 A4
03/2023				Datum:	
Stupen:				DPS	
Soubor:				-	
Měřítko:				1:25	
Příloha:				Číslo zakázky:	Č.příloh:
Revizní šachta ŠR - půdorys, řezy				1271	D.1-4.1