589/1

9/2

pojezdová plocha
od 0- 150 mm oproti
stávajícím obrubníkům
5,5 m

rozšíření plochy

stávací obrubníky 4,5m

stávající plocha

100,98=UP

UP 100,85

101,00

UP100,75

100,95

100,65

1,50

100,96= UP

100,65

100,95

UT 100,73

100,70

1,10

0,60

0,000= 100,950

38/2

od 0- 150 mm oproti stávajícím obrubníkům

pojezdová plocha

stávací obrubníky v celé délce

pojezdová plocha snížena o 150mm
oproti stávajícím obrubníkům 10,0 m

590/2

stávající plocha

žlab roon stávající

LEGENDA

- do vsakovací jámy - bude zrušeno rovněž část obrubníků v severní části
- rozšířená úprava pojezdové plochy
- upravená plocha vzhledem k nové niveletě podlahy v 1.NP garáží 152,35 m2 + vstup 8,7 m2
- mezi stěrbinovým žlabem a přístavbou vybetonovaná plocha
- plynovod STL (GasNet)
- přípojka splaškové kanalizace
- VO
- podzemní vedení nn do 1 kV(ČEZ)
- podzemní telekomunikační vedení (Cetin)
- odvedení dešťových vod - nové

PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE

na st.p. č.38/2 a p.č. 589/1,k.ú. Bohušovice nad Ohří

SITUAČNÍ VÝKRES úprava pojezdové plochy

38/1

vypracoval: Ing. Milada Zvěřinová
č.zak.: 26-2019
měř.:1:100

č.v. C 4