

Objednatel: Město Vizovice, Masarykovo nám., č.p. 1007, 763 12 Vizovice
Investor: Město Vizovice, Masarykovo nám., č.p. 1007, 763 12 Vizovice
Místo stavby: Masarykovo nám., č.p. 680, 763 12 Vizovice
Druh dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby

Akce:

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

IO 08 Přípojka splaškové kanalizace

c) TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Zpracovatel: IPR spol. s r.o.
Vedoucí projekce: Ing. Libor Holub
Vypracoval: Ing. Milena Hrtáňová

tel. 777281852
tel. 737578470

libor.holub@ipr.cz
milena.hrtanova@ipr.cz

TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
Název: REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680			Číslo zakázky :		
Objekt: IO 06 Přípojka splaškové kanalizace			1415/2023/IPR		
Profese:			Číslo dokumentu:		
Druh:			IO06.c		
Pol.	Název, zkrácený popis	Poznámka	MJ	Počet	
ČS	Čerpací jímka z PEHD Ø 1,1 m, výšky 2m, kompletně vystrojená pro dvě čerpadla vybavená 4 plováky a 2 spouštěcími zařízeními, pro čerpání splaškových vod. Výtlak DN63, nátok DN 150, celkový objem jímky 1,49 m3	Jímka HCP 1100C C50 B22	ks	1	
	Litínové kalové čerpadlo s řezacím zařízením k čerpáním splaškových vod Q=3,6 m3/hod, H=23 m, výkon 1,5 kW, 400 V, napětí 3,4 A/f	32GF21.5	ks	2	
	Ovládací třífázový rozvaděč pro přímý rozběh 2 třífázových čerpadel s ochranou proti chodu na sucho, vybaven stykačem, nastavitelnou proudovou ochranou, hlavním vypínačem, nastavením citlivosti sond, možností připojení až 4 plováků	FULL APP 2 T10 2-15A 3F	ks	1	
	Šachtový litinový poklop bez odvětrání v litinovém rámu s patkou B 125 Ø 600 mm		ks	1	
RŠ1 RŠ2	Šachtové dno revizní šachty Ø 400 - korug. roura, KG160 přímá T1 (vč. těsnění)		ks	2	
	Šachtová kanalizační roura 400 / 1000 mm revizní korugovaná		ks	1	
	Šachtová kanalizační roura 400 / 1500 mm revizní korugovaná		ks	1	
	Poklop litinový 400/12,5 t (B125) betonový rám BEGU		ks	2	
	Hrdlová zátka vnější 160 pro odbočku šachtového dna		ks	1	
1.	Spojka in-situ 110 mm		ks	1	
2.	Vrták pro spojku IN SITU 110		ks	1	
3.	Kanalizační trubky KG SN4 DN160 z PVC podle EN 13476				
	DN 160, délky 1m		ks	5	
	KG odpadní koleno 67° DN 160		ks	1	
4.	PE 100 tvarovky (elektrotvarovka) - pro rozvody vody, plynu a kanalizace				
	Redukce PE d 110 x 63, SDR11		ks	1	
5.	Trubka RC PE 100 kanál 63 x 5,8 SDR11 PN16 Potrubí z vysokohustotního lineárního polyetylénu PE-HD pro tlakové rozvody splašků		m	15	
6.	Signalizační vodič Cu - 2,5 mm2		m	15	
7.	Výstražná folie š 33cm "Kanalizace"		m	19	
8.	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí		m	19	
9.	Zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN300		úsek	1	
10.	Tlakové zkoušky potrubí do DN 63		m	15	
11.	Provedení vývrtu Ø 180 mm diamantovým vrtákem do betonové šachty tl. 200 mm		ks	1	
12.	Těsnící kroužky pro průchod potrubí KG 160 betonovou šachtou Ø vývrtu 181 mm		ks	1	
13.	Kamerová zkouška potrubí		m	10	
14.	Čerpání vody z výkopu		hod	8	