

[illegible][illegible]


This architectural floor plan shows a building with several rooms and structural details. Key features include:

- Rooms:** Rooms 101, 102, 108, and 109 are labeled with their floor levels (e.g., 101 ±0.000, 102 ±0.000, 108 +0.300, 109 ±0.000).
- Structural Elements:**
 - Tramová závlac:** A structural element labeled "TRAMOVÁ ZÁVLAC PÁSOVINA 50/8 SÁSLÉ cca 300 mm".
 - Podhled:** A structural element labeled "PODHLED 5/30".
 - Obvodová rámová konstrukce:** A structural element labeled "OBVODOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE REW 30 DP2".
 - Stěny:** A note "U STĚNY DOPLNIT V ÚROVNI STŘEPNÍCH TRAMOVÝCH FOŠNÍ 68x200 mm KOVĚNÉ DO ZDIVA" indicates the need to complete the wall with metal reinforcement.
 - Strop:** A note "++INOSYTY PŘEKLAD 870 mm DL 1,5m, 80 mm EPS" indicates the ceiling structure.
- Dimensions and Levels:**
 - Room 101: 1100 x 1745 mm, floor level ±0.000.
 - Room 102: 1100 x 1745 mm, floor level ±0.000.
 - Room 108: 1100 x 1745 mm, floor level +0.300.
 - Room 109: 1100 x 1745 mm, floor level ±0.000.
 - Room 101: 1100 x 1745 mm, floor level ±0.000.
 - Room 102: 1100 x 1745 mm, floor level ±0.000.
 - Room 108: 1100 x 1745 mm, floor level +0.300.
 - Room 109: 1100 x 1745 mm, floor level ±0.000.
- Other Details:**
 - Room 101: 1100 x 1745 mm, floor level ±0.000.
 - Room 102: 1100 x 1745 mm, floor level ±0.000.
 - Room 108: 1100 x 1745 mm, floor level +0.300.
 - Room 109: 1100 x 1745 mm, floor level ±0.000.

Číslo	Číslo pádníku	Název	Plocha [m ²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
101	101	CHODBA	7,33	PVC PODLAHOVINA	OMÍTA VÁPENNÁ STUKOVÁ, OMYV. NÁTER V. 1500mm	SVĚŠENÝ PODHLÉD S PÓ	LÍŠTA PVC
108	108	VSTUP, SCHODIŠTĚ	11,91	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMÍTA VÁPENNÁ STUKOVÁ, OMYV. NÁTER V. 1500mm	SVĚŠENÝ PODHLÉD S PÓ	KERAM.SOKL 100 mm
201	201	CHODBA	7,23	PVC PODLAHOVINA	OMÍTA VÁPENNÁ STUKOVÁ, OMYV. NÁTER V. 1500mm	SVĚŠENÝ PODHLÉD S PÓ	LÍŠTA PVC
208		SCHODIŠTĚ	15,13	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMÍTA VÁPENNÁ STUKOVÁ, OMYV. NÁTER V. 1500mm	SPOKRATOVÝ PODHLÉD	KERAM.SOKL 100 mm

	OBVODOVÉ NOSNÉ ŽDIVO TL. 450 A 300 mm, SMÍŠENÉ Z OHLEJ PLNÝCH PÁLENÝCH, POĐELNÉ DĚROVANYCH
	OBVODOVÁ KONSTRUKCE TL. 500 – 600 mm – ŽDIVO KAMENNÉ
	CIHLA PLNÁ PÁLENÁ NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU
	TEPELNÉ IZOLAČNÍ BROUŠENÍ CIHLÝ, TL. 300 mm (PRO ZATEPLENÉ ŽDIVO) NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSŤVOU MALTU BROUŠENÍ CIHLÝ, TL. 250 mm NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSŤVOU MALTU
	TEPELNÉ IZOLAČNÍ BROUŠENÍ CIHLÝ TL. 440 mm VYPLNĚNÉ POLYSTYRÉNEM (JEDNOVRSTVÉ Z NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSŤVOU MALTU (M7T)10) – PRO ZDĚNÍ NEBUDE POUŽITA PĚNA
	AKUSTICKÉ CIHLÝ TL. 250 mm, P20 NA OBÝČEJNOU MALTU
	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ S KONTAKTNÍM ZATEPLENÍM A DŘEVĚNOU PROVĚTRÁVANOU FASÁDOU

[illegible]

ARCHITEKT:	VYPRACOVAL:	VEDOUČÍ PROJEKCE:	ZHOTOVITEL  investiční projekty – realizace Jasnáka 1828, 755 01 Vsetín Czech Republic tel/fax 571431936
Ak.arch. LIBOR SOŠTÁK	Ing. ZDENKA TRČÁLKOVÁ	Ing. LIBOR HOLUB	
OBJEDNATEL: MĚSTO VIZOVICE		MÍSTO STAVBY: MASARYKOVÁ NÁM. 680, VIZOVICE	
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680			
			ZAKÁZKA: 1415/2023/IPR STUPEŇ DOK.: DPS DATUM: LISTOPAD 2024
OBJEKT:	S001 BUDOVA Č.P.680		
PROFES:	D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		
DRUH:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
NÁZEV VÝKRESU:	PŘÍSTAVBA VSTUPNÍ CHODBY		ARCHV: 1415_DUR_D11_S001_b FORMÁT: 3x44 MĚŘÍTKO: 1:50 STAV. OBJEKT: S001 Č. VÝKRESU: 17