

SO01 BUDOVA Č.P. 680

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VNITŘNÍ DVEŘE

v.č.19

Před výrobou dveří musí zhotovitel provést ověření skutečných rozměrů jednotlivých otvorů na stavbě a případné odchylky zapracovat do dodavatelské dokumentace. O zjištěných odchylkách bude informovat technický dozor investora

POZNÁMKA:

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BUDE UPŘESNĚNA A ZAMĚŘENA NA STAVBĚ VYBRANÝM DODAVATELEM. NAVRŽENÁ ZÁRUBEŇ BUDE VYROBENA, PODLE ČSN 74 6501 - OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, Z PLECHU TL. NAPŘ. 1,5 mm , S PŘESAHEM DO PODLAHY 30 MM A SE TŘEMI ZÁVĚSY

Označení	Schéma	Rozměry /mm/	Popis				Kování	Výplň	Barva povrchu	Požární odolnost	Poznámka
				1NP	2NP	CELKEM					
T25/L		800x1970	DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, PLNÉ, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ŠÍŘKY 100 mm , PROFIL S DRÁŽKOU. KŘÍDLO DVEŘÍ FALCOVÉ PROVEDENÍ, VYROBENO Z DTD DESKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL LAMINO.	1	2	3	TŘI ZÁVĚSY. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA ŠTÍTKOVÉ, ROZTEČ 72 mm S FABKOVÝM ZÁMKEM. DODÁVKA DVEŘÍ VČETNĚ KLÍČŮ	RÁM KŘÍDLA MDF, VÝPLŇ VOŠTINA, PLÁŠŤ MDF	BARVA VE STUPNICI RAL (UPŘESNĚNA NA STAVBĚ)	-	ZÁRUBEŇ DODÁNA V ZÁKLADNÍM NÁTĚRU, PO OSAZENÍ BUDE NATŘENA RAL UPŘESNĚNA NA STAVBĚ. DO m.č. 111 A 210 BUDE DO DVEŘÍ INSTALOVÁNA DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA (VIZ VÝPIS ZÁMEČNÍKA)
T26/P		800x1970	DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ, PLNÉ, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ŠÍŘKY 125 mm PRO SDK KONSTRUKCE , PROFIL S DRÁŽKOU. KŘÍDLO DVEŘÍ FALCOVÉ PROVEDENÍ, VYROBENO Z DTD DESKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL LAMINO.	0	2	2	TŘI ZÁVĚSY. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA ŠTÍTKOVÉ, ROZTEČ 72 mm S FABKOVÝM ZÁMKEM. DODÁVKA DVEŘÍ VČETNĚ KLÍČŮ	RÁM KŘÍDLA MDF, VÝPLŇ VOŠTINA, PLÁŠŤ MDF	BARVA VE STUPNICI RAL (UPŘESNĚNA NA STAVBĚ)	-	ZÁRUBEŇ DODÁNA V ZÁKLADNÍM NÁTĚRU, PO OSAZENÍ BUDE NATŘENA RAL UPŘESNĚNA NA STAVBĚ. DO m.č. 204 BUDE DO DVEŘÍ INSTALOVÁNA DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA (VIZ VÝPIS ZÁMEČNÍKA)

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU č.p. 680

z.č. 1415/2023/IPR

SO01 BUDOVA Č.P. 680

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VNITŘNÍ DVEŘE

v.č.19

Před výrobou dveří musí zhotovitel provést ověření skutečných rozměrů jednotlivých otvorů na stavbě a případné odchylky zapracovat do dodavatelské dokumentace. O zjištěných odchylkách bude informovat technický dozor investora

POZNÁMKA:
OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BUDE UPŘESNĚNA A ZAMĚŘENA NA STAVBĚ VYBRANÝM DODAVATELEM. NAVRŽENÁ ZÁRUBEŇ BUDE VYROBENA, PODLE ČSN 74 6501 - OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, Z PLECHU TL. NAPŘ. 1,5 mm , S PŘESAHEM DO PODLAHY 30 MM A SE TŘEMI ZÁVĚSY

Označení	Schéma	Rozměry /mm/	Popis				Kování	Výplň	Barva povrchu	Požární odolnost	Poznámka
				1NP	2NP	CELKEM					
T27/L		800x1970	DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, PLNÉ, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ŠÍŘKY 150 mm PRO SDK KONSTRUKCE , PROFIL S DRÁŽKOU. KŘÍDLO DVEŘÍ FALCOVÉ PROVEDENÍ, VYROBENO Z DTD DESKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL LAMINO.	0	1	1	TŘI ZÁVĚSY. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA ŠTÍTKOVÉ, ROZTEČ 72 mm S FABKOVÝM ZÁMKEM. DODÁVKA DVEŘÍ VČETNĚ KLÍČŮ	RÁM KŘÍDLA MDF, VÝPLŇ VOŠTINA, PLÁŠŤ MDF	BARVA VE STUPNICI RAL (UPŘESNĚNA NA STAVBĚ)	-	ZÁRUBEŇ DODÁNA V ZÁKLADNÍM NÁTĚRU, PO OSAZENÍ BUDE NATŘENA RAL UPŘESNĚNA NA STAVBĚ.
T28/L		900x1970	DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, PLNÉ, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ŠÍŘKY 100 mm , PROFIL S DRÁŽKOU. KŘÍDLO DVEŘÍ FALCOVÉ PROVEDENÍ, VYROBENO Z DTD DESKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL LAMINO.	1	0	1	TŘI ZÁVĚSY. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA ŠTÍTKOVÉ, ROZTEČ 72 mm S FABKOVÝM ZÁMKEM. DODÁVKA DVEŘÍ VČETNĚ KLÍČŮ	RÁM KŘÍDLA MDF, VÝPLŇ VOŠTINA, PLÁŠŤ MDF	BARVA VE STUPNICI RAL (UPŘESNĚNA NA STAVBĚ)	-	ZÁRUBEŇ DODÁNA V ZÁKLADNÍM NÁTĚRU, PO OSAZENÍ BUDE NATŘENA RAL UPŘESNĚNA NA STAVBĚ.

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU č.p. 680

z.č. 1415/2023/IPR

SO01 BUDOVA Č.P. 680

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VNITŘNÍ DVEŘE

v.č.19

Před výrobou dveří musí zhotovitel provést ověření skutečných rozměrů jednotlivých otvorů na stavbě a případné odchylky zapracovat do dodavatelské dokumentace. O zjištěných odchylkách bude informovat technický dozor investora

POZNÁMKA:

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BUDE UPŘESNĚNA A ZAMĚŘENA NA STAVBĚ VYBRANÝM DODAVATELEM. NAVRŽENÁ ZÁRUBEŇ BUDE VYROBENA, PODLE ČSN 74 6501 - OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, Z PLECHU TL. NAPŘ. 1,5 mm , S PŘESAHEM DO PODLAHY 30 MM A SE TŘEMI ZÁVĚSY

Označení	Schéma	Rozměry /mm/	Popis				Kování	Výplň	Barva povrchu	Požární odolnost	Poznámka
				1NP	2NP	CELKEM					
T29/L		900x1970	POŽÁRNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, PLNÉ, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ŠÍŘKY 100 mm , PROFIL S DRÁŽKOU. KŘÍDLLO DVEŘÍ FALCOVÉ PROVEDENÍ, VNITŘNÍ POLODRÁŽKA S PROTIPOŽÁRNÍ ZPĚŇUJÍCÍ PÁSKOU, VYROBENO Z DTD DESKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL LAMINO. POŽÁRNÍ DVEŘE BUDOU DODÁNY VČETNĚ CERTIFIKÁTU DEKLARUJÍCÍHO JEJICH VLASTNOSTI.	1	2	3	TŘI ZÁVĚSY. KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA, ŠTÍTKOVÉ, ROZTEČ 72 mm S FABKOVÝM ZÁMKEM. DODÁVKA DVEŘÍ VČETNĚ KLÍČŮ. <u>SAMOZAVÍRAČ</u> S NASTAVITELNOU SILOU ZAVÍRÁNÍ, S VYPÍNATELNOU ARETACÍ	DTD DESKA	BARVA VE STUPNICI RAL (UPŘESNĚNA NA STAVBĚ)	EW-C 15 DP3	ZÁRUBEŇ DODÁNA V ZÁKLADNÍM NÁTĚRU, PO OSAZENÍ BUDE NATŘENA RAL UPŘESNĚNA NA STAVBĚ.
T30/P		900x1970	POŽÁRNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ, PLNÉ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ŠÍŘKY 100 mm , PROFIL S DRÁŽKOU. KŘÍDLLO DVEŘÍ FALCOVÉ PROVEDENÍ, VNITŘNÍ POLODRÁŽKA S PROTIPOŽÁRNÍ ZPĚŇUJÍCÍ PÁSKOU, VYROBENO Z DTD DESKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL LAMINO. POŽÁRNÍ DVEŘE BUDOU DODÁNY VČETNĚ CERTIFIKÁTU DEKLARUJÍCÍHO JEJICH VLASTNOSTI.	2	0	2	TŘI ZÁVĚSY. KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA, ŠTÍTKOVÉ, ROZTEČ 72 mm S FABKOVÝM ZÁMKEM. DODÁVKA DVEŘÍ VČETNĚ KLÍČŮ. <u>SAMOZAVÍRAČ</u> S NASTAVITELNOU SILOU ZAVÍRÁNÍ, S VYPÍNATELNOU ARETACÍ	DTD DESKA	BARVA VE STUPNICI RAL (UPŘESNĚNA NA STAVBĚ)	EW-C 15 DP3	ZÁRUBEŇ DODÁNA V ZÁKLADNÍM NÁTĚRU, PO OSAZENÍ BUDE NATŘENA RAL UPŘESNĚNA NA STAVBĚ.

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU č.p. 680

z.č. 1415/2023/IPR

SO01 BUDOVA Č.P. 680

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VNITŘNÍ DVEŘE

v.č.19

Před výrobou dveří musí zhotovitel provést ověření skutečných rozměrů jednotlivých otvorů na stavbě a případné odchylky zapracovat do dodavatelské dokumentace. O zjištěných odchylkách bude informovat technický dozor investora

POZNÁMKA:
OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BUDE UPŘESNĚNA A ZAMĚŘENA NA STAVBĚ VYBRANÝM DODAVATELEM. NAVRŽENÁ ZÁRUBEŇ BUDE VYROBENA, PODLE ČSN 74 6501 - OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, Z PLECHU TL. NAPŘ. 1,5 mm , S PŘESAHEM DO PODLAHY 30 MM A SE TŘEMI ZÁVĚSY

Označení	Schéma	Rozměry /mm/	Popis				Kování	Výplň	Barva povrchu	Požární odolnost	Poznámka
				1NP	2NP	CELKEM					
T31/L		800x1970	POŽÁRNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, PLNÉ, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ŠÍŘKY 100 mm, PROFIL S DRÁŽKOU. KŘÍDLO DVEŘÍ FALCOVÉ PROVEDENÍ, VNITŘNÍ POLODRÁŽKA S PROTIPOŽÁRNÍ ZPĚŇUJÍCÍ PÁSKOU, VYROBENO Z DTD DESKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL LAMINO. POŽÁRNÍ DVEŘE BUDOU DODÁNY VČETNĚ CERTIFIKÁTU DEKLARUJÍCÍHO JEJICH VLASTNOSTI.	1	1	2	TŘI ZÁVĚSY. KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA, ŠTÍTKOVÉ, ROZTEČ 72 mm S FABKOVÝM ZÁMKEM. DODÁVKA DVEŘÍ VČETNĚ KLÍČŮ. SAMOZAVÍRAČ S NASTAVITELNOU SILOU ZAVÍRÁNÍ, S VYPÍNATELNOU ARETACÍ	DTD DESKA	BARVA VE STUPNICI RAL (UPŘESNĚNA NA STAVBĚ)	EW-C 15 DP3	ZÁRUBEŇ DODÁNA V ZÁKLADNÍM NÁTĚRU, PO OSAZENÍ BUDE NATŘENA RAL UPŘESNĚNA NA STAVBĚ.
T32/L		900x1970	PLASTOVÉ SHRNOVACÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, PLNÉ, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ŠÍŘKY 100 mm. KŘÍDLO SESTAVÁ Z VZÁJEMNĚ PROPOJENÝCH PVC LAMEL, SPOJENÝCH LIŠTAMI. LAMELY A PŘEDNÍ PROFIL JSOU V HORNÍ ČÁSTI OPATŘENY JEZDCI V NOSNÉM PROFILU	1	0	1	ÚCHYTY, KOLEJNICE S JEZDCI, ZÁMEK	PVC	BARVA VE STUPNICI RAL (UPŘESNĚNA NA STAVBĚ)	-	ZÁRUBEŇ DODÁNA V ZÁKLADNÍM NÁTĚRU, PO OSAZENÍ BUDE NATŘENA RAL UPŘESNĚNA NA STAVBĚ.