

Objednatel: **Město Vizovice, Masarykovo nám., č.p. 1007, 763 12 Vizovice**
Investor: **Město Vizovice, Masarykovo nám., č.p. 1007, 763 12 Vizovice**
Místo stavby: **Masarykovo nám., č.p. 680, 763 12 Vizovice**
Druh dokumentace: **Projektová dokumentace pro provádění stavby**

Akce:

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

PS 01 - Výdej jídla

c) TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Zpracovatel: IPR spol. s r.o.

Vedoucí projekce: Ing. Libor Holub

Vypracoval: Ing. Zdenka Trčálková

tel. 777281852

tel. 723414492

libor.holub@ipr.cz

zdenka.trcalkova@ipr.cz

Vsetín, listopad 2024

IPR spol. s r.o. Investice - projekty - realizace, Ohrada 2051, 75501 Vsetín

tel.: 571431936

www.ipr.cz

Objednatel: Město Vizovice

e-mail: info@ipr.cz

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU č.p. 680

z.č. 1415/2023/IPR

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

PS01 VÝDEJ JÍDLA

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na instalace, vedené skrytě v nohách, zdvojených zádech skříní, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku, kde bude zohledněn stávající stav konstrukcí, jejich rozměrová různost, bez pravých úhlů. Výrobní dokumentace bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL atd.

č.pol.	Technická specifikace	Minimální požadavky / Ilustrační obrázek	Délka /mm/	Šířka /mm/	Výška /mm/	mj	Počet jednotek	Poznámka
	Výdej jídla - m.č. 105							
1a	KUCHYŇSKÁ PRACOVNÍ DESKA Z DŘEVOTŘÍSKOVÁ, TL. min.28 mm, LAMINOVANÁ HPL V ODSTÍNU SVĚTLE ŠEDÉ, HRANY - POSTFORMING.		3410	680-700		ks	1	DEZÉN A BARVA BUDOU UPŘESNĚNY S VYBRANÝM DODAVATELEM
1b	SOUČÁSTÍ DESKY JE HLINÍKOVÁ LEMOVACÍ LIŠTA cca 23/23 mm SE ZAOBLENÍM cca 32 mm, DÉLKA SHODNÁ S DÉLKOU DESKY, UCHYCENÍ FORMOU RYCHLOSPJOJKY, DODÁVKA VČETNĚ KONCOVÝCH A NAPOJOVACÍCH PRVKŮ BARVA ŠEDÁ - STŘÍBRNÁ		1420	630		ks	1	
2	KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA DOLNÍ, JEDNOKŘÍDLÁ DVÍŘKA, S POLICÍ O NOSNOSTI 40 kg. VYROBENO Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ LTD DESKY, KORPUS A SOKL TL. min. 18 mm, POLICE A DVÍŘKA TL. min. 22 mm, ABS HRANY TL. 2 mm. ÚCHYTY ZAPUŠTĚNÉ, POVRCH HLINÍK. SOUČÁSTÍ REKTIKOVATELNÉ NOŽKY (V. 80-120 mm).		cca 500	650	cca 740	ks	1	VÝŠKA SKŘÍŇEK BEZ NOŽEK. DEZÉN A BARVA BUDOU UPŘESNĚNY S VYBRANÝM DODAVATELEM
3	KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA DOLNÍ, JEDNOKŘÍDLÁ DVÍŘKA, S POLICÍ O NOSNOSTI ALESPŮŇ 40 kg. VYROBENO Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ LTD DESKY, KORPUS TL. min. 22 mm, DVÍŘKA TL. min. 22 mm, ABS HRANY TL. 2 mm. ÚCHYTY ZAPUŠTĚNÉ, POVRCH HLINÍK. SOUČÁSTÍ REKTIKOVATELNÉ NOŽKY (V. 80-120 mm) - V PROVEDENÍ NUTNO ZOHLEDNIT PŘEDPOKLÁDANOU ZÁTĚŽ	TVOŘÍ PODSTAVEC POD ELEKTRICKÝ KONVEKTOMAT O HMOTNOSTI S PLNOU NÁPLNÍ cca 90 kg	cca 650	650	cca 740	ks	1	VÝŠKA SKŘÍŇEK BEZ NOŽEK. DEZÉN A BARVA BUDOU UPŘESNĚNY S VYBRANÝM DODAVATELEM

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU č.p. 680

z.č. 1415/2023/IPR

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

PS01 VÝDEJ JÍDLA

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na instalace, vedené skrytě v nohách, zdvojených zádech skříní, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku, kde bude zohledněn stávající stav konstrukcí, jejich rozměrová různost, bez pravých úhlů. Výrobní dokumentace bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL atd.

č.pol.	Technická specifikace	Minimální požadavky / Ilustrační obrázek	Délka /mm/	Šířka /mm/	Výška /mm/	mj	Počet jednotek	Poznámka
4	KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA DOLNÍ ZÁSUVKOVÁ. 3 ZÁSUVKY, VRCHNÍ VÝŠKY cca 120 mm S PLASTOVÝM POŘADAČEM - PŘÍBORNÍKEM, DALŠÍ 2 ZÁSUVKY STEJNĚ VYSOKÉ (cca 300 mm). VYROBENO Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ LTD DESKY, KORPUS A SOKL TL. min. 18 mm, ABS HRANY TL. 2 mm. ÚCHYTY ZAPUŠTĚNÉ, PŘÍP. DRÁŽKOVÉ, POVRCH HLINÍK. SOUČÁSTÍ REKTIKOVATELNÉ NOŽKY (V. 80-120 mm).	ZÁSUVKY BUDOU S KULIČKOVÝMI PLNOVÝSUVY S DOTAHEM A TLUMENÍM cca 600mm, NOSNOST 40 kg.	cca 1000	650	cca 740	ks	1	VÝŠKA SKŘÍŇEK BEZ NOŽEK. DEZÉN A BARVA BUDOU UPŘESNĚNY S VYBRANÝM DODAVATELEM
5	KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA DOLNÍ, JEDNOKŘÍDLÁ DVÍŘKA - SKŘÍŇ DO KOUTU, S POLICÍ O NOSNOSTI 40 kg. VYROBENO Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ LTD DESKY, KORPUS A SOKL TL. min. 18 mm, DVÍŘKA TL. min. 22 mm, ABS HRANY TL. 2 mm. ÚCHYTY ZAPUŠTĚNÉ, POVRCH HLINÍK. SOUČÁSTÍ REKTIKOVATELNÉ NOŽKY (V. 80-120 mm).		cca 1190	650	cca 740	ks	1	VÝŠKA SKŘÍŇEK BEZ NOŽEK. DEZÉN A BARVA BUDOU UPŘESNĚNY S VYBRANÝM DODAVATELEM
6	KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA DOLNÍ, DVOUKŘÍDLÁ DVÍŘKA. SKŘÍŇ POD DŘEZ, S POLICÍ O NOSNOSTI 40 kg. VYROBENO Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ LTD DESKY, KORPUS A SOKL TL. min. 18 mm, DVÍŘKA TL. min. 22 mm, ABS HRANY TL. 2 mm. ÚCHYTY ZAPUŠTĚNÉ, POVRCH HLINÍK. SOUČÁSTÍ REKTIKOVATELNÉ NOŽKY (V. 80-120 mm).	DŘEZ, VČETNĚ PRVKŮ PRO NAPOJENÍ VODY KE STOJÁNKOVÉ BATERII S TLAKOVOU SPRCHOU, NAPOJENÍ ODPADU, S NAPOJENÍM MYČKY NÁDOBÍ, VIZ ČÁST D.1.4e ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE.	cca 790	650	cca 740	ks	1	VÝŠKA SKŘÍŇEK BEZ NOŽEK. DEZÉN A BARVA BUDOU UPŘESNĚNY S VYBRANÝM DODAVATELEM

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU č.p. 680

z.č. 1415/2023/IPR

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

PS01 VÝDEJ JÍDLA

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na instalace, vedené skrytě v nohách, zdvojených zádech skříní, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku, kde bude zohledněn stávající stav konstrukcí, jejich rozměrová různost, bez pravých úhlů. Výrobní dokumentace bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL atd.

č.pol.	Technická specifikace	Minimální požadavky / Ilustrační obrázek	Délka /mm/	Šířka /mm/	Výška /mm/	mj	Počet jednotek	Poznámka
7	KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA HORNÍ, JEDNOKŘÍDLÁ DVÍŘKA, S POLICÍ O NOSNOSTI 40 kg. VYROBENO Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ LTD DESKY, KORPUS, DVÍŘKA A SOKL TL. min. 18 mm, ABS HRANY TL. 2 mm. ÚCHYTY ZAPUŠTĚNÉ, POVRCH HLINÍK.		cca 400	400	600	ks	1	DEZÉN A BARVA BUDOU UPŘESNĚNY S VYBRANÝM DODAVATELEM
8	KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA HORNÍ ROHOVÁ, JEDNOKŘÍDLÁ DVÍŘKA, S POLICÍ O NOSNOSTI 40 kg. VYROBENO Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ LTD DESKY, KORPUS, DVÍŘKA A SOKL TL. min. 18 mm, ABS HRANY TL. 2 mm. ÚCHYTY ZAPUŠTĚNÉ, POVRCH HLINÍK.		cca 700	cca700	600	ks	1	DEZÉN A BARVA BUDOU UPŘESNĚNY S VYBRANÝM DODAVATELEM
9	KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA HORNÍ, DVOUKŘÍDLÁ DVÍŘKA, S POLICÍ O NOSNOSTI 40 kg. VYROBENO Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ LTD DESKY, KORPUS, DVÍŘKA A SOKL TL. min. 18 mm, ABS HRANY TL. 2 mm. ÚCHYTY ZAPUŠTĚNÉ, POVRCH HLINÍK.		cca 750	400	600	ks	1	DEZÉN A BARVA BUDOU UPŘESNĚNY S VYBRANÝM DODAVATELEM
10	KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA HORNÍ, JEDNOKŘÍDLÁ DVÍŘKA, S POLICÍ O NOSNOSTI 40 kg. VYROBENO Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ LTD DESKY, KORPUS, DVÍŘKA A SOKL TL. min. 18 mm, ABS HRANY TL. 2 mm. ÚCHYTY ZAPUŠTĚNÉ, POVRCH HLINÍK.		cca 580	400	600	ks	1	DEZÉN A BARVA BUDOU UPŘESNĚNY S VYBRANÝM DODAVATELEM

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU č.p. 680

z.č. 1415/2023/IPR

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

PS01 VÝDEJ JÍDLA

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na instalace, vedené skrytě v nohách, zdvojených zádech skříní, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku, kde bude zohledněn stávající stav konstrukcí, jejich rozměrová různost, bez pravých úhlů. Výrobní dokumentace bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL atd.

č.pol.	Technická specifikace	Minimální požadavky / Ilustrační obrázek	Délka /mm/	Šířka /mm/	Výška /mm/	mj	Počet jednotek	Poznámka
11	PODPULTOVÁ MYČKA NÁDOBÍ. MYCÍ SYSTÉM S PŘÍVODEM ČERSTVÉ VODY (VÝMĚNA VODY PO KAŽDÉ FÁZI MYTÍ). 2 MYCÍ PATRA, VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ HORNÍ PATRO, KOŠ NA PŘÍBORY. GARANTOVANÝ HYGIENICKÝ OPLACH S POŽADOVANOU min. TEPLOTOU NAD 75°C. INSTALOVANÝ ZMĚKČOVAČ VODY, MOŽNOST PŘIPOJENÍ NA DÁVKOVAČE TEKUTÝCH ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ. TLUMIČ POHYBU DVEŘÍ.	MYČKA JE NAVRŽENA PROFESIONÁLNÍ NA VELKÉ MNOŽSTVÍ NÁDOBÍ, OSAZENÍ MYČKY JE NAVRŽENO POD KUCHYŇSKOU DESKU. MYCÍ CYKLUS cca 15-20 min. SPOTŘEBA VODY max.2,5l/CYKLUS,	600	600	CELKOVÁ S REKTIFIKACÍ 840-880 (POD DESKU LINKU)	ks	1	
12	VOLNĚ STOJÍCÍ ÚZKÁ CHLADÍCÍ SKŘÍŇ PRO GN1/1 (NEBO 3xGN1/3, 2xGN1/2), OBJEM ALESPŮŇ 250l, TEPLOTNÍ ROZSAH max. 1°C/min.5°C, AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ S NÁSLEDNÝM ODPAŘENÍM KONDENZÁTU. VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KONSTRUKCE NEREZ SE ZAOBLENÝMI ROHY. DIGITÁLNÍ OVLÁDACÍ PANEL. SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZAMĚNITELNÉ PANTY DVEŘÍ NA MÍSTĚ INSTALACE, SAMOUZAVÍRACÍ DVÍŘKA, MAGNETICKÉ TĚSNĚNÍ, ZÁMEK DVEŘÍ. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU 3 NEREZOVÉ ROŠTY	ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ NA ZÁSUVKU 230 V	cca 510	cca 700	cca 2070	ks	1	

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU č.p. 680

z.č. 1415/2023/IPR

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

PS01 VÝDEJ JÍDLA

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na instalace, vedené skrytě v nohách, zdvojených zádech skříní, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku, kde bude zohledněn stávající stav konstrukcí, jejich rozměrová různost, bez pravých úhlů. Výrobní dokumentace bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL atd.

č.pol.	Technická specifikace	Minimální požadavky / Ilustrační obrázek	Délka /mm/	Šířka /mm/	Výška /mm/	mj	Počet jednotek	Poznámka
13	VOLNĚ STOJÍCÍ CHLADÍCÍ SKŘÍŇ, OBJEM ALESPOŇ 300l, 1 TEPLTNÍ ZÓNA, cca 7 ODKLÁDACÍCH POLIC, Z TOHO min. 2 PŘIHRÁDKY NA ČERSTVÉ POTRAVINY. NASTAVITELNÁ TEPLOTA CHLAZENÍ, AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ S NÁSLEDNÝM ODPAŘENÍM KONDENZÁTU. VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KONSTRUKCE SE VZHLEDEM NEREZ	ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ NA ZÁSUVKU 230 V	600	cca700	cca 1850	ks	1	
14	ELEKTRICKÝ KONVEKTOMAT S 6 PODÉLNÝMI ROŠTY PRO GN 2/3 (VHODNÉ PRO GASTRONÁDOBY GN 1/2, 2/3, 1/3. SLOUŽÍCÍ PRO OHŘEV DOVÁŽENÝCH ŠOKOVĚ ZCHLAZENÝCH JÍDEL. HORKÝ VZDUCH 30°C-300°C. OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍ DOTYKOVOU OBRAZOVKOU. VYBAVEN AUTOMATICKÝM MYTÍM. ZAŘÍZENÍ JE VYBAVENO KONDENZAČNÍ TECHNOLOGIÍ ODVÁDĚJÍCÍ UNIKAJÍCÍ PÁRY (NENÍ NUTNO ŘEŠIT DIGESTOŘ)	NAPĚTÍ 400 V, VPICHOVACÍ SONDA	655	555+66	594	ks	1	
15	STOLNÍ INDUKČNÍ DESKA PROFESIONÁLNÍ DVOUPLOTÝNKOVÁ. KONSTRUKCE NEREZ, CELKOVÝ VÝKON PLOTÝNEK 7000 W. VHODNÝ PRO PRŮMĚR DNA NÁDOB OD 140 mm DO 280 mm, MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ 20 kg + 20 kg.		cca 405	cca 698	cca 145	ks	1	

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

PS01 VÝDEJ JÍDLA

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na instalace, vedené skrytě v nohách, zdvojených zádech skříní, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku, kde bude zohledněn stávající stav konstrukcí, jejich rozměrová různost, bez pravých úhlů. Výrobní dokumentace bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL atd.

č.pol.	Technická specifikace	Minimální požadavky / Ilustrační obrázek	Délka /mm/	Šířka /mm/	Výška /mm/	mj	Počet jednotek	Poznámka
16	NEREZOVÝ SERVÍROVACÍ VOZÍK, 3 POLICE O NOSNOSTI ALESPŮŇ 30 kg, 4 OTOČNÁ KOLA Z TOHO 2 S BRZDOU, NÁRAZNÍKY V ROZÍCH, NA OBOU KRÁTKÝCH STRANÁCH MADLO VE VÝŠCE cca 810 mm		cca 410	cca 710		ks	2	
17	SKLÁDACÍ NERAZOVÝ PLOŠINOVÝ VOZÍK O NOSNOSTI cca 400 kg, 4 OTOČNÁ KOLA Z TOHO 2 S BRZDOU, NÁRAZNÍKY V ROZÍCH. (PŘEPRAVA TERMOPORTŮ)		cca 860	cca 600	cca 900	ks	1	
18	SKLÁDACÍ STŮL. DESKA STOLU TLOUŠŤKY ALESPŮŇ 22 mm S VODĚODOLNÝM POVRCHEM (ÚPRAVA POSTFORMING), SKLÁDACÍ KOVOVÁ PODNOŽ S PRÁŠKOVOU VYPALOVACÍ BARVOU		cca 500	cca 1000	cca 850	ks	1	
19	TERMOPORT S VRCHNÍM PLNĚNÍM. KAPACITA 2xGN 1/1 - 200. DVOUPLÁŠŤOVÝ KORPUS, IZOLACE Z PUR PĚNY BEZ FREONŮ. NERAZ PANTY					ks	2	

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU č.p. 680

z.č. 1415/2023/IPR

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

PS01 VÝDEJ JÍDLA

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na instalace, vedené skrytě v nohách, zdvojených zádech skříní, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku, kde bude zohledněn stávající stav konstrukcí, jejich rozměrová různost, bez pravých úhlů. Výrobní dokumentace bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL atd.

č.pol.	Technická specifikace	Minimální požadavky / Ilustrační obrázek	Délka /mm/	Šířka /mm/	Výška /mm/	mj	Počet jednotek	Poznámka
20	TERMOPORT S BOČNÍM PLNĚNÍM. KAPACITA 2xGN 1/1 - 200. DVOUPLÁŠŤOVÝ KORPUS, IZOLACE Z PUR PĚNY BEZ FREONŮ. NEREZ PANTY, KŘÍDLOVÁ DVÍŘKA S OTEVŘENÍM 270°, 12 PÁRŮ ZÁSUVŮ.					ks	2	
21	TERMO FUTURE BOX PRO GN 1/2 - 200					ks	2	
22_1	GASTRONÁDOBA GN 1/6 - 100 SE SKLOPNÝMI DRŽADLY					ks	4	
22_2	GASTRONÁDOBA GN 1/3 - 100 SE SKLOPNÝMI DRŽADLY					ks	4	
22_3	GASTRONÁDOBA GN 1/4 - 100 SE SKLOPNÝMI DRŽADLY					ks	4	
22_4	GASTRONÁDOBA GN 1/2 - 100 SE SKLOPNÝMI DRŽADLY					ks	4	
22_5	GASTRONÁDOBA GN 1/1 - 40					ks	4	
22_6	GASTRONÁDOBA GN 1/1 - 65 SE SKLOPNÝMI DRŽADLY					ks	4	
22_7	VÍKO PRO GN 1/6 S VÝŘEZY PRO DRŽADLA A SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM					ks	4	
22_8	VÍKO PRO GN 1/3 S VÝŘEZY PRO DRŽADLA A SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM					ks	4	
22_9	VÍKO PRO GN 1/4 S VÝŘEZY PRO DRŽADLA A SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM					ks	4	
22_10	VÍKO PRO GN 1/2 S VÝŘEZY PRO DRŽADLA A SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM					ks	4	
22_11	VÍKO PRO GN 1/1 S VÝŘEZY PRO DRŽADLA A SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM					ks	4	

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU č.p. 680

z.č. 1415/2023/IPR

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

PS01 VÝDEJ JÍDLA

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na instalace, vedené skrytě v nohách, zdvojených zádech skříní, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku, kde bude zohledněn stávající stav konstrukcí, jejich rozměrová různost, bez pravých úhlů. Výrobní dokumentace bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL atd.

č.pol.	Technická specifikace	Minimální požadavky / Ilustrační obrázek	Délka /mm/	Šířka /mm/	Výška /mm/	mj	Počet jednotek	Poznámka
22_12	VÍKO PRO GN 1/1					ks	4	
23_1	HRNEC cca 7 l S POKLICÍ, cca Ø240 mm, NEREZ 18/10, ŽÁRUVZDORNÉ RUKOJETI, SENDVIČOVÉ DNO, VHODNÉ PRO INDUKCI					ks	2	
23_2	HRNEC cca 4 l S POKLICÍ, cca Ø200 mm, NEREZ 18/10, ŽÁRUVZDORNÉ RUKOJETI, SENDVIČOVÉ DNO, VHODNÉ PRO INDUKCI					ks	2	
24_1	DĚTSKÝ TALÍŘ HLUBOKÝ, PORCELÁN, BÍLÝ, cca Ø190 mm, HL. cca 40 mm					ks	26	
24_2	DĚTSKÝ TALÍŘ MĚLKÝ, PORCELÁN, BÍLÝ, cca Ø210 mm, HL. cca 24 mm					ks	26	
24_3	DĚTSKÝ HRNEK S UCHEM, PORCELÁN, BÍLÝ, cca Ø73 mm, HL. cca 80 mm (cca 0,225 l)					ks	26	
24_4	DĚTSKÝ TALÍŘ MĚLKÝ, PLAST (ODOLÁVAJÍCÍ TEPLITAM DO 225°C, VHODNÉ DO MYČKY, PACHOVĚ NEUTRÁLNÍ, ROZMĚROVĚ STABILNÍ, RŮZNÉ BARVY, cca Ø240 mm					ks	26	
24_5	DĚTSKÁ MISKA, PLAST (ODOLÁVAJÍCÍ TEPLITAM - VHONÉ DO MYČKY, PACHOVĚ NEUTRÁLNÍ, ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ, ROZMĚROVĚ STABILNÍ), RŮZNÉ BARVY, cca Ø110 mm, OBJEM cca 0,3l					ks	26	
24_6	PLASTOVÉ SKLENICE - KELÍMKY (ODOLÁVAJÍCÍ TEPLITAM - VHONÉ DO MYČKY, PACHOVĚ NEUTRÁLNÍ, ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ, ROZMĚROVĚ STABILNÍ), RŮZNÉ BARVY, OBJEM cca 0,25l					ks	26	
24_7	JÍDELNÍ DĚTSKÝ PŘÍBOR - CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ, MYTÍ V MYČCE, SADA LŽÍCE, VIDLIČKA, NŮŽ (DĚTI OD 3 LET), DÉLKA LŽÍCE cca 160 mm					SET	12	
24_8	DĚTSKÁ LŽÍCE NA POLÉVKU, CELONEREZ					ks	24	
24_9	DĚTSKÁ LŽÍCE PLAST (ODOLÁVAJÍCÍ TEPLITAM - VHONÉ DO MYČKY, PACHOVĚ NEUTRÁLNÍ, ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ, ROZMĚROVĚ STABILNÍ)					ks	24	

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU č.p. 680

z.č. 1415/2023/IPR

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

PS01 VÝDEJ JÍDLA

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na instalace, vedené skrytě v nohách, zdvojených zádech skříní, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku, kde bude zohledněn stávající stav konstrukcí, jejich rozměrová různost, bez pravých úhlů. Výrobní dokumentace bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL atd.

č.pol.	Technická specifikace	Minimální požadavky / Ilustrační obrázek	Délka /mm/	Šířka /mm/	Výška /mm/	mj	Počet jednotek	Poznámka
24_10	DOSPĚLÝ TALÍŘ HLUBOKÝ, PORCELÁN, BÍLÝ, cca Ø240 mm					ks	12	
24_11	DOSPĚLÝ TALÍŘ MĚLKÝ, PORCELÁN, BÍLÝ, cca Ø250 mm					ks	12	
24_12	DOSPĚLÝ TALÍŘ DEZERTNÍ, PORCELÁN, BÍLÝ, cca Ø190 mm					ks	12	
24_13	JÍDELNÍ PŘÍBOR - CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ, MYTÍ V MYČCE, SADA LŽÍCE, VIDLIČKA, NŮŽ (DOSPĚLÍ)					SET	12	
24_14	JÍDELNÍ PŘÍBOR - CELONEREZOVÉ DEZERTNÍ LŽIČKY (DOSPĚLÍ)					ks	12	
24_15	SADA KRÁJECÍCH NOŽŮ, DÉLKA OSTŘÍ 7 cm, 10 cm					SET	2	
24_16	SADA KRÁJECÍCH NOŽŮ, DÉLKA OSTŘÍ 15 cm, 20 cm					SET	2	
24_17	PLASTOVÉ KRÁJECÍCH DESKY					ks	4	
24_18	NABĚRAČKA NA OMÁČKU NEREZ OBJEM cca 0,03 l					ks	2	
24_19	NABĚRAČKA NEREZ OBJEM cca 0,06 l					ks	2	
24_20	NABĚRAČKA NEREZ OBJEM cca 0,18 l					ks	2	
24_21	VAŘECHA DŘEVĚNÁ DÉLKA cca 450 mm					ks	2	
24_22	VAŘECHA POLYAMID DÉLKA cca 350 mm					ks	2	

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU č.p. 680

z.č. 1415/2023/IPR

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

PS01 VÝDEJ JÍDLA

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na instalace, vedené skrytě v nohách, zdvojených zádech skříní, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku, kde bude zohledněn stávající stav konstrukcí, jejich rozměrová různost, bez pravých úhlů. Výrobní dokumentace bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL atd.

č.pol.	Technická specifikace	Minimální požadavky / Ilustrační obrázek	Délka /mm/	Šířka /mm/	Výška /mm/	mj	Počet jednotek	Poznámka
25	KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA DOLNÍ, JEDNOKŘÍDLÁ DVÍŘKA, S POLICÍ O NOSNOSTI 40 kg. VYROBENO Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ LTD DESKY, KORPUS A SOKL TL. min. 18 mm, POLICE A DVÍŘKA TL. min. 22 mm, ABS HRANY TL. 2 mm. ÚCHYTY ZAPUŠTĚNÉ, POVRCH HLINÍK. SOUČÁSTÍ REKTIKOVATELNÉ NOŽKY (V. 80-120 mm).		cca 1200	600	cca 740	ks	1	VÝŠKA SKŘÍŇEK BEZ NOŽEK. DEZÉN A BARVA BUDOU UPŘESNĚNY S VYBRANÝM DODAVATELEM
26	KUCHYŇSKÁ PRACOVNÍ DESKA DŘEVOTŘÍSKOVÁ, TL. min.28 mm, LAMINOVANÁ HPL V ODSTÍNU SVĚTLE ŠEDÉ, HRANY - POSTFORMING. DOPLNĚNÁ OBOUSTRANNOU BOČNÍ DŘEVĚNOU PODNOŽÍ A ZADNÍ KRYCÍ DESKA OD VÝŠKY 100 mm NAD PODLAHU. PODEPŘENÍ SE STOLOVOU NOHOU. PODNOŽ A ZADNÍ KRYCÍ DESKA VYROBENY Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU TL. 2 mm. STOLOVÁ NOHA KRUHOVÁ Ø80 mm, VÝŠKA cca 710 mm S MOŽNOSTÍ VYROVNÁNÍ (REKTIKACE NEROVNOSTI) AŽ 40 mm, KOTVENÍ K DESCE TROJÚHELNÍKOVOU PLOTNOU A ŠROUBY. SOUČÁST DŘEVENÉ PODNOŽE REKTIKOVATELNÉ KLIZÁKY.		1200+1000	630		ks	1	
27	NÁSTAVBA ODDĚLUJÍCÍ DESKY (PARAVÁN)		cca 1800		cca 400	ks	1	

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU č.p. 680

z.č. 1415/2023/IPR

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

PS01 VÝDEJ JÍDLA

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na instalace, vedené skrytě v nohách, zdvojených zádech skříní, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku, kde bude zohledněn stávající stav konstrukcí, jejich rozměrová různost, bez pravých úhlů. Výrobní dokumentace bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL atd.

č.pol.	Technická specifikace	Minimální požadavky / Ilustrační obrázek	Délka /mm/	Šířka /mm/	Výška /mm/	mj	Počet jednotek	Poznámka
28	KOVOVÁ OCHRANNÁ BRANKA S NASTAVITELNOU DÉLKOU 670-1060 mm, VÝŠKA KONSTRUKCE cca 695 mm. VYROBENO Z KOVU, OŠETŘENO BÍLOU BARVOU.		cca 670-1050		cca 695	ks	1	
29	MONTÁŽ KUCHYNĚ					SET	1	
30	DOPRAVA KUCHYNĚ					SET	1	

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU č.p. 680

z.č. 1415/2023/IPR

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

PS01 VÝDEJ JÍDLA

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na instalace, vedené skrytě v nohách, zdvojených zádech skříní, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku, kde bude zohledněn stávající stav konstrukcí, jejich rozměrová různost, bez pravých úhlů. Výrobní dokumentace bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL atd.

č.pol.	Technická specifikace	Minimální požadavky / Ilustrační obrázek	Délka /mm/	Šířka /mm/	Výška /mm/	mj	Počet jednotek	Poznámka
	Technická místnost - m.č. 104							
31	SOUPRAVA VĚŽE PRAČKY A SUŠIČKY							
	HLUBOKÁ PRAČKA S PŘEDNÍM PLNĚNÍM NA cca 8-10 kg PRÁDLA S FUNKCÍ PARNÍHO PRANÍ, ENERGEICKY ÚČINNÁ (EKOLOGICKÉ VÁŽENÍ A STANOVENÍ SPOTŘEBY VODY A PROUDU), ENERGETICKÁ TŘÍDA A, PŘEDVOLBA STARTU NEBO KONCE PROGRAMU PRANÍ					ks	1	
	HLUBOKÁ SUŠIČKA S PŘEDNÍM PLNĚNÍM NA cca 8-10 kg PRÁDLA, KONDENZACE ODVÁDĚNÁ HADICÍ, SOUČÁSTÍ DODÁVKY SETU JE ROZDVOJKA PRO ODPAD (DOJEDNÉ HADICE NAPOJENÍ ODPADU Z PRAČKY I SUŠIČKY), ENERGETICKÁ TŘÍDA A, TEPELNÉ ČERPADLO A TEPELNÝ VÝMĚNÍK S OCHRANOU ÚČINNÝM SYSTÉMEM FILTRŮ							
POZNÁMKA								
POLOŽKY V ŠEDÉ BARVĚ, KURZÍVOU, NEBUDOU REALIZOVÁNY V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVBY "REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBY DOMU Č.P. 680"								