

LEGENDA KONSTRUKCÍ:

- A

OBVODOVÁ STĚNA:
- VENKOVNÍ OMÍTKA VPC, TL. 70 MM
- CIHLA PLNÁ, TL. 600 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA, TL. 30 MM
- B

OBVODOVÁ STĚNA:
- VENKOVNÍ OMÍTKA VPC, TL. 70 MM
- CIHLA PLNÁ, TL. 900 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA, TL. 30 MM
- C

OBVODOVÁ STĚNA:
- VENKOVNÍ OMÍTKA VPC, TL. 70 MM
- CIHLA PLNÁ, TL. 750 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA, TL. 30 MM
- D

OBVODOVÁ STĚNA:
- VENKOVNÍ OMÍTKA VPC, TL. 70 MM
- CIHLA PLNÁ, TL. 450 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA, TL. 30 MM
- E

OBVODOVÁ STĚNA:
- VENKOVNÍ OMÍTKA VPC, TL. 20 MM
- KERAMICKÁ TVÁRNICE POROTHERM, TL. 365 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA, TL. 15 MM
- F

OBVODOVÁ STĚNA:
- ROSTLÝ TERÉN
- CIHELNÁ PŘIZDÍVKA, TL. 65 MM
- HYDROIZOLACE
- CIHLA PLNÁ, TL. 450MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA, TL. 20 MM
- G

OBVODOVÁ STĚNA:
- VENKOVNÍ OMÍTKA VPC, TL. 70 MM
- CIHLA PLNÁ, TL. 300 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA, TL. 30 MM
- H

STĚNA S PŮDOU:
- HERAKLIT, TL. 50 MM
- DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE, TL. 140 MM/ VZDUCH. MEZERA
- HERAKLIT, TL. 50 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 10 MM
- I

STĚNA S PŮDOU:
- OMÍTKA, TL. 20 MM
- CIHLA PLNÁ, TL. 300 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA, TL. 30 MM
- J

STĚNA S PŮDOU:
- POROBETONOVÉ TVÁRNICE PORFIX, TL. 150 MM
- OMÍTKA 10 MM
- K

OBVODOVÁ STĚNA:
- VENKOVNÍ OMÍTKA VPC, TL. 30 MM
- CIHLA PLNÁ, TL. 450 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA, TL. 20 MM
- L

OBVODOVÁ STĚNA:
- ROSTLÝ TERÉN
- CIHELNÁ PŘIZDÍVKA, TL. 65 MM
- HYDROIZOLACE
- KERAMICKÁ TVÁRNICE POROTHERM, TL. 365 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA, TL. 35 MM
- M

OBVODOVÁ STĚNA:
- ROSTLÝ TERÉN
- CIHELNÁ PŘIZDÍVKA, TL. 65 MM
- HYDROIZOLACE
- KERAMICKÁ TVÁRNICE POROTHERM 24, TL. 240 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA, TL. 10 MM

- N

STROP 500 MM:
- DLAŽBA - PŮDOVKY TL. 20 MM
- VÁPENNÁ MALTA TL. 30 MM
- SUCHÝ NÁSYP TL. 100 MM
- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP TL. 25 MM
- DŘEVĚNÉ TRÁMY TL. 280 MM
- DŘEVĚNÉ PODBITÍ TL. 25 MM
- OMÍTKA NA RÁKOS TL. 20 MM
- O

STROP 300 MM:
- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP TL. 30 MM
- VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 60 MM
- MINERÁLNÍ VATA TL. 160 MM MEZI TRÁMY
- DŘEVĚNÉ PODBITÍ TL. 25 MM
- OMÍTKA NA RÁKOS TL. 25 MM
- P

STROP 250 MM:
- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE POJISTNÁ
- MINERÁLNÍ VATA ORSIL TL. 120 MM MEZI TRÁMY
- PAROZÁBRANA
- SÁDROKARTON 12,5 MM
- R

PODLAHA 1NP:
- PVC
- CEMENT. POTĚR+BETON. MAZANINA TL. 120 MM
- TEPELNÁ IZOLACE ORSIL TL. 60 MM
- IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI
- PODKLADNÍ BETON TL. 120 MM
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP
- S

ŠIKMÝ STROP:
- KERAMICKÁ TAŠKA
- DIFÚZNÍ FOLIE
- TEPELNÁ IZOLACE Z MW TL. 140 MM/ KROKEV
- PAROZÁBRANA
- SÁDROKARTON TL. 12,5 MM
- T

STĚNA S KOMÍNEM:
- OMÍTKA VPC, TL. 25 MM
- CIHLA PLNÁ, TL. 750 MM
- OMÍTKA VPC, TL. 25 MM
- U

OBVODOVÁ STĚNA POD TERÉNEM:
- ROSTLÝ TERÉN
- CIHELNÁ PŘIZDÍVKA, TL. 65 MM
- HYDROIZOLACE
- CIHLA PLNÁ, TL. 900 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA, TL. 30 MM
- V

VNITŘNÍ STĚNA POD TERÉNEM:
- ROSTLÝ TERÉN
- CIHELNÁ PŘIZDÍVKA, TL. 65 MM
- HYDROIZOLACE
- CIHLA PLNÁ, TL. 450 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA, TL. 30 MM
- X

STROP NAD SUTERÉNEM:
- PVC
- POTĚR CEMENTOVÝ TL. 45 MM
- ŽELEZOBETON TL. 250 MM
- Y

PODLAHA PŘILEHLÁ K TERÉNU:
- LITÉ TERACO TL. 50 MM
- ŽELEZOBETON TL. 250 MM
- HYDROIZOLACE

- Z

STĚNA K TERÉNU:
- OMÍTKA VNITŘNÍ TL. 30 MM
- CIHLA PLNÁ TL. 600 MM
- HYDROIZOLACE
- CIHLA PLNÁ TL. 65 MM
- Ž

PODLAHA PŘILEHLÁ K TERÉNU:
- PVC
- POTĚR CEMENTOVÝ TL. 45 MM
- BETON TL. 150 MM
- HYDROIZOLACE

Zodpovědný projektant		Vypracoval	Kreslil	 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 603 513 033
Ing. Mirko Ingr		Ing. Mirko Ingr	Ing. Mirko Ingr	
MÍSTO STAVBY	Vizovice, Zlínská č.p. 367			Paré:
STUPEŇ PD	Dokumentace pro stavební povolení			
INVESTOR	Město Vizovice, Masarykovo náměstí č.p. 1007, 763 12 Vizovice			
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU č.p. 367, VIZOVICE		Č. zakázky 2017/05	
			Datum 10/ 2017	
VÝKRES	SKLADBY KONSTRUKCÍ - STÁVAJÍCÍ STAV		Formát A4	STAVEBNÍ
			POČET STRAN 2	Č. výkr. 11